



Imprimante LED couleur professionnelle

HL-L8240CDW



IMPRESSION



WI-FI

www.brother.be

Imprimante LED couleur professionnelle

Dotée d'une multitude de fonctionnalités, cette imprimante incarne parfaitement l'excellence propre aux solutions d'impression Brother, le tout dans un design peu encombrant, créé par des experts.

HL-L8240CDW



Principales fonctionnalités :

- Vitesse d'impression jusqu'à 30 ppm
- Impression en recto verso automatique jusqu'à 12 ipm
- Écran tactile couleur de 6,8 cm
- Gigabit ethernet, 5GHz WiFi
- Bac papier ayant une capacité de 250 feuilles, extensible à 500 feuilles
- Imprimez/numérisez à partir du PC, d'une clé USB ou de l'application
- Impression sécurisée et mobile via NFC (Near-Field Communication)
- Compatible avec les solutions Brother & solution tierces
- Éligible dans le cadre d'un contrat de service d'impression géré (MPS)
- Cartouches de toner embarquées de 2 600 pg. noir et 1 400 pg. couleur
- Cartouches de toner optionnelles pour 4 500 pg. noir et 4 000 pg. couleur



Informations générales

Technologie

LED

Fonctions

Impression

Mémoire

512 Mo

Monochrome / Couleur

Couleur

Écran

Écran tactile couleur 6,8 cm

Gestion papier

Éntree papier

Bac papier standard :
250 feuilles

Bac papier en option :
250 feuilles

Bac universel :
30 feuilles

Alimentation manuelle :
n/a

ADF:
n/a

Sortie papier

Sortie standard :
150 feuilles

Format du papier

Bac papier standard :
A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Executive, A5, A5 (bord long), A6, B5 (JIS), B5 (ISO), B6 (JIS), A4 court (270mm), Folio, 16K (195x270mm)

Bac papier en option :
A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Executive, A5, B5 (JIS), A4 court (270mm), Folio, 16K (195x270mm)

Bac universel :
Largeur : 76,2 jusqu'à 216 mm
Longueur : 116 à 355,6 mm
Enveloppe : COM-10, DL, C5, Monarch

Alimentation manuelle :
n/a

Recto-verso automatique :
A4

ADF:
n/a

Vitre du scanner :
n/a

Épaisseur et type de support

Bac papier standard :
Papier ordinaire, papier fin, papier épais, papier recyclé - 60-163 g/m²

Bac papier en option :
Papier ordinaire, papier fin, papier recyclé - 60-105 g/m²

Bac universel :
Papier ordinaire, papier fin, papier épais, papier recyclé, papier de qualité supérieure, étiquettes, enveloppe, env. fine, env. épaisse, papier glacé - 60-163 g/m²

Alimentation manuelle :
n/a

Recto-verso automatique :
Papier ordinaire, papier fin, papier recyclé - 60-105 g/m²

ADF:
n/a

Consommables et Accessoires

Cartouches de toner capacité standard⁸

TN248 BK – 1.000 pag.
TN248 CMY – 1.000 pag.

Unité tambour

DR248CL – 20.000 pag.
à 1 page / travail d'impression

Bacs papier en option

LT-310CL - 250 feuilles

Cartouches de toner haute capacité⁸

TN248XL BK – 3.000 pag.
TN248XL CMY – 2.300 pag.

Unité courroie

BU229CL – 50.000 pag.
à 2 pages / travail d'impression

Support lecteur de carte

CH-1000 – pour lecteur de carte NFC

Cartouches de toner haute capacité⁸

TN249 BK – 4.500 pag.
TN249 CMY – 4.000 pag.

Cartouches de toner embarquées

2.600 pag. BK
1.400 pag. CMY

Réceptacle de toner usagé

WT229CL – 50.000 pag.
à 5 pages / travail d'impression

Impression

Vitesse d'impression¹
30,0 ppm en monochrome
30,0 ppm en couleur

Vitesse d'impression recto-verso¹
12,0 ipm en monochrome
12,0 ipm en couleur

Première page (FPOT)²
Moins de 12,5 secondes
en monochrome et en couleur

Impression r/v automatique
Oui

Résolution (hor x ver)
Jusqu'à 600 x 2400 dpi

Format de papier max.
A4

Émulation
PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL
Class 3.0), BR-Script3, PDF
version 1.7

Mode silencieux
Oui

Impression en filigrane⁴
Imprimez un logo ou du texte
sur votre document sous forme
de filigrane

Impression en-tête/bas⁴
Ajoutez la date, l'heure et le
nom d'utilisateur de l'ordinateur
sur le document

Impression N-en-1³
Réduisez plusieurs pages en une
seule page A4

Impression de poster⁴
Agrandissez une page A4 en un
poster de plusieurs feuilles

Impression de livret⁴
Imprimez des documents en livret
A5 en utilisant le recto-verso

Profils d'impression³
Bewaar uw favoriete driver
instellingen als profiel om ze
gemakkelijk terug te kunnen
vinden

Copie

La fonction de copie n'est
pas disponible sur cet appareil.

Numérisation

La fonction de numérisation n'est
pas disponible sur cet appareil.

Fax

La fonction de télécopie n'est
pas disponible sur cet appareil.

Connectivité

Interface USB

USB 2.0 haute vitesse

Hôte USB

Oui

LAN

Sans fil
Câblé

Brother Mobile Connect⁷

Application Brother gratuite

Brother Web Connect

Connexion à des services tiers

NFC

Oui

AirPrint

Oui

Mopria⁷

Oui

Brother Print Service Plugin⁷

Oui

Réseau et Sécurité

Draadloos netwerk

IEEE 802.11b/g/n
(Mode Infrastructure)
IEEE 802.11g/n
(Wi-Fi Direct)

Sécurité réseau (sans fil)

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS
(IPP, HTTP, FTP, SMTP, POP3,
IMAP4), SNMP v3, 802.1x
(EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS,
EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Sécurité du réseau sans fil

WEP 64/128 bit, WPA-PSK
(TKIP/AES), WPA2-PSK
(TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)

Réseau câblé

10Base-T/100Base-TX

Sécurité réseau (câblé)

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS
(IPP, HTTP, SMTP, POP3,
IMAP4, FTP), SNMP v3, 802.1x
(EAP-MD5, EAP-FAST,
PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS),
Kerberos, IPsec

Gestion de réseau (câblé)

BRAdmin (uniquement
Windows)

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Oui

Embedded Web Server (EWS)

Oui

Authentication Active Directory

Oui

Authentication LDAP

Oui

Filtrage IP

IPv4

Secure Function Lock

Oui

Dimensions et Poids

Dimensions avec carton

L 488 x P 535 x H 370 mm

Poids avec carton

19,8 kg

Dimensions sans carton

L 399 x P 446 x H 274 mm

Poids sans carton

16,8 kg

Environnement

Consommation électrique

Impression : 560 W
Prêt : 70 W
Veille : 10 W
Appareil éteint : 0,04 W

Pression sonore (impression)

48,0 dB(A)

Puissance sonore (impression)

6,58 B(A)

1. En conformité avec la norme ISO/IEC 24734
2. En conformité avec la norme ISO/IEC 17629
3. Windows et Mac uniquement
4. Windows uniquement
5. En conformité avec la norme ISO/IEC 24735
6. En conformité avec la norme ISO/IEC 29183

7. Téléchargement optionnel
8. En conformité avec la norme ISO/IEC 19798
9. En conformité avec la norme ISO/IEC 17991