



# Priemyselné tlačiarne štítkov pre veľkoobjemovú tlač

TJ-4420TN / TJ-4520TN / TJ-4422TN / TJ-4522TN

## Výkon, na ktorý sa môžete spoľahnúť

Priemyselná tlačiareň štítkov modelového radu TJ zaistí maximálnu produktivitu. Vytlačte viac ako 1000 štítkov za deň.

Použitím vysokokapacitných termo transferových pásov získate kvalitné a odolné štítky pre aplikáciu v rôznych odvetviach.

### Hlavné vlastnosti:

- Podpora viacerých príkazových jazykov tlačiarne, vrátane ZPL2 emulácie
- Vysoká rýchlosť tlače až 356 mm/s (14“)
- Automatický vnútorný návin (pre vybrané modely)
- Vysokokapacitná páska (až 600 m) pre minimalizáciu prestojov
- Odolnosť aj v náročných výrobných prostrediach
- Dotykový panel s LCD displejom pre komfortnú obsluhu
- Viaceré možnosti pripojenia - USB, USB Host, sériové, Ethernet a voliteľné WiFi a Bluetooth (samostatný modul)



## Všeobecné

<b>Obsah balenia</b>	Napájací kábel USB kábel Dokumentácia
<b>Podpora jazykov</b>	Anglický, nemecký, dánsky, holandský, španielsky, francúzsky, taliansky, nórsky, portugalský, fínsky, švédsky

## Rozmery & hmotnosť

<b>Bez obalu</b>	<b>TJ-4420TN   TJ-4520TN:</b> 276 mm (Š) x 502 mm (H) x 326 mm (V) 15,35 kg
	<b>TJ-4422TN   TJ-4522TN:</b> 276 mm (Š) x 502 mm (H) x 412 mm (V) 18,93 kg

## Vstavané funkcie

<b>Technológia tlače</b>	Priama termálna / termotransferová
<b>Rozlíšenie tlače</b>	<b>TJ-4420TN   TJ-4422TN:</b> 203 dpi <b>TJ-4520TN   TJ-4522TN:</b> 300 dpi
<b>Max. rýchlosť tlače</b>	<b>TJ-4420TN   TJ-4422TN:</b> 356 mm/s <b>TJ-4520TN   TJ-4522TN:</b> 305 mm/s
<b>Max. šírka tlače</b>	104 mm
<b>Min. dĺžka tlače</b>	Kontinuálne: 5 mm Režim odtrhnutia: 50 mm** Režim oddelenia: 12,7 mm** Režim odstrihnutia: 25,4 mm**
<b>Max. dĺžka tlače</b>	<b>TJ-4420TN   TJ-4422TN:</b> 25 400 mm <b>TJ-4520TN   TJ-4522TN:</b> 11 430 mm
<b>Min. šírka média</b>	20 mm
<b>Max. šírka média</b>	114 mm
<b>Max. priemer rolky</b>	203 mm
<b>Min. priemer jadra rolky</b>	38,1 mm
<b>Max. priemer jadra rolky</b>	76,2 mm
<b>Min. šírka pásy</b>	25,4 mm
<b>Max. šírka pásy</b>	114,3 mm
<b>Priemer papierovej špulky / dĺžka farbonosnej pásy</b>	1" papierová špulka: max. $\varnothing$ 90 mm / 600 m
<b>Rozhrania</b>	USB Ver.2.0 (Full Speed) (Type B), USB Host Sériové RS232C (DB9 zásuvka) Wired LAN 10/100BASE-TX Wi-Fi 802.11 a/b/g/n & Bluetooth v4.2 (voľba samostatného modulu)

<b>Ovládaci panel</b>	<b>TJ-4420TN   TJ-4520TN:</b> LCD, 1 indikácia stavu tlačiarne a 6 tlačidiel  <b>TJ-4422TN   TJ-4522TN:</b> Farebný dotykový displej, 1 indikácia stavu tlačiarne a 6 tlačidiel
<b>Tlačové príkazy</b>	FBPL-EZD (EPL2,ZPL2,DPL)
<b>Interné typy a veľkosti písma (fonty)</b>	8 alfanumerických bitmapových fontov pre FBPL Monotype Image® true type fonty so škálovateľným CG Triumvirate Bold Condensed
<b>Pamäť</b>	RAM: 256 MB Flash: 512 MB (čítačka pamäťových kariet MicroSD alebo rozšírenie pamäte Flash až na 32 GB)
<b>Interné čiarové kódy</b>	<b>Lineárne:</b> Code128UCC, Code128 subsets A、 B、 C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN, TELEPEN number, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS  <b>2-dimenzionálne:</b> CODABLOCK F mode, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF417, TLC39
<b>Podpora operačných systémov</b>	Microsoft® Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019  OS X 10.11.x macOS 10.12.x,10.13.x,10.14.x 10.15  Ubuntu V11.04-16.04 / Fedora 24 / SUSE Linux Enterprise Server 12 / CentOS Linux 7.2 / Red Hat Enterprise 7.3
<b>Windows SDK</b>	Microsoft® Windows® 7 / 8.1 / 10 Microsoft® Windows® Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019
<b>Mobile SDK</b>	Android v5 – v10 iOS v9 – v13.2 Vyžaduje vývoj aplikácií tretích strán použitím Brother SDK, viac informácií na <a href="http://www.brother.co.jp/eng/dev/">www.brother.co.jp/eng/dev/</a>
<b>Programové vybavenie</b>	<b>BarTender Ultra Lite Edition:</b> Softvér pre tvorbu štítkov s čiarovými kódmi ( na stiahnutie )  <b>Brother Printer Management Tool:</b> Softvér centrálnej správy zariadení pre aktualizáciu nastavení, firmvéru a ďalších konfigurácií. (Microsoft® Windows® 8.1 / Windows® 10 only), Microsoft® Windows® Server 2012 / Server 2016 / Server 2019)

## Prevádzkové podmienky

Prevádzková teplota	0°C - 40°C
Prevádzková vlhkosť	25% - 85% bez kondenzácie
Teplota skladovania	-40°C – 60°C
Vlhkosť skladovania	10% - 90% bez kondenzácie

## Spotrebný materiál

Rolka so štítkami*	<b>Nepotiahnuté:</b> BUS-1J074102-203: 102 mm x 74 mm, 2940 štítkov BUS-1J150102-203: 102 mm x 150 mm, 1500 štítkov
	<b>Potiahnuté:</b> BCS-1J074102-203: 102 mm x 74 mm, 2900 štítkov BCS-1J150102-203: 102 mm x 150 mm, 1440 štítkov
Termo transferová páska*	<b>Vosková štandard:</b> BWS-1D600-110: 110 mm x 600 m
	<b>Vosková premium:</b> BWP-1D600-110: 110 mm x 600 m
	<b>Voskovo-živicová štandard:</b> BSS-1D600-110: 110 mm x 600 m
	<b>Voskovo-živicová premium:</b> BSP-1D600-110: 110 mm x 600 m
	<b>Živicová štandard:</b> BRS-1D600-110: 110 mm x 600 m
	<b>Živicová premium:</b> BRP-1D600-110: 110 mm x 600 m

## Voliteľné príslušenstvo

<b>Oddeľovač štítkov**</b> (so spätným návinnom pásky/podkladu)	PA-LP-006
<b>Jednotka odstrihu**</b>	PA-CU-005
<b>Rozhranie WiFi a Bluetooth (modul)</b>	PA-WB-001

\*Pre ďalšie informácie kontaktujte svojho predajcu alebo miestnu kanceláriu Brother

\*\*platí pre TJ-4420TN & TJ-4520TN

\*\*\*platí pre TJ-4422TN & TJ-4522TN

Všetky špecifikácie pri vydaní sú správne. Brother je registrovaná ochranná známka spoločnosti Brother Ltd..

Všetky názvy produktov sú registrované ochranné známky alebo príslúchajú daným spoločnostiam. Zmeny a chyby vyhradené..

Navrhnuté a vyvinuté v marketingovom oddelení BCEE:  
03/2021