

PT-P700

Etichettatrice professionale collegabile al PC



Caratteristiche principali:

Connettività semplificata

- Non è necessaria alcuna installazione di software o driver di stampa. È sufficiente effettuare il collegamento, creare le etichette e stamparle

Compattezza, eleganza e semplicità d'uso

- Il design compatto consente di risparmiare spazio sul piano di appoggio

Software professionale

- Software incorporato P-touch Editor Lite e Ptouch Editor 5.1 per Windows® e Macintosh®

3 opzioni di alimentazione

- Adattatore di rete CA, batteria alcalina AA o batteria NiMH

Stampa ad alta velocità

- È possibile stampare fino a 30 mm/sec

Taglierina avanzata

- Taglierina automatica incorporata con funzionalità di taglio automatico

Scheda tecnica etichettatrice professionale P-touch collegabile al PC PT-P700

brother
at your side

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Contenuto della confezione | Etichettatrice PT-P700 Cassetta di nastro nero su bianco da 24 mm (lunghezza 4 m) Guida rapida all'installazione |
| Lingue supportate | Inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese, italiano, olandese, danese, norvegese, svedese, finlandese, ungherese, ceco, polacco, romeno, sloveno, slovacco, croato, turco, portoghese brasiliano |

Dimensioni e peso

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Senza imballo | 78 (L) x 152 (P) x 143(A) 710 g |
|----------------------|-----------------------------------|

Caratteristiche tecniche

| | |
|-------------------------------------|---|
| Velocità di stampa | 30 mm/secondo (utilizzando l'adattatore AD) |
| Risoluzione di stampa | 180 dpi |
| Interfacce | USB |
| Massima altezza di stampa | 18,1 mm |
| Tipo di taglierina | Taglierina automatica per taglio completo |
| Lunghezza etichette | 30 mm min 300 mm max |
| Sistemi operativi supportati | Microsoft Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Mac OS/X 10.6.8 to 10.8.x |

Software (P-touch Editor Lite) (P-touch Editor 5.1)

| | | |
|--|--|--|
| Lingue supportate | Inglese, francese, tedesco, olandese, italiano, spagnolo, portoghese, danese, norvegese, svedese, finlandese, ceco, ungherese, polacco | Inglese, francese, tedesco, olandese, italiano, spagnolo, portoghese, danese, norvegese, svedese |
| Numero di font | Tutti i font True-Type installati | Tutti i font True-Type installati |
| Formati immagini supportati | BMP, JPG, TIFF, PNG, GIF, DIB, WMF, WMF, EMF, ICO, JPEG, funzionalità di acquisizione schermate | BMP, JPG, TIFF, PNG, GIF, DIB, WMF, WMF, EMF, ICO, JPEG, funzionalità di acquisizione schermate |
| Numero di modelli | N/D | 88 |
| Numero di cornici | 10 | 153 |
| Impostazione lunghezza etichetta | 25-300 mm | 25-1000 mm |
| Numero di codici a barre | Nessuno | 18 |
| Numerazione sequenziale | 1-200, A-Z, a-z | 1-5000, A-Z, a-z |
| Numero di copie | 1-200 | 1-5000 |
| Database supportati | Nessuno | csv, txt, mdb, xls, Microsoft® SQL server database (solo Windows®) |
| Caricamento/ Salvataggio design etichette | Sì | Sì |
| Rilevamento colore e dimensione nastro | Sì | Sì |

Consumabili

| | |
|------------------------|---|
| Tipo di nastro | TZe |
| Ampiezza nastro | 3,5, 6, 9, 12 e 24 mm |
| Batterie | Batterie alcaline/ricaricabili AA (LR6/HR6) |
| Adattatore CA | AD-E001 |

Accessori opzionali