

Etiqueteuse professionnelle connectable avec Wi-fi

PT-P900Wc

www.brother.fr



Etiqueteuse professionnelle connectable avec Wi-fi

Créez des étiquettes personnalisées et durables dans de nombreuses couleurs et largeurs grâce à la PT-P900Wc. Concevez des étiquettes à partir de votre PC, Mac, tablette ou smartphone, puis imprimez les en USB ou en Wi-Fi. Ajoutez des codes-barres, des logos, des images, des cadres et du texte, et établissez un lien avec les données existantes dans votre base de données pour imprimer facilement de nombreuses étiquettes à la fois. La batterie rechargeable en option offre une solution d'étiquetage totalement mobile.

PT-P900Wc



Principales caractéristiques

- Wi-Fi intégré pour imprimer des étiquettes depuis plusieurs appareils à la fois, y compris les tablettes et les smartphones
- Impression haute vitesse et haute résolution
- Créez des étiquettes durables jusqu'à 36 mm de largeur
- Découpe automatique des rubans avec fonction demi-coupe
- Connectez-vous à votre base de données pour imprimer en série plusieurs étiquettes à la fois
- Ajoutez des images, des codes-barres et des cadres à vos étiquettes.

L'imprimante d'étiquettes professionnelle qui s'adapte à tous vos besoins

Avec sa large gamme de rubans allant jusqu'à 36mm de largeur, une marge d'impression très réduite et sa haute résolution, la PT-P900Wc est idéale pour la gestion des installations, l'archivage des documents et l'étiquetage des biens. Vous pourrez créer des étiquettes à la demande où que vous soyez.

Imprimez depuis un smartphone ou une tablette

Créez et imprimez instantanément des étiquettes depuis votre smartphone ou votre tablette sans avoir besoin d'allumer votre PC. L'application Brother iPrint&Label se connecte sans fil à la PT-P900Wc pour vous permettre de concevoir et d'imprimer des étiquettes depuis votre appareil iOS ou Android. Si vous avez besoin d'identifier des câbles et des équipements électriques, utilisez l'application dédiée Brother Pro Label Tool pour imprimer des étiquettes répondant aux besoins des électriciens et installateurs réseau.

Général

Contenu du carton

- Etiqueteuse PT-P900Wc
- Ruban TZe de 36mm noir sur blanc (8m)
- Adaptateur secteur (AC)
- Câble USB
- Documentation

Langues

Anglais, allemand, français, néerlandais, italien, espagnol, portugais, danois, norvégien, suédois, finnois, hongrois, tchèque, polonais, roumain, slovène, slovaque, croate, portugais, brésilien, turc

Dimensions et poids

Machine seule (L) x (P) x (H)

118mm x 192mm x 146mm

Poids (Kg)

1.48Kg

Avec le carton (L) x (P) x (H)

165mm x 226mm x 333mm

Poids (Kg)

2.74Kg

Impression

Emulations supportées

ESC/P
P-touch template
Raster

Vitesse d'impression

Jusqu'à 60mm/sec

Résolution d'impression

360dpi

Largeur d'impression max

36 mm

Hauteur d'impression max

32 mm

Longueur d'étiquette

4 mm minimum
1000 mm maximum

Nombre de lignes maximum par étiquette

17

Impression verticale

Oui

Impression miroir

Oui

Copies

1 à 999

Numérotation

1 à 999

Type de cutter

Automatique complet et demi-coupe

Logiciel et applications

P-touch Editor

PC/Mac

iPrint&LabelApp

iOS/Android

Pro Label Tool App

iOS/Android

Connectivité

Interface USB

Windows®
(Protocole USB1.1, 2.0, 3.0)
Mac
(Protocole USB 1.0, 2.0)

Wi-Fi

Wi-Fi direct : IEEE802.11n
Mode infrastructure :
IEEE802.11b/g/n
WPS 2.0

Série

RS-232C (pour l'impression des commandes ESC/P uniquement. Nécessite un câble série en option)

Support du système d'exploitation

Windows :
Vista, 7, 8, 8.1, 10
Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2
Mac :
10.8-10.10

Protocoles de codes-barres

Supportés

CODE39, ITF (I-2/5), EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN-128), QR Code, PDF417, Data Matrix, MaxiCode, RSS-14 (Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omni), RSS-Limited, RSS Expanded (Standard, Stacked), POSTNET, Aztec, MaxiCode

Mémoire pour le transfert de modèles d'étiquettes

Mémoire flash

6 MB

Espace de stockage

99 emplacements

Consommables

Types de ruban

TZe, HSe, FLe

Tailles de ruban

TZe : 3.5, 6, 9, 12, 18, 24, 36mm

Hse : 5.8, 8.8, 11.7, 17.7, 23.6 mm

FLe: 21mm (largeur) x 45mm (longueur)

Accessoires en option

Batterie Li-Ion

PA-BT-4000LI

Adaptateur câble série

PA-SCA-001

Socle de batterie

PA-BB-002

Adaptateur secteur

AD9100ESA

