Imprimantes professionnelles d’etiquettes, de reçus et de bracelets 2 pouces

TD-2020A / TD-2120N / TD-2130N / TD-2125N / TD-2135N / TD-2125NWB / TD-2135NWB

Gamme TD-2000

Augmenter sa productivité et réduire ses coûts sont des objectifs prioritaires d'entreprise. Pour ce qui est de l'impression d'étiquettes, les imprimantes de la gamme TD-2000 allient performance éprouvée et efficacité grâce aux dernières technologies intégrées.
Grâce aux fonctions intégrées et à une résolution d'impression allant jusqu'à 300 dpi, les TD-2000 sont des imprimantes d'étiquettes idéales pour la traçabilité alimentaire, le retail, la santé, l'entrepôt et la logistique, avec une utilisation sur site ou mobile.

Caractéristiques :

- **Haute vitesse d'impression jusqu'à 152,4 mm/s**
- **Deux options d'alimentation : adaptateur secteur et batterie rechargeable en option[3]**
- **Simple à connecter grâce aux ports USB et RS232C intégrés**
- **Logiciel d'étiquetage professionnel gratuit**
- **Personnalisable avec un écran tactile, un peeler d'étiquettes, une batterie [3], connexion sans fil [3]**

Général

Contenu du carton	Imprimante d'étiquettes et reçus de la gamme TD-2000 Adaptateur secteur AC Câble USB Manuel d'utilisation
Langues disponibles	English, German, Italian, French, Dutch, Spanish, Portuguese, Norwegian, Finnish, Danish, Swedish

Dimensions & Poids

Sans le carton	TD-2020A : 110(l) x 215(p) x 172(h) ¦ 1,32Kg TD-2125N / TD-2135N : 110(l) x 215(p) x 172(h) ¦ 1,33Kg TD-2120N / TD-2130N / TD-2125NWB / TD-2130NWB : 110(l) x 215(p) x 172(h) ¦ 1,34Kg

Fonctions intégrées

Technologie d'impression	Thermique Direct
Vitesse d'impression	Jusqu'à 152,4mm/s (avec l'adaptateur AC) Jusqu'à 76,2mm/s (avec la batterie)
Largeur d'impression max / longueur	56mm x 1m
Largeur du média min.	19mm
Largeur du média max.	63mm
Diamètre du rouleau max.	127mm
Mode de libération des médias	En continu, tear off et peel[3]
Résolution d'impression	203dpi (TD-2020A/TD-2120N/TD-2125N / TD-2125NWB) 300dpi (TD-2130N/TD-2135N/TD-2135NWB)
Mémoire interne	6 MB ou 99 modèles
Interfaces	**USB, RS-232C[1]** (peut être utilisé avec un lecteur de code-barres externe) **10/100Base TX, USB Host[2]** *(TD-2120N / TD-2130N / TD-2125N / TD-2135N / TD-2125NWB / TD-2135NWB)* **Bluetooth Version.5.2 MFi** **Sans fil LAN IEEE802.11a/b/g/n** supporté 2.4GHz et 5GHz *(TD-2125NWB / TD-2135NWB)*
Profils Bluetooth	SPP(Serial Port Profile), OPP, HCRP, GATT (Low Energy)/ iAP2 supportés
Sécurité WLAN	Méthode d'authentification (schéma de cryptage) Mode infrastructure : • SSL/TLS1.0/1.1/1.2 (HTTPS, IPPS) • SNMPv3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) • WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)

Systèmes d'exploitation supportés	Microsoft Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® 11 Microsoft Windows® Server 2012/2012R2/2016/2019/2022 *(TD-2120N / TD-2130N / TD-2125N / TD-2135N / TD-2125NWB / TD-2135NWB)* Linux
SDK supportés	Windows® B-PAC SDK. iOS®, Android™ *(TD-2120N / TD-2130N / TD-2125N / TD-2135N / TD-2125NWB / TD-2135NWB)* Information disponible sur : https://support.brother.com/g/s/es/dev/en/index.html?c=eu
Commandes d'impression	P-touch Template 2.0 (inclus émulation ZPLII), ESC/P, Raster, émulation CPCL

Polices intégrées (ESC/P)	Fixes : Letter Gothic Bold, Helsinki, Gothic Evolutif : Letter Gothic Regular, Helsinki, Brussels, Gothic, San Diego, Brougham
Polices intégrées (modèle P-Touch)	Evolutif : Letter Gothic Regular, Helsinki, Brussels, Gothic
Polices intégrées (ZPL)	Fixes : Letter Gothic Bold, Symbol, OCR-A, OCR-B Evolutif : Utah Condensed Bold
Codes-barres intégrés (ESC/P)	**Lineaire :** CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), UPC et EAN 2 ou 5 digit extensions, CODE93, POSTNET, MSI GS1 Databar（RSS14、RSS14 Stacked、RSS14 Truncation、RSS14 Stacked Omnidirection, GS1 Databar（RSS Limite）GS1 Databar（RSS Expanded、RSS Expanded Stacked） **2D :** QR Code (model 1, model 2, micro QR), Maxicode, PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417) Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular) Aztec
Codes-barres intégrés (modèle P-Touch)	**Lineaire :** CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), POSTNET, GS1 Databar（RSS14、RSS14 Stacked、RSS14 Truncation、RSS14 Stacked Omnidirection）, GS1 Databar（RSS Limited）GS1 Databar（RSS Expanded、RSS Expanded Stacked） **2D :** QR Code (model 1, model 2, micro QR), Maxicode, PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417) Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular)

Codes-barres intégrés (ZPL)	**Linéaire :** CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), UPC and EAN 2 ou 5 digit extensions, CODE93, POSTNET, MSI GS1 Databar（RSS14、RSS14 Stacked、RSS14 Truncation、RSS14 Stacked Omnidirection）, GS1 Databar（RSS Limited） GS1 Databar（RSS Expanded、RSS Expanded Stacked） **2D :** QR Code, Maxicode, PDF417 (Standard, MicroPDF417) Data Matrix (ECC200 Square) Aztec

Logiciel (P-Touch Editor 5.x)

Langues disponibles	English, Danish, Dutch, French, German, Italian, Norwegian, Portuguese, Spanish, Swedish, Finnish, Czech, Polish, Hungarian, Simplified Chinese, Russian, Turkish, Japanese, Arabic, Thai, Vietnamese
Nombre de polices	Toutes les polices true type installées
Images supportées	BMP, JPG, TIFF, PNG, GIF, DIB, WMF, WMF, EMF, ICO, JPEG, Screen capture function
Nombre de cadres	126
Longueur de l'étiquette	6-1000mm
Nombre de codes-barres	18
Numérotation séquentielle	1-5000, A-Z, a-z
Nombre d'exemplaires	1-5000
Base de données supportées	csv, txt, mdb, xls, Microsoft® SQL server database (Windows® only)
Chargement / enregistrement de l'étiquette	Oui

Consommables*

Etiquettes prédécoupées	BDE-1J026051-102 (1900 étiquettes par rouleau (51 x 26 mm en blanc)
Rouleau de papier	BDL-7J000058-102 rouleau continu de 58mm x 101.6m

Accessoires en option

Adaptateur RS-232C	PA-SCA-001 (Adaptateur série RJ25 vers DB9M)
Batterie	**TD-2120N / TD-2130N :** PA-BT-4000LI (batterie Li-ion (approx. 300 cycles de charge*) PA-BB-001 (socle de la batterie) *25% capacité de la batterie restante
Ecran tactile LCD	**TD-2120N / TD-2130N / TD-2125N / TD-2135N / TD-2125NWB / TD-2135NWB :** PA-TDU-001
Peeler d'étiquettes	**TD-2120N / TD-2130N / TD-2125N / TD-2135N / TD-2125NWB / TD-2135NWB :** PA-LP-001
Module Sans fil	**TD-2120N & TD-2130N :** PA-WI-001

[1] Lorsque l'interface RS-232C est utilisée avec un lecteur de codes-barres externe, elle doit être utilisée avec le PA-SCA-001 (adaptateur série RJ25 à DB9M).

[2] L'interface hôte USB des TD-2120N et TD-2130N peut être utilisée pour connecter un lecteur de codes-barres externe. L'hôte USB ne peut pas être utilisé avec l'adaptateur LAN sans fil PA-WI-001.

[3] Pour connaître la compatibilité des derniers modèles, veuillez vous reporter à la section Accessoires en option.

** Pour toute demande de consommables supplémentaires, veuillez contacter votre commercial Brother.*

Toutes les spécifications sont correctes au moment de l'impression et peuvent être modifiées sans préavis. Brother et le logo Brother sont tous deux des marques commerciales de Brother Industries, Ltd, déposées au Japon et dans certains autres pays. Tous les noms commerciaux, logos et noms de produits d'autres sociétés qui apparaissent sont des noms commerciaux ou des marques déposées de ces sociétés respectives.

Planification des produits BIE : Dernière mise à jour : 20/09/2022