

Professioneller Desktop- Etikettendrucker mit WLAN

PT-P900Wc

www.brother.ch



Professioneller Etikettendrucker mit integriertem WLAN und PC-Anschlussfunktion

Erstellen Sie mit diesem funktionsreichen Etikettendrucker mit hoher Druckgeschwindigkeit individuelle, strapazierfähige Etiketten in vielen Farbkombinationen und Breiten. Gestalten Sie Etiketten auf Ihrem PC, Mac, Tablet oder Smartphone und drucken Sie diese anschliessend über USB oder WLAN aus. Fügen Sie Barcodes, Logos und andere Bilder, Rahmen oder Texte ein und verknüpfen Sie bestehende Daten in Ihren Tabellen für den Seriendruck. Die erweiterte Schneideeinheit mit Easy-Peel-Funktion garantiert eine effiziente Beschriftung. Die optionale Akkueinheit ermöglicht eine komplett mobile Beschriftungslösung.

PT-P900Wc



- Hauptmerkmale:**
- Integriertes WLAN für den Etikettendruck von mehreren Geräten aus, einschliesslich Tablets/Smartphones
 - Drucken mit hoher Geschwindigkeit und in hoher Auflösung
 - Erstellung von strapazierfähigen Etiketten in einer Breite von bis zu 36 mm
 - Erweiterte Schneidevorrichtung mit Easy-Peel-Funktion
 - Verknüpfungsmöglichkeit mit Daten aus Tabellen für den Seriendruck
 - Ergänzung der Etiketten mit Bildern, Barcodes und Rahmen

Der professionelle Etikettendrucker für sämtliche Beschriftungsaufgaben

Dank einer grossen Auswahl an Farbkombinationen, Schriftbandbreiten bis zu 36 mm und einem Druck fast ohne Rand und mit hoher Geschwindigkeit / in hoher Auflösung eignet sich der PT-P900Wc perfekt für Facility-Management, Dokumentenarchivierung und Gerätebeschriftung. Die benötigten Etiketten lassen sich damit jederzeit und überall erstellen.

Drucken via Smartphone oder Tablet

Von Ihrem Smartphone oder Tablet aus können Sie direkt einfache Etiketten gestalten und drucken, ohne dafür Ihren PC aufstarten zu müssen. Die Brother iPrint&Label App verbindet sich über WLAN mit dem PT-P900Wc und ermöglicht Ihnen die Gestaltung und den Druck von Etiketten über Ihr iOS- oder Android-Gerät. Und wenn Sie Kabel oder elektrische Geräte beschriften müssen, können Sie mit der spezialisierten App Brother Pro Label Tool Etiketten ausdrucken, mit denen man Kabel umwickeln kann und die sich auf Blenden, Verteilerkästen und anderen Spezialgeräten anbringen lassen.

Allgemeines

Verpackungsinhalt

- Etikettendrucker PT-P900Wc
- 36 mm TZe-Schriftband, Schwarz auf Weiss (8 m)
- Netzadapter
- Netzkabel
- USB-Kabel
- Dokumentation

Sprachunterstützung

Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, Finnisch, Ungarisch, Tschechisch, Polnisch, Rumänisch, Slowenisch, Slowakisch, Kroatisch, Brasilianisches Portugiesisch, Türkisch

Gewicht und Abmessungen

Nur Gerät (B) x (T) x (H)

118 mm x 192 mm x 146 mm

Mit Verpackung (B) x (T) x (H)

165 mm x 226 mm x 333 mm

Gewicht (kg)

1.48 kg

Gewicht (kg)

2.74 kg

Drucken

Unterstützte Druckersprachen

ESC/P
P-touch Template
Raster

Druckgeschwindigkeit

Bis zu 60 mm/Sekunde

Druckauflösung

360 dpi

Maximale Schriftbandbreite

36.0 mm

Maximale Druckhöhe

32.0 mm

Etikettenlänge

Mindestens 4 mm
Maximal 1000 mm

Maximale Anzahl Zeilen pro Etikette

17

Vertikaler Druck

Ja

Spiegeldruck

Ja

Exemplare

1 bis 999

Nummerieren

1 bis 999

Schneidevorrichtung

Automatischer Voll- und Halbschnitt

Software- und App-Kompatibilität

P-touch Editor

PC/Mac

iPrint&Label App

iOS/Android

Pro Label Tool App

iOS/Android

Konnektivität

USB-Schnittstelle

Windows®
(USB 1.1, 2.0, 3.0)
Mac
(USB 1.0, 2.0)

WLAN

Wireless Direct: IEEE802.11n
Infrastructure Mode:
IEEE802.11b/g/n
WPS 2.0

Seriell

RS-232C (Nur zum Drucken mit ESC/P. Optionales serielles Adapterkabel erforderlich.)

Unterstützte Betriebssysteme

Windows:
Vista, 7, 8, 8.1, 10
Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2
Mac:
10.8-10.10

Barcode-Symbologien

Unterstützt

CODE39, ITF (I-2/5), EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN-128), QR Code, PDF417, Data Matrix, MaxiCode
RSS-14 (Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omni), RSS-Limited, RSS Expanded (Standard, Stacked), POSTNET, Aztec, MaxiCode

Speicher für die Übertragung von Etikettenvorlagen

Flash-Speicher-Grösse
6 MB

Speicherplätze
99

Verbrauchsmaterial

Schriftbandtypen
TZe, HSe, FLe

Schriftbandbreiten
TZe/HGe: 3.5, 6, 9, 12, 18, 24, 36 mm
HSe: 5.2, 9.0, 11.2, 21.0, 31.0 mm
FLe: 21 mm (Breite) x 45 mm (Länge)

Optionales Zubehör

Li-Ion-Akku
PA-BT-4000LI

Seriellles Adapterkabel
PA-SCA-001

Akkueinheit
PA-BB-002

Netzteil
AD9100ESA

