

Scanners portables

Série DS



DS-640



DS-740D



DS-940DW

Généralités		
Ecran	Ecran LED	
Capteur d'image	single CIS	dual CIS
Alimentation	USB	USB, batterie li-ion
Systèmes d'exploitation	Windows, Mac, Linux	
Numérisation		
Vitesse de numérisation	jusqu'à 15 ppm	
Vitesse de numérisation recto-verso		jusqu'à 15 ppm
Résolution de numérisation	600 x 600 dpi (1.200 x 1.200 interpolée)	
Numériser vers	e-mail, fichier, image, OCR	e-mail, fichier, image, OCR, carte SD
Formats de fichiers	JPEG, TIFF, PDF, PDF interrogeable	
Connectivité		
Interface locale	Super Speed micro USB 3.0 type B / micro USB 2.0 type B	
Réseau câblé		
Réseau sans fil	IEEE 802.11 b/g/n (access point)	
Gestion du papier		
Entrée du papier	1 feuille	
Sortie du papier	Horizontal	Vertical (guide de sortie U-path)
Formats des documents standards	A4, A5, A6, A7, A8, B5, B7, B8, letter, legal	
Formats des documents personnalisés	86,4 - 1828,8 mm longueur & 50,8 - 215,9 mm largeur	
Poids des documents	35 - 270 g/m ²	
Dans l'emballage		
Accessoires	Câble USB	
Logiciels (Windows)	iPS for Windows PC, Nuance® PaperPort SE 14, Kofax Power PDF Standard v3, Remote Setup, NewSoft® Presto!® BizCard 6	
Logiciels (Mac)	iPS for macOS, Remote Setup, NewSoft® Presto!® BizCard 7	
Garantie et service packs		
Garantie standard	Garantie standard 2 ans Collect & Return - uniquement valable en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg	
Service pack en option		