

**Série TD-2
imprimantes
d'étiquettes
thermique directe
2 pouces**



TD-2020A



TD-2120N



TD-2125N



TD-2125NWB



TD-2130N



TD-2135N



TD-2135NWB

Imprimante d'étiquettes

Écran LCD		Oui (avec écran + clavier tactile en option)				
Boutons		Alimentation, Avance papier, Imprimer				
Voyants LED		Alimentation, État				
Utilisation autonome		Oui (avec écran + clavier tactile en option)				

Impression

Technologie d'impression		Thermique directe				
Vitesse d'impression		152,4 mm/sec				
Résolution d'impression		203 dpi			300 dpi	
Largeur d'impression max.		56 mm				

Mode de libération

Continu		Standard				
Détachable		Standard				
Décoller		Avec décolleuse d'étiquettes en option				
Type de capteur de support		Transmissif (Gap/Espacement) et Réflectif (Black Mark/Marque noire)				
Position du capteur de support		Fixe (Transmissif), Ajustable (Réflectif)				

Connectivité

USB		Full Speed USB 2.0 Type mini-B				
Série		RS232C (avec câble en option)				
Réseau câblé		10Base-T/100Base-TX				
Réseau sans fil		IEEE 802.11 b/g/n (interface en option)	IEEE 802.11 b/g/n (standard)		IEEE 802.11 b/g/n (interface en option)	IEEE 802.11 b/g/n (standard)
Bluetooth		Bluetooth v2.0 + EDR (interface en option)	Bluetooth v2.0 + EDR (standard)		Bluetooth v2.0 + EDR (interface en option)	Bluetooth v2.0 + EDR (standard)
AirPrint		Oui				

**Série TD-2
imprimantes
d'étiquettes
thermique directe
2 pouces**



TD-2020A



TD-2120N



TD-2125N



TD-2125NWB



TD-2130N



TD-2135N



TD-2135NWB

Logiciels / Microprogrammes

Logiciels pour PC	P-touch Editor		
Modes de commande	P-touch Template, Raster, ESC/P		
Impression de codes-barres	Avec logiciel P-touch Editor ou microprogramme imprimante		
SDK pris en charge	Windows (B-PAC)	Windows (B-PAC), iOS, Android & Windows Mobile	

Supports

Types	Étiquettes prédécoupées, papier continu (pour tickets couchés et non couchés), bracelets		
Longueur	12,7 mm - 1.000 mm		
Largeur	19 - 63 mm		
Épaisseur	0,058 mm - 0,279 mm		
Diamètre extérieur du rouleau (max)	127 mm		
Diamètre du noyau (min)	25,4 mm		

Accessoires

Câble série	PA-SCA-001 (optioneel)		
Batterie li-ion	PA-BT-4000LI (en option)	PA-BT-4000LI (optioneel)	
Base pour batterie	PA-BB-001 (en option)	PA-BB-001 (optioneel)	
Décolleuse d'étiquettes	PA-LP-001 (en option)		
Interface Bluetooth	PA-BI-001 (en option)	PA-BI-001 (en option)	
Wi-Fi interface	PA-WI-001 (en option)	PA-WI-001 (en option)	
Écran + clavier tactile	PA-TDU-001 (en option)		

Inclus

Adaptateur secteur	Oui
Câble USB	Oui

Garantie

Garantie standard	3 ans Return to Base - uniquement valable en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg
-------------------	---