

TD-2 reeks 2 inch desktop labelprinters



TD-2020



TD-2120N



TD-2130N

Labelprinter		
LCD-scherm		Ja (met optioneel toetsenblok met scherm)
Knoppen		Aan/Uit, Doorvoeren, Afdrukken
LED-lampjes		Power, Status
Stand-alone gebruik		Ja (met optioneel toetsenblok met scherm)
Afdrukken		
Afdruktechnologie		Direct thermisch
Afdruksnelheid		152,4 mm/sec
Afdrukresolutie	203 dpi	300 dpi
Max. afdrukbreedte		56 mm
Vrijgavemodus		
Doorlopend		Standaard
Afscheuren		Standaard
Afpellen		Met optionele labelpeller
Mediasensor type		Transmissie (Gap/Opening) en Reflectief (Black Mark/Zwarte markering)
Mediasensor plaats		Vast (Transmissie), Verstelbaar (Reflectief)
Connectiviteit		
USB		Full Speed USB 2.0 Type mini-B
Serieel		RS232C (met optionele kabel)
Bedraad netwerk		10Base-T/100Base-TX
Draadloos netwerk		IEEE 802.11 b/g/n (met optionele interface)
Bluetooth		Bluetooth v2.0 + EDR (met optionele interface)
AirPrint		Ja

TD-2 reeks 2 inch desktop labelprinters



TD-2020



TD-2120N



TD-2130N

Software / Firmware	
PC software	P-touch Editor
Printercommando's	P-touch Template, Raster, ESC/P
Barcodes afdrukken	Met P-touch Editor software of printer firmware
SDK ondersteuning	Windows (B-PAC) Windows (B-PAC), iOS, Android & Windows Mobile

Media	
Type	Gestante (die-cut) labels, doorlopend papier (voor bonnen met en zonder coating), polsbandjes
Lengte	12,7 mm - 1.000 mm
Breedte	19 - 63 mm
Dikte	0,058 mm - 0,279 mm
Buitendiameter rol (max)	127 mm
Kerndiameter (min)	25,4 mm

Accessoires	
Seriële kabel	PA-SCA-001 (optioneel)
Li-ionbatterij	PA-BT-4000LI (optioneel)
Batterijhouder	PA-BB-001 (optioneel)
Labelpeller	PA-LP-001 (optioneel)
Bluetooth interface	PA-BI-001 (optioneel)
Wi-Fi interface	PA-WI-001 (optioneel)
Toetsenblok met scherm	PA-TDU-001 (optioneel)

Meegleverd	
Netspanningsadapter	Ja
USB-kabel	Ja

Waarborg	
Standaard waarborg	3 jaar Return to Base - enkel geldig in België en Groothertogdom Luxemburg