

**TD-4D reeks
4 inch direct
thermische desktop
labelprinters**



TD-4210D



TD-4410D



TD-4420DN



TD-4520DN



TD-4550DNWB

Labelprinter		
LCD-scherm		Ja
Knoppen	Aan/Uit, Doorvoeren, Afdrukken	Aan/Uit, Doorvoeren, Menu, Annuleren, Pijl omhoog, Pijl omlaag, OK
LED-lampjes	Aan/Uit, Rol, Status	
Stand-alone gebruik		Ja

Afdrukken			
Afdruktechnologie	Direct thermisch		
Afdruksnelheid	127 mm/sec	203,2 mm/sec	152,4 mm/sec
Afdrukresolutie	203 dpi		300 dpi
Max. afdrukbreedte	104,1 mm		108,4 mm

Vrijgavemodus		
Doorlopend	Standaard	
Afscheuren	Standaard	
Afpellen		Met optionele labelpeller
Afsnijden		Met optionele labelsnijder
Mediasensor type	Transmissie (Gap/Opening) en Reflectief (Black Mark/Zwarte markering)	
Mediasensor plaats	Vast (Transmissie), Verstelbaar (Reflectief)	

Connectiviteit		
USB	Full Speed USB 2.0 Type B	
Serieel	RS232C	
Bedraad netwerk		10Base-T/100Base-TX
Draadloos netwerk		IEEE 802.11 a/b/g/n
Bluetooth		Bluetooth V4.2 / BLE MFi
AirPrint		Ja

**TD-4D reeks
4 inch direct
thermische desktop
labelprinters**



TD-4210D



TD-4410D



TD-4420DN



TD-4520DN



TD-4550DNWB

Software / Firmware	
PC software	P-touch Editor
Printercommando's	P-touch Template, Raster, ESC/P, ZPL emulatie, CPCL emulatie
Barcodes afdrukken	Met P-touch Editor software of printer firmware
SDK ondersteuning	Windows (B-PAC), Android

Media	
Type	Gestante (die-cut) labels, doorlopend papier, gevouwen papier, geperforeerd papier, polsbandjes
Lengte	6,4 mm - 3.000 mm
Breedte	19 - 118,11 mm
Dikte	0,058 mm - 0,279 mm
Buitendiameter rol (max)	127 mm
Kerndiameter (min)	12,7 mm

Accessoires	
Labelsnijder	PA-CU-001 (optioneel)
Labelpeller	PA-LP-002 (optioneel)
Thermische printkop	PA-HU2-001 (203dpi - optioneel) en PA-HU3-001 (300 dpi - optioneel)
Platen roller	PA-PR2-001 (203dpi - optioneel) en PA-PR3-001 (300 dpi - optioneel)

Meegelieferd	
Netspanningsadapter	Ja
USB-kabel	Ja

Waarborg	
Standaard waarborg	3 jaar Return to Base - enkel geldig in België en Groothertogdom Luxemburg