

**Série TD-4T
imprimantes
d'étiquettes à
transfert thermique
4 pouces**



TD-4420TN



TD-4520TN



TD-4650TNWB



TD-4650TNWBR



TD-4750TNWB



TD-4750TNWBR

Imprimante d'étiquettes

Écran LCD		Oui
Boutons	Alimentation/Annuler	Menu, Avance papier/Pause/Sélectionner, Flèche vers le haut, Flèche vers le bas, Flèche gauche, Flèche droite
Voyants LED		État
Utilisation autonome		Oui

Impression

Technologie d'impression	Transfert thermique ou thermique directe			
Vitesse d'impression	152,4 mm/sec	127,0 mm/sec	203,2 mm/sec	152,4 mm/sec
Résolution d'impression	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
Largeur d'impression max.	108 mm	105,7 mm	108 mm	105,7 mm

Mode de libération

Continu	Standard				
Détachable	Standard				
Décoller	Avec décolleuse en option		Avec décolleuse en option*	Avec décolleuse en option	Avec décolleuse en option*
Couper	Avec coupeuse en option		Avec coupeuse en option*	Avec coupeuse en option	Avec coupeuse en option*
Type de capteur de support	Transmissif (Gap/Espacement) et Réflectif (Black Mark/Marque noire)				
Position du capteur de support	Fixe (Transmissif), Ajustable (Réflectif)				

Connectivité

USB	Full Speed USB 2.0 Type B	High Speed USB 2.0 Type B
Série	RS232C	
Réseau câblé	10Base-T/100Base-TX	
Réseau sans fil		IEEE 802.11 a/b/g/n
Bluetooth		Bluetooth V4.2
AirPrint		Oui

* Ne convient pas pour une utilisation avec des étiquettes RFID

**Série TD-4T
imprimantes
d'étiquettes à
transfert thermique
4 pouces**



TD-4420TN



TD-4520TN



TD-4650TNWB



TD-4650TNWBR



TD-4750TNWB



TD-4750TNWBR

Logiciels / Microprogrammes

Logiciels pour PC	BarTender Ultra Lite Edition		
Modes de commande	Émulation FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL)		
Impression de codes-barres	Avec logiciel BarTender Ultra Lite Edition ou microprogramme imprimante		
SDK pris en charge	Windows (B-PAC)	Windows (B-PAC), iOS, Android	

Supports

Types	Étiquettes prédécoupées, papier continu, papier plié en éventail, papier perforé, bracelets			
Étiquettes RFID			Étiquettes RFID Gen2	Étiquettes RFID Gen2
Longueur	5 mm - 25.400 mm	5 mm - 11.430 mm	5 mm - 25.400 mm	5 mm - 11.430 mm
Largeur	20 - 112 mm			
Épaisseur	0,06 mm - 0,19 mm			
Diamètre extérieur du rouleau (max)	127 mm			
Diamètre du noyau (min)	25,4 mm - 38,1 mm			

Rubans d'encre

Types de ruban	Cire, Cire/Résine, Résine
Type d'enroulage	Enroulage extérieur
Largeur de ruban	40 - 110 mm

Accessoires

Coupeuse d'étiquettes	PA-CU-003 (en option)
Décolleuse d'étiquettes	PA-LP-004 (en option)
Porte-rouleau externe	PA-RH-001 (en option)

Inclus

Adaptateur secteur	Oui
Câble USB	Oui

Garantie

Garantie standard	3 ans Return to Base - uniquement valable en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg
-------------------	---