

**TD-4D reeks
4 inch thermo-
transfer desktop
labelprinters**



TD-4420TN



TD-4520TN



TD-4650TNWB



TD-4650TNWBR



TD-4750TNWB



TD-4750TNWBR

Labelprinter

LCD-scherm		Ja
Knoppen	Doorvoeren/Onderbreken	Menu, Doorvoeren/Pauze/Selecteren, Pijl omhoog, Pijl omlaag, Pijl naar links, Pijl naar rechts
LED-lampjes		Status
Stand-alone gebruik		Ja

Afdrukken

Afdruktechnologie	Thermische overdracht of direct thermisch			
Afdruksnelheid	152,4 mm/sec	127,0 mm/sec	203,2 mm/sec	152,4 mm/sec
Afdrukresolutie	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
Max. afdrukbreedte	108 mm	105,7 mm	108 mm	105,7 mm

Vrijgavemodus

Doorlopend	Standaard			
Afscheuren	Standaard			
Afpellen	Met optionele labelpeller	Met optionele labelpeller*	Met optionele labelpeller	Met optionele labelpeller*
Afsnijden	Met optionele labelsnijder	Met optionele labelsnijder*	Met optionele labelsnijder	Met optionele labelsnijder*
Mediasensor type	Transmissie (Gap/Opening) en Reflectief (Black Mark/Zwarte markering)			
Mediasensor plaats	Vast (Transmissie), Verstelbaar (Reflectief)			

Connectiviteit

USB	Full Speed USB 2.0 Type B	High Speed USB 2.0 Type B
Serieel	RS232C	
Bedraad netwerk	10Base-T/100Base-TX	
Draadloos netwerk	IEEE 802.11 a/b/g/n	
Bluetooth	Bluetooth V4.2	
AirPrint	Ja	

* Niet geschikt voor gebruik met RFID tags

**TD-4D reeks
4 inch thermo-
transfer desktop
labelprinters**



TD-4420TN



TD-4520TN



TD-4650TNWB



TD-4650TNWBR



TD-4750TNWB



TD-4750TNWBR

Software / Firmware

PC software	BarTender Ultra Lite Edition				
Printercommando's	FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL) emulatie				
Barcodes afdrukken	Met BarTender Ultra Lite Edition software of printer firmware				
SDK ondersteuning	Windows (B-PAC)		Windows (B-PAC), iOS, Android		

Media

Type	Gestante (die-cut) labels, doorlopend papier, gevouwen papier, geperforeerd papier, polsbandjes				
RFID tags			Gen2 RFID tags		Gen2 RFID tags
Lengte	5 mm - 25.400 mm	5 mm - 11.430 mm	5 mm - 25.400 mm		5 mm - 11.430 mm
Breedte	20 - 112 mm				
Dikte	0,06 mm - 0,19 mm				
Buitendiameter rol (max)	127 mm				
Kerndiameter (min)	25,4 mm - 38,1 mm				

Inktlinten

Linttypes	Wax, Wax/Resin & Resin				
Wikkeltipe	Wikkel buitenzijde				
Lintbreedte	40 - 110 mm				

Accessoires

Labelsnijder	PA-CU-003 (optioneel)				
Labelpeller	PA-LP-004 (optioneel)				
Externe rolhouder	PA-RH-001 (optioneel)				

Meegleverd

Netspanningsadapter	Ja				
USB-kabel	Ja				

Waarborg

Standaard waarborg	3 jaar Return to Base - enkel geldig in België en Groothertogdom Luxemburg				
--------------------	--	--	--	--	--