

## Série TJ imprimantes industrielles

brother  
at your side



TJ-4020TN



TJ-4120TN



TJ-4021TN



TJ-4121TN



TJ-4420TN



TJ-4520TN



TJ-4422TN



TJ-4522TN

Panneau de commande								
Écran LCD					Oui			
Écran tactile					Oui		Oui	
Boutons	Bouton avance, Bouton pause			2 boutons de sélection, 4 boutons de navigation				
Voyants LED	4 voyants d'icône, 1 voyant d'alimentation			1 voyant d'alimentation (trois couleurs - vert, rouge, orange)				
Utilisation autonome	Ja							

Impression								
Méthode d'impression	Transfert thermique et thermique direct							
Vitesse d'impression	254 mm/sec	178 mm/sec	254 mm/sec	178 mm/sec	356 mm/sec	305 mm/sec	356 mm/sec	305 mm/sec
Résolution d'impression	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
Largeur d'impression maximale	107 mm	105,7 mm	107 mm	105,7 mm	104 mm			

Mode de libération								
Continu	Standard							
Détachable	Standard							
Décoller	Avec décolleuse en option							
Découper	Avec coupeuse en option							
Rembobinage interne automatique								Standard
Type de capteur de support	Espaceur (transmissif), Marque noire (réflectif)				Espaceur (transmissif), Marque noire (réflectif), Encodeur de ruban (réflectif), Fin de ruban (transmissif), Tête d'impression ouverte (transmissif)			
Position du capteur de support	Ajustable : Marque noire Fixe : Espaceur				Ajustable : Espaceur, Marque noire Fixe : Encodeur de ruban, Fin de ruban, Tête d'impression ouverte			

Connectivité								
USB	High Speed USB 2.0 Type B							
Port hôte USB	Oui							
Série	RS232C							
Réseau câblé	10Base-T/100Base-TX							
Réseau sans fil	IEEE 802.11 a/b/g/n avec module en option							
Bluetooth								Bluetooth 5.0 avec module en option

## Série TJ imprimantes industrielles

brother  
at your side



TJ-4020TN



TJ-4120TN



TJ-4021TN



TJ-4121TN



TJ-4420TN



TJ-4520TN



TJ-4422TN



TJ-4522TN

### Logiciels / Microprogrammes

Logiciels pour PC	BarTender Ultra Lite Edition
Modes de commande	Émulation FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL)
Impression de codes-barres	Avec logiciel BarTender Ultra Lite Edition ou microprogramme imprimante
SDK pris en charge	Windows (B-PAC), iOS, Android

### Supports

Types	Continu, pré-découpé, marque noire, pli, encoche				Continu, pré-découpé, arche noire, pli, encoche, perforé, étiquette			
Longueur	5 mm - 25.400 mm	5 mm - 11.430 mm	5 mm - 25.400 mm	5 mm - 11.430 mm	5 mm - 25.400 mm	5 mm - 11.430 mm	5 mm - 25.400 mm	5 mm - 11.430 mm
Largeur	20 mm - 120 mm (mode cutter : 114 mm max)				20 mm - 114 mm			
Épaisseur	0,06 mm - 0,28 mm							
Diamètre extérieur du rouleau (max)	203,2 mm							
Diamètre du noyau (min)	25,4 mm - 76,2 mm				38,1 mm - 76,2 mm			

### Rubans d'encre

Types de ruban	Cire, Cire/Résine, Résine	
Type d'enroulage	Enroulage extérieur	
Longueur	450 m	600 m
Largeur	40 - 110 mm	25,4 - 114,3 mm

### Accessoires

Coupeuse d'étiquettes	PA-CU-004 (en option)	PA-CU-005 (en option)	
Décolleuse d'étiquettes	PA-LP-005 (en option)	PA-LP-006 (en option)	
Interface Wi-Fi	PA-WI-002 (en option)		
Interface Wi-Fi & Bluetooth			PA-WB-001 (en option)

### Inclus

Cordon d'alimentation	Oui
Câble USB	Oui
Noyau de papier	Oui

### Garantie

Garantie standard	3 ans Return to Base - uniquement valable en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg
-------------------	---