

## TJ reeks industriële labelprinters

brother  
at your side



TJ-4020TN



TJ-4120TN



TJ-4021TN



TJ-4121TN



TJ-4420TN



TJ-4520TN



TJ-4422TN



TJ-4522TN

Bedieningspaneel								
LCD-scherm					Ja			
Touchscreen				Ja				
Knoppen	Doorvoerknop, Pauzeknop			2 selectieknoppen, 4 navigatieknoppen				
LED-lampjes	4 pictogramindicatoren, 1 aan-uitknopindicator			1 aan-/uitknopindicator (drie kleuren - groen, rood, oranje)				
Stand-alone gebruik	Ja							

Afdrukken								
Afdruktechnologie	Thermische overdracht of direct thermisch							
Afdruksnelheid	254 mm/sec	178 mm/sec	254 mm/sec	178 mm/sec	356 mm/sec	305 mm/sec	356 mm/sec	305 mm/sec
Afdrukresolutie	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
Max. afdrukbreedte	107 mm	105,7 mm	107 mm	105,7 mm	104 mm			

Vrijgavemodus									
Doorlopend	Standaard								
Afscheuren	Standaard								
Afpellen	Met optionele labelpeller								
Afsnijden	Met optionele labelsnijder								
Automatische interne oproller							Standaard		
Mediasensor type	Ruimte (transmissief), zwarte markering (reflectief)				Ruimte (transmissief), Zwarte markering (reflectief), Lintencoder (Reflectief), Einde lint (Transmissief), Printkop open (Transmissief)				
Mediasensor plaats	Verstelbaar: Zwarte markering Vast: Ruimte				Verstelbaar: Ruimte, Zwarte markering Vast: Lintencoder, Einde lint, Printkop open				

Connectiviteit									
USB	High Speed USB 2.0 Type B								
USB-host poort	Ja								
Serieel	RS232C								
Bedraad netwerk	10Base-T/100Base-TX								
Draadloos netwerk	IEEE 802.11 a/b/g/n met optionele module								
Bluetooth							Bluetooth 5.0 met optionele module		

## TJ reeks industriële labelprinters

brother  
at your side



TJ-4020TN



TJ-4120TN



TJ-4021TN



TJ-4121TN



TJ-4420TN



TJ-4520TN



TJ-4422TN



TJ-4522TN

Software / Firmware	
PC software	BarTender Ultra Lite Edition
Printercommando's	FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL) emulatie
Barcodes afdrukken	Met BarTender Ultra Lite Edition software of printer firmware
SDK ondersteuning	Windows (B-PAC), iOS, Android

Media	
Type	Continu, gestanst, zwarte markering, gevouwen, inkeping
Lengte	5 mm - 25.400 mm
Breedte	20 mm - 120 mm (Snijmodus: 114 mm max)
Dikte	0,06 mm - 0,28 mm
Buitendiameter rol (max)	203,2 mm
Kerndiameter (min)	25,4 mm - 76,2 mm

Inktlinten	
Linttypes	Wax, Wax/Resin & Resin
Wikkeltipe	Wikkel buitenzijde
Lengte	450 m
Breedte	40 - 110 mm

Accessoires	
Labelsnijder	PA-CU-004 (optioneel)
Labelpeller	PA-LP-005 (optioneel)
Wi-Fi interface	PA-WI-002 (optioneel)
Wi-Fi & Bluetooth interface	PA-WB-001 (optioneel)

Meegeleverd	
Netsnoer	Ja
USB-kabel	Ja
Papierkern	Ja

Waarborg	
Standaard waarborg	3 jaar Return to Base - enkel geldig in België en Groothertogdom Luxemburg