



Multifonction led couleur pour le petit bureau

MFC-L3710CW



IMPRESSION



COPIE



NUMÉRISATION



FAX



WI-FI

www.brother.be

Multifonction led couleur pour le petit bureau

Le MFC-L3710CW, riche en fonctionnalités, offre des impressions couleur allant jusqu'à 18 pages par minute, pour une rapidité d'exécution remarquable. Avec une connectivité sans fil, et la possibilité d'imprimer directement depuis votre mobile, cette machine peut assurer les tâches d'une entreprise dynamique et exigeante. Son écran tactile couleur de 9,3 cm est intuitif et vous permet un accès rapide et facile à vos fonctions favorites.

MFC-L3710CW



Principales fonctionnalités :

- Vitesse d'impression jusqu'à 18 ppm
- Impression en recto verso automatique
- Écran tactile couleur de 9,3 cm
- Connectivité réseau sans fil (Wi-Fi)
- Bac papier ayant une capacité de 250 feuilles
- Chargeur automatique de documents pour numériser/copier 50 feuilles
- Impression facile depuis un smartphone ou une tablette
- Cartouches optionnelles de 3 000 pages en noir et 2 300 pages en couleur

Le silence pour un espace de travail serein

Dans des bureaux de plus en plus animés, il est souvent difficile de se concentrer. Grâce au multifonction MFC-L3710CW, qui imprime jusqu'à 18 pages par minute en noir et en couleur, tout en étant en dessous du niveau sonore d'une conversation (45dB), vos collaborateurs travailleront dans un environnement plus calme.

La performance au service de votre productivité

Doté de nouvelles fonctionnalités, le MFC-L3710CW permet de gagner en efficacité. Son processeur A9 Cortex véloce et sa mémoire de 512 Mo facilite une gestion multitâche optimale. Vous gagnez du temps avec le chargeur automatique de documents recto verso de 50 feuilles. Imprimez directement depuis un mobile ou une tablette grâce à sa connectivité Wi-Fi.

La couleur au cœur de votre activité

La couleur apporte de la valeur à l'ensemble de vos documents de travail présentations, devis, courriers, factures... Le multifonction MFC-L3710CW offre une résolution d'impression de 2 400 dpi et utilise la technologie LED pour produire des impressions couleur de qualité professionnelle.

Une maîtrise des coûts optimale

Grâce à l'utilisation de nos toners haute capacité, vous obtiendrez un coût à la page très compétitif, aussi bien en monochrome qu'en couleur. En gagnant du temps et de l'argent, votre entreprise gagnera en productivité.

Informations générales

Technologie
LED

Monochrome / Couleur
Couleur

Fonctions
Impression
Copie
Numérisation
Fax

Mémoire
512 Mo

Écran
Écran tactile 9,3 cm

Gestion papier

Éntree papier

Bac papier 1 :
250 feuilles (80 g/m²)

Bac papier 2 :
n/a

Bac universel :
n/a

Alimentation manuelle :
1 feuille

ADF :
50 feuilles (80 g/m²)

Sortie papier

Capacité :
150 feuilles (80 g/m²)

Format des documents

Vitre du scanner :
Largeur : jusqu'à 215,9 mm
Longueur : jusqu'à 300,0 mm

ADF :
Largeur : 105 à 215,9 mm
Longueur : 147,3 à 355,6 mm

Format du papier

Bac papier 1 :
A4, Letter, A5, A5 (côté long),
A6, Executive

Bac papier 2 :
n/a

Bac universel :
n/a

Alimentation manuelle :
Largeur: 76,2 à 216 mm
Longueur : 116 à 355,6 mm
Enveloppe : COM-10, DL, C5,
Monarch

Recto-verso automatique :
n/a

Épaisseur et type de support

Bac papier 1 :
Papier ordinaire, Papier fin, Papier
épais, Papier recyclé - 60-163 g/m²

Bac papier 2 :
n/a

Bac universel :
n/a

Alimentation manuelle :
Papier ordinaire, Papier fin, Papier
épais, Papier recyclé, Papier de qualité
supérieure, Étiquette, Enveloppe,
Enveloppe fine, Enveloppe épaisse,
Papier glacé - 60-163 g/m²

ADF :
A4, A4 court (papier 270 mm)
Letter, Legal, Mexico Legal, India
Legal, Folio - 45-120 g/m²

Recto-verso automatique :
n/a

Consommables et Accessoires

Cartouches de toner capacité standard⁸
TN243 BK – 1 000 pages
TN243 CMY – 1 000 pages

Unité tambour
DR243CL – 18 000 pages
à 1 page / travail

Cartouches de toner haute capacité⁸
TN247 BK – 3 000 pages
TN247 CMY – 2 300 pages

Unité courroie
BU223CL – 50 000 pages
à 2 pages / travail

Cartouches de toner embarquées
1 000 pages BK
1 000 pages CMY

Réceptacle de toner usagé
WT223CL – 50 000 pages

Impression

Vitesse d'impression¹
18,0 ppm en monochrome
18,0 ppm en couleur

Vitesse d'impression recto-verso¹
6,0 ipm en monochrome
6,0 ipm en couleur

Première page (FPOT)²
Moins de 15,5 secondes en monochrome et en couleur

Impression r/v automatique
Non

Résolution (hor x ver)
Jusqu'à 600 x 2400 dpi

Format de papier max.
A4

Émulation
PCL6, BR-Script3, PDF version 1.7, XPS version 1.0

Mode silencieux
Oui

Impression en filigrane⁴
Imprimez un logo ou du texte sur votre document sous forme de filigrane

Impression en-tête/bas⁴
Ajoutez la date, l'heure et le nom d'utilisateur de l'ordinateur sur le document

Impression N-en-1³
Réduisez plusieurs pages en une seule page A4

Impression de poster⁴
Agrandissez une page A4 en un poster de plusieurs feuilles

Impression de livret⁴
Imprimez des documents en livret A5 en utilisant le recto-verso

Profils d'impression³
Enregistrez vos réglages d'impression favoris en tant que profil pour les réutiliser facilement

Copie

Vitesse de copie⁵
18,0 cpm en monochrome
18,0 cpm en couleur

Copie recto-verso automatique
Non

Première page (FCOT)⁶
Moins de 17,5 secondes en monochrome et en couleur

Résolution mono (hor x ver)
Impr. : max. 600 x 600 dpi
Scan : max. 600 x 600 dpi

Résolution couleur (hor x ver)
Impr. : max. 600 x 600 dpi
Scan : max. 600 x 600 dpi

Multi-copie
Empilez/triez jusqu'à 99 copies de chaque page

Agrandir/réduire (%)
25 à 400 % (incréments de 1%)

N-en-1
2en1, 2en1 (ID), 4en1

Poster
3x3, 2x2, 2x1

Numérisation

Type de scanner
CIS (Contact Image Sensor)
Numérisation en couleur
Oui

Vitesse de numérisation plusieurs feuilles⁹
27,0 ipm en monochrome
21,0 ipm en couleur

Résolution (hor x ver)
Vitre du scanner :
jusqu'à 1 200 x 2 400 dpi
ADF : jusqu'à 600 x 600 dpi
Interpolée: jusqu'à 19200 x 19200 dpi

Numérisation multi-pages vers un fichier pdf unique
Oui (uniquement iPrint&Scan Desktop)

Rognage automatique
Oui (uniquement TWAIN)

Suppression couleur de fond
Oui

Redressement automatique
Oui

Numérisation recto-verso automatique
Non

Profondeur de couleur
Traitement couleur 48 bits (entrée)
Traitement couleur 24 bits (sortie)

Échelle de gris
Traitement couleur 16 bits (entrée)
Traitement couleur 8 bits (sortie)
avec 256 niveaux

Numérisation vers
Image, fichier, email, serveur de messagerie, OCR, Réseau⁴, FTP, Sharepoint

Pilotes de numérisation
Windows: TWAIN & WIA
macOS: TWAIN
Linux: SANE

Fax

Vitesse du modem
33600 bps

Télécopier depuis le PC
Oui (uniquement Windows)

Télécopie r/v automatique
Non

Connectivité

Interface USB

USB 2.0 haute vitesse

Brother Mobile Connect⁷

Application Brother gratuite

AirPrint

Oui

Hôte USB

Non

Brother Web Connect

Connexion à des services tiers

Mopria⁷

Oui

LAN

Sans fil

NFC

Non

Brother Print Service Plugin⁷

Oui

Réseau et Sécurité

Réseau sans fil

IEEE 802.11b/g/n
(Mode infrastructure)
IEEE 802.11g/n
(Wi-Fi Direct)

Réseau câblé

n/a

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Oui

Sécurité réseau (sans fil)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS,
HTTPS, SMTP), SNMP v3,
802.1x (LEAP, EAP-FAST,
PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS),
Kerberos

Sécurité réseau (câblé)

n/a

Embedded Web Server (EWS)

Oui

Gestion de réseau (câblé)

BRAdmin (uniquement
Windows)

Authentication Active Directory

Non

Sécurité du réseau sans fil

WEP 64/128-bit, WPA-PSK
(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/
AES)

Authentication LDAP

Non

Filtrage IP

IPv4

Secure Function Lock

Oui

Dimensions et Poids

Dimensions avec carton

L 589 x P 523 x H 568 mm

Dimensions sans carton

L 410 x P 475 x H 414 mm

Poids avec carton

26,7 kg

Poids sans carton

22,5 kg

Environnement

Consommation électrique

Impression : 400 W
Prêt : 80 W
Veille: 9,7 W
Appareil éteint: 0,04 W

Pression sonore (impression)

45,0 dB(A)

Puissance sonore (impression)

6,16 B(A)

1. En conformité avec la norme ISO/IEC 24734
2. En conformité avec la norme ISO/IEC 17629
3. Windows et Mac uniquement
4. Windows uniquement
5. En conformité avec la norme ISO/IEC 24735
6. En conformité avec la norme ISO/IEC 29183

7. Téléchargement optionnel
8. En conformité avec la norme ISO/IEC 19798
9. En conformité avec la norme ISO/IEC 17991