TD професионални етикетни принтери

Продуктов Каталог
(Версия за печат)

2023

	TD-2000 КОМПАКТНА СЕРИЯ			ПРОФЕСИОНАЛНО ТЕРМО РЕШЕНИЕ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Спецификации	**TD-2020A**	**TD-2120N**	**TD-2130N**	**TD-2130NHC**
Връзка към компютър	да			да
Интерфейс	USB 2.0, RS-232C (аксесоар)	USB 2.0, USB Host, RS-232C, Bluetooth (аксесоар), LAN 10/100BASE-TX, WLAN IEEE 802.11 b/g/n (аксесоар)		USB 2.0, USB Host, RS-232C, Bluetooth (аксесоар), LAN 10/100BASE-TX, WLAN IEEE 802.11 b/g/n (аксесоар)
Мрежа	–	да		да
Технология на печат	термо-директен			термо-директен
Макс. височина на етикета	56 мм			56 мм
Макс. дължина на етикета	1 000 мм			1 000 мм
Мин. дължина на етикета	6 мм			12.7 мм
Резолюция на печат	203 dpi		300 dpi	300 dpi
Скорост на печат	152.4 мм/сек[1], 6 ips[1]			152.4 мм/сек[1], 6 ips[1]
Отрязване	нож за откъсване	нож за откъсване, отлепващ модул (аксесоар)		нож за откъсване
Дисплей	2 LED, 3 бутона (захранване/навиване/печат)	2 LED, 3 бутона (захранване/навиване/печат), сензорен панел с клавиатура и с часовник в реално време (аксесоар)		2 LED, 3 бутона (захранване/навиване/печат), сензорен панел с клавиатура и с часовник в реално време (аксесоар)
Захранване	AC адаптер	AC адаптер, Li-ion батерия (аксесоар)		AC адаптер, Li-ion батерия (аксесоар)
Тип на лентата	касова бележка (с покритие и без покритие), предварително оразмерени етикети, етикети, гривна			касова бележка (с покритие и без покритие), предварително оразмерени етикети, етикети, гривна
Макс. ширина на медията	63 мм			56 мм
Max. roll out diameter	127 мм			127 мм
Макс. дебелина	0.279 мм			0.297 мм
Видове ленти	–			–
Ширина на лентата	–			–
Доставя се с	AC адаптер със захранващ кабел, USB кабел и ръководство за бързо инсталиране	AC кабел, AC адаптер, CD със софтуер, ръководство на потребителя, USB кабел, ръководство за безопасност		AC адаптер със захранващ кабел, USB кабел и ръководство за бързо инсталиране
Софтуер	P-touch Editor, P-touch Library, P-touch Transfer Manager	P-touch Editor		P-touch Editor
Поддържани команди	P-touch Template, ZPLII, Raster, ESC/P, CPCL	P-touch Template, ESC/P, Raster		P-touch Template, ESC/P, Raster
Символи на баркода	Линеен: CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), UPC and EAN 2 or 5 digit extensions, CODE93, POSTNET, MSI, GS1 Databar (RSS14, RSS14 Stacked, RSS14 Truncation, RSS14 Stacked Omnidirection, GS1 Databar (RSS Limited), GS1 Databar (RSS Expanded, RSS Expanded Stacked)			Линеен: CODE 39, Code 93, Code 128, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Postnet, MSI, GS1-128 (UCC/EAN 128), GS1 Databar (RSS) PC: Windows Server® 2012/2008R2/ 2008/2003, Windows® 8/7/XP, Windows Vista® Interface Двумерни символи на баркод[1]: QR Code, Maxicode, PDF417/MicroPDF417, Data Matrix, Aztec
	Двумерен: QR Code (model 1, model 2, micro QR), Maxicode, PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417), Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular) Aztec	Двумерен: QR Code, Maxicode, PDF417 (Standard, MicroPDF417), Data Matrix (ECC200 Square), Aztec		
Размери (ш х д х в), килограми	110 мм x 215 мм x 172 мм, 1.32 кг	110 мм x 215 мм x 172 мм, 1.34 кг		110 мм x 215 мм x 172 мм, 1.34 кг

Допълнителни аксесоари

PA-SCA001	PA-TDU-001	PA-BT-4000LI	PA-BB-001
	сензорен панел дисплей	Li-io батерия[2]	Основа за батерия (без батерия)[3]
сериен адаптер	TD-2120N/2130N/2130NHC/ TD-2125N/TD-2135N/TD-2125NWB/TD-2135NWB	TD-2120N/2130N/2130NHC	TD-2120N/2130N/2130NHC

Допълнителни аксесоари

PA-LP-001	PA-BI-001	PA-WI-001
Приставка за отлепване на етикети	Bluetooth интерфейс	WLAN интерфейс
TD-2120N/2130N/TD-2125N/TD-2135N/ TD-2125NWB/TD-2135NWB	TD-2120N/2130N/ 2130NHC	TD-2120N/2130N/ 2130NHC

[1] При стандартна тестова среда на Brother
[2] Requires PA-BB-001
[3] Requires PA-BT-400LI
[4] Не се препоръчва за ползване с RFID тагове
[5] Налично за сваляне от страницата на производителя

	TD-2000 КОМПАКТНА СЕРИЯ			
Спецификации	**TD-2125N**	**TD-2135N**	**TD-2125NWB**	**TD-2135NWB**
Връзка към компютър				
Интерфейс	USB 2.0, USB Host, RS-232C (аксесоар), LAN 10/100BASE-TX		USB 2.0, USB Host, RS-232C (аксесоар), Bluetooth, MFi, LAN 10/100BASE-TX, WLAN EEE802.11a/b/g/n (5.0 GHz)	
Мрежа	да			
Технология на печат	термо-директен			
Макс. височина на етикета	56 мм			
Макс. дължина на етикета	1 000 мм			
Мин. дължина на етикета	6 мм			
Резолюция на печат	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
Скорост на печат	152.4 мм/сек[1] 6 ips[1]			
Отрязване	нож за откъсване, отлепващ модул (аксесоар)			
Дисплей				
Захранване	AC адаптер			
Тип на лентата	касова бележка (с покритие и без покритие), предварително оразмерени етикети, етикети, гривна			
Макс. ширина на медията	63 мм			
Max. roll out diameter	127 мм			
Макс. дебелина	0.297 мм			
Видове ленти	–			
Ширина на лентата	–			
Доставя се с	AC адаптер със захранващ кабел, USB кабел и ръководство за бързо инсталиране			
Софтуер	P-touch Editor, P-touch Library, P-touch Transfer Manager			
Поддържани команди	P-touch Template, ZPLII, Raster, ESC/P, CPCL			
Символи на баркода	Линеен: CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), UPC and EAN 2 or 5 digit extensions, CODE93, POSTNET, Intelligent Mail Barcode, MSI, GS1 Databar (RSS14, RSS14 Stacked, RSS14 Truncation, RSS14 Stacked Omnidirection), GS1 Databar (RSS Limited), GS1 Databar (RSS Expanded, RSS Expanded Stacked) Двумерен: QR Code (model 1, model 2, micro QR), Maxicode, PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417), Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular) Aztec			
Размери (ш х д х в), килограми	110 мм x 215 мм x 172 мм, 1.33 кг		110 мм x 215 мм x 172 мм, 1.34 кг	

Допълнителни аксесоари			
PA-SCA001	PA-TDU-001	PA-BT-4000LI	PA-BB-001
сериен адаптер	сензорен панел дисплей TD-2120N/2130N/2130NHC/ TD-2125N/TD-2135N/TD-2125NWB/TD-2135NWB	Li-io батерия[2] TD-2120N/2130N/2130NHC	Основа за батерия (без батерия)[3] TD-2120N/2130N/2130NHC

Допълнителни аксесоари		
PA-LP-001	PA-BI-001	PA-WI-001
Приставка за отлепване на етикети	Bluetooth интерфейс	WLAN интерфейс
TD-2120N/2130N/TD-2125N/TD-2135N/ TD-2125NWB/TD-2135NWB	TD-2120N/2130N/ 2130NHC	TD-2120N/2130N/ 2130NHC

[1] При стандартна тестова среда на Brother
[2] Requires PA-BB-001
[3] Requires PA-BT-400LI
[4] Не се препоръчва за ползване с RFID тагове
[5] Налично за сваляне от страницата на производителя

	TD-4D ТЕРМО-ДИРЕКТНА СЕРИЯ				
Спецификации	**TD-4210D**	**TD-4410D**	**TD-4420DN**	**TD-4520DN**	**TD-4550DNWB**
Връзка към компютър	да				
Интерфейс	USB 2.0, RS-232C		USB 2.0, RS-232C, LAN 10/100BASE-TX		USB 2.0, USB Host, RS-232C, Bluetooth, LAN 10/100BASE-TX, WLAN IEEE 802.11 b/g/n
Мрежа	–		да		
Технология на печат	термо-директен				
Макс. височина на етикета	104.1 мм			108.4 мм	
Макс. дължина на етикета	3 000 мм				
Мин. дължина на етикета	При непрекъснат печат: 6.4 мм; режим на отлепване: 17 мм; на рязане: 20 мм; режим на откъсване: 18 мм				
Резолюция на печат	203 dpi			300 dpi	
Скорост на печат	127 мм/сек[1] 5 ips[1]	203.2 мм/сек[1] 8 ips[1]		152.4 мм/сек[1] 6 ips[1]	
Отрязване	нож за откъсване, отлепващ модул (аксесоар), нож (аксесоар)				
Дисплей	3 LED 3 button				3 LED 7 button
Захранване	AC адаптер				
Тип на лентата	ленти за китки, непрекъснати, изрязани, сгънати, перфорирани, етикет				
Макс. ширина на медията	118 мм				
Max. roll out diameter	127 мм				
Макс. дебелина	0.279 мм				
Видове ленти	–				
Ширина на лентата	–				
Доставя се с	AC кабел и AC адаптер, USB кабел, ръководство за бързо инсталиране, ръководство за безопасност				
Софтуер	P-touch Editor, BarTender Ultra Lite Edition[5]				
Поддържани команди	Raster, P-touch template, ESC/P, ZPL, CPCL, SBPL, EPL/DPL				
Символи на баркода	Линеен: CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), GS1 Databar (Standard (Omnidirectional)/Truncated/Stacked/Stacked Omnidirectional/Limited/Expanded), POSTNET, Intelligent Mail Barcode Двумерен: QR Code (model 1, model 2, micro QR), Maxicode, PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417), Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular) Aztec				
Размери (ш х д х в), килограми	180 мм x 224 мм x 155 мм, 2.08 кг				

Допълнителни аксесоари		
PA-LP-002	PA-CU-001	PA-HU2-001
Приставка за отлепване на етикети	нож	термо-печатна глава 203 dpi TD-4210D/4410D/4420DN

Допълнителни аксесоари		
PA-PR2-001	PA-HU3-001	PA-PR3-001
подаваща ролка 203 dpi	термо-печатна глава 300 dpi	подаваща ролка 300 dpi
TD-4210D/4410D/4420DN	TD-4520DN/4550DNWB	TD-4520DN/4550DNWB

[1] При стандартна тестова среда на Brother
[2] Requires PA-BB-001
[3] Requires PA-BT-400LI
[4] Не се препоръчва за ползване с RFID тагове
[5] Налично за сваляне от страницата на производителя

	TD-4T ТЕРМО-ТРАНСФЕРНА СЕРИЯ				RFID ВЪЗМОЖНОСТ	
Спецификации	**TD-4420TN**	**TD-4520TN**	**TD-4650TNWB**	**TD-4750TNWB**	**TD-4650TNWBR**	**TD-4750TNWBR**
Връзка към компютър	да		да			
Интерфейс	USB 2.0, USB Host, RS-232C, LAN 10/100BASE-TX		USB 2.0, USB Host, RS-232C, Bluetooth, LAN 10/100BASE-TX, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n			
Мрежа	да		да			
Технология на печат	термо-директен/термо-трансферен		термо директен/термо-трансферен			
Макс. височина на етикета	108 мм	105.7 мм	108 мм	105.7 мм	108 мм	105.7 мм
Макс. дължина на етикета	25 400 мм (режим на отлепване: 152.4 мм)	11 430 мм (режим на отлепване: 152.4 мм)	25 400 мм (режим на отлепване: 152.4 мм)	11 430 мм (режим на отлепване: 152.4 мм)	25 400 мм (режим на отлепване: 152.4 мм)	11 430 мм (режим на отлепване: 152.4 мм)
Мин. дължина на етикета	При непрекъснат печат: 5 мм; режим на отлепване: 25.4 мм, на рязане: 25.4 мм, режим на откъсване: 50 мм		При непрекъснат печат: 5 мм; режим на откъсване: лента с широчина по-малка от 2": 25.4 мм, лента с широчина повече от 2": 50 мм; режим на отлепване: 25.4 мм, на рязане: 25.4 мм			
Резолюция на печат	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
Скорост на печат	152.4 мм/сек[1] 6 ips[1]	127.0 мм/сек[1] 5 ips[1]	203.2 мм/сек[1] 8 ips[1]	152.4 мм/сек[1] 6 ips[1]	203.2 мм/сек[1] 8 ips[1]	152.4 мм/сек[1] 6 ips[1]
Отрязване	нож за откъсване, отлепващ модул (аксесоар), нож (аксесоар)		нож за откъсване, отлепващ модул[4] (аксесоар), нож[4] (аксесоар)			
Дисплей	1 LED с 3 цвята 1 бутон		2.3" цветен LCD дисплей			
Захранване	AC адаптер		AC адаптер			
Тип на лентата	непрекъснато, щампована, черна маркировка, сгънати, прорез		непрекъсната, с черна маркировка, предварително оразмерени етикети с отстояние, медия: с прорези по краищата, за външно поставяне		непрекъсната, с черна маркировка, предварително оразмерени етикети с отстояние, медия: с прорези по краищата, за външно поставяне, Gen2 RFID таг	
Макс. ширина на медията	112 мм		112 мм			
Max. roll out diameter	127 мм		127 мм			
Макс. дебелина	0.19 мм		0.19 мм			
Видове ленти	восък, смола, восък/смола		восък, смола, восък/смола			
Ширина на лентата	40 мм ~ 110 мм		40 мм ~ 110 мм			
Доставя се с	AC кабел & AC адаптер, комплект от 1" трансферна лента за 300 метра, 1" сърцевина за ролка, USB кабел, ръководство за бързо инсталиране, ръководство за безопасност		AC кабел, AC адаптер, 2 бр. 1" трансферни ленти за 300 метра, 1" сърцевина за ролка, USB кабел, документация			
Софтуер	BarTender Ultra Lite Edition		BarTender Ultra Lite Edition			
Поддържани команди	FBPL-EZD (EPL, ZPL, ZPL2, DPL)		FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL)			
Символи на баркода	Линеен: Code128UCC, Code128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, Code11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS Двумерен: GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417		Линеен: Code128UCC, Code128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN, TELEPEN number, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS Двумерен: CODABLOCK F mode, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF417, TLC39			
Размери (ш х д х в), килограми	204 мм x 280 мм x 178 мм, 2.5 кг		219 мм x 284 мм x 191 мм, 3 кг			

Допълнителни аксесоари		
PA-LP-004[4]	PA-CU-003[4]	PA-RH-001
Приставка за отлепване на етикети	пълен и частичен нож	външен държач на ролка

[1] При стандартна тестова среда на Brother
[2] Requires PA-BB-001
[3] Requires PA-BT-400LI
[4] Не се препоръчва за ползване с RFID тагове
[5] Налично за сваляне от страницата на производителя

Непрекъснати ленти	Цвят	Размери	Модел	Съвместими с
Непрекъсната етикетна лента (8 ролки/кашон)	бяла	102 мм x 58 м	BDE-1J000102-102	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
Непрекъсната хартиена лента (8 ролки/кашон)	бяла	58 мм x 101.6 м	BDL-7J000058-102	TD-2020A, TD-2120N, TD-2125N, TD-2125NWB, TD-2130N, TD-2135N, TD-2135NWB, TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
Непрекъсната хартиена лента (20 ролки/кашон)	бяла	101.6 мм x 32.2 м	BDL-7J000102-058	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
Непрекъсната хартиена лента (8 ролки/кашон)	бяла	76 мм x 42 м	BDL-7J000076-066	
Непрекъсната хартиена лента (24 ролки/кашон)	бяла	58 мм x 13.8 м	BDL-7J000058-040	

Гривни	Цвят	Размери	Модел	Съвместими с
CompuBand® гривна за възрастни термо-директна, затваряне на закопчалка	бяла	292 мм x 29 мм	8100-11-PDK	TD-2130NHC
CompuBand® гривна за възрастни/педиатрия термо-директна, затваряне на закопчалка	бяла	292 мм x 19 мм	8101-11-PDK	
Conf-Ident® педиатрична лента за китка термо-директна, затваряне на закопчалка	бяла	266 мм x 25 мм	8102-11-PDK	
ScanBand® гривна за възрастни термо-директна, лепящо затваряне	бяла	292 мм x 19 мм	8151-11-PDL	
ScanBand® гривна за възрастни/педиатрия лепящо затваряне	бяла	292 мм x 25 мм	8150-11-PDL	
Precision® детска гривна лепящо затваряне	бяла	203 мм x 29 мм	8185-11-PDL	
TenderCare™ комплект майка-бебе, лепящо затваряне	бяла	292 мм x 51 мм	8195-11-PDO	

Предварително оразмерени етикети	Цвят	Размери	Модел	Съвместими с
За здравеопазване, термо-директна, етикети с постоянно лепило (1.000 етикета)	бяла	50.8 мм x 25.4 мм	TDTS-21	TD-2130NHC
За здравеопазване, термо-директна, етикети с постоянно лепило (1.000 етикета)	бяла	50.8 мм x 31.7 мм	TDTS-2114	
За здравеопазване, термо-директна, етикети с постоянно лепило (500 етикета)	бяла	28.5 мм x 88.9 мм	TDTS-118312	
За здравеопазване, термо-директна, етикети с постоянно лепило, синтетичен състав (500 етикета)	бяла	22.2 мм x 22.2 мм	TDTS-7878	
За здравеопазване, термо-директна, етикети с постоянно лепило (500 етикета)	бяла	25.4 мм x 66.6 мм	TDTS-2581	
За здравеопазване, термо-директна, етикети с постоянно лепило (500 етикета)	бяла	50.8 мм x 33.3 мм	TDTS-211516	
Оразмерени етикети (85 етикета, 20 ролки/кашон)	бяла	102 мм x 152 мм	BDE-1J152102-058	
Оразмерени етикети (400 етикета, 8 ролки/кашон)	бяла	76 мм x 44 мм	BDE-1J044076-066	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
Оразмерени етикети (500 етикета, 12 ролки/кашон	бяла	51 мм x 26 мм	BDE-1J026051-060	
Оразмерени етикети (1.900 етикета, 8 ролки/кашон)	бяла	76 мм x 26 мм	BDE-1J026076-102	
Оразмерени етикети (1.900 етикета, 16 ролки/кашон)	бяла	51 мм x 26 мм	BDE-1J026051-102	TD-2020A, TD-2120N, TD-2125N, TD-2125NWB, TD-2130N, TD-2135N, TD-2135NWB, TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
Оразмерени етикети (1.050 етикета, 8 ролки/кашон)	бяла	102 мм x 50 мм	BDE-1J050102-102	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
Оразмерени етикети (350 етикета, 8 ролки/кашон)	бяла	102 мм x 152 мм	BDE-1J152102-102	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
Без защитно покритие (1.100 етикета, 6 ролки/кашон)	бяла	102 мм x 74 мм	BUS-1J074102-121	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
Без защитно покритие (550 етикета, 6 ролки/кашон)	бяла	102 мм x 150 мм	BUS-1J150102-121	
Със защитно покритие (1.100 етикета, 6 ролки/кашон)	бяла	102 мм x 74 мм	BCS-1J074102-121	
Със защитно покритие (550 етикета, 6 ролки/кашон)	бяла	102 мм x 150 мм	BCS-1J150102-121	

Видове ленти	Цвят	Размери	Модел	Съвместими с
Стандартен восък (12 ленти/кашон)	–	60 мм x 300 м 80 мм x 300 м 110 мм x 300 м	BWS-1D300-060 BWS-1D300-080 BWS-1D300-110	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
Премиум восък (12 ленти/кашон)	–	60 мм x 300 м 80 мм x 300 м 110 мм x 300 м	BWP-1D300-060 BWP-1D300-080 BWP-1D300-110	
Стандартен восък/смола (12 ленти/кашон)	–	60 мм x 300 м 80 мм x 300 м 110 мм x 300 м	BSS-1D300-060 BSS-1D300-080 BSS-1D300-110	
Премиум восък/смола (12 ленти/кашон)	–	60 мм x 300 м 80 мм x 300 м 110 мм x 300 м	BSP-1D300-060 BSP-1D300-080 BSP-1D300-110	
Стандартна смола (12 ленти/кашон)	–	60 мм x 300 м 80 мм x 300 м 110 мм x 300 м	BRS-1D300-060 BRS-1D300-080 BRS-1D300-110	
Премиум смола (12 ленти/кашон)	–	60 мм x 300 м 80 мм x 300 м 110 мм x 300 м	BRP-1D300-060 BRP-1D300-080 BRP-1D300-110	

Лесно, бързо, безпроблемно

Brother професионални 4-инчови настолни принтери за етикети

Моделите на Brother в серията TD професионални етикетни принтери предлагат възможността да разпечатвате етикети с високо качество, когато Ви потрябват, независимо какви са изискванията за тях. Печатането на етикети с ширина до 4 инча, с термо-директна и термо-трансферна технология на печат, покриват изискванията на множество различни приложения.

Лесни за употреба

- Автоматично разпознаване на медия / настройка на скорост
- Функция изрязване
- Широк заден слот / отвор

Подобрете ефективността

- Промишленост равняваща се на висока скорост
- Непрекъснато разпечатване без охлаждане
- Лесносменяем нож / печатаща глава
- Поддръжката на RFID

Лесни за свързване

- BarTender и SAP поддръжка
- ZPL / SBPL емулация и функция за филтриране
- WLAN 2.4GHz / 5GHz dual

Професионално отпечатване на етикети

Често се изисква етикетите да показват значителен брой важна информация, така че имате нужда от принтер, който може всичко – да е ефективен, с последователност, висококачествени резултати.

Настолните принтерите за етикети от серията TD предлагат термо-директен и термо-трансферен високоскоростен печат с резолюция до 300 dpi. Опциите включват модул за отлепване на етикети или автоматичен нож, за производство на непрекъснати ролка с етикети до необходимата ви дължина и количество.

Софтуерът поддържа печат на баркод, украсява шрифтовете на програмирането за подчертаване на конкретни думи, а също така Ви позволява да вмъкнете графики и формати за дата за наистина персонализирано решение.

Технология на печат

Термо-директен

Този процес използва топлинно чувствително покритие и термична печатаща глава, което ознаава, че не се изискват традиционните ленти и мастило за печат. Технологията е подходяща за печат на големи обеми етикети, те са по-малотрайни, но с ниска себестойност на печат.

Термо-трансферен

Ясен, траен печат се постига чрез процес, в който мастилото се абсорбира в етикета, което го прави идеален за приложения, които изискват здрави, по-устойчиви етикети.

Целеви пазари

Складове и логистика

Най-разпространените размери етикети за пратки са налични за TD серията; възможност за създаване на етикети по размер на клиента, използвайки вградения нож – има много приложения на тези модели в складовете. Ролките с етикети на Brother са направени от висококачествени материали.

Медицинско обслужване и лаборатории

Със строгите разпоредби относно проследяване на пациентски образци и други артикули в рамките на здравеопазването висококачественото етикетиране е от съществено значение за поддържане на безопасността и проследяемост. Моделите Brother TD, които имат вграден мрежови порт 10/100 Base TX позволяват да поставите машината далеч от компютър и да печатате на мястото, където са необходими етикетите. С поддръжка на най-често срещаните баркод протоколи и двата модела са напълно подходящи за всяка задача за етикетиране.

Приложения в магазини и за храни

Лесните за четене етикети са от същест-вено значение за потребителите, за да им помогнат с информация за потенциална покупка. С разделителна способност 300 dpi и RD-висококачествени ролки с етикети, серията принтери TD гарантира, че всеки етикет изглежда професионално, разпечатан с четлив текст, ярко изображение, лого или баркод за безотказно сканиране на касата.

Печатни решения за здравеопазването

Печат върху идентификационни гривни за ръка за пациенти и етикети с TrustSense™

Бърз и лесен за ползване

TrustSense™ технологията ви позволява просто да поставите ролката и да печатате. Без нужда от настройване.

Удвоете ефективността

Печатайте ленти за ръка и етикети от едно и също устройство благодарение на TrustSense™ технологията.

Преносимост

Администрирайте грижите там, където е необходимо най-много с модела TD-2130NHC. Опционална Li-ion батерия, Wi-FI/Bluetooth свързаност и компактност.

Напълно адаптивни

Възползвайте се от широката гама аксесоари и медиа за печат на етиекти според индивидуалните ви нужди.

Безопастност за пациента

Запис на точна информация за пациента, с който се намаляват грешките и се повишава клиничната ефективност.

Превъзходно качество и производителност

Използва TrustSense™ медия от PDS Healthcare, лидер в пациентското обозначаване повече от 55 години.

Приложения:

- Карти за срещи
- Етикети за приемане
- Етикети за проби и патология
- Етикети на банката на кръвта
- Етикети на слайд за микроскоп
- Лабораторни етикети
- Микробиологични етикети

Професионални софтуерни решения

Множество възможности за печат на етикети за вашите нужди чрез приложение за дизайн на етикети за компютър и мобилни устройства или SDK за интегриране на TD серията към ваша апликация.

P-touch Editor

Безплатна програма, която се предоставя стандартно с етикетния принтер и е мощен помощник в създаването на уникални етикети с пикселна прецизност. С нея печатате всякакви етикети, благодарение на поддръжката на над 15 вида баркод протоколи, високата резолюция на изображението и възможността за свързване и директен печат от Excel база данни.

P-touch шаблони за печат*

С готовите шаблони оформяте дизайна на етикета на компютъра и след това го въвеждате в паметта на принтера, просто задайте в шаблона къде да бъде текста или баркода, за да завършите вашия етикет. Печат на етикети и без връзка с компютър – свържете директно принтера с баркод четец за печат на няколко копия от даден баркод.

- С P-touch Editor получавате разнообразие от опции за дизайн на етикети по ваше желание
- Използвайте b-PAC SDK, за да добавите директно етикетен печат към вашите Windows приложения
- Печат на етикети с P-touch Editor, използвайки база данни от Microsoft Excel
- Свържете баркод скенера към серийния порт на принтера за директен печат на етикети

* може да изисква обновяване на фърмуеъра на устройството

Драйвер за Seagul BarTender и UltraLite версия

СЪЗДАВАНЕ

Дизайн

- Оформяне на етикети, карти и други
- Лесно задаване на информа-ция за печат на срок/дата, която се актуализира при въвеждане
- Обединяване на дизайни чрез Intelligent Templates™

Печат

- Оптимизирайте и ускорете отпечатването на баркодове, етикети, карти, RFID тагове и други от всеки принтер или устройство за маркиране
- Печат от различни операционни системи, устройства или уеб браузър

Контрол

- Следене състоянието на печат по всяко време и проследяване на историята на използване на системата
- Интегриране със SAP и Oracle
- Контрол на печата при защитени документи
- Централно управление на системата

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Мощно средство за дизайн с Inteligent Templates™

Модулът Inteligent Tempaltes™ в софтуера Bar Tender дава възможност за създаване на широка гама от разнообразни дизайни на етикети без нужда от създаване и поддръжка на стотици отделни документи. Този инструмент позволява печат на множество обекти върху шаблон по различно време. Печат на обекти върху различни слоеве, при изпълнени предварително зададени условия. Защитени с парола слоеве за предотвратяване на непозволената им редакция. Споделяне на общи полета с данни като серийни номера върху всички документи.

Специализираните True Windows драйвери разработени от Seagull™, могат да бъдат използвани с всяка True Windows програма, включително софтуера BarTender за създавае на етикети, печат на етикети, печат на бар кодове, кодиране на RFID и печат на карти. Въпреки, че BarTender може да работи с всеки добре написан драйвер за Windows, комбинация-та от специализираните драйвери разработени от Seagull™ и софтуера BarTender предлагат разнообразие от възможности и предимства.

Brother

www.brother.bg

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продуктите са регистрирани търговски марки или марки на съответните компании. (03/2023)