

Profesjonalne drukarki etykiet TD

Katalog produktów
(wersja do druku, widok uproszczony)

2023

Katalog profesjonalnych drukarek etykiet TD	TD-2000 SERIA URZĄDZEŃ KOMPAKTOWYCH			PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA W TECHNOLOGII TERMICZNEJ DLA SŁUŻBY ZDROWIA
Specyfikacja	TD-2020A	TD-2120N	TD-2130N	TD-2130NHC
Podłączenie do komputera	tak			tak
Interfejs	USB 2.0, RS-232C (opcjonalnie)	USB 2.0, USB Host, RS-232C (opcjonalnie), Bluetooth (opcjonalnie), LAN 10/100BASE-TX, WLAN IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz (opcjonalnie)		
Sieć	–	tak		tak
Technologia druku	druk termiczny			druk termiczny
Maksymalna szerokość zadruku	56 mm			56 mm
Maksymalna długość zadruku	1 000 mm			1 000 mm
Minimalna długość zadruku	6 mm			12,7 mm
Rozdzielczość druku	203 dpi		300 dpi	300 dpi
Prędkość druku	152.4 mm/s. ¹ , 6 cali na sekundę ¹			152,4 mm/s. ¹ , 6 cali na sekundę ¹
Gilotyna	listwa do odrywania	listwa do odrywania, odklejak (opcjonalnie)		listwa do odrywania
Wyświetlacz	2 diody LED, 3 przyciski	2 diody LED, 3 przyciski, wyświetlacz z panelem dotykowym (opcjonalnie)		
Typ zasilacza	zasilacz sieciowy	zasilacz sieciowy, akumulator litowo-jonowy (opcjonalnie)		
Rodzaje nośników	paragony (niepowlekane i powlekane), etykiety cięte, przywieszki, opaski na nadgarstek			paragony (niepowlekane i powlekane), etykiety cięte, przywieszki, opaski na nadgarstek
Maksymalna szerokość nośników	63 mm			56 mm
Maksymalna średnica rolki	127 mm			127 mm
Maksymalna grubość nośników	0,279 mm			0,297 mm
Rodzaje taśmy termotransferowej	–			–
Szerokość taśmy termotransferowej	–			–
W zestawie	kabel zasilający, zasilacz, płyta CD z oprogramowaniem, kabel USB, dokumentacja			kabel zasilający, zasilacz, kabel USB, dokumentacja
Oprogramowanie do tworzenia etykiet	P-touch Editor			P-touch Editor
Obsługiwane polecenia	P-touch Template, ZPLII, Raster, ESC/P, CPCL			P-touch Template, ZPLII, Raster, ESC/P, CPCL
Symboliki kodów kreskowych	Kody 1D: CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), UPC and EAN 2 or 5 digit extensions, CODE93, POSTNET, MSI, GS1 Databar (RSS14, RSS14 Stacked, RSS14 Truncation, RSS14 Stacked Omnidirection), GS1 Databar (RSS Limited), GS1 Databar (RSS Expanded, RSS Expanded Stacked) Kody 2D: QR Code (model 1, model 2, micro QR), Maxicode, PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417), Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular), Aztec			Kody 1D: CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), UPC and EAN 2 or 5 digit extensions, CODE93, POSTNET, Intelligent Mail Barcode, MSI, GS1 Databar (RSS14, RSS14 Stacked, RSS14 Truncation, RSS14 Stacked Omnidirection), GS1 Databar (RSS Limited), GS1 Databar (RSS Expanded, RSS Expanded Stacked), Kody 2D: QR Code (model 1, model 2, micro QR), Maxicode, PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417), Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular), Aztec
Wymiary (szer. x gł. x wys.), waga	110 mm x 215 mm x 172 mm, 1,32 kg	110 mm x 215 mm x 172 mm, 1,34 kg		110 mm x 215 mm x 172 mm, 1,34 kg

Opcjonalne dodatki				Opcjonalne dodatki		
PA-SCA001	PA-TDU-001	PA-BT-4000LI	PA-BB-001	PA-LP-001	PA-BI-001	PA-WI-001
prześciółka do portu szeregowego	wyświetlacz z panelem dotykowym	akumulator Li-ion2	baza do baterii ³	odklejak etykiet	interfejs Bluetooth	interfejs WLAN
	TD-2120N/2130N/2130NHC/ TD-2125N/2135N/2135NWB/2135NWB	TD-2120N/2130N/2130NHC	TD-2120N/2130N/2130NHC	TD-2120N/2130N/2135N/ TD-2125NWB/2135NWB	TD-2120N/2130N/ 2130NHC	TD-2120N/2130N/ 2130NHC

¹ W standardowym środowisku Brother
² Wymagana baza do baterii (PA-BB-001)

³ Wymagany akumulator Li-ion (PA-BT-400LI)
⁴ Nie zaleca się używania z tagami RFID

⁵ Dostępne do pobrania na stronie producenta

katalog profesjonalnych drukarek etykiat TD	TD-2000 seria urządzeń kompaktowych			
Specyfikacja	TD-2125N	TD-2135N	TD-2125NWB	TD-2135NWB
Podłączenie do komputera	tak			
Interfejs	USB 2.0, USB Host, RS-232C (opcjonalnie), LAN 10/100BASE-TX		USB 2.0, USB Host, RS-232C (opcjonalnie), Bluetooth, MFi, LAN 10/100BASE-TX, WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4/5 GHz	
Sieć	tak			
Technologia druku	druk termiczny			
Maksymalna szerokość zadruku	56 mm			
Maksymalna długość zadruku	1 000 mm			
Minimalna długość zadruku	6 mm			
Rozdzielczość druku	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
Prędkość druku	152,4 mm/s. ¹ 6 cali na sekundę ¹			
Gilotyna	listwa do odrywania, odklejak (opcjonalnie)			
Wyświetlacz	2 diody LED, 3 przycisk, wyświetlacz z panelem dotykowym (opcjonalnie)			
Typ zasilacza	zasilacz sieciowy			
Rodzaje nośników	paragony (niepowlekane i powlekane), etykiety cięte, przywieszki, opaski na nadgarstek			
Maksymalna szerokość nośników	63 mm			
Maksymalna średnica rolki	127 mm			
Maksymalna grubość nośników	0,297 mm			
Rodzaje taśmy termotransferowej	-			
Szerokość taśmy termotransferowej	-			
W zestawie	kabel zasilający, zasilacz, kabel USB, dokumentacja			
Oprogramowanie do tworzenia etykiet	P-touch Editor			
Obsługiwane polecenia	P-touch Template, ZPLII, Raster, ESC/P, CPCL			
Symboliki kodów kreskowych				
Wymiary (szer. x gł. x wys.), waga	110 mm x 215 mm x 172 mm, 1,33 kg		110 mm x 215 mm x 172 mm, 1,34 kg	

Opcjonalne dodatki			
PA-SCA001	PA-TDU-001	PA-BT-4000LI	PA-BB-001
przejściówka do portu szeregowego	wyświetlacz z panelem dotykowym	akumulator Li-ion2	baza do baterii3
	TD-2120N/2130N/2130NHC/ TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB	TD-2120N/2130N/2130NHC	TD-2120N/2130N/2130NHC

Opcjonalne dodatki		
PA-LP-001	PA-BI-001	PA-WI-001
odklejak etykiet	interfejs Bluetooth	interfejs WLAN
TD-2120N/2130N/2125N/2135N/ TD-2125NWB/2135NWB	TD-2120N/2130N/ 2130NHC	TD-2120N/2130N/ 2130NHC

¹ W standardowym środowisku Brother
² Wymagana baza do baterii (PA-BB-001)

³ Wymagany akumulator Li-ion (PA-BT-400LI)
⁴ Nie zaleca się używania z tagami RFID

⁵ Dostępne do pobrania na stronie producenta

Katalog profesjonalnych drukarek etykiet TD	TD-4D SERIA URZĄDZEŃ TERMICZNYCH				
Specyfikacja	TD-4210D	TD-4410D	TD-4420DN	TD-4520DN	TD-4550DNWB
Podłączenie do komputera	tak				
Interfejs	USB 2.0, RS-232C		USB 2.0, RS-232C, LAN 10/100BASE-TX		USB 2.0, USB Host, RS-232C, Bluetooth, LAN 10/100BASE-TX, WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4/5 GHz
Sieć	-		tak		
Technologia druku	druk termiczny				
Maksymalna szerokość zadruku	104,1 mm		108,4 mm		
Maksymalna długość zadruku	3 000 mm				
Minimalna długość zadruku	druk ciągły: 6,4 mm; tryb odklejaka: 17 mm; tryb obcinania: 20 mm; tryb odrywania: 18 mm				
Rozdzielczość druku	203 dpi			300 dpi	
Prędkość druku	127 mm/s. ¹ 5 cali na sekundę ¹	203,2 mm/s. ¹ 8 cali na sekundę ¹	152,4 mm/s. ¹ 6 cali na sekundę ¹		
Gilotyna	listwa do odrywania, odklejak (opcjonalnie), obcinak (opcjonalnie)				
Wyświetlacz	3 diody LED, 3 przyciski			3 diody LED, 7 przycisków	
Typ zasilacza	zasilacz sieciowy				
Rodzaje nośników	opaski na nadgarstek, etykiety ciągłe, etykiety cięte, etykiety składane, etykiety perforowane, przywieszki				
Maksymalna szerokość nośników	118 mm				
Maksymalna średnica rolki	127 mm				
Maksymalna grubość nośników	0,279 mm				
Rodzaje taśmy termotransferowej	-				
Szerokość taśmy termotransferowej	-				
W zestawie	zasilacz, kabel USB, dokumentacja				
Oprogramowanie do tworzenia etykiet	P-touch Editor, BarTender Ultra Lite Edition ⁵				
Obsługiwane polecenia	Raster, P-touch template, ESC/P, ZPL, CPCL, SBPL, EPL/DPL				
Symboliki kodów kreskowych	Kody 1D: CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), GS1 Databar (Standard (Omnidirectional)/Truncated/Stacked/Stacked Omnidirectional/Limited/Expanded), POSTNET, Intelligent Mail Barcode Kody 2D: QR Code (model 1, model 2, micro QR), Maxicode, PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417), Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular), Aztec				
Wymiary (szer. x gł. x wys.), waga	180 mm x 224 mm x 155 mm, 2,08 kg				

Opcjonalne dodatki		
PA-LP-002	PA-CU-001	PA-HU2-001
odklejak etykiet	obcinak	termiczna głowica drukująca 203 dpi TD-4210D/4410D/4420DN

Opcjonalne dodatki		
PA-PR2-001	PA-HU3-001	PA-PR3-001
walek dociskowy 203 dpi TD-4210D/4410D/4420DN	termiczna głowica drukująca 300 dpi TD-4520DN/4550DNWB	walek dociskowy 300 dpi TD-4520DN/4550DNWB

katalog profesjonalnych drukarek etykiet TD	TD-4T SERIA URZĄDZEŃ TERMOTRANSFEROWYCH				DRUKARKI RFID	
Specyfikacja	TD-4420TN	TD-4520TN	TD-4650TNWB	TD-4750TNWB	TD-4650TNWBR	TD-4750TNWBR
Podłączenie do komputera	tak			tak		
Interfejs	USB 2.0, USB Host, RS-232C, LAN 10/100BASE-TX		USB 2.0, USB Host, RS-232C, Bluetooth, LAN 10/100BASE-TX, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n			
Sieć	tak			tak		
Technologia druku	druk termiczny/druk termotransferowy		druk termiczny/druk termotransferowy			
Maksymalna szerokość zadruku	108 mm	105,7 mm	108 mm	105,7 mm	108 mm	105,7 mm
Maksymalna długość zadruku	25 400 mm (152,4 mm z zainstalowanym odklejakiem)	11 430 mm (152,4 mm z zainstalowanym odklejakiem)	25 400 mm (152,4 mm z zainstalowanym odklejakiem)	11 430 mm (152,4 mm z zainstalowanym odklejakiem)	25 400 mm (152,4 mm z zainstalowanym odklejakiem)	11 430 mm (152,4 mm z zainstalowanym odklejakiem)
Minimalna długość zadruku	druk ciągły: 5mm; tryb odklejaka i obcinania: 25,4 mm; tryb odrywania: 50 mm			druk ciągły: 5mm; tryb odklejaka i obcinania: 25,4 mm; tryb odrywania: 25,4 mm (szerokość nośnika poniżej 2"), 50 mm (szerokość nośnika powyżej 2")		
Rozdzielczość druku	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
Prędkość druku	152,4 mm/s. ¹ 6 cali na sekundę ¹	127,0 mm/s. ¹ 5 cali na sekundę ¹	203,2 mm/s. ¹ 8 cali na sekundę ¹	152,4 mm/s. ¹ 6 cali na sekundę ¹	203,2 mm/s. ¹ 8 cali na sekundę ¹	152,4 mm/s. ¹ 6 cali na sekundę ¹
Gilotyna	listwa do odrywania, odklejak (opcjonalnie), obcinak (opcjonalnie)		listwa do odrywania, odklejak ⁴ (opcjonalnie), obcinak ⁴ (opcjonalnie)			
Wyświetlacz	1 dioda LED z 3 kolorami, 1 przycisk			kolorowy LCD 2,3"		
Typ zasilacza	zasilacz sieciowy		zasilacz sieciowy			
Rodzaje nośników	etykiety ciągłe, etykiety cięte, etykiety z czarnym znacznikiem, etykiety składane, etykiety z wycięciami		etykiety ciągłe, etykiety z czarnym znacznikiem, etykiety z lukami, etykiety dziurkowane		etykiety ciągłe, etykiety z czarnym znacznikiem, etykiety z lukami, etykiety dziurkowane, tagi RFID Gen2	
Maksymalna szerokość nośników	112 mm		112 mm			
Maksymalna średnica rolki	127 mm		127 mm			
Maksymalna grubość nośników	0,19 mm		0,19 mm			
Rodzaje taśmy termotransferowej	woskowa, żywiczna, woskowo-żywiczna			woskowa, żywiczna, woskowo-żywiczna		
Szerokość taśmy termotransferowej	40 mm ~ 110 mm		40 mm ~ 110 mm			
W zestawie	zasilacz, zestaw dwóch 1" nawijaków do taśm termotransferowych 300 m, rdzeń tekturowy do nawijania taśmy 1", kabel USB, dokumentacja					
Oprogramowanie do tworzenia etykiet	BarTender Ultra Lite Edition		BarTender Ultra Lite Edition			
Obsługiwane polecenia	FBPL-EZD (EPL, ZPL, ZPL2, DPL)		FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL)			
Symboliki kodów kreskowych	Kody 1D: Code128UCC, Code128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, Code11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS Kody 2D: GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417		Kody 1D: Code128UCC, Code128 subsets A,B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN, TELEPEN number, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS Kody 2D: CODABLOCK F mode, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF417, TLC39			
Wymiary (szer. x gł. x wys.), waga	204 mm x 280 mm x 178 mm, 2,5 kg			219 mm x 284 mm x 191 mm, 3 kg		
Opcjonalne dodatki						
PA-LP-004 ⁴		PA-CU-003 ⁴		PA-RH-001		
odklejak etykiet		obcinak		zewnątrzny uchwyt rolki		

Wszystkie dane techniczne aktualne na 03.2023

¹ W standardowym środowisku Brother

² Wymagana baza do baterii (PA-BB-001)

³ Wymagany akumulator Li-ion (PA-BT-400LI)

⁴ Nie zaleca się używania z tagami RFID

⁵ Dostępne do pobrania na stronie producenta

5/9

Papier paragonowy	Kolor	Rozmiar	Model	Kompatybilne urządzenia
Papier paragonowy (8 rolek/zestaw)	białe	102 mm x 58 m	BDE-1J000102-102	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
Papier paragonowy (8 rolek/zestaw)	białe	58 mm x 101,6 m	BDL-7J000058-102	TD-2020A, TD-2120N, TD-2125N, TD-2125NWB, TD-2130N, TD-2135N, TD-2135NWB, TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
Papier paragonowy (20 rolek/zestaw)	białe	101,6 mm x 32,2 m	BDL-7J000102-058	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
Papier paragonowy (8 rolek/zestaw)	białe	76 mm x 42 m	BDL-7J000076-066	
Papier paragonowy (24 rolki/zestaw)	białe	58 mm x 13,8 m	BDL-7J000058-040	

Opaski na nadgarstek	Kolor	Rozmiar	Model	Kompatybilne urządzenia
Opaska na nadgarstek dla osoby dorosłej CompuBand® do drukarki termicznej, zamykana na zatrzask	białe	292 mm x 29 mm	8100-11-PDK	TD-2130NHC
Opaska na nadgarstek dla dziecka/osoby dorosłej CompuBand® do drukarki termicznej, zamykana na zatrzask	białe	292 mm x 19 mm	8101-11-PDK	
Opaska na nadgarstek dla dziecka Conf-Ident® do drukarki termicznej, zamykana na zatrzask	białe	266 mm x 25 mm	8102-11-PDK	
Opaska na nadgarstek dla osoby dorosłej/dziecka ScanBand®, klejona	białe	292 mm x 19 mm	8151-11-PDL	
Opaska na nadgarstek dla osoby dorosłej ScanBand® do drukarki termicznej, klejona	białe	292 mm x 25 mm	8150-11-PDL	
Opaska na nadgarstek dla niemowląt Precision®, klejona	białe	203 mm x 29 mm	8185-11-PDL	
Zestaw opasek na nadgarstek dla matki i dziecka TenderCare™, klejone	białe	292 mm x 51 mm	8195-11-PDO	

Etykiety cięte	Kolor	Rozmiar	Model	Kompatybilne urządzenia
Etykiety do drukarki termicznej z trwałym klejem dla służby zdrowia (1000 etykiet)	białe	50,8 mm x 25,4 mm	TDTS-21	TD-2130NHC
Etykiety do drukarki termicznej z trwałym klejem dla służby zdrowia (1000 etykiet)	białe	50,8 mm x 31,7 mm	TDTS-2114	
Etykiety do drukarki termicznej z trwałym klejem dla służby zdrowia (500 etykiet)	białe	28,5 mm x 88,9 mm	TDTS-118312	
Etykiety do drukarki termicznej z trwałym klejem dla służby zdrowia, syntetyczne (500 etykiet)	białe	22,2 mm x 22,2 mm	TDTS-7878	
Etykiety do drukarki termicznej z trwałym klejem dla służby zdrowia (500 etykiet)	białe	25,4 mm x 66,6 mm	TDTS-2581	
Etykiety do drukarki termicznej z trwałym klejem dla służby zdrowia (500 etykiet)	białe	50,8 mm x 33,3 mm	TDTS-211516	
Etykiety cięte (85 etykiet, 20 rolek/zestaw)	białe	102 mm x 152 mm	BDE-1J152102-058	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
Etykiety cięte (400 etykiet, 8 rolek/zestaw)	białe	76 mm x 44 mm	BDE-1J044076-066	
Etykiety cięte (500 etykiet, 12 rolek/zestaw)	białe	51 mm x 26 mm	BDE-1J026051-060	
Etykiety cięte (1900 etykiet, 8 rolek/zestaw)	białe	76 mm x 26 mm	BDE-1J026076-102	
Etykiety cięte (1900 etykiet, 16 rolek/zestaw)	białe	51 mm x 26 mm	BDE-1J026051-102	TD-2020A, TD-2120N, TD-2125N, TD-2125NWB, TD-2130N, TD-2135N, TD-2135NWB, TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
Etykiety cięte (1050 etykiet, 8 rolek/zestaw)	białe	102 mm x 50 mm	BDE-1J050102-102	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
Etykiety cięte (350 etykiet, 8 rolek/zestaw)	białe	102 mm x 152 mm	BDE-1J152102-102	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
Etykiety niepowlekane (1100 etykiet, 6 rolek/zestaw)	białe	102 mm x 74 mm	BUS-1J074102-121	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
Etykiety niepowlekane (550 etykiet, 6 rolek/zestaw)	białe	102 mm x 150 mm	BUS-1J150102-121	
Etykiety powlekane (1100 etykiet, 6 rolek/zestaw)	białe	102 mm x 74 mm	BCS-1J074102-121	
Etykiety powlekane (550 etykiet, 6 rolek/zestaw)	białe	102 mm x 150 mm	BCS-1J150102-121	

Taśmy termotransferowe	Kolor	Rozmiar	Model	Kompatybilne urządzenia
Woskowa standard (12 rolek/zestaw)	–	60 mm x 300 m 80 mm x 300 m 110 mm x 300 m	BWS-1D300-060 BWS-1D300-080 BWS-1D300-110	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
Woskowa premium (12 rolek/zestaw)	–	60 mm x 300 m 80 mm x 300 m 110 mm x 300 m	BWP-1D300-060 BWP-1D300-080 BWP-1D300-110	
Woskowo-żywiczna standard (12 rolek/zestaw)	–	60 mm x 300 m 80 mm x 300 m 110 mm x 300 m	BSS-1D300-060 BSS-1D300-080 BSS-1D300-110	
Woskowo-żywiczna premium (12 rolek/zestaw)	–	60 mm x 300 m 80 mm x 300 m 110 mm x 300 m	BSP-1D300-060 BSP-1D300-080 BSP-1D300-110	
Żywiczna standard (12 rolek/zestaw)	–	60 mm x 300 m 80 mm x 300 m 110 mm x 300 m	BRS-1D300-060 BRS-1D300-080 BRS-1D300-110	
Żywiczna premium (12 rolek/zestaw)	–	60 mm x 300 m 80 mm x 300 m 110 mm x 300 m	BRP-1D300-060 BRP-1D300-080 BRP-1D300-110	

Proste, inteligentne, bezproblemowe

Profesjonalne 4-calowe stacjonarne drukarki etykiet Brother

Profesjonalne drukarki etykiet z serii TD firmy Brother oferują możliwość drukowania na żądanie wysokiej jakości etykiet do wszelkich zastosowań. Dzięki szerokości druku do 4 cali oraz zastosowaniu technologii termicznej i termotransferowej, zaspokoją potrzeby wielu różnych zastosowań branżowych.

Łatwe w obsłudze

- Automatyczna konfiguracja nośników / prędkości druku
- Funkcja przycinania
- Szeroka tylna szczelina / okno

Większa wydajność

- Duża, dorównująca branży prędkość druku
- Drukowanie ciągle bez konieczności chłodzenia
- Możliwość samodzielnej wymiany obcinaka / głowicy drukującej przez użytkownika
- Obsługa nośników RFID

Łatwe do podłączenia

- Wsparcie dla oprogramowania BarTender i SAP
- Emulacja ZPL / SBPL i funkcja filtrowania
- Obsługa dwóch pasm sieci bezprzewodowej WLAN 2.4GHz / 5GHz

Profesjonalne drukowanie etykiet

Etykiety są często wykorzystywane w celu zamieszczania znacznej ilości ważnych informacji. Potrzebna jest zatem drukarka, która jest w stanie to wszystko skutecznie zebrać i za każdym razem wydrukować wysokiej jakości etykiety.

Gama biurowych drukarek etykiet TD oferuje druk w rozdzielczości do 300 dpi w technologii termicznej i termotransferowej. Opcjonalnie drukarki te można wyposażać w odklejak lub automatyczny obcinak, który pozwoli na tworzenie etykiet o dowolnej długości przy użyciu taśmy ciągłej.

Oprogramowanie zapewnia możliwość drukowania kodów kreskowych, tworzenia dekoracyjnych czcionek do wyróżniania określonych słów, a także importowania grafiki i formatów daty, by użytkownik mógł dysponować prawdziwie spersonalizowanym rozwiązaniem.

Technologia druku

Druk termiczny

To proces, który umożliwia druk dużej ilości etykiet w niskiej cenie. Proces odbywa się tu z wykorzystaniem wrażliwej na ciepło powłoki oraz termicznej głowicy drukującej. Oznacza to brak potrzeby kupowania tradycyjnych taśm i atramentu. Jest to idealne rozwiązanie do krótkoterminowego i mniej trwałego etykietowania.

Druk termotransferowy

To proces, w którym atrament jest wchłaniany przez etykietę, zapewniając wyraźny i trwały druk. Czyni go to idealnym rozwiązaniem do zastosowań, w których potrzebne są solidne etykiety, bardziej odporne na zużycie.

Rynki docelowe

Magazynowanie i logistyka

Urządzenia TD obsługują najpopularniejsze rozmiary etykiet wysyłkowych oraz dzięki wbudowanemu obcinakowi, mają możliwość tworzenia etykiet o niestandardowych rozmiarach. Powyższe sprawia, że modele te znajdują wiele zastosowań w działalności magazynowej. Rolki etykiet Brother wykonane są z wysokiej jakości materiałów, dzięki czemu tekst i kody kreskowe na etykiecie pozostają czytelne podczas wysyłki produktów.

Opieka zdrowotna, medycyna i laboratoria

Zważywszy na surowe przepisy dotyczące śledzenia próbek pacjentów i innych przedmiotów w sektorze ochrony zdrowia, wyraźne, wysokiej jakości etykiety są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i identyfikacji. Modele TD firmy Brother posiadają wbudowany port sieciowy 10/100 Base TX, zapewniający możliwość korzystania z urządzenia z dala od komputera, w miejscu, gdzie potrzebne są etykiety. Dzięki obsłudze najpopularniejszych protokołów kodów kreskowych oba modele doskonale sprawdzą się przy wykonywaniu wszelkich zadań związanych z etykietowaniem.

Handel detaliczny i branża spożywcza

Czytelne etykiety są kluczowe dla konsumentów, aby mogli oni podejmować świadome decyzje przed ewentualnym zakupem. Rozdzielczość druku 300 dpi oraz wysokiej jakości rolki etykiet RD, gwarantują, że każda wydrukowana etykieta będzie miała profesjonalny wygląd. Składają się na niego wyraźny tekst oraz logo, a także duży kontrast kodów kreskowych zapewniający ich bezbłędne skanowanie przy kasie.

Drukowanie w służbie zdrowia

Zaawansowane rozwiązanie do drukowania opasek identyfikacyjnych na nadgarstek dla pacjentów oraz etykiet z technologią TrustSense™

Szybka i prosta w obsłudze

Technologia TrustSense™ oznacza, że możesz włożyć rolkę i zacząć drukować. Nie jest wymagana żadna kalibracja.

Podwój wydajność

Drukuj opaski na nadgarstek i etykiety przy użyciu tego samego urządzenia.

Pełna mobilność

Udzielaj opieki tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna, dzięki opcjonalnej baterii Li-ion, łączności Wi-Fi / Bluetooth oraz niewielkim rozmiarom urządzenia TD-2130NHC.

Możliwość dostosowania do własnych potrzeb

Skorzystaj z szerokiej gamy akcesoriów i nośników druku, by dostosować urządzenie do swoich wymagań.

Większe bezpieczeństwo pacjenta

Zapewnia precyzyjne informacje w miejscu udzielania opieki, przyczyniając się do mniejszej ilości błędów i do poprawy efektywności klinicznej.

Najwyższa jakość i wydajność

Korzysta z nośników TrustSense™ dostarczanych przez PDC Healthcare, zaufanego lidera w dziedzinie identyfikacji pacjentów od ponad 55 lat.

Typowe zastosowania:

- Karty z terminami wizyt
- Etykiety identyfikacyjne pacjentów
- Etykiety na próbki do badań patologicznych
- Etykiety stosowane w bankach krwi
- Etykiety na szkiełka mikroskopowe
- Etykiety laboratoryjne
- Etykiety stosowane w laboratoriach mikrobiologicznych

Profesjonalne oprogramowanie

Aplikacje do projektowania etykiet na komputery typu PC i urządzenia mobilne oraz zestaw narzędzi SDK pozwalający na integrację urządzeń TD ze swoimi aplikacjami, dają ci możliwość wyboru opcji, która zaspokoi twoje potrzeby w zakresie druku etykiet.

P-touch Editor

Za pomocą tego rozbudowanego oprogramowania, dołączonego w standardzie, można tworzyć własne etykiety z precyzją do jednego piksela. Obsługa ponad 15 protokołów kodów kreskowych, zaawansowany dithering do drukowania wysokiej jakości obrazów w skali szarości, a także możliwość pobierania danych z arkuszy kalkulacyjnych Excel do seryjnego drukowania etykiet to funkcje, z którymi możliwe jest stworzenie dowolnego projektu etykiety.

Drukowanie etykiet przy użyciu szablonów P-touch*

Po zaprojektowaniu etykiety na komputerze, a następnie wysłaniu jej do pamięci drukarki, wystarczy wysłać tekst lub dane kodu kreskowego do umieszczenia na etykiecie, a urządzenie utworzy i wydrukuje nową etykietę. Możliwe jest również drukowanie etykiet bez połączenia z komputerem – można, na przykład, podłączyć drukarkę bezpośrednio do skanera kodów kreskowych i drukować kopie kodów kreskowych.

- P-touch Editor daje twórcze możliwości do projektowania i drukowania wszelkich potrzebnych etykiet
- Skorzystaj z b-PAC SDK, aby dodać możliwość drukowania etykiet bezpośrednio z Twoich aplikacji Windows™
- Tworząc łącznie do pliku Microsoft® Excel™, można wstawiać dane i drukować etykiety bezpośrednio z programu P-touch Editor
- Podłącz do portu szeregowego drukarki skaner kodów kreskowych, aby drukować etykiety bezpośrednio z drukarki etykiet

* Aby funkcja była dostępna, może być wymagana aktualizacja oprogramowania drukarki

Sterownik Seagull BarTender i oprogramowanie w wersji UltraLite

TWORZENIE

Projektowanie

- Projektowanie etykiet, kart itp.
- Łatwe wprowadzanie danych w trakcie druku, dzięki odpowiednim formularzom z możliwością ich dostosowania
- Konsolidowanie projektów za pomocą unikalnych szablonów Intelligent Templates™

Drukowanie

- Optymalizacja i przyspieszenie drukowania kodów kreskowych, etykiet, kart, tagów RFID itp. z dowolnej drukarki albo urządzenia znakującego
- Druk z dowolnego systemu operacyjnego, urządzenia albo przeglądarki

Kontrolowanie

- Monitorowanie stanu drukowania na żywo i wyświetlanie szczegółowej historii obciążenia systemu
- Integracja z systemami SAP i Oracle
- Bezpieczna kontrola dokumentów
- Centralne zarządzanie całym systemem

AUTOMATYZACJA

Lepsze projektowanie dzięki szablonom Intelligent Templates™

Szablony Intelligent Templates™, dostępne tylko w aplikacji BarTender, umożliwiają opracowywanie wielu elastycznych projektów etykiet bez konieczności tworzenia i przechowywania setek osobnych dokumentów. Narzędzie umożliwia określenie czasu drukowania różnych obiektów znajdujących się na szablonie, ich umieszczanie na różnych warstwach, a nawet uzależnianie drukowania poszczególnych warstw od ziszczenia się określonych warunków. Warstwy można zabezpieczyć hasłem, aby uniemożliwić wprowadzanie nieuprawnionych zmian. Można używać globalnych pól danych, np. rosnących numerów seryjnych we wszystkich dokumentach.

Sterowniki drukarek firmy Seagull™ zgodne z Windows, mogą być używane z dowolnym programem systemu Windows, również z naszym oprogramowaniem BarTender do projektowania etykiet, drukowania etykiet, drukowania kodów kreskowych, kodowania RFID i drukowania kart. Mimo że BarTender współpracuje z dowolnym odpowiednio napisanym sterownikiem Windows, stosowanie sterowników firmy Seagull wraz z BarTender umożliwia dostęp do szeregu specjalnych korzyści operacyjnych.

Brother

www.brother.pl

Wszystkie specyfikacje aktualne w momencie przygotowywania materiału. Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Brother Industries Ltd. Nazwy handlowe produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm. Projekt i opracowanie: Dział Marketingu BCEE (03/2023).