

TD rad profesionálnych tlačiarňí štítkov

Produktový katalóg
(verzia pre tlač, zjednodušený náhľad)

2023

MODELOVÝ RAD TD-2000				PROFESIONÁLNY MODEL PRE ZDRAVOTNÍCTVO
Špecifikácie	TD-2020A	TD-2120N	TD-2130N	TD-2130NHC
Podpora OS / SDK	Windows, Linux / Android		Windows / Windows b-PAC, Android, iOS, Windows mobile	
Rozhranie	USB 2.0, RS-232C (voliteľné)	USB 2.0, USB Host, RS-232C, Bluetooth (voliteľné), LAN 10/100BASE-TX, WLAN IEEE 802.11 b/g/n (voliteľné)		USB 2.0, USB Host, RS-232C, Bluetooth (voliteľné), LAN 10/100BASE-TX, WLAN IEEE 802.11 b/g/n (voliteľné)
Sieťové pripojenie	–		áno	
Technológia tlače	priama termálna		priama termálna	
Max. šírka tlače	56 mm		56 mm	
Max. dĺžka tlače	1 000 mm		1 000 mm	
Min. dĺžka tlače	6 mm		12,7 mm	
Rozlíšenie tlače	203 dpi		300 dpi	300 dpi
Rýchlosť tlače	152,4 mm/s ¹		152,4 mm/s ¹	
Výstup pásky (odstrih)	odtrhnutie	odtrhnutie, odlepenie (voliteľné)		odtrhnutie
Ovládací panel	2 LED diódy, 3 tlačidlá	2 LED diódy, 3 tlačidlá/dotykový panel s displejom (voliteľné)		2 LED diódy, 3 tlačidlá / dotykový panel s displejom (voliteľné)
Napájanie	AC adaptér	AC adaptér, Li-ion batéria (voliteľné)		AC adaptér, Li-ion batéria (voliteľné)
Typy médií / roliek	bločky, preddefinované štítky, tagy, náramky		bločky, preddefinované štítky, tagy, náramky	
Max. šírka médií (roliek)	63 mm		56 mm	
Max. priemer médií (roliek)	127 mm		127 mm	
Max. hrúbka médií (štítka)	0,279 mm		0,297 mm	
Termotransferové (farbonosné) pásky	–		–	
Šírka termotransferovej pásky	–		–	
Obsah balenia	AC adaptér s káblom, USB kábel, dokumentácia		AC adaptér, USB kábel, CD-ROM, dokumentácia	
Programové vybavenie	P-touch Editor, P-touch Library, P-touch Transfer Manager	P-touch Editor		P-touch Editor
Tlačové príkazy	P-touch Template, ZPLII, Raster, ESC/P, CPCL		P-touch Template, ESC/P, Raster	
Podpora čiarových kódov	Lineárne: CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), UPC and EAN 2 or 5 digit extensions, CODE93, POSTNET, MSI, GS1 Databar (RSS14, RSS14 Stacked, RSS14 Truncation, RSS14 Stacked Omnidirection, GS1 Databar (RSS Limited), GS1 Databar (RSS Expanded, RSS Expanded Stacked) 2-dimenzionálne: QR Code (model 1, model 2, micro QR), Maxicode, PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417) Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular) Aztec	2-dimenzionálne: QR Code, Maxicode, PDF417 (Standard, MicroPDF417), Data Matrix (ECC200 Square), Aztec		Lineárne: CODE 39, Code 93, Code 128, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Postnet, MSI, GS1-128 (UCC/EAN 128), GS1 Databar (RSS) PC: Windows Server® 2012/2008R2/ 2008/2003, Windows® 8/7/XP, Windows Vista® rozhranie 2-dimenzionálne: QR Code, Maxicode, PDF417/MicroPDF417, Data Matrix, Aztec
Rozmery (š x d x v) / hmotnosť	110 mm x 215 mm x 172 mm / 1,32 kg		110 mm x 215 mm x 172 mm / 1,34 kg	

Voliteľné príslušenstvo			
PA-SCA001	PA-TDU-001	PA-BT-4000LI	PA-BB-001
sériový adaptér	dotykový panel s displejom TD-2120N/2130N/2130NHC/ TD-2125N/2135N/2135NWB/2125NWB/2135NWB	Li-ion batéria ² TD-2120N/2130N/2130NHC	batériová základňa ³ TD-2120N/2130N/2130NHC

Voliteľné príslušenstvo		
PA-LP-001	PA-BI-001	PA-WI-001
oddelovač štítkov	Bluetooth rozhranie	WLAN rozhranie
TD-2120N/2130N/2125N/2135N/ 2125NWB/2135NWB	TD-2120N/2130N/ 2130NHC	TD-2120N/2130N/ 2130NHC

¹ V súlade so štandardom prostredia Brother
² Vyžaduje PA-BB-001

³ Vyžaduje PA-BT-400LI
⁴ Neodporúča sa pre RFID tagy

⁵ K dispozícii na stiahnutie z webovej stránky výrobcu

produktový katalóg pre TD profesionálne tlačiarne štítkov	MODELOVÝ RAD TD-2000			
Špecifikácie	TD-2125N	TD-2135N	TD-2125NWB	TD-2135NWB
Podpora OS / SDK	Windows, Linux / Android, iOS			
Rozhranie	USB 2.0, USB Host, RS-232C (voliteľné), LAN 10/100BASE-TX		USB 2.0, USB Host, RS-232C (voliteľné), Bluetooth, MFi, LAN 10/100BASE-TX, WLAN IEEE802.11a/b/g/n (5.0 GHz)	
Sieťové pripojenie	áno			
Technológia tlače	priama termálna			
Max. šírka tlače	56 mm			
Max. dĺžka tlače	1 000 mm			
Min. dĺžka tlače	6 mm			
Rozlíšenie tlače	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
Rýchlosť tlače	152,4 mm/s ¹			
Výstup pásky (odstrih)	odtrhnutie, odlepenie (voliteľné)			
Ovládací panel	2 LED diódy, 3 tlačidlá / dotykový panel s displejom (voliteľné)			
Napájanie	AC adaptér			
Typy médií / roliek	bločky, preddefinované štítky, tagy, náramky			
Max. šírka médií (roliek)	63 mm			
Max. priemer médií (roliek)	127 mm			
Max. hrúbka médií (štítku)	0,297 mm			
Termotransferové (farbonosné) pásky	–			
Šírka termotransferovej pásky	–			
Obsah balenia	AC adaptér s káblom, USB kábel, dokumentácia			
Programové vybavenie	P-touch Editor, P-touch Library, P-touch Transfer Manager			
Tlačové príkazy	P-touch Template, ZPLII compatible, Raster, ESC/P, CPCL			
Podpora čiarových kódov	Lineárne: CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), UPC and EAN 2 or 5 digit extensions, CODE93, POSTNET, Intelligent Mail Barcode, MSI, GS1 Databar (RSS14, RSS14 Stacked, RSS14 Truncation, RSS14 Stacked Omnidirection), GS1 Databar (RSS Limited), GS1 Databar (RSS Expanded, RSS Expanded Stacked) 2-dimenzionálne: QR Code (model 1, model 2, micro QR), Maxicode, PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417), Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular) Aztec			
Rozmery (š x d x v) / hmotnosť	110 mm x 215 mm x 172 mm / 1,33 kg		110 mm x 215 mm x 172 mm / 1,34 kg	

Voliteľné príslušenstvo			
PA-SCA001	PA-TDU-001	PA-BT-4000LI	PA-BB-001
sériový adaptér	dotykový panel s displejom TD-2120N/2130N/2130NHC/ TD-2125N/TD-2135N/TD- 2125NWB/TD-2135NWB	Li-ion batéria ² TD-2120N/2130N/2130NHC	batériová základňa ³ TD-2120N/2130N/2130NHC

Voliteľné príslušenstvo		
PA-LP-001	PA-BI-001	PA-WI-001
oddelovač štítkov	Bluetooth rozhranie	WLAN rozhranie
TD-2120N/2130N/TD-2125N/TD-2135N/ TD-2125NWB/TD-2135NWB	TD-2120N/2130N/ 2130NHC	TD-2120N/2130N/ 2130NHC

¹ V súlade so štandardom prostredia Brother
² Vyžaduje PA-BB-001

³ Vyžaduje PA-BT-4000LI
⁴ Neodporúča sa pre RFID tagy

⁵ K dispozícii na stiahnutie z webovej stránky výrobcu

produktovej katalóg pre TD profesionálne tlačiarne štítkov		MODELOVÝ RAD TD-4D			
Špecifikácie	TD-4210D	TD-4410D	TD-4420DN	TD-4520DN	TD-4550DNWB
Podpora OS / SDK	Windows, Linux / Android			Windows, Linux / Android, iOS	
Rozhranie	USB 2.0, RS-232C		USB 2.0, RS-232C, LAN 10/100BASE-TX		USB 2.0, USB Host, RS-232C, Bluetooth, LAN 10/100BASE-TX, WLAN IEEE 802.11 b/g/n
Sieťové pripojenie	–			áno	
Technológia tlače	priama termálna				
Max. šírka tlače	104,1 mm			108,4 mm	
Max. dĺžka tlače	3 000 mm				
Min. dĺžka tlače	kontinuálny režim: 6,4 mm; režim odlepenia: 17 mm; režim odstrihnutia: 20 mm; režim odtrhnutia: 18 mm				
Rozlíšenie tlače	203 dpi			300 dpi	
Rýchlosť tlače	127 mm/s ¹	203,2 mm/s ¹		152,4 mm/s ¹	
Výstup pásky (odstrih)	odtrhnutie, odlepenie (voliteľné), odstrihnutie (voliteľné)				
Ovládací panel	3 LED diódy, 3 tlačidlá				3 LED diódy, 7 tlačidiel
Napájanie	AC adaptér				
Typy médií / roliek	náramky, súvislé pásky, preddefinované štítky, fan-fold (skladačka), perforované pásky, tagy				
Max. šírka médií (roliiek)	118 mm				
Max. priemer médií (roliiek)	127 mm				
Max. hrúbka médií (štítku)	0,279 mm				
Termotransferové (farbonosné) pásky	–				
Šírka termotransferovej pásky	–				
Obsah balenia	AC adaptér s káblom, USB kábel, dokumentácia				
Programové vybavenie	P-touch Editor, BarTender Ultra Lite Edition ⁵				
Tlačové príkazy	Raster, P-touch template, ESC/P, ZPL, CPCL, SBPL, EPL/DPL				
Podpora čiarových kódov	Lineárne: CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), GS1 Databar (Standard (Omnidirectional)/Truncated/Stacked/Stacked Omnidirectional/Limited/Expanded), POSTNET, Intelligent Mail Barcode 2-dimenzionálne: QR Code (model 1, model 2, micro QR), Maxicode, PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417) Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular) Aztec				
Rozmery (š x d x v) / hmotnosť	180 mm x 224 mm x 155 mm, 2,08 kg				

Voliteľné príslušenstvo			Voliteľné príslušenstvo		
PA-LP-002	PA-CU-001	PA-HU2-001	PA-PR2-001	PA-HU3-001	PA-PR3-001
oddelovač štítkov	jednotka odstrihu	termo tlačová hlava (203 dpi) TD-4210D/4410D/4420DN	prítlačný valček (203 dpi) TD-4210D/4410D/4420DN	termo tlačová hlava (300 dpi) TD-4520DN/4550DNWB	prítlačný valček (300 dpi) TD-4520DN/4550DNWB

¹ V súlade so štandardom prostredia Brother
² Vyžaduje PA-BB-001

³ Vyžaduje PA-BT-400LI
⁴ Neodporúča sa pre RFID tagy

⁵ K dispozícii na stiahnutie z webovej stránky výrobcu

produktový katalóg pre TD profesionálne tlačiarne štítkov	MODELOVÝ RAD TD-4T				RFID KOMPATIBILITA	
Špecifikácie	TD-4420TN	TD-4520TN	TD-4650TNWB	TD-4750TNWB	TD-4650TNWBR	TD-4750TNWBR
Podpora OS / SDK	Windows, Mac, Linux / Windows			Windows, Mac, Linux / Windows, Android, iOS		
Rozhranie	USB 2.0, USB Host, RS-232C, LAN 10/100BASE-TX		USB 2.0, USB Host, RS-232C, Bluetooth, LAN 10/100BASE-TX, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n			
Sieťové pripojenie	áno			áno		
Technológia tlače	priama termálna/termo transferová		priama termálna / termotransferová			
Max. šírka tlače	108 mm	105,7 mm	108 mm	105,7 mm	108 mm	105,7 mm
Max. dĺžka tlače	25,4 m (režim odlepenia: 152,4 mm)	11,4 m (režim odlepenia: 152,4 mm)	25,4 mm (režim odlepenia: 152,4 mm)	11,43 mm (režim odlepenia: 152,4 mm)	25,4 mm (režim odlepenia: 152,4 mm)	11,43 mm (režim odlepenia: 152,4 mm)
Min. dĺžka tlače	kontinuálny režim: 5 mm; režim odlepenia: 25,4 mm, režim odstrihnutia: 25,4 mm, režim odtrhnutia: 50 mm		kontinuálny režim: 5mm; režim odtrhnutia: 25,4 mm (šírka rolky do 2") / 50 mm (šírka rolky nad 2"); režim odlepenia: 25,4 mm; režim odstrihnutia: 25,4 mm			
Rozlíšenie tlače	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
Rýchlosť tlače	152,4 mm/s¹	127,0 mm/s¹	203,2 mm/s¹	152,4 mm/s¹	203,2 mm/s¹	152,4 mm/s¹
Výstup pásky (odstrih)	odtrhnutie, odlepenie (voliteľné), odstrihnutie (voliteľné)		odtrhnutie, odlepenie⁴ (voliteľné), odstrihnutie⁴ (voliteľné)			
Ovládací panel	LED dióda, 1 tlačidlo		farebný LCD displej, 6 tlačidiel			
Napájanie	AC adaptér		AC adaptér			
Typy médií / roliek	súvislé pásky, preddefinované štítky, black mark (čítacia značka), fan-fold (skladačka), notch štítky		súvislé pásky, black mark (čítacia značka), predsekané štítky, notch štítky, perforované pásky, pásky s vonkajším návinom		súvislé pásky, black mark (čítacia značka), predsekané štítky, notch štítky, perforované pásky, pásky s vonkajším návinom, Gen2 RFID tagy	
Max. šírka médií (roliek)	112 mm		112 mm			
Max. priemer médií (roliek)	127 mm		127 mm			
Max. hrúbka médií (štítky)	0,19 mm		0,19 mm			
Termotransferové (farbonosné) pásky	voskové, živicové, voskovo-živicové		voskové, živicové, voskovo-živicové			
Šírka termotransferovej pásky	40 mm ~ 110 mm		40 mm ~ 110 mm			
Obsah balenia	AC adaptér, USB kábel, cievka a papierová špulka pre 300 m termotransferovú pásku, dokumentácia		AC adaptér, USB kábel, cievka a papierová špulka pre 300 m termotransferovú pásku, dokumentácia			
Programové vybavenie	BarTender Ultra Lite Edition		BarTender Ultra Lite Edition			
Tlačové príkazy	FBPL-EZD (EPL, ZPL, ZPL2, DPL)		FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL)			
Podpora čiarových kódov	Lineárne: Code128UCC, Code128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, Code11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS 2-dimenzionálne: GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417		Lineárne: Code128UCC, Code128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN, TELEPEN number, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS 2-dimenzionálne: CODABLOCK F mode, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF417, TLC39			
Rozmery (š x d x v) / hmotnosť	204 mm x 280 mm x 178 mm / 2,5 kg		219 mm x 284 mm x 191 mm / 3 kg			

Voliteľné príslušenstvo		
PA-LP-004 ⁴	PA-CU-003 ⁴	PA-RH-001
oddelovač štítkov	jednotka odstrihu (plný a polovičný)	externý držiak rolky

¹ V súlade so štandardom prostredia Brother
² Vyžaduje PA-BB-001

³ Vyžaduje PA-BT-400LI
⁴ Neodporúča sa pre RFID tagy

⁵ K dispozícii na stiahnutie z webovej stránky výrobcu

Rolky s kontinuálnou páskou	Farba	Šírka / dĺžka pásky	Označenie	Kompatibilita
Súvislá páska (8 roliek/box)	biela	102 mm x 58 m	BDE-1J000102-102	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
Súvislá páska (8 roliek/box)	biela	58 mm x 101.6 m	BDL-7J000058-102	TD-2020A, TD-2120N, TD-2125N, TD-2125NWB, TD-2130N, TD-2135N, TD-2135NWB, TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
Súvislá páska (20 roliek/box)	biela	101.6 mm x 32.2 m	BDL-7J000102-058	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
Súvislá páska (8 roliek/box)	biela	76 mm x 42 m	BDL-7J000076-066	
Súvislá páska (24 roliek/box)	biela	58 mm x 13.8 m	BDL-7J000058-040	

Rolky s náramkami	Farba	Šírka / dĺžka pásky	Označenie	Kompatibilita
CompuBand® adult, clip zatváranie (150 ks, 2 rolky/box)	biela	292 mm x 29 mm	8100-11-PDK	TD-2130NHC
CompuBand® adult/pediatric, clip zatváranie (150 ks, 2 rolky/box)	biela	292 mm x 19 mm	8101-11-PDK	
Conf-Ident® pediatric, clip zatváranie (150 ks, 2 rolky/box)	biela	266 mm x 25 mm	8102-11-PDK	
ScanBand® adult, lepiace zatváranie (200 ks, 2 rolky/box)	biela	292 mm x 19 mm	8151-11-PDL	
ScanBand® adult/pediatric, lepiace zatváranie (200 ks, 2 rolky/box)	biela	292 mm x 25 mm	8150-11-PDL	
Precision® Infant, lepiace zatváranie (200 ks, 2 rolky/box)	biela	203 mm x 29 mm	8185-11-PDL	
TenderCare™ Mother-Infant, lepiace zatváranie (120 setov, 1 rolka/box)	biela	292 mm x 51 mm	8195-11-PDO	

Rolky s preddefinovanými štítkami	Farba	Šírka / dĺžka pásky	Označenie	Kompatibilita
Štítky pre zdravotníctvo, silne priľnavé (1000 ks/rolku)	biela	50.8 mm x 25.4 mm	TDTS-21	TD-2130NHC
Štítky pre zdravotníctvo, silne priľnavé (1000 ks/rolku)	biela	50.8 mm x 31.7 mm	TDTS-2114	
Štítky pre zdravotníctvo, silne priľnavé (500 ks/rolku)	biela	28.5 mm x 88.9 mm	TDTS-118312	
Štítky pre zdravotníctvo, silne priľnavé, syntetické (500 ks/rolku)	biela	22.2 mm x 22.2 mm	TDTS-7878	
Štítky pre zdravotníctvo, silne priľnavé (500 ks/rolku)	biela	25.4 mm x 66.6 mm	TDTS-2581	
Štítky pre zdravotníctvo, silne priľnavé (500 ks/rolku)	biela	50.8 mm x 33.3 mm	TDTS-211516	
Samolepiace štítky (85 ks, 20 roliek/box)	biela	102 mm x 152 mm	BDE-1J152102-058	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
Samolepiace štítky (400 ks, 8 roliek/box)	biela	76 mm x 44 mm	BDE-1J044076-066	
Samolepiace štítky (500 ks, 12 roliek/box)	biela	51 mm x 26 mm	BDE-1J026051-060	
Samolepiace štítky (1900 ks, 8 roliek/box)	biela	76 mm x 26 mm	BDE-1J026076-102	
Samolepiace štítky (1900 ks, 16 roliek/box)	biela	51 mm x 26 mm	BDE-1J026051-102	TD-2020A, TD-2120N, TD-2125N, TD-2125NWB, TD-2130N, TD-2135N, TD-2135NWB, TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
Samolepiace štítky (1050 ks, 8 roliek/box)	biela	102 mm x 50 mm	BDE-1J050102-102	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
Samolepiace štítky (350 ks, 8 roliek/box)	biela	102 mm x 152 mm	BDE-1J152102-102	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
Nepotiahnuté samolepiace štítky (1100 ks, 6 roliek/box)	biela	102 mm x 74 mm	BUS-1J074102-121	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
Nepotiahnuté samolepiace štítky (550 ks, 6 roliek/box)	biela	102 mm x 150 mm	BUS-1J150102-121	
Potiahnuté samolepiace štítky (1100 ks, 6 roliek/box)	biela	102 mm x 74 mm	BCS-1J074102-121	
Potiahnuté samolepiace štítky (550 ks, 6 roliek/box)	biela	102 mm x 150 mm	BCS-1J150102-121	

Rolky s termotransferovou páskou (farbonosnou)	Farba	Šírka / dĺžka pásky	Označenie	Kompatibilita
Vosková termotransferová páska (Standard wax, 12 roliek/box)	–	60 mm x 300 m 80 mm x 300 m 110 mm x 300 m	BWS-1D300-060 BWS-1D300-080 BWS-1D300-110	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
Vosková termotransferová páska (Premium wax, 12 roliek/box)	–	60 mm x 300 m 80 mm x 300 m 110 mm x 300 m	BWP-1D300-060 BWP-1D300-080 BWP-1D300-110	
Voskovo-živicová termotransferová páska (Standard wax/resin, 12 roliek/box)	–	60 mm x 300 m 80 mm x 300 m 110 mm x 300 m	BSS-1D300-060 BSS-1D300-080 BSS-1D300-110	
Voskovo-živicová termotransferová páska (Premium wax/resin, 12 roliek/box)	–	60 mm x 300 m 80 mm x 300 m 110 mm x 300 m	BSP-1D300-060 BSP-1D300-080 BSP-1D300-110	
Živicová termotransferová páska (Standard resin, 12 roliek/box)	–	60 mm x 300 m 80 mm x 300 m 110 mm x 300 m	BRS-1D300-060 BRS-1D300-080 BRS-1D300-110	
Živicová termotransferová páska (Premium resin, 12 roliek/box)	–	60 mm x 300 m 80 mm x 300 m 110 mm x 300 m	BRP-1D300-060 BRP-1D300-080 BRP-1D300-110	

Spolahlivosť, kvalita, flexibilita

Profesionálne 4” stolné tlačiarne štítkov

Modelový rad TD ponúka vysokokvalitné riešenie značenia podľa potreby. Tlačia štítky až do šírky 10,16 cm. V závislosti od modelu používajú priamu termálnu alebo termotransferovú technológiu tlače, ktorá vyhovuje širokému spektru aplikácií.

Lahké použitie

- Automatická konfigurácia média / rýchlosti
- Funkcia orezania
- Široký zadný slot / okno

Vyššia efektivita

- Technológia držiaca krok s rozvojom
- Nepretržitá tlač bez potreby chladenia
- Vymeniteľná jednotka odstihu / tlačovej hlavy
- Podpora RFID médií

Jednoduchá pripojiteľnosť

- Podporuje BarTender a SAP
- emulácia ZPL / SBPL
- WLAN 2.4 GHz / 5 GHz duálna

Profesionálna tlač štítkov

Značenie často vyžaduje zobrazenie veľkého množstva dôležitých informácií. Preto je potrebná tlačiareň, ktorá to dokáže efektívne a s konzistentným kvalitným výstupom.

Stolné tlačiarne štítkov radu TD ponúkajú vysokorýchlostnú tlač s rozlíšením až 300 dpi. K voliteľnému príslušenstvu patrí jednotka odtrhnutia alebo jednotka automatického odstihu pre tvorbu štítkov požadovanej dĺžky pri použití kontinuálnej pásky.

Softvér podporuje tlač čiarových kódov a návrh ozdobného písma pre zvýraznenie konkrétnych slov a umožňuje importovať grafické formáty pre plne prispôbené riešenie.

Tlačová technológia

Priama termálna

Veľkoobjemová, nízkonákladová tlač štítkov bez potreby atramentu či farbonosnej pásky. Používa termo tlačovú hlavu a termocitlivé médium pre dosiahnutie rýchleho výsledku. Ideálna na krátkodobé, menej trvalé značenie.

Termotransferová

Ostrá a odolná tlač je dosahovaná procesom, v ktorom sa tlačný motív prenesie z farbonosnej pásky na podkladovú. Ideálne pre aplikácie, ktoré vyžadujú odolné trvácne značenie.

Cieľové trhy

Skladové hospodárstvo a logistika

TD tlačiarne ponúkajú rôzne možnosti použitia v skladoch. Pracujú s bežnými dostupnými formátmi médií, ale dokážu vytlačiť aj štítky vlastnej veľkosti pomocou integrovaného orezávača. Brother rolky sú vyrobené z vysokokvalitných materiálov, ktoré zaručujú čitateľnosť a trvácnosť vytlačených štítkov počas celej doby prepravy.

Zdravotnícke zariadenia, lekárne a laboratória

Presné a vysokokvalitné značenie je dôležité pre dodržanie prísnych predpisov, sledovanie vzoriek pacientov a ďalších položiek v rámci zdravotníctva. Sieťové modely Brother TD, s integrovaným portom 10/100 Base TX, umožňujú umiestniť zariadenie mimo PC, kdekoľvek je potrebné tlačiť štítky. A s podporou najbežnejších protokolov čiarového kódu sú vhodné na akékoľvek značenie.

Potravinárstvo a maloobchod

Ľahko čitateľné a prehľadné štítky sú nevyhnutné pre efektívne podnikanie, napomáhajú spotrebiteľom rozhodnúť sa pri nákupe. Vysoká kvalita Brother RD roliek a rozlíšenie tlače až 300 dpi s modelmi TD zaručujú, že každý vytlačený štítok pôsobí profesionálne, s ostrým čitateľným textom, logom a čiarovým kódom vysokého kontrastu pre bezchybné skenovanie na pokladni.

Tlačové riešenia pre zdravotníctvo

Značenie a pokročilá identifikácia pacientov náramkami s technológiou TrustSense™

Rýchle a jednoduché použitie

Technológia TrustSense™ znamená, že môžete jednoducho vložiť roľku a tlačiť. Kalibrácia nie je nutná.

Dvojnásobná účinnosť

Tlač náramkov a štítkov z jedného prístroja vďaka modernej technológii TrustSense™.

Prenosnosť

WiFi/Bluetooth rozhranie, napájanie Li-ion batériou a kompaktné rozmery modelu TD-2130NHC umožňujú poskytovať starostlivosť tam, kde je to potrebné.

Prispôsobiteľnosť

Široká škála príslušenstva a tlačových médií pre tlač štítkov podľa potreby.

Bezpečnejšia identifikácia pacientov

Zabezpečenie presných informácií v zdravotníckom zariadení na eliminovanie chýb a zvýšenie efektivity.

Špičková kvalita a výkon

TD-2130NHC používa roľky TrustSense™ od spoločnosti PDC Healthcare, ktorá už viac ako 55 rokov ponúka spoľahlivé riešenie identifikácie pacientov.

Použitie:

- Zdravotné karty a preukazy
- Prístupové a identifikačné karty
- Vzorky a patológia
- Materiál a odbery pre krvnú banku
- Podložné sklička pod mikroskop
- Laboratórny materiál a vzorky
- Mikrobiológia

Profesionálne softvérové riešenia

S aplikáciami návrhov štítkov pre stolné počítače a mobilné zariadenia a SDK pre integráciu modelov TD do vlastných programov si môžete zvoliť najvhodnejšiu možnosť tlače štítkov.

P-touch Editor

Výkonné softvérové riešenie pre tvorbu vlastného značenia s pixelovou presnosťou. Ponúka množstvo funkcií, podporuje viac ako 15 protokolov čiarových kódov, pokročilý rozklad obrázkov (dithering) pre vysokokvalitnú tlač v odtieňoch sivej či prepojenie s databázou v tabuľkách Excel.

P-touch Template – tlač šablón*

Ponúka návrh šablóny štítka v počítači a jeho nahratie do pamäte tlačiarne. Následne jednoduchým odoslaním textu alebo čiarového kódu, ktorý chcete pridať na štítok, zariadenie vytvorí a vytlačí nový štítok podľa požiadavky. Štítky možno tlačiť aj bez pripojenia k PC – napríklad sa pripojte priamo ku skeneru čiarových kódov a tlače ich kópie.

- P-touch Editor ponúka kreatívne možnosti návrhu a tlače ľubovoľného požadovaného štítka

- Použite sadu b-PAC SDK k pridaniu tlače priamo do vlastnej aplikácie Windows™

- Prepojením so súborom Microsoft® Excel™ zľúčte dáta a vytlačte štítky priamo z P-touch Editor

- Pripojte skener čiarových kódov k sériovému portu tlačiarne pre tlač štítkov priamo z tlačiarne štítkov

Ovládač BarTender od Seagull a UltraLite Edition

TVORBA

Návrh

- Návrh štítkov, kariet a iné
- Jednoduché vkladanie informácií o čase tlače s prispôsobiteľnými formulármi pre zadávanie údajov
- Konsolidácia návrhov s exkluzívnymi šablónami Intelligent Templates™

Tlač

- Optimalizácia a urýchlenie tlače čiarových kódov, štítkov, kariet, RFID tagov a ďalších z akejkoľvek tlačiarne alebo značiacieho zariadenia
- Tlač z ľubovoľného operačného systému, zariadenia, webového prehliadača

Kontrola

- Sledovanie aktuálneho stavu tlače a podrobná história využitia systému
- Integrácia so systémom SAP a Oracle
- Použitie kontroly zabezpečeného dokumentu
- Centrálna správa celého systému

AUTOMATIZÁCIA

Výkonný nástroj Intelligent Templates™

Pomocou programu Bar Tender a šablón Intelligent Templates™ dokážete vytvoriť širokú škálu flexibilných návrhov štítkov bez potreby tvorby a spravovania stovky samostatných dokumentov. Tento nástroj umožňuje umiestniť a tlačiť viac objektov na šablónu v rôznom čase. Umožňuje umiestniť informácie či objekty na rôznych vrstvách a následne kondicionovať vrstvy na tlač, keď sú splnené určité podmienky. Jednotlivé vrstvy je možné chrániť heslom, aby sa zabránilo neoprávneným úpravám. Dátové polia, ako napríklad zvýšenie sériových čísiel, môžete zdieľať globálne, na všetkých dokumentoch.

Tlačové ovládače True Windows od Seagull™ je možné použiť s akýmkoľvek programom True Windows vrátane nášho softvéru na tvorbu a tlač štítkov a čiarových kódov BarTender, RFID kódovanie a tlač kariet. Program BarTender dokáže pracovať s riadne navrhnutými ovládačmi Windows, avšak pomocou ovládačov Seagull spolu ponúkajú rôzne špeciálne výkonnostné výhody.

* pre túto funkciu sa môže vyžadovať aktualizácia firmvéru tlačiarne

Brother

www.brother.sk

Všetky špecifikácie pri vydaní sú správne. Brother je registrovaná ochranná známka pre Brother Industries Ltd. Všetky názvy produktov sú zaregistrované ochranné známky alebo príslu-chajú daným spoločnostiam. Navrhnuté a vyvinuté v marketingovom oddelení BCEE (03/2023). Zmeny a chyby vyhradené.