

MFC-L9550CDWT

Profesjonalne kolorowe urządzenie wielofunkcyjne dla grup roboczych



Główne cechy:

Kolorowy ekran dotykowy

- Łatwa nawigacja i dostęp do menu poprzez kolorowy ekran dotykowy LCD 12,3cm

2-stronny podajnik ADF

- Skaner Dual CIS umożliwi automatyczne 2-stronne kopiowanie, skanowanie i faksowanie

Wbudowane karty sieciowe

- Udostępniaj urządzenie dla swojej grupy roboczej poprzez wbudowane interfejsy sieciowe Ethernet i bezprzewodowy 802.11b/g/n

NFC

- Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych dla bezpiecznego uwierzytelniania

Tonery o super wysokiej wydajności

- Obniż koszty operacyjne z opcjonalnymi tonerami super wysokiej wydajności dostępnymi również jako tonery startowe

Rozwiązania i aplikacje Brother

- Zwiększ produktywność z gamą chmurowych rozwiązań drukowania i skanowania

Wysoka jakość wydruków

- Drukuj profesjonalne dokumenty kolorowe w rozdzielczości do 2,400 x 600dpi

Zaawansowane funkcje faksu

- Modem o prędkości 33.6Kbps, PC-Fax wysyłanie i odbieranie faksu z komputera oraz faks internetowy (Ifax)

Drukowanie i skanowanie mobilne

- Obsługa iPrint&Scan, Google Cloud Print®, Apple AirPrint & Wi-Fi Direct™

Dodatkowa dolna taca papieru

- Dodatkowa taca papieru na 500 arkuszy umożliwia drukowanie dużych ilości dokumentów, bez konieczności częstego dokładania papieru



Drukarka			
Automatyczny druk dwustronny		Tak	
Emulacje		PCL6, BR-Script3 (PostScript® 3™)	
Rozdzielczość		600 × 600 dpi 2400 dpi jakość (2400 × 600)	
Prędkość drukowania (druk 2-stronny)	Monochromatyczny	Do 14 stron/minutę (do 7 arkuszy/minutę)	
	Kolor	Do 14 stron/minutę (do 7 arkuszy/minutę)	
Prędkość drukowania	Monochromatyczny	Do 30 stron/minutę (rozmiar A4)	
	Kolor	Do 30 stron/minutę (rozmiar A4)	
Czas do pierwszego wydruku	Monochromatyczny	Mniej niż 15 s	
	Kolor	Mniej niż 15 s	
Interfejsy			
USB		Hi-Speed USB 2.0	
Sieć Ethernet		10BASE-T/100BASE-TX	
Bezprzewodowa sieć LAN		IEEE 802.11b/g/n (Tryb infrastruktury/Ad-hoc) IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct)	
Nośniki drukowania			
Wejście papieru	Taca papieru 1 (Standardowa)	Rodzaj papieru	Papier zwykły, papier cienki, papier z recyklingu
		Rozmiar papieru	A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (długa krawędź), A6, Executive, Legal, Folio
		Gramatura papieru	60 do 105 g/m ²
		Maksymalna pojemność papieru	Do 250 arkuszy papieru zwykłego o gramaturze 80 g/m ²
	Podajnik wielofunkcyjny	Rodzaj papieru	Papier zwykły, papier cienki, papier gruby, papier grubszy, papier z recyklingu, papier bond, etykiety, koperty, koperty cienkie, koperty grube, papier błyszczący
		Rozmiar papieru	Szerokość: 76,2 do 215,9 mm Długość: 127,0 do 355,6 mm
		Gramatura papieru	60 do 163 g/m ²
		Maksymalna pojemność papieru	Do 50 arkuszy papieru zwykłego o gramaturze 80 g/m ²
	Taca papieru 2 (opcjonalna)	Rodzaj papieru	Papier zwykły, papier cienki, papier z recyklingu
		Rozmiar papieru	A4, Letter, B5 (JIS), A5, Executive, Legal, Folio
		Gramatura papieru	60 do 105 g/m ²
		Maksymalna pojemność papieru	Do 500 arkuszy papieru zwykłego o gramaturze 80 g/m ²
Wyjście papieru	Taca wydruku kładzonego stroną zadrukowaną w dół	Do 150 arkuszy papieru zwykłego o gramaturze 80 g/m ² (odkładanie stroną zadrukowaną w dół, na tacę wydruku kładzonego stroną zadrukowaną w dół)	
	Taca wydruku kładzonego stroną zadrukowaną w górę	Jeden arkusz (stroną zadrukowaną do góry do tacy wydruku kładzonego stroną zadrukowaną w górę)	
Druk dwustronny (automatyczny)	Rodzaj papieru	Papier zwykły, papier cienki, papier z recyklingu, papier błyszczący	
	Rozmiar papieru	A4	
	Gramatura papieru	60 do 105 g/m ²	
Typ drukarki			
Metoda drukowania		Elektrofotograficzna drukarka laserowa (jednoprzebiegowa)	
Pojemność pamięci		Standardowa	256 MB
		Opcjonalnie	1 gniazdo: DDR2 SO-DIMM (144-stykowe) do 256 MB
LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny)		Kolorowy ekran dotykowy LCD TFT 4,85 cala (123,2 mm) i panel dotykowy	
Źródło zasilania		220–240 V, prąd zmienny, 50/60 Hz	
Zużycie energii (Średnie)	Tryb cichy	Okolo 355 W przy 25 ° C	
	Gotowość	Okolo 65 W przy 25 ° C	
	Głęboki spoczynek	Okolo 1,9 W	
Informacje ogólne			
Wymiary		490 mm x 526 mm x 530 mm	
Waga (z materiałami eksploatacyjnymi)		31,0 kg	
Poziom szumu	Ciśnienie akustyczne	Drukowanie	Lp a m = 56 dB (A)
		Drukowanie (tryb cichy)	Lp a m = 53 dB (A)
		Gotowość	Lp a m = 28 dB (A)
Kopiowanie			
Szerokość kopii		Maks. 210 mm	
Automatyczne kopiowanie dwustronne		Tak (z ADF)	
Kopie wielokrotne		Układa lub sortuje do 99 stron	
Zmniejszenie/powiększenie		25% do 400% (co 1%)	
Rozdzielczość		Do 1200 × 600 dpi	
Czas wykonania pierwszej kopii	Monochromatyczny	Mniej niż 18 s	
	Kolor	Mniej niż 20 s	
Skaner			
Kolor/Mono		Tak/Tak	
Zgodny z TWAIN		Tak (Windows® XP/Windows Vista® /Windows® 7/Windows® 8/ Mac OS X v10.7.5/10.8.x/10.9.x)	
Zgodny z WIA		Tak (Windows® XP/Windows Vista® /Windows® 7/Windows® 8)	
Zgodny z ICA		Tak (Mac OS X v10.7.5/10.8.x/10.9.x)	
Głębina kolorów	Kolor	48-bitowe przetwarzanie koloru (wejście)	
		24-bitowe przetwarzanie koloru (wyjście)	
Rozdzielczość	Skala szarości	16-bitowe przetwarzanie koloru (wejście)	
		8-bitowe przetwarzanie koloru (wyjście)	
		Do 19 200 × 19 200 dpi (interpolowana)	
		Do 1200 × 2400 dpi (optycznie) (z szyby skanera) Do 1200 × 600 dpi (optycznie) (z ADF)	
Szerokość skanowania		Maks. 210 mm	
Automatyczne skanowanie dwustronne		Tak (z ADF) Do 50 stron	
ADF (automatyczny podajnik dokumentów)		Temperatura: 20 do 30 ° C Wilgotność: 50% do 70% Papier: 80 g/m ²	
Dla uzyskania najlepszych rezultatów zalecamy:			
Rozmiar dokumentu			
Rozmiar dokumentu (1-stronny)	Szerokość podajnika ADF	147,3 do 215,9 mm	
	Długość podajnika ADF	147,3 do 355,6 mm	
	Szerokość szyby skanera	Maks. 215,9 mm	
Faks			
Szybkość modemu		33 600 b/s (z automatycznym przejściem do trybu zastępczego)	
Odbieranie druku dwustronnego		Tak	
Automatyczne wysyłanie dwustronne		Tak (z ADF)	
Szerokość skanowania		Maks. 208 mm	
Szerokość drukowania		Maks. 208 mm	
Skala szarości		8-bitowy/256 poziomów	
Rozdzielczość	Standardowa		203 × 98 dpi
	Wysoka		203 × 196 dpi
	Bardzo duża		203 × 392 dpi
	Zdjęcie		203 × 196 dpi
Książka adresowa		300 wpisów	
Grupy		Do 20	
Nadawanie		350 (300 książka adresowa/50 ręczne wybieranie)	
Automatyczne wybieranie ponowne		3 razy w odstępach co 5 minut	
Pamięć transmisji		Do 500 stron	