

RJ-4030

Drukarka przenośna 4" z Bluetooth

Poręczna,
przenośna konstrukcja



Łączenie za pomocą
Bluetooth, USB & RS-232

Niskie koszty materiałów
eksploatacyjnych i konserwacji

Najważniejsze cechy

Zgodność z systemem operacyjnym Windows®

- Drukowanie z komputera z systemem Windows połączonego z drukarką za pomocą kabla USB lub bezprzewodowo

Przystosowana do współpracy z aplikacjami działającymi w systemie Android

- Przy użyciu Brother SDK (wymagane rozwiązanie firm trzecich)

Poręczna, przenośna i trwała konstrukcja

- Drukarka zaprojektowana do użytkowania nawet w najtrudniejszych warunkach
- Przetestowana pod kątem wytrzymałości na upadki z wysokości 1,8 m; stopień szczelności IP54

Wysoka prędkość druku

- Maks. (127 mm/s)

Niskie koszty konserwacji

- Wysoce niezawodna technologia bezpośredniego druku termicznego, wykorzystująca mniejszą ilość ruchomych części w porównaniu z innymi technologiami druku

Niskie koszty materiałów eksploatacyjnych

- Brak potrzeby wymiany atramentu i taśmy
- Potrzebny jest jedynie nośnik termiczny

Dane ogólne

Zawartość opakowania	Zaczepek na pasek Płyta z oprogramowaniem do projektowania etykiet i kodów kreskowych Dokumentacja
Obsługiwane języki	angielski, francuski, niderlandzki, niemiecki, włoski, hiszpański

Wymiary & Waga

Bez opakowania	162 (szer.) x 176 (wys.) x 77 (gł.) 850 g łącznie z baterią 610 g bez baterii
----------------	---

Wbudowane funkcje

Metoda drukowania	Termiczna
Prędkość druku	Maks. 127 mm/s (*w standardowym środowisku Brother)
Maksymalna szerokość druku	104 mm
Rozdzielczość druku	203 dpi
Liczba wydrukowanych stron na jedno ładowanie akumulatora	ok. 2000 etykiet (drukowanie ciągłe) (*w standardowym środowisku Brother)
Interfejsy	USB 2.0 (Full Speed) (mini-B) RS-232 Bluetooth Ver. 2.0 +EDR (Class 2)
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows CE 5.0 lub nowszy Windows Mobile 5 lub nowszy Android 2.2 lub nowszy
Wsparcie dla Airprint	Nie
Polecenia drukarki	Raster ESC/P P-touchTemplate
Sterownik drukarki	Windows Vista® Windows® 7 Windows XP®
Wbudowane czcionki i rozmiary	Czcionki bitmapowe: 14 rodzajów Czcionki konturowe: 3 rodzaje

Materiały eksploatacyjne

Rodzaj rolki RD	Paragony: RD-M01E5 (szer. 102 mm) Etykiety: RD-M03E1 (szer. 102 mm)
-----------------	--

Opcjonalne akcesoria

Baterie	PA-BT-4000LI akumulator Li-ion: 14,4 V (*w standardowym środowisku Brother)
Pasek na ramię	PA-SS-4000
Zasilacz sieciowy	PA-CM-4000 Pojedynczy uchwyt do ładowania PA-4BC-4000 Czterokomorowa ładowarka akumulatorów PA-AD-600 Zasilacz AC
Zasilacz samochodowy	PA-CD-600CG Podłączany do gniazda zapalniczki PA-CD-600WR Instalowany na stałe
Czytnik kart magnetycznych	PA-MCR-4000
Futerał ochronny	PA-WC-4000