

FAX-2845 Mono laserový fax



Fax

Telefonní sluchátko

Faxový modem 33,6 kbps (Super G3)

Vysílání z paměti/ příjem při nedostatku papíru až 400 str.²

Vzdálený přístup/ dálkové vyzvednutí faxu

Opakovaný přenos faxu a korekce chyb

Volitelná titulní stránka

Kopírka

Rychlost kopírování až 20 str./min.

Rozlišení až 300 x 600 dpi

Funkce soutisku

Adresář

22 bleskových voleb (11 x 2)

200 krátkých voleb

8 skupinových vytáčení

Vstup papíru

Standardní zásobník papíru až na 250 listů

Deskový podavač na 1 list papíru

ADF na 30² listů (automatický podavač dokumentů)

³ ITU-T testovací tabulka/ JBIG/ standardní rozlišení

Obecné

Laserové zařízení třídy 1	IEC 60825-1:2007
Procesor	ARM9 200 MHz
Paměť	16 MB
LCD displej	2 řádky x 16 znaků
Ohřev (z režimu spánku)	za méně než 7 sekund

Fax

Faxový modem	33,6 kbps (Super G3)
Opakování volby	automatické opakování volby, je-li volané faxové číslo obsazené
Telefonní seznam	elektronický abecední tel. seznam s uloženými bleskovými, krátkými volbami a skupinami
Řetězové vytáčení	umožňuje uživateli ukládat dlouhé bleskové a krátké volby
Hlasitost reproduktoru / vyzvánění	3 stupně a vypnuto
Hlasitost (sluchátko)	1 krok
Přepínání FAX/TEL	automatická rozpoznání přichozího faxu a hovoru
Extra jemné rozlišení	umožňuje kvalitní přenos a příjem velmi malého písma či nákresů
Kontrast	volba kontrastu auto/ světlý / tmavý
Spuštění faxu z externího telefonu	spuštění příjmu faxu z externího telefonu
Odložené vyzvánění	až 50
Polling (typ)	zabezpečený Polling
Rychlé skenování	zkracuje dobu skenování skenováním faxu do paměti před odesláním, přibl. 2,5 sekundy na stránku A4
Vysílání z paměti	až 400 stránek ³
Příjem při nedostatku papíru	až 400 stránek ³
Funkce oběžníku	rozeslání faxové zprávy až na 272 stanic (ručně na 50 stanic)
Dávkový přenos	uložení dokumentů v paměti zařízení pro následný jediný sdružený přenos
Automatické zmenšení	při příjmu dokumentu o délce větší než 297 mm fax automaticky upraví velikost stránky na formát A4
Režim korekce chyb (ECM)	používají-li přístroje režim ECM, jsou chyby během přenosu automaticky opravovány, což zaručuje bezchybnost přijatých dokumentů
Přeposílání faxových zpráv	zařízení pošle přijatý fax uložený v paměti na jiné přednastavené faxové číslo
Vzdálený přístup	umožňuje uživateli přistupovat na dálku ke svému přístroji pomocí jiného telefonu s tónovou volbou
Vyhledávání fax. zpráv	umožňuje uživateli načíst faxové zprávy pomocí jiného přístroje s tónovou volbou
Stupně šedi	256 odstínů šedé pro faxování

Kopírka

Rychlost	až 20 str./min.
FCOT (z pohotovostního režimu)	12 sekund
Rozlišení	300 x 600 dpi
Vícenásobné kopírování / stohování / třídění	až 99 kopií z originálu / stohování nebo třídění
Poměr zvětšení / zmenšení	25% až 400% s krokem 1%
Soutisk	soutisk 2 nebo 4 stran na 1 stranu A4
Stupně šedi	256 odstínů šedé pro kopírování

Manipulace s papírem

Vstup papíru²

Standardní zásobník	250 listů
Deskový podavač	1 list
ADF	30 listů

Výstup papíru²

Lícem dolů	100 listů
Lícem nahoru (rovná dráha průchodu papíru)	1 list

Tisková média

Typy médií

Standardní zásobník	běžný a recyklovaný papír (60 - 105 g/m ²)
Víceúčelový podavač	běžný, recyklovaný a hrubý papír (60 - 163 g/m ²)
ADF	běžný a recyklovaný papír (64 - 90 g/m ²)

Tisk obálek

ano, z víceúčelového podavače (v závislosti na kvalitě a typu materiálu)

Tisk štítků

ano, z víceúčelového podavače (v závislosti na kvalitě a typu materiálu)

Formáty médií

Standardní zásobník	A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (dlouhý okraj), B6 (ISO), A6, Executive
Víceúčelový podavač	šířka: 76,2 - 216 mm x délka: 127 - 355,6 mm
ADF	šířka: 147,3 - 215,9 mm x délka: 147,3 - 355,6 mm

Spotřební materiál

Toner v dodávce	až 1000 stránek ¹
Standardní toner (TN-2210)	až 1200 stránek ¹
Toner s vysokou výtežností (TN-2220)	až 2600 stránek ¹
Válec (DR-2200)	až 12000 stránek (1 stránka na úlohu)

Činnost výměny spotřebního materiálu se bude lišit v závislosti na počtu listů jedné tiskové úlohy, procentu pokrytí, velikosti papíru, typu zadané úlohy a typu média. Například lesklý křídový papír bude mít za následek zkrácení životnosti spotřebního materiálu.

Rozměry a hmotnosti

	S kartonovým obalem	Bez kartonového obalu (se spotřebním mat.)
Rozměry	476 x 458 x 436 mm	368 x 360 x 311 mm
Hmotnost	12,9 kg	9 kg

Spotřeba energie/úroveň akustického tlaku

	Spotřeba energie (měřeno při 25°C)	Úroveň akustického tlaku	Úroveň akustického výkonu
Faxování nebo kopírování	až 360 W	méně než 53 dB (A)	méně než 6,18 B (A)
Pohotovostní režim	až 53 W	méně než 30 dB (A)	méně než 4,25 B (A)
Hluboký spánek	až 1,5 W	--	--

Ekologie

TEC hodnota (ENERGY STAR® verze 1.1)	0,8 kWh/ týdně
Úspora energie	snížená spotřeba energie při nečinnosti tiskárny
Úspora toneru	pomáhá snižovat celkové náklady na provoz tiskárny snižováním spotřeby toneru
Energy Star	ano
Blue Angel	ano
Nordic Swan	ano

Zatížitelnost

Doporučená měsíční	250 – 2000 stránek
Maximální měsíční	10000 stránek

Součást dodávky

Tonerová kazeta (až 1000 stránek¹)
Válcová jednotka (až 12000 stránek)
Napájecí kabel
Faxový kabel
Stručný návod k obsluze

¹kapacita tonerové kazety je deklarována v souladu s ISO/IEC19752

²počítáno s papírem 80 g/m²

³ ITU-T testovací tabulka/ JBIG/ standardní rozlišení

