

FAX-2845

High Speed mono lézerfax kézibeszélővel



Fax

Kézibeszélő

33.6 kbps Super G3 modem

400 oldal² memória továbbítás / papír kifogyása esetén (megosztott)

Távoli elérés / fax visszakeresés

Fax újraküldés és hibajavítás

Opcionális fedőlap

Másoló

Akár 20 lap/perc

Akár 300 x 600dpi felbontás

N az 1-ben másolás

Címjegyzék

22 (11 x 2) egygombos tárcsázás

200 gyorshívás

8 csoportos hívás

Papír kimenet

250 lapos alsó papírtálca

1 lapos kézi papíradagoló nyílás

30² lapos ADF (automatikus dokumentumadagoló)

³ ITU-T Test Chart #1, Standard felbontás, JBIG

Általános

Technológia	Elektrofotografikus lézer készülék
1.osztályú lézer termék	IEC 60825-1:2007
Processzor	ARM9 200MHz
Memória	16MB
LCD kijelző	2 soros x 16 karakteres
Melegedési idő	Kevesebb, mint 7 mp - alvó módból

Fax

Fax modem	33,6 kbps (Super G3)
Automatikus újrachívás	Automatikus újratárcsázás, ha a fogadó fax foglalt
Telefons index	A tárolt gyorstárcsázások és csoportszámok elektronikus, ábécé szerinti felsorolása
Lánchívás	Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a hosszú tárcsázási szekvenciákat különböző gyorstárcsázási helyeken tárolja
Megkülönböztető csengésérzékelés	A telefonvállalattól vásárolt szolgáltatás, amely lehetővé teszi két vagy több telefonszám megosztását egyetlen vezetékes vonalon, lehetővé teszi a gép számára, hogy minden egyes számhoz más-más csengőhangot biztosítson. (Csak az Egyesült Királyságban és Dániában)
Hangszóró / Csengetés / Beep hangerő	3 fokozat és ki
Kézibeszélő hangereje	1 fokozat
Fax/Tel átkapcsolás	A fax- és telefonfogadás automatikus felismerése
Super Fine	Lehetővé teszi a nagyon apró betűs és vonalas rajzok minőségi továbbítását
Kontraszt	Auto / halvány / erős
Fokozott távoli aktiválás	Egy mellékállomáson válaszolt faxhívás átvitele a faxkészülékre
Késleltetett időzítő	Max. 50
Szelektív hívás típusa	Biztonságos lekérdezés
Gyors szkennelés	Csökkentse a beolvasási időket úgy, hogy küldés előtt beolvassa a faxokat a memóriába. Kb. 2,5 másodperc A4-es laponként
Memória átvitel	akár 400 oldal ³
Papír nélküli átvitel	akár to 400 oldal ³
Üzenet szórása	Küldje el ugyanazt a faxüzenetet akár 272 külön helyre (manuális 50 hely)
Kötegelt átvitel	A gép memóriájában ugyanazon a helyen tárolja a dokumentumokat, hogy egyetlen hívás útján továbbíthassa őket
Automatikus kicsinyítés	Ha egyoldalas, 297 mm-nél hosszabb dokumentumot fogad, a fax automatikusan lecsökkenti az üzenetet, hogy egyetlen A4-es lapra illeszkedjen
ECM (hibajavítási mód)	A Brother fax észleli a vonalhibákat a fax továbbítása során, és újból elküldi a hibás dokumentum oldalait (a fogadó készüléknek meg kell osztaniuk ezt a funkciót, hogy működjön)
Fax továbbítás	A memóriában fogadott faxot egy másik előre beprogramozott fax számra küldi
Távoli elérés	Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy távolról elérje a gépét egy másik érintésses telefon használatával
Fax visszakeresés	Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy faxüzeneteket más hangjelző géppel lehívjon
Szürke skála	256 szürke árnyalat áll rendelkezésre faxoláshoz

Másoló

Sebesség	akár 20 másolat/perc
Első másolat (készenléti módból)	12 mp
Felbontás	300 x 600 dpi
Többszörös másolás / Halmozás / Rendezés	Legfeljebb 99 példány készül minden oldalról / Halom vagy Rendezés
Nagyítási / kicsinyítési arány	Csökkentse vagy növelje a dokumentum méretét 25% -ról 400% -ra 1% -os lépésekben
N az 1-ben másolás	Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy 2 vagy 4 oldalt egyetlen A4-es lapra tömörítsen
Szürke skála	256 szürke árnyalat áll rendelkezésre faxoláshoz

Papírkezelés**Papír bemenet²**

Standardtálca:	250 lap
Kézi adagoló:	1 lap
ADF	30 lap

Papír kimenet²

Nyomattal le:	100 lap
Nyomattal fel (egyenes papírút):	1 lap

Média specifikáció**Média típusok és súlyok**

Standard tálca:	Sima & újrahaznosított papír (60 - 105 g/m ² (16 - 28 lb))
Többfunkciós tálca:	Sima, újrahaznosított & bond papír (60 - 163g/m ² (16 to 43lb))
ADF:	Sima & újrahaznosított papír (64 - 90 g/m ² (17 to 24 lb))

Boríték nyomtatás: Igen, a többfunkciós tálcából. A pontosság és a megbízhatóság a használt borítékok minőségétől és típusától függ.

Címkenyomtatás: Igen, a többfunkciós tálcából. A pontosság és megbízhatóság a használt címkék minőségétől és típusától függ.

Média méretek

Standard tálca:	A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5(Long Edge), B6(ISO), A6, Executive
Kézi adagoló:	Szélesség: 76.2mm - 216mm x hosszúság: 116mm - 4.6.4mm
ADF:	Szélesség: 147.3mm - 215.9mm x hosszúság 147.3mm - 355.6mm

Kellékek:

Kezdő toner	Kb. 1,000 oldal ¹
Standard töltetű toner (TN-2210)	Kb. 1,200 oldal ¹
Nagy töltetű toner (TN-2220)	Kb. 2,600 oldal ¹
Dobegység (DR-2200)	Kb. 12,000 oldal

A fogyóeszközök cseréjének gyakorisága a nyomatok összetettségétől, a lefedettség százalékától, a papír méretétől, az egyes munkákra eső oldalaktól és az adathordozó típusától függ. Például a fényes bevonatú papír az ilyen kellékek rövidebb élettartamát eredményezi.

Méreték és súly

	Dobozzal	Dobozzal (kellékekkel)
Méreték	476 x 458 x 436 mm	368 x 360 x 311 mm
Súly	12.7 kg	8.8 kg

Energiafogyasztás / zajszintek

	Energiafogyasztás (25 ° C-on mérve)	Hangnyomás szint	Hangteljesítményszint
Aktív (fax vagy másolás)	átlag 360W	Kevesebb, mint 53dBA	Less than 6.18BA
Készenléti mód	átlag 53W	Kevesebb, mint 30dBA	Less than 4.25BA
Mélyalvó mód	átlag 1.5W	--	--

Környezet

TEC érték (ENERGY STAR® version 1.1)	0.8 kWh / hét
Energiatakarékos mód	Ez lehetővé teszi a nyomtató számára, hogy kevesebb energiát használjon fel, amikor nincs használatban
Toner kímélő mód	Ez csökkenti a toner felhasználást és segít csökkenteni a nyomtató üzemeltetési költségét
Energy Star	Igen
Blue Angel	Igen
Nordic Swan	Igen

Élettartam

Javasolt havi mennyiség	250 – 2,000 oldal havi nyomtatási mennyiség
Maximum havi	10,000 oldal havi nyomtatási mennyiség

A doboz tartalma

Toner (kb. 1,000 oldal¹)
 Dobegység(Approx. 12,000 oldal)
 Tápkábel
 Faxkábel
 Gyors telepítési útmutató

¹ ISO/IEC19752 szerint

²80 g / m² papírral számítva

³ ITU-T Test Chart #1, Standard felbontás, JBIG

