

Serie RJ-4230B - Specifiche tecniche e funzionalità

Stampa / Carta

Tecnologia di stampa	Stampa termica diretta
Risoluzione di stampa	203 dpi
Velocità di stampa*	127 mm/secondo (5 ips) max.
Massima larghezza di stampa	104 mm
Massima lunghezza di stampa	3000 mm
Barra di strappo	Doppia
Larghezza carta	45-113 mm
Diametro rotolo	58 mm max.

LCD

Tipo	LCD monocromatico retroilluminato
------	-----------------------------------

Connettività

USB	USB versione 2.0 (tipo mini-B)
Bluetooth	Bluetooth Versione 4.2 (risparmio energia)
Profili Bluetooth	SPP (Profilo porta seriale) OPP (Profilo Object Push) HCRP (Profilo Hard Copy Cable Replacement) Supporto iAP
Supporto MFi	Sì
NFC	Sì (Passivo)

Generale

Sistemi operativi supportati	Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10
Disponibilità SDK (visitare http://www.brother.eu/developer)	Brother Print SDK per Android™ (per Android 4.0.3 o versione superiore) Brother Print SDK per iPhone/iPad (per iOS 7 o versione superiore)
Comandi stampante supportati	Modelli P-touch Emulazione ZPLII Emulazione CPCL ESC/P Raster

Memoria

RAM	256 MB
Flash	64 MB

Salvaguardia dell'ambiente

Protezione dalla caduta*	2,1 metri
Chiusura a tenuta	IP54
Temperatura di esercizio	In funzione: da -20°C a +55°C / In carica: da 0°C a +40°C
Temperatura di stoccaggio	da -20°C a 60°C

Alimentazione

Batteria (accessorio opzionale)	Ricaricabile Li-ion Smart (7,2 V)
Adattatore CA (accessorio opzionale)	Da 110/220 VAC (50/60Hz) a 15 VDC
Adattatore per auto (accessorio opzionale)	12 VDC

Pesi/Dimensioni

Dimensioni	153 (L) x 68 (A) x 159 (P) mm
Peso (compresa la batteria)	850 g

Contenuto della confezione

Stampante
Clip da cintura
Blocchi della guida del regolatore
Documentazione

Contatti:

Offri ai tuoi dipendenti lo strumento più adatto.

Affronta gli ambienti più ostili con la stampante portatile per etichette e ricevute da 4"

RJ-4230B

www.brother.it



Stampa portatile e affidabile

in qualsiasi condizione

RJ-4230B



Connettività affidabile

Questo modello fornisce molteplici opzioni di connettività per l'utilizzo in ambienti diversi, con USB, Bluetooth (risparmio energia) e funzionalità MFI.



Design robusto

RJ-4230B è la nostra stampante più resistente: la certificazione IP54 e i test di caduta da 2,1 metri garantiscono la massima durevolezza.



Facile da installare

Utilizzando la nuova app mobile, è possibile aggiornare la stampante da remoto.



Facile da utilizzare

Lo schermo LCD con opzioni menu agevola la programmazione, mentre la retroilluminazione ne garantisce la visione anche al buio.



Integrazione perfetta

Sono disponibili driver di stampa per il sistema operativo Windows ed è possibile scaricare il kit di sviluppo software (SDK) per il supporto dei sistemi operativi Android e iOS. (www.brother.eu/developer)



Personalizzazione

Disponiamo di una vasta gamma di accessori pensati per adattarsi a qualsiasi ambiente e applicazione.

La nostra stampante RJ-4230B è veloce, compatta ed estremamente robusta. Consente ai dipendenti di lavorare in qualsiasi ambiente in modo veloce, preciso ed efficiente.

Connettività Bluetooth integrata per la stampa su richiesta di preventivi, fatture, ricevute e ticket fino a 101.6 mm.





Magazzino

Etichette rimovibili per scaffali
Etichette per scatole
Bolle di consegna

Mercati verticali

Progettata per soddisfare le esigenze di settori commerciali specializzati



Logistica e Consegne

Bolle di consegna
Report di inventario
Fattura



Emissione biglietti

Tagliando di parcheggio
Multe per sosta vietata



Vendite

Contratto
Preventivo
Ricevuta
Documentazione del prodotto



Assistenza esterna

Fattura
Ricevuta
Documentazione di assistenza
Contratto

Personalizza la tua soluzione

Brother ha progettato una vasta gamma di accessori per soddisfare le specifiche esigenze con una soluzione personalizzata. Questi accessori consentono di migliorare il flusso di lavoro per le applicazioni su veicolo e portatili.

Opzioni e accessori di alimentazione



PA-BT-006
Batteria ricaricabile
Li-ion smart



PA-AD-600
Adattatore CA
Disponibile versione EU e UK



PA-CD-600WR
A cablaggio permanente



PA-CD-600CG
Presca per accendisigari



PA-CR-002
Supporto per auto con
funzione di ricarica



PA-BC-003
Caricabatteria singolo



PA-SS-4000
Tracolla

Opzioni carta



RD-M01E5
Rotolo continuo
(Ricevute) 101,6mm x 27,7 m



RD-M03E1
Rotolo etichette
(72 etichette) 101,6 mm x 152,4 mm