



4" profesionálne tlačiarne štítkov

TD-4650TNWB / TD-4750TNWB / TD-4650TNWBR /
TD-4750TNWBR

TD-4T

Univerzálne stolné tlačiarne štítkov modelového radu TD-4T používajú vysokokapacitné termotransferové pásky pre tlač odolných štítkov a maximálnu produktivitu.

Séria TD-4T ponúka funkciu tlače RFID štítkov na identifikáciu, sledovanie, zabezpečenie a ďalšie aplikácie pre naplnenie vašich potrieb.

Hlavné vlastnosti:

- Termotransferová technológia tlače
- Kompatibilné s Windows®, Mac® a Linux
- Podpora mobilného operačného systému pomocou Software Development Kits (SDKs)
- Additional softvér vrátane ovládača Seagull BarTender s Ultra Lite edition (na stiahnutie)
- Vysoká rýchlosť tlače až 203 mm/s (8" za sekundu)
- Podpora viacerých príkazových jazykov tlačiarne
- 2,3" farebný LCD a 6 tlačidiel



Všeobecné

Obsah balenia	AC adaptér USB kábel Dokumentácia 2 x 1" cievka pre 300 m pásku 1" papierová špulka
Podporované jazyky	Anglický, nemecký, dánsky, španielsky, francúzsky, taliansky, holandský, nórsky, fínsky, portugalský, švédsky

Rozmery & hmotnosť

Bez obalu (mm)	219 (Š) x 284 (H) x 191 (V) 3,0 kg
-----------------------	--------------------------------------

Vstavané funkcie

Technológia tlače	Priama termálna / termotransferová
Rozlíšenie	TD-4650TNWB / TD-4650TNWBR: 203dpi TD-4750TNWB / TD-4750TNWBR: 300dpi
Rýchlosť tlače	TD-4650TNWB / TD-4650TNWBR: 203 mm/s TD-4750TNWB / TD-4750TNWBR: 152 mm/s
Šírka tlače	TD-4650TNWB / TD-4650TNWBR: 108 mm TD-4750TNWB / TD-4750TNWBR: 105,7 mm
Min. dĺžka tlače	Kontinuálne: 5 mm Režim odtrhnutia: šírka média < 2" (25,4 mm) šírka média ≥ 2" (50 mm) Režim oddelenia: 25,4 mm Režim odstrihnutia: 25,4 mm
Max. dĺžka tlače	TD-4650TNWB/TD-4650TNWBR: 25 400 mm TD-4750TNWB/TD-4750TNWBR: 11 430 mm (Režim oddelenia: 152,4 mm)
Min. šírka média	20 mm
Max. šírka média	112 mm
Max. priemer rolky	127 mm
Min. priemer jadra rolky	25,4 mm & 38,1 mm
Min. šírka pásky	40 mm
Max. šírka pásky	110 mm
Odporúčaná šírka papierového jadra	0,5" papierové jadro: pevná šírka 110 mm, s 2 zárezmi na každej strane 1" papierové jadro: pevná šírka 110 mm s 2 zárezmi na každej strane 1" papierové jadro: šírka papierového jadra je rovnaká ako šírka pásky a použitie s cievkami
Vnútorňé jadro / dĺžka pásky	0,5" papierové jadro: max. Ø 40 mm / dĺžka 110 m 1" papierové jadro: max. Ø 67 mm / dĺžka 300 m

Typ RFID[^]	UHF
Dĺžka RFID štítka[^]	0,625" alebo dlhší
RFID Inlay[^]	Kompatibilné s EPC global Class 1 Gen2 (ISO 18000-6C) a súvisiacimi vložkami
Anténa RFID[^]	Nastaviteľná anténa pre podporu širokej škály RFID štítkov
Šírka RFID média[^]	20 – 112 mm
Dĺžka RFID média[^]	16,5 mm – max. dĺžka
Rozhrania	USB Ver.2.0 (Full Speed) (typ B), USB Host sériové RS232C (DB9 zásuvka) Wired LAN 10/100BASE-TX Wi-Fi 802.11 a/b/g/n , Bluetooth v4.2
Bluetooth profily	Classic; SPP(Serial Port Profile), GATT (Low Energy)
Zabezpečenie WLAN	metóda overenia (kódovacia schéma) režim infraštruktúry: • Open system (None/WEP64/WEP128) • WPA/WPA2-PSK (TKIP+AES) • EAP-FAST (TKIP/AES) • PEAPv0 (TKIP/AES) • EAP-TLS (TKIP/AES) • EAP-TTLS (TKIP/AES)
Ovládací panel	2,3" farebný LCD (vrátane reálneho času) 6 tlačidiel
Tlačové príkazy	FBPL-EZD (EPL2,ZPL2,DPL)
Interné typy a veľkosti písma	8 alphanumerických bitmapových fontov pre FBPL Monotype Image® true type font engine so škálovateľným CG Triumvirate Bold Condensed
Pamäť	RAM: 128 MB Flash: 128 MB
Interné čiarové kódy	Lineárne: Code128UCC, Code128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, Code11, TELEPEN, TELEPEN, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS 2-dimenzionálne: GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417

Podpora operačných systémov	Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 10 Microsoft® Windows® Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019
	OS X 10.11.x macOS 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x 10.15 Ubuntu V11.04-16.04 / Fedora 24 / SUSE Linux Enterprise Server 12 / CentOS Linux 7.2 / Red Hat Enterprise 7.3
Windows SDK	Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10 Microsoft® Windows® Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019
Mobile SDK	Android v5 – v10 iOS v9 – v13.2 Vyžaduje vývoj aplikácií tretích strán, použitím Brother SDK. Viac informácií na www.brother.co.jp/eng/dev/
Softvér	BarTender Ultra Lite Edition: softvér na navrhovanie štítkov s čiarovými kódmi
	Brother Printer Management Tool: softvér na centrálnu správu zariadení na aktualizáciu nastavení, firmvéru a iných konfigurácií. (Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10 only), Microsoft® Windows® Server 2012 / Server 2016 / Server 2019)

Životné prostredie

Prevádzková teplota	5°C až 40°C
Prevádzková vlhkosť	25% až 85% bez kondenzácie
Teplota skladovania	-40°C až 60° C
Vlhkosť skladovania	10% až 90% bez kondenzácie

Spotrebný materiál

Typ rolky*	Nepotiahnuté štítky: BUS-1J074102-121: 102 mm x 74 mm / 1100 štítkov BUS-1J150102-121: 102 mm x 150 mm / 550 štítkov Potiahnuté štítky: BCS-1J074102-121: 102 mm x 74 mm / 1100 štítkov BCS-1J150102-121: 102 mm x 150 mm / 550 štítkov
------------	--

Typ termotransferovej (farbonosnej) pásky*

Vosková štandard:

BWS-1D300-060: 60 mm x 300 m
BWS-1D300-080: 80 mm x 300 m
BWS-1D300-110: 110 mm x 300 m

Vosková premium:

BWP-1D300-060 – 60 mm x 300 m
BWP-1D300-080 – 80 mm x 300 m
BWP-1D300-110 – 110 mm x 300 m

Voskovo-živcová štandard:

BSS-1D300-060: 60 mm x 300 m
BSS-1D300-080: 80 mm x 300 m
BSS-1D300-110: 110 mm x 300 m

Voskovo-živcová premium:

BSP-1D300-060: 60 mm x 300 m
BSP-1D300-080: 80 mm x 300 m
BSP-1D300-110: 110 mm x 300 m

Živicová štandard:

BRS-1D300-060: 60 mm x 300 m
BRS-1D300-080: 80 mm x 300 m
BRS-1D300-110: 110 mm x 300 m

Živicová premium:

BRP-1D300-060: 60 mm x 300 m
BRP-1D300-080: 80 mm x 300 m
BRP-1D300-110: 110 mm x 300 m

Voliteľné príslušenstvo

Oddeľovač štítkov**	PA-LP-004
Jednotka plného a polovičného odstihu**	PA-CU-003
Externý držiak rolky	PA-RH-001

*Pre ďalšie informácie kontaktujte svojho predajcu alebo miestnu kanceláriu Brother

**Neodporúča sa pre použitie so štítkami s RFID tagmi

^Platí pre TD-4650TNWBR a TD-4750TNWBR

Všetky špecifikácie pri vydaní sú správne. Brother je registrovaná ochranná známka spoločnosti Brother Ltd. Všetky názvy produktov sú registrované ochranné známky alebo prislúchajú daným spoločnostiam. Zmeny a chyby vyhradené.

Navrhnuté a vyvinuté v marketingovom oddelení BCEE: 07/10/2020