

## Modelový rad TD-4T

4" profesionálne termo/termotranferové tlačiarne štítkov



### Hlavné vlastnosti:

#### Termo transferová technológia

- Termotranferová tlačiareň sa používa pre rôzne vertikálne aplikácie
- podporuje termotranferové pásky (Wax, Wax/Resin & Resin)
- Maximálna dĺžka termotranferovej pásky: 300 m

#### Kompatibilná s Windows®, Mac® a Linux

- Tlač z Windows PC, Mac, a Linux cez rozhrania USB a LAN

#### Dodatočný softvér

- Ovládače Seagull BarTender a UltraLite Edition
- podporuje SAP

#### Rýchlosť tlače

- Max. 6 obr./s (152 mm/s): TD-4420TN
- Max. 5 obr./s (127 mm/s): TD-4520TN
- Max. dĺžka výtlačku až do 25 400 mm (TD-4420TN) alebo 11 430 mm (TD-4520TN)

#### Tlačové príkazové jazyky

- Podpora ZPL, EPL, a DPL emuláciu

#### Pripojiteľnosť

- USB, USB Host a sériové rozhranie
- Ethernet

### Všeobecné

<b>Obsah balenia</b>	AC adaptér USB kábel Dokumentácia 2 x 1" cievka a 1" špulka pre 300 m termotransferovú pásku
<b>Jazyková podpora</b>	anglický, nemecký, dánsky, španielsky, francúzsky, taliansky, holandský, nórsky, portugalský, fínsky, švédsky

### Rozmery & hmotnosť

<b>Bez krabice</b>	204 (š) x 280 (d) x 178 (v) mm   2,5 kg
--------------------	---

### Vstavané funkcie

<b>Metóda tlače</b>	priama termálna / termotransferová
<b>Rozlíšenie tlače</b>	TD-4420TN: 203 dpi TD-4520TN: 300 dpi
<b>Rýchlosť tlače</b>	TD-4420TN: 152 mm/s TD-4520TN: 127 mm/s
<b>Šírka tlače</b>	TD-4420TN: 108 mm TD-4520TN: 105 mm
<b>Min. dĺžka tlače</b>	Kontinuálne: 5 mm, Odlepenie: 25,4 mm, Odstrihnutie: 25,4 mm, Odtrhnutie: 50 mm
<b>Max. dĺžka tlače</b>	TD-4420TN: 25 400 mm TD-4520TN: 11 430 mm (režim odlepenia: 152,4 mm)
<b>Min. šírka média</b>	20 mm
<b>Max. šírka média</b>	112 mm
<b>Max. priemer rolky</b>	127 mm
<b>Min. priemer jadra (vnútorný priemer rolky)</b>	25,4 mm
<b>Min. šírka termotransferovej pásky</b>	40 mm
<b>Max. šírka termotransferovej pásky</b>	110 mm
<b>Odporúčaná šírka papierovej špulky pre termotransferovú rolku</b>	0,5" špulka: fixná šírka 110 mm s 2 zárezmi na každej strane 1" špulka: fixná šírka 110 mm s 2 zárezmi na každej strane 1" špulka: totožná so šírkou pásky, použite spolu s cievkou

<b>Priemer papierovej špulky / dĺžka termotransferovej pásky</b>	0,5" špulka: max. ø 40 mm, 110 m páska 1" špulka: max. ø 67 mm, 300 m páska
--	--

<b>Rozhrania</b>	USB Ver.2.0 (Full Speed) (Typ B) USB Host sériové RS232C (DB9 zásuvka) LAN 10/100BASE-TX
------------------	---

<b>Tlačové príkazy</b>	FBPL-EZD (EPL,ZPL,ZPL2,DPL)
------------------------	--------------------------------

<b>Interné typy &amp; veľkosti písma (fonty)</b>	8 alfanumerických pre FBPL Monotype Image® true type fonty so škálovateľným CG Triumvirate Bold Condensed
--	--

<b>Pamäť</b>	RAM: 64MB SDRAM Flash: 128MB NAND-FLASH
--------------	--

<b>Interné čiarové kódy</b>	Lineárny: Code128UCC, Code128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 z 5, Interleaved 2 z 5 s kontrolným číslom, Code39, Code39 s kontrolným číslom, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI s kontrolným číslom, PLESSEY, China post, ITF14, Code11, TELEPEN, TELEPEN, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS  2-rozmerné: GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417
-----------------------------	---

<b>Podpora OS</b>	Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10 Microsoft® Windows® Server 2008 / Server 2008R2 / Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016
-------------------	--

<b>Windows SDK</b>	OS X 10.10.x, 10.11.x macOS 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x  Ubuntu V11.04-16.04 / Fedora 24 / SUSE Linux Enterprise Server 12 / CentOS Linux 7.2 / Red Hat Enterprise 7.3
--------------------	---

<b>Programové vybavenie</b>	Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10 Microsoft® Windows® Server 2008 / Server 2008R2 / Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016
-----------------------------	--

<b>Prevádzkové prostredie</b>	<b>BarTender Ultra Lite Edition</b> – softvér pre návrh štítkov s čiarovým kódom <b>Brother Printer Management Tool</b> – softvér pre centrálnu správu zariadení, aktualizáciu nastavení, firmévu a ďalších konfiguraácií (iba pre Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10)
-------------------------------	--

<b>Prevádzková teplota</b>	5 °C až 40 °C
<b>Prevádzková vlhkosť</b>	25 % až 85 % bez kondenzácie
<b>Skladovacia teplota</b>	-40 °C až 60 °C
<b>Skladovacia vlhkosť</b>	10 % až 90 % bez kondenzácie

<b>Spotrebný materiál</b>	<b>Nepotiahnuté samolepiace štítky</b> 102 mm x 74 mm – 1000 štítkov (BUS-1J074102-121) 102 mm x 150 mm – 500 štítkov (BUS-1J150102-121) <b>Potiahnuté samolepiace štítky</b> 102 mm x 74 mm – 1000 štítkov (BCS-1J074102-121) 102 mm x 150 mm – 500 štítkov (BCS-1J150102-121)
---------------------------	--

<b>Typ rolky s termo páskou* (preddefinované štítky)</b>	<b>Standard Wax</b> – 110 mm x 300 m (BWS-1D300-110) <b>Premium Wax</b> – 110 mm x 300 m (BWP-1D300-110) <b>Standard Wax/Resin</b> – 110 mm x 300 m (BSS-1D300-110) <b>Premium Wax/Resin</b> – 110 mm x 300 m (BSP-1D300-110) <b>Standard Resin</b> – 110 mm x 300 m (BRS-1D300-110) <b>Premium Resin</b> – 110 mm x 300 m (BRP-1D300-110)
--	---

<b>Typ rolky s termotransferovou (farbonosnou) páskou* (kontinuálna páska)</b>	<b>Standard Wax</b> – 110 mm x 300 m (BWS-1D300-110) <b>Premium Wax</b> – 110 mm x 300 m (BWP-1D300-110) <b>Standard Wax/Resin</b> – 110 mm x 300 m (BSS-1D300-110) <b>Premium Wax/Resin</b> – 110 mm x 300 m (BSP-1D300-110) <b>Standard Resin</b> – 110 mm x 300 m (BRS-1D300-110) <b>Premium Resin</b> – 110 mm x 300 m (BRP-1D300-110)
<b>Voliteľné príslušenstvo</b>	
<b>Oddelovač štítkov</b>	PA-LP-003
<b>Plný a polovičný odstrih</b>	PA-CU-002
<b>Externý držiak pásky (voliteľné)</b>	PA-RH-001