



Ipari nyomtatók, szélesebb címkék nyomtatására tervezve

TJ-6421TN / TJ-6521TN adatlap

Megbízható teljesítmény

A szélesebb címkék nyomtatására tervezett Brother TJ-6 sorozat akár 6,6"-os (16.76 cm) széles címkék nyomtatására is képes.

A strapabíró címkenyomtatók gyors nyomtatási sebességet, nagy festékszalag-kapacitást és opcionális belső visszacsévéltőt kínálnak – így ideális választást jelentenek minden olyan ipari alkalmazáshoz, ahol nagyobb méretű címkékre van szükség.

- Kiemelt tulajdonságok:**
- Különféle nyomtató parancsnyelvek támogatása, beleértve a ZPL2 emulációt
 - Gyors nyomtatási sebesség akár 12 ips-ig (304,8 mm/mp)
 - Automatikus belső visszacsévéltő opció (5" külső átmérő)
 - Nagy kapacitású, 450 m-es festékszalag a leállások minimalizálása érdekében
 - Strapabíró kivitel, amely a megterhelő ipari környezetekben is helytáll
 - Érintőképernyős kezelőfelület a kiemelkedő felhasználói élményért
 - Rugalmas csatlakozási lehetőségek: USB, USB Host, soros port, Ethernet, valamint opcionális vezeték nélküli és Bluetooth (egy modulban)

Közvetett hőnyomtatás (thermal transfer)
Tintamentes, közvetlen hőnyomtatás
(direct thermal)

Színes érintőpaneles
kijelző a könnyű
kezelhetőségért.

Címkeleválasztó &
vágóegység kiegészítők
(viszonteladó által telepíthető)



WiFi és
Bluetooth
csatlakozás
(opcionálisan
megvásárolható
kiegészítő)

Támogatja a nagy
kapacitású, akár
450 m hosszú
festékszalagokat.

Általános

Doboz tartalma	Tápkábel USB kábel Documentation
Nyelv támogatás	Angol, Francia, Német, Olasz, Lengyel, Spanyol

Méretetek & Súly

Doboz nélkül	TJ-6421TN TJ-6521TN: 357mm (Szé) x 510mm (Mé) x 313mm (Ma) 17.90kg
--------------	--

Beépített funkciók

Nyomtatási mód	Tintamentes, közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) / Közvetett hőnyomtatás (thermal transfer)
Nyomtatási felbontás	TJ-6421TN : 203dpi TJ-6521TN : 300dpi
Maximum nyomtatási sebesség	TJ-6421TN : 304.8 mm/mp TJ-6521TN : 254 mm/mp
Maximum nyomtatási szélesség	168 mm
Minimum nyomtatási magasság	Folyamatos mód: 10 mm Letépesi mód: 50 mm Leválasztó mód: 25.4 mm Vágási mód: 25.4 mm
Maximum nyomtatási hosszúság	TJ-6421TN : 14732 mm TJ-6521TN : 6604 mm
Minimum média szélesség	50.8 mm
Maximum média szélesség	172.7 mm
Maximum tekercs átmérő	208 mm
Minimum tekercsmag átmérő	38.1 mm
Maximum tekercsmag átmérő	76.2 mm
Minimum szalag szélesség	50.8 mm
Maximum szalag szélesség	178 mm
Interfészek:	USB Ver.2.0 (Full Speed) (Type B), USB Host Serial RS232C (DB9 female) Párhuzamos Wired LAN 10/100BASE-TX Wi-Fi 802.11 a/b/g/n & Bluetooth v4.2 (single-module option)

Kijelzőpanel	TJ-6421TN TJ-6521TN: 4.3" színes érintőképernyős kijelző, 1 állapotjelző és 6 navigációs gomb
Nyomtatóparancsok	FBPL-EZD (EPL2,ZPL2,DPL)
Belső fontok & méretek	8 alfanumerikus bittérképes betűtípus FBPL-hez Monotype Image® TrueType betűmotor egy CG Triumvirate Bold Condensed skálázható betűtípussal
Memória	RAM: 256MB Flash: 512MB (MicroSD Flash memóriakártya olvasó vagy Flash memória bővítés akár 32 GB-ig)
Belső vonalkódok	Linear: Code128UCC, Code128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN, TELEPEN number, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS, GS1 Databar, RSS-Stacked 2D: CODABLOCK F mode, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF417, TLC39
Operációs rendszer támogatás	Microsoft® Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 MacOS v11.3 – v14.4 Ubuntu V11.04-16.04 / Fedora 24 / SUSE Linux Enterprise Server 12 / CentOS Linux 7.2 / Red Hat Enterprise 7.3
Windows SDK (SDK: szoftverfejlesztő készlet)	Microsoft® Windows® 10 / 11 Microsoft® Windows® Server 2016 / Server 2019 / Server 2022
Mobil SDK	Android v8 – v13 iOS v12 – v16.4 Harmadik fél által fejlesztett alkalmazást igényel a Brother SDK használatával, további információ elérhető. atyourside.brother.co.uk/developer-centre
Szoftver	BarTender Ultra Lite Edition: Vonalkód-címke tervező szoftver (letöltés) Brother Printer Management Tool: Szoftver az eszközök központi kezeléséhez, a beállítások, a firmware és más konfigurációk frissítéséhez. (Microsoft® Windows® 10/ Windows® 11 csak), Microsoft® Windows® Server 2016 / Server 2019 / Server 2022)

Környezeti körülmények

Működési hőmérséklet	0°C - 40°C
Működési páratartalom	25% - 85% páralecsapódásmentes
Tárolási hőmérséklet	-40°C - 60° C
Tárolási páratartalom	10% - 90% páralecsapódásmentes

Kellékek

Szalagtekercs típusa*	Bevonat nélküli szalag: BUS-1J211148-203: 148mm x 211mm, 1,080 címke
	Standard Wax: BWS-1D450-154: 154mm x 450m
	Premium Wax: BWP-1D450-154: 154mm x 450m
	Standard Wax/Resin: BSS-1D450-154: 154mm x 450m
Ribbon festékszalag típusa*	Premium Wax/Resin: BSP-1D450-154: 154mm x 450m
	Standard Resin: BRS-1D450-154: 154mm x 450m
	Premium Resin: BRP-1D450-154: 154mm x 450m

Opcionális kiegészítők (Viszonteladó által telepíthetők)

Címkeleválasztó (hordozóanyag visszacsévlővel)	PA-LP-009
Vágóegység	PA-CU-008
Belső visszacsévlő (5" OD)	PA-RW-001
GPIO interfész	PA-GP-003
WiFi és Bluetooth interfész (modul) (opcionális kiegészítő)	PA-WB-001

*További kellékanyag-információkért kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi Brother képvisellel.

„A specifikációk a nyomtatás időpontjában helyesek, és értesítés nélkül változhatnak.
 A Brother és a Brother logó a Brother Industries, Ltd. bejegyzett védjegye Japánban és bizonyos más országokban.
 Minden más megjelenő kereskedelmi név, logó vagy terméknev a vonatkozó vállalatok kereskedelmi neve vagy védjegye.
 BIE Product Planning: Utolsó frissítés: 2025. 03. 03