

RJ-3150

3" robustná prenosná tlačiareň



Hlavné vlastnosti :

Kompatibilná s Windows®

- tlač z počítačov s operačným systémom Windows cez USB rozhranie alebo bezdrôtovo cez WiFi

Pripravený na integráciu s aplikáciami pod operačným systémom iOS® & Android

- používa Brother SDK (vyžaduje sa podpora tretích strán)

Dizajn – prenosné, odolné

- Je navrhnutá tak, aby vydržala náročné podmienky pri práci v teréne (testované na pád z výšky 1,6 m, certifikát IP54).

Plnofarebný LCD displej

- 3.3" farebný LCD

Vysoká rýchlosť tlače

- maximálne 127 mm/s

Nízke prevádzkové náklady

- vysoko spoľahlivá technológia priamej termotlače, ktorá používa menej pohyblivých dielov, ako iné technológie

Nízka spotreba

- nevyžaduje žiadny spotrebný materiál, atrament, farbiace pásy. Pracuje s termocitlivým papierom

Všeobecné

Obsah balenia	klipeň na opasok batéria Li-ion (PA-BT-001-A) Button type battery používateľská príručka
Jazyková podpora	anglický, francúzsky, holandský, nemecký, taliansky, španielsky jazyk

Rozmery & hmotnosť

Without carton	116(w) x 189(d) x 82(h) 680g (including battery)
-----------------------	--

Vlastnosti

Metóda tlače	termo
Rýchlosť tlače	max. 127 mm/s (*pod štandardným prostredím Brother) max. 50,8 mm/s (s použitím oddeľovača štítkov) (*pod štandardným prostredím Brother)
Maximálna šírka tlače	72 mm
Rozlíšenie tlače	203dpi
Počet strán na jedno nabitie batérie	batéria Li-ion: pribl. 5300 štítkov (súvislá tlač) (*pod štandardným prostredím Brother)
Rozhrania	USB Ver.2.0 (Full Speed) (mini-B). USB Host. Bluetooth Ver.2.1+EDR (trieda 1. Wireless LAN) IEEE802.11b/g/n (Infrastructure mode/Adhoc mode/Wireless Direct mode) IEEE802.11b/g/n (Infrastructure mode a Wireless direct mode:[b/g/n] / AdHoc mode:[b])
Podpora operačných systémov	Android 2.3 alebo vyšší iOS 5 alebo vyšší (vyžaduje sa podpora aplikácií tretích strán a Brother SDK), ďalšie informácie na www.brother.eu/developer
Podpora Airprint	áno
Príkazy tlačiarne	Raster ESC/P P-touchTemplate ZPL emulácia CPCL emulácia
Ovládač tlačiarne	Microsoft® Windows Vista® Windows® 7 / Windows® 8 Windows® 8.1 Microsoft® Windows Server® 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2
Interné fonty a veľkosti	<ESC/P> Bitmap font: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki 3 size<16, 24, 32dot> Outline font: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki Max: 400dot <P-touch Template> Outline font: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki Max: 400dot

Spotrebný materiál

Typ RD rolky	RD-PO8E5(účtenky) RD-PO9E1 (štítky)
---------------------	--

Voliteľné príslušenstvo

Batérie	dobíjacia Li-ion batéria (PA-BT-001-A):7,2V súvislá tlač 5300 štítkov (*pod štandardným prostredím Brother)
Popruh na plece	PA-SS-4000
AC adaptér	PA-CR-001 dokovacia stanica PA-BC-001 nabíjačka batérií PA-AD-600 AC adaptér
Adaptér do auta	PA-CD-600CG do zásuvky zapalovača PA-CD-600WR pevný kábel