



# Gamma di stampanti portatili sempre al tuo fianco

Scheda tecnica RJ-3230BL/RJ-3250WBL

## Stampanti progettate per resistere al rigore delle attività quotidiane

Le stampanti RJ-3200 offrono una soluzione di stampa portatile progettata per resistere a un uso continuo.

Grazie alla considerevole resistenza, le stampanti portatili compatte e robuste sono la soluzione ideale per la stampa di ricevute ed etichette in campo.

### Caratteristiche principali:

- Design compatto e robusto: Test di caduta fino a 2m e classificazione IP54
- ALTA VELOCITA' DI STAMPA Fino a 127mm/sec (5ips)
- Ampia gamma di interfacce: USB-C, NFC, Bluetooth e WiFi\*
- Batteria ricaricabile al litio, progettata per durare tutto il turno di lavoro
- Compatibilità AirPrint per la stampa senza effettuare il download dei driver\*



## Informazioni generali

<b>Contenuto della confezione</b>	Clip per cintura Supporto per fermo rotolo Batteria ricaricabile al litio Porta rotolo Documentazione
<b>Lingue supportate</b>	Danese, Tedesco, Inglese, Spagnolo, Francese, Italiano, Olandese, Norvegese, Portoghese, Svedese.

## Dimensioni e pesi

<b>Senza imballo (con batteria)</b>	117mm (l) x 180mm (p) x 77mm (a) 807g
-------------------------------------	--

## Funzioni integrate

<b>Metodo di stampa</b>	Termica diretta
<b>Velocità di stampa</b>	Massimo 5ips (127mm/sec)
<b>Larghezza di stampa massima</b>	72mm
<b>Lunghezza di stampa minima</b>	6mm (Rotoli pretagliati) 12mm (Rotolo continuo) 12,7mm (Rotolo con black-mark)
<b>Lunghezza massima di stampa</b>	3000mm
<b>Risoluzione di stampa</b>	203dpi
<b>Larghezza minima del supporto</b>	25,4mm
<b>Larghezza massima del supporto</b>	80mm
<b>Diametro massimo del rotolo</b>	66mm
<b>Numero di etichette per ogni carica della batteria</b>	Circa 15.000 etichette (76mm x 29mm) (^in ambiente standard Brother)
<b>Interfacce</b>	USB-C versione 2,0 (velocità massima)  Bluetooth. Versione 5.0 MFI  <b>RJ 3250WB:</b> LAN wireless IEEE802,11a/b/d/g/i/n/r per 2,4GHz e 5GHz  NFC (passivo)
<b>Profilo Bluetooth</b>	SPP(Serial Port Profile), OPP, HCRP, GATT (Low Energy) / IAP supportati

<b>Protezione WLAN</b>	Ad hoc (schema di crittografia) Modalità Infrastruttura <ul style="list-style-type: none"> <li>• SSL/TLS1,0/1,1/1,2 (HTTPS, IPPS)</li> <li>• SNMPV3, 802,1X (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)</li> <li>• WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)</li> </ul>
<b>Comandi della stampante</b>	Raster ESC/P P-touch Template Emulazione ZPL II Emulazione CPCL
<b>Driver Stampante</b>	Microsoft® Windows® 7 / 8,1 / 10 Microsoft® Windows Server® 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019
<b>SDK per dispositivi mobili</b>	Android V6 o versione successiva IOS V10 o versione successiva (supporta la comunicazione Bluetooth da ver. 12,2 o successiva)  Richiede lo sviluppo di app di terze parti utilizzando Brother SDK. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo: <a href="https://support.brother.com/g/s/es/dev/en/index.html?c=eu">https://support.brother.com/g/s/es/dev/en/index.html?c=eu</a>
<b>Software</b>	<b>P-touch Editor:</b> Software per la progettazione di etichette con codice a barre  <b>Brother Print Service Plugin</b> Stampa senza driver da dispositivi Android (versione 5,0 e successive)  <b>Mobile Deploy App:</b> Configurazione remota della stampante  <b>Brother Font Manager:</b> Strumento di download dei font (solo Windows® tramite USB)^  <b>Printer Settings Tool:</b> Software di configurazione del dispositivo (Windows® solo tramite USB)  <b>BRAdmin Pro 4:</b> Gestione dei dispositivi (solo Windows®)

Caratteri integrati e dimensioni	<b>ESC/P&gt;</b> Font bitmap: Gothic 3 size<16,24,32dot>, Letter Gothic Bold, Helsinki 4 size<16,24,32,48dot>, Bruxelles, San Diego, Brougham 3 size<24,32,48dot> Caratteri: Gothic, Letter Gothic, Helsinki, Brussel, dimensioni max: 400dot
	<b>&lt;P-touch Template&gt;</b> Caratteri: Gothic, Letter Gothic, Helsinki, Brussel, Max: 400dot
	<b>&lt;Emulazione ZPL II&gt;</b> Font bitmap: Letter Gothic (A,B,C,D,F,G) 5 size<9, 11, 18, 26, 56dot>, BR-OCRB(e) 1 size<28dot>, BR-OCRA(H) 1 size<21dot>, simbolo speciale 1 size<24dot> Caratteri: Utah Condensed Bold (0)
Simbologia del codice a barre	<b>&lt;Emulazione CPCL&gt;</b> Font bitmap: Standard (0) 1 size<16dot>, script (1) 1 size<48dot>, OCR-A (2) 2 size<12, 24dot>, Unison (4) 3 size<45, 48, 90dot>, Manhattan (5) 2 size<25, MICR (6) 1 size<27dot>, Warwick (7) 1 size<46dot 25dot>
	<b>1D:</b> CODE39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128(UCC/EAN-128), POSTNET Code93, ESTENSIONE UPC/EAN, MSI, Intelligent Mail Barcode, Industrial 2-of-5, Standard 2-of-5,
	<b>2D:</b> QR Code, PDF417, MaxiCode, Aztec, Micro QR Code, MicroPDF417, DataMatrix, GS1 DataBar
I codici a barre supportati dipendono dal comando della stampante. Si rimanda ai comandi di riferimento per ulteriori dettagli.	

## Accessori opzionali

<b>Trasporto</b>	PA-SS-4000 Tracolla
<b>Opzioni di alimentazione</b>	<b>PA-CR-005***</b> Base Ethernet singola <b>PA-4CR-003***</b> Base Ethernet 4slot <b>PA-BC-003</b> caricabatteria singolo*** <b>PA-AD-600AEU</b> ADATTATORE CA <b>PA-CD-600CG</b> Adattatore auto con presa accendisigari <b>PA-CD-600WR</b> Adattatore auto con cablaggio permanente <b>PA-BEK-001CG</b> Kit per la rimozione dell'uso della batteria (spina accendisigari – 12-48V) <b>PA-BEK-001WR</b> Kit per la rimozione dell'uso della batteria (con cablaggio permanente - 12-48V)
<b>Batteria</b>	<b>PA-BT-006</b> Batteria ricaricabile agli ioni di litio:7,2V 3000mAh stampa continua fino a 15.000 etichette (*in ambiente standard Brother)
<b>Gestione dei supporti</b>	<b>PA-LPR-004</b> Kit rullo linerless <b>PA-LP-007</b> Spellicolatore

## Materiali di consumo

Tipologia del supporto	<b>BDL-7J000076-066</b> Rotolo di ricevute: 76mm x 42m
	<b>BDE-1J044076-066</b> Etichette pretagliate: 76mm x 44mm, 400 etichette

\*Solo per il modello RJ-3250WBL

^collegato tramite USB con batteria nuova e carica completa. Stampato da Brother dati specificati (9,9% copertura 76mm x 29mm) a 23 °C.

Sono necessarie le autorizzazioni ^^Font Licensee.

\*\*\*RICHIEDE PA-AD-600A - EU/UK

## Informazioni Ambiente

<b>Protezione alle cadute</b>	fino a 2m (senza custodia) (In ambiente standard Brother)
<b>Certificazione di tenuta</b>	IP54 senza custodia
<b>Temperatura di funzionamento</b>	Da -20 °C a 55 °C.
<b>Umidità di funzionamento</b>	dal 10% al 90% senza condensa
<b>Temperatura di carica</b>	Da 0 a 40 °C.
<b>Temperatura di conservazione</b>	Da -20 °C a 60 °C.

Tutte le specifiche sono state corrette al momento della stampa e sono soggette a modifica. Brother e il logo Brother sono entrambi marchi di Brother Industries, Ltd., registrati in Giappone e in altri paesi. I nomi commerciali, i logo e i nomi di prodotti di altre società che compaiono sono nomi commerciali o marchi di fabbrica di tali rispettive società.

Ultimo aggiornamento: 19/08/2021