




Tiskárny s kapesní velikostí, ideální pro tisk na cestách

Datasheet RJ-2035B / RJ-2055WB / RJ-3035B / RJ-3055WB



Windows



Naše dosud nejlehčí tiskárny

Mobilní tiskárny řady RJ jsou perfektní pro tisk účtenek, lístků a štítků.

Lehké a kompaktní 2" a 3" tiskárny účtenek disponují řadou možností připojení a snadno se integrují do vašich stávajících systémů díky podpoře příkazových jazyků tiskárny a bezplatným sadám pro vývoj softwaru (SDK).

Hlavní vlastnosti:

- Přenosná kompaktní konstrukce s volitelným pouzdem: test odolnosti proti pádu z výšky 2,5m, stupeň krytí IP54
- Připraveno k integraci do iOS® a Android aplikací
- Kompatibilita s Windows®
- Jednoduché použití s volbou bezdrátového připojení, přes USB nebo Bluetooth
- Vysoká rychlost tisku až do 4 ips (101 mm/sec.)
- LED indikátor stavu nabití akumulátoru



Obecné

Součásti balení	Spona na opasek Napájecí adaptér Akumulátor Dokumentace
Jazyková podpora	Dánština, němčina, angličtina, španělština, francouzština, italština, holandština, norština, portugalština, finština, švédština

Rozměry a hmotnost

Bez obalu (s akumulátorem)	RJ-2035B / RJ-2055WB: 79(š) x 116(h) x 36,5(v) / 215 g
	RJ-3035B / RJ-3055WB: 105(š) x 116(h) x 49,5(v) / 375 g

Funkce

Metoda tisku	Přímá termální
Rychlost tisku	Maximálně 4 ips (obrazů za minutu)
Maximální šířka tisku	48 mm – RJ-2035B/RJ-2055WB 72 mm – RJ-3035B/RJ-3055WB
Maximální délka tisku	2 794 mm
Rozlišení tisku	203 dpi
Počet metrů / štítků na jedno nabití akumulátoru	Cca 36 m nebo 510 štítků - RJ-2035B Přibližně 20 m / 279 štítků - RJ-2055WB Přibližně 90 m / 1 260 štítků - RJ-3035B Přibližně 54 m / 750 štítků - RJ-3055WB (*ve standardním prostředí Brother)
Rozhraní	USB verze 2.0 (Full Speed) (mikro) Bluetooth verze 4.2 – RJ-2055WB / RJ-3055WB Bluetooth verze 5.0 MFi – RJ-2035B / RJ-3035B Bezdrátová LAN IEEE802.11a/b/g/n podpora 2,4 GHz a 5 GHz – RJ-2055WB / RJ-3055WB NFC (pasivní)
Bluetooth profil	RJ-2035B / RJ-3035B: Klasický: SPP (Serial Port Profile), GATT (nízkoenergetický) / podpora iAP RJ-2055WB / RJ-3055WB: Klasický; SPP (Serial Port Profile)
Zabezpečení WLAN	RJ-2055WB / RJ-3055WB: Autentická metoda (šifrovací schéma) Režim infrastruktury: <ul style="list-style-type: none"> otevřený systém (žádné / WEP64/WEP128) WPA / WPA2-PSK (TKIP+AES) EAP-FAST (TKIP / AES) PEAPv0 (TKIP / AES) EAP-TLS (TKIP / AES) EAP-TTLS (TKIP / AES)

Příkazy tiskárny	FBPL-EZC (EPL2 / ZPL2 / CPCL) FBPL-EZP (EPL2 / ZPL2 / ESC-POS) - ke stažení
Tiskový driver	Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10 Microsoft® Windows® Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019 MAC OS: v 10.11 – 10.15 Linux: Ubuntu V11.04-16.04, Fedora 24 SUSE Linux Enterprise Server 12, CentOS Linux 7.2 Red Hat Enterprise 7.3 Podpora driveru OPOS 32 bitů a 64 bitů
Windows SDK (vývojová sw sada)	Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10 Microsoft® Windows® server 2012 / server 2012R2 / server 2016 / server 2019
Mobilní SDK (vývojová sw sada)	Android v5 – v10 iOS v9 – v13.2 Vyžaduje vývoj aplikací třetích stran použitím Brother SDK. Další informace dostupné na www.brother.eu/developer
Software	BarTender Ultra Lite Edition: software návrhu štítků čárových kódů Brother Printer Management Tool: software centrální správy zařízení pro aktualizaci nastavení, firmware a další konfigurace. (jen Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10), Microsoft® Windows® server 2012 / server 2016 / server 2019)
Interní fonty a rozměry	8 alfanumerických bitmap. fontů FBPL2 Monotype Image® true type font engine s jedním CG Triumvirate tučným kondenzovaným škálovatelným fontem Podpora ke stažení fontu přes BPM software

Volitelné příslušenství

Typy čárových kódů

Lineární:

Code128UCC, Code128 subsady A, B, C, EAN128, Interleaved 2 z 5, Interleaved 2 z 5 s kontrolním číslem, standardní 2 z 5, Industrial 2 z 5, Code39, Code39 s kontrolním číslem, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN a UPC 2 (5) doplňkových číslic, Codabar, Postnet, MSI, MSI s kontrolním číslem, PLESSEY, China post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN, TELEPEN number, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS

Dvourozměrné:

CODABLOCK F mode, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF417, TLC39

Prostředí

Ochrana proti pádu	1,8 m (bez pouzdra IP54) 2,5 m (s pouzdrům IP54 – volitelné) (ve standardním prostředí Brother)
Těsnost	IP42 bez pouzdra IP54 s pouzdrům (volitelné příslušenství)
Provozní teplota	-15°C až 50°C
Provozní vlhkost	10% až 90% bez kondenzace
Teplota pro nabíjení	0°C až 40°C
Skladovací teplota	-30°C až 70° C

Spotřební materiál

Typy tiskových rolí	RJ-2035B / RJ-2055WB: BDE-1J000-057-030 kontinuální role účtenek: 57 mm x 6,6 m
	RJ-3035B / RJ-3055WB: BDE-1J000-079-040 kontinuální role účtenek: 79 mm x 14 m
	RJ-3055WB: BDE-1J044-076-040 role štítků: 70 štítků 76 mm x 44 mm

Ochranná pouzdra	RJ-2035B / RJ-2055WB: PA-CC-002 IP54 – ochranné pouzdro s ramenním popruhem
	RJ-3035B / RJ-3055WB: PA-CC-003 IP54 - ochranné pouzdro s ramenním popruhem
	Všechny modely: PA-SS-001 - Ramenní popruh s adaptérem
Možnosti napájení	RJ-2035B / RJ-2055WB: PA-4BC-001 - aku nabíječka se 4 sloty PA-CR-003 - nabíjecí stanice s 1 slotem** PA-4CR-001 - nabíjecí stanice se 4 sloty**
	RJ-3035B / RJ-3055WB: PA-BC-005 - aku nabíječka s 1 slotem PA-4BC-002 - aku nabíječka se 4 sloty PA-CR-004 - nabíjecí stanice s 1 slotem** PA-4CR-002 - nabíjecí stanice se 4 sloty**
	Všechny modely: PA-CD-001CG zapalovač cigaret vozidla**
Akumulátor	RJ-2035B / RJ-2055WB: PA-BT-008 - dobíjecí Li-ion akumulátor
	RJ-3035B / RJ-3055WB: PA-BT-009 - dobíjecí Li-ion akumulátor PA-BT-010 inteligentní dobíjecí Li-ion akumulátor
	RJ-2035B / RJ-2055WB: PA-LPR-002 - Linerless sada^^ PA-RS-001 – rozpěrka role
Manipulace s médii	RJ-3035B / RJ-3055WB: PA-LPR-003 – Linerless sada^^ PA-RH-002 - držák tiskové role PA-RS-002 - držák tiskové role

*Připojení pomocí Wi-Fi nebo Bluetooth komunikace s novým plně nabitým akumulátorem. Tisk podle údajů společnosti Brother (12,5% krytí a délka média 72 mm)

**Příslušenství bude k dispozici již brzy

^Jen RJ-2055WB a RJ-3055WB

^^Jen dealerská volba

Všechny technické údaje jsou v době tisku správné a mohou se změnit bez předchozího upozornění. Brother a logo bratra jsou ochranné známky společnosti Brother Industries, Ltd., registrované v Japonsku a některých dalších zemích. Jakákoli obchodní jména, loga a názvy produktů jiných společností, které se objevují, jsou obchodní názvy nebo ochranné známky příslušných společností.

BIE Product Planning: Poslední aktualizace 26 / 06 / 2020