

RJ-4230B/RJ-4250WB

4" mobilná tlačiareň

Odolný kryt tlačiarne



Hlavné vlastnosti:

Kompatibilita s Windows®

- tlač z počítača s OS Windows cez USB, Bluetooth alebo Wi-Fi^

Integrácia s iOS® a aplikáciami Android

- prostredníctvom Brother SDK (vyžaduje programové vybavenie tretích strán)
- Brother Print service plug-in (stiahnuteľný z obchodu Google play)
- aplikácia Mobile Deploy na vzdialenú konfiguráciu (stiahnuteľný z Google play alebo iOS obchodu)

Robustný dizajn

- navrhnuté pre použitie v najťažších podmienkach, stupeň ochrany krytom IP54

Rýchlosť tlače

- maximálne 5 obr./s (127 mm/s)
- maximálna dĺžka tlače až do 3000 mm

LCD displej

- podsvietený LCD displej
- intuitívne a jednoduché ovládanie

Konektivita

- Bluetooth V4.2 (nízka spotreba energie) a podpora pre MFi
- WiFi 802.11 a/b/g/n (2,4 GHz a 5 GHz)^

Všeobecné

Obsah balenia	klip na opasok Adjuster guide locks dokumentácia
Jazyková podpora	dánsky, nemecký, anglický, španielsky, francúzsky, taliansky, holandský, nórsky, portugalský, fínsky, švédsky

Rozmery a hmotnosť

Bez balenia	153 (š) x 159 (h) x 68 (v) 850 g
--------------------	------------------------------------

Vstavané funkcie

Metóda tlače	priama termálna
Rýchlosť tlače	5 obr./s (127 mm/s) (*podľa štandardov Brother)
Maximálna šírka tlače	104 mm
Maximálna dĺžka tlače	3000 mm
Rozlíšenie tlače	203 dpi
Počet štítkov na jedno nabitie batérie	Li-ion batéria: pribl. 10 000 štítkov* (pri kontinuálnej tlači a podľa štandardov Brother)

Rozhrania	USB Ver.2.0 (Full Speed) (mini-B). Bluetooth 4.2 NFC (pasívny) Wireless LAN 802.11a/b/g/n (2,4GHz a 5GHz)^ (podpora Airprint® zo zariadení s iOS®)
------------------	--

Podpora mobilných OS	Android 4.0.3 a vyšší a iOS® 7 a vyšší (Cez Brother SDK, ktoré vyžaduje programové vybavenie tretích strán), ďalšie informácie sú dostupné na www.brother.eu/developer
-----------------------------	--

Tlačové príkazy	Raster ESC/P P-touch šablóny ZPL emulácia CPCL emulácia
------------------------	---

Tlačový ovládač	Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10 Microsoft® Windows® Server 2008 / Server 2008R2 / Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016^
------------------------	---

Softvér	P-touch Editor – softvér pre návrh a tlač štítkov Plugin Brother Print Service – pre tlač z mobilných zariadení s OS Android (verzia 5.0 a vyšší) Aplikácia Mobile Deploy – pre vzdialenú konfiguráciu tlačiarne Brother Font Manager – nástroj pre stiahnutie fontov (iba pre Windows® cez USB) Printer Settings Tool – nástroj pre konfiguráciu tlačiarne (iba pre Windows® cez USB)
----------------	---

Interné fonty a veľkosti	<ESC/P> Bitmapové fonty: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki ; veľkosti :16, 24, 32 bodov Outline fonty: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki, Brussels; veľkosti: 400 bodov (max) <P-touch Template> Outline fonty: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki veľkosti: 400 bodov (max) Na stiahnutie zo stránok podpory** cez Font Manager
---------------------------------	---

Ekológia

Ochrana pred pádom	2,1 m (podľa štandardov Brother)
Prevádzková teplota	batéria -20°C až 55°C AC adaptér -10°C až 40°C Adaptér do auta -10°C až 50°C
Prevádzková vlhkosť	10% až 90% bez kondenzácie
Teplota pri nabíjaní	0°C až 40°C
Teplota pri skladovaní	-20°C až 60° C
Vlhkosť pri skladovaní	10% až 90% bez kondenzácie

Spotrebný materiál

Typy RD roliek	RD-M01E5 - 101,6 mm x 27,7 m RD-M03E1 - 72 štítkov – 101,6 x 152,4 mm RD-R03E5 - 58mm x 12 m
-----------------------	--

Voliteľné príslušenstvo

Batéria	dobíjateľná Li-ion Smart batéria PA-BT-006:7,2V pri kontinuálnej tlači až 10 000 štítkov* (*podľa štandardov Brother)
Popruh na plece	PA-SS-4000
Napájanie	PA-CR-002 nabíjacia stanica do auta PA-BC-003 nabíjačka do auta PA-AD-600 AC adaptér PA-CD-600CG adaptér do auta (cigaretový slot) PA-CD-600WR pripájací kábel na 12 V

*pripojené cez USB s použitím plne nabitej novej batérie. Pri tlači špecifického dokumentu podľa štandardov Brother (7% pokrytie, 102 mm x 29 mm) pri 23° C.

**je potrebná licencia na použitie fontov

^ iba model RJ-4250WB