



Hoge snelheid netwerk mono laserprinter met duplexfunctie

De HL-5350DN is een snelle, compacte laserprinter met ingebouwde netwerkconnectie, ideaal voor gebruik in een drukke kantooromgeving.

- Hoge snelheid mono printen tot 30ppm.
- Automatisch dubbelzijdig printen (duplex).
- 10/100 Base-TX netwerkconnectie.
- 1.200 x 1.200 dpi print resolutie.
- 32MB geheugen (uitbreidbaar tot 544MB).
- Grote 250 vel papierlade (plus tot twee optionele papierladen met ieder 250 vellen).
- Ook beschikbaar als HL-5350DNLT, met standaard 1 extra papierlade.
- 50 vel multifunctionele lade
- Hi-Speed USB 2.0 en parallelle aansluiting.
- Gescheiden toner en drum.
- Optioneel hoge capaciteit toner beschikbaar.

HL-5350DN Hoge snelheid netwerk mono laserprinter met duplexfunctie

Prestaties

Het compacte ontwerp maakt de HL-5350DN de ideale keuze voor drukke kantoren waar ruimte schaars is. Deel de printer binnen uw bestaande netwerk. Deze machine werkt onder Windows®, Macintosh®, Linux, Unix en DOS platformen en verwerkt zonder problemen al uw dagelijkse print vereisten.

Eenvoudig

De Hi-Speed USB 2.0 en de parallelle aansluiting maken het eenvoudig om de printer met uw PC te verbinden. Dankzij de 250-vel papierlade hoeft u niet steeds papier bij te vullen. Er kunnen twee optionele papierlade worden toegevoegd voor een maximale invoer van 800 vel of kies direct voor de HL-5350DNLT, met standaard 500 vel papiercapaciteit. Gebruik de 50 vel multifunctionele lade met recht doorvoerpad om afwijkende formaten en speciaal papier te printen. Via het 3-kleuren Status LED ziet u in één oogopslag de status van de printer.

Waar voor uw geld

De HL-5350DN is een voordelige oplossing voor uw print vereisten: Door het gebruik van automatisch duplex (dubbelzijdig) afdrucken bespaart u veel papier. De drum en toner unit zijn gescheiden onderdelen en dit is in economisch opzicht een uitstekende oplossing omdat u deze afzonderlijk kunt vervangen. U kunt ook gebruik maken van de hoge capaciteit toner waarmee u de kosten per afdruk nog verder terugdringt.

Milieuvriendelijk

Vanwege het recyclingvriendelijke ontwerp, de lage geluidsproductie en lage emissies voldoet de machine ook aan de prestigieuze Duitse 'Der Blaue Engel' milieustandaard. Deze milieu besparende zaken zijn goed nieuws voor het milieu en uw budget.



HL-5350DN Technische specificaties

Algemeen		Printer driver software	
Technologie	Electrofotografische laser	Windows®	Windows Vista®, Windows® XP Professional (32 & 64 bit edities) / XP Home Edition, Windows Server 2003® (32 & 64 bit edities), Windows Server 2008®, Windows® 2000 Professional
Print snelheid	A4 Standaard - tot 30ppm Duplex - tot 13 zijden per minuut	Macintosh®	Mac OS® X 10.3.9 of hoger
Eerste pagina	Minder dan 8,5 seconden	Linux	CUPS print systeem (x86, x64 omgeving), LPD/LPRng print systeem (x86, x64 omgeving)
Resolutie	1.200dpi, HQ1200 (2.400 x 600), 600dpi, 300dpi	Utilities	Driver deployment wizard - een snelle en gemakkelijke manier om printer drivers uit te delen aan Windows PC's in een netwerk.
Processor	300MHz	Web Download Utilities	BRAdmin Professional - voor LAN & WAN management
Geheugen	32MB (uitbreidbaar tot 544MB d.m.v. industrie standaard 144 pin DIMMslot)	http://solutions.brother.com	Web BRAdmin Professional - Server based LAN & WAN management Utility / enkel Windows® IIS(4.0/5.0) modus
Interface	Hi-Speed USB 2.0, IEEE1284 parallelle	Printer driver functies	
Netwerk	Ethernet 10/100 Base-TX	N in 1	Verklein 2, 4, 9, 16 of 25 A4 pagina's A4 tot 1 pagina A4
IPv4 ondersteunde protocollen	TCP/IP, ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP) WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client en server, SMTP Client, APOP, POP voor SMTP, SMTP-AUTH SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder, WebServicesPrint TCP/IP, NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client en server, SMTP Client, APOP, POP voor SMTP, SMTP-AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, LLTD responder, WebServicesPrint	Poster printen	Vergroot 1 A4 en print deze op 4, 9, 16 of 25 pagina's
IPv6 ondersteunde protocollen	ICMPv6, LLTD responder, WebServicesPrint	Watermerk printen	Vooraf ingestelde tekst of afbeelding als watermerk printen
Emulatie	PCL®6, BR-Script3 (Postscript®3 taal emulatie)	Automatische duplex	Print automatisch op beide zijden van het papier
Interne Lettertypen	IBM Proprinter XL, Epson FX-850	Handmatige duplex	Print handmatig op beide zijden van het papier
Display	PCL®6 - 66 Scalable Fonts, 12 Bitmap Fonts, 13 Barcodes Postscript®3 - Compatible fonts: 66 LED's - Toner/Drum/Paper/Backcover en 3-kleuren Status LED Knoppen - Go, Job Cancel	Boekje printen	Print 2 pagina's per zijde van het papier. (totaal 4 pagina's) en vouw deze in het midden.
Papier		Consumables & accessoires	
Papier invoer	250 vel standaard papierlade 50 vel multifunctionele lade	Toner meegeleverd	Ongeveer 3.000 pagina's*
Optioneel	250 vel papierlade (tot 2, max. 500 vel)	Standaard toner	TN-3230 - Ongeveer 3.000 pagina's*
Papier uitvoer	150 vel (bedrukte zijde onder) 1 vel (bedrukte zijde boven)	Hoge capaciteit toner	TN-3280 - Ongeveer 8.000 pagina's*
Media specificaties		Drum	DR-3200 - Ongeveer 25.000 pagina's
Papiersoort	Standaard papierlade - dun, normaal, bond, gerecycled, transparanten (tot 10 vel) MF lade - dun, normaal, dik, bond, gerecycled, enveloppen, labels, transparanten (tot 10 vel) Optionele lade - dun, normaal, bond, gerecycled	Extra papierlade	LT-5300 - tot 250 vel
Papier gewicht	Standaard papierlade- 60 tot 105g/m2 (16 tot 28lb) MF lade - 60 tot 163 g/m2 (16 tot 43 lb) Optionele lade - 60 tot 105g/m2 (16 tot 28lb) Duplex - 60 tot 105g/m2 (16 tot 28 lb)	*opbrengst wordt berekend in overeenkomst met ISO/IEC 19752	
Papier formaat	Standaard papierlade - A4, Letter, ISOB5, A5, A5 (Lang kant), ISOB6, A6, Executive MF lade - breedte 69,8 tot 216mm, lengte 116 tot 406,4mm Optionele lade - A4, Letter, ISOB5, A5, ISOB6, Executive Automatische duplex - A4	Afmeting & gewicht	
		Afmeting (B x D x H)	Met doos - 486 x 500 x 455 mm Zonder doos - 371 x 384 x 246 mm
		Zonder doos	Met doos - 11,7kg Zonder doos - 9,5kg
		Overig	
		Stroomverbruik	675W printen 75W gereed 6W slaapstand 500 tot 3.500 pagina's
		Aanbevolen aantal afdrucken per maand	
		Geluidsniveau	Geluidsdruk (printen) LpAm= 54 dB (A) (standby) LpAm= 35 dB (A) Geluidskracht (printen) LWAd= 6,95 B (A) (standby) LWAd= 4,8 B (A)
		Ecologische bespaarstand	Energie besparing - Gebruikt minder energie indien niet in gebruik Toner besparing - Verminderd tonerverbruik Laser classificatie Klasse 1 laser product (IEC 60825-1+A2:2001)



Contact:

brother
at your side

Brother International (Nederland) BV

Postbus 600, 1180 AP Amstelveen

Telefoon 020 - 5451251, Fax 020 - 6436495

Website: www.brother.nl

Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Alle andere merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke ondernemingen.