

MFC-680CN

Netwerkklaare kleuren
inkjet multifunction center
met fax & telefoon



PRINT



FAX



KOPIEER



SCAN



PHOTOCAPTURE
CENTRE™



30ppm
MONO



25ppm
KLEUR



6000dpi
PRINT
RESOLUTIE



14,4
KBPS
FAX



10
VEL
ADF



MIN **1,5pl**
DRUPPEL-
GROOTTE

- Printsnelheid tot 30ppm mono en 25ppm kleur
- Netwerkklaar
- Direct foto's printen vanaf camera met PictBridge of geheugenkaarten
- Randloos printen en tot 6.000dpi resolutie met een minimale druppelgrootte van 1,5pl
- Breedbeeld 3,3 inch kleuren LCD scherm
- Telefoonhoorn en antwoordapparaat
- Kleurenfax met 80 snelkiesnummers
- Tot 10 vel automatische document invoer voor eenvoudig faxen, kopiëren en scannen
- 4 gescheiden inktcartridges met vervagingsbestendige inkt

At your side.
brother®

MFC-680CN Netwerkklare kleuren inkjet multifunction center met fax & telefoon

Verrassend compact, veelzijdig en eenvoudig in gebruik, de MFC-680CN print, kopieert, scant, en faxt alle soorten documenten. De ideale keuze voor uw kantoor aan huis of klein kantoor.

De MFC-680CN is een compleet communicatiesysteem en met het geïntegreerde antwoordapparaat bent u altijd bereikbaar.

Alle functies kunnen door meerdere gebruikers over een draadloos of bekabeld netwerk worden bereikt.

Het 3,3 inch breedbeeld kleuren LCD scherm geeft u een compleet overzicht en controle over alle functies. Foto's vanaf een geheugenkaart kunnen eenvoudig één voor één of in een presentatie worden bekeken met het PhotoCapture

Centre™. U kunt de afbeeldingen verbeteren, manipuleren en aanpassen zodat uw favoriete foto perfect wordt geprint met de standaard meegeleverde Face Filter Studio software.

U hoeft geen papier te vervangen, de MFC-680CN heeft twee lades; één voor fotopapier en één voor normaal papier.

Alle Brother kleuren inkjet multifunctionals worden geleverd met (volledig) gevulde gescheiden kleuren inktcartridges, een duidelijk voordeel omdat u alleen de cartridge die leeg is hoeft te vervangen.

Voor maximale afdrুকwaliteit raden wij aan om originele Brother LC-1000 vervangingsbestendige inkt en Brother BP61 fotopapier te gebruiken.



Technische specificaties

Algemeen		Telefoon & berichten manager	
Engine	Inkjet	Telefoonhoorn	Geleverd met afneembare telefoonhoorn
LCD Display	Breedbeeld 3,3 inch kleuren LCD scherm	Duplex luidspreker telefoon	Maakt handsfree bellen mogelijk
Geheugencapaciteit	32MB	Berichten manager	Elektronisch berichten facilititeit voor faxen en voice mail
Papierformaten	A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, foto 10x15cm, index kaart, briefkaart, enveloppe e.d.	OGM (uitgaande berichten)	Tot 20 seconden
Papiersoorten	Normaal, inkjet, glanzend, transparant	ICM (inkomende berichten)	Tot 99 berichten afhankelijk van lengte bericht. Instelbaar tot: 30, 60, 120 of 180 seconden
Papiercapaciteit	Standaard papierlade: tot 100 vel Fotopapierlade: tot 20 vel		
	Automatische document invoer: tot 10 vel Uitvoer papier capaciteit: tot 50 vel Voert meerdere functies tegelijkertijd uit		
Gelijktijdige werking			
Kleuren printer		Interface(s)	
Snelheid	Tot 30ppm mono & 25ppm kleur	USB	USB connectiviteit (kabel niet meegeleverd)
Resolutie	Tot 1.200 x 6.000dpi (geoptimaliseerd)	Netwerk	Geleverd met 10/100 Base-TX Network interface
Opwarmtijd	0 seconden	USB Direct Interface	Print & Scan direct van en naar een USB Flash-geheugenstick
Randloos printen	Beschikbaar voor A4, LTR, A6, foto 10x15cm, indexkaart, briefkaart	Slot voor geheugenkaarten	Zie Direct foto's printen sectie voor geaccepteerde geheugenkaarten
Kleurverbetering	Brother's kleurverbetering stelt u in staat de kleuren aan te passen	PictBridge Print	Direct vanaf een digitale camera met PictBridge functionaliteit
Minimum druppel grootte	*1,5pl (i.c.m. Brother Bp61 fotopapier, zie consumables sectie)		
Kleurenfax		Consumables	
Modem	14,400bps: Ong. 6 sec. transmissie	Inktcartridges	Zwart: LC-1000BK – tot 500 A4 pagina's Cyaan: LC-1000C – tot 400 A4 pagina's Magenta: LC-1000M – tot 400 A4 pagina's Geel: LC-1000Y – tot 400 A4 pagina's
Kleur	ITU-T-30E Kleurenfax Protocol naar andere fax machines	Brother papier	BP61GLP: 10x15cm glanzend fotopapier, 20vel BP61GLP50: 10x15cm glanzend fotopapier, 50vel BP61GLA: A4 glanzend fotopapier, 20 vel BP60MA: A4 mat inkjet papier, 25 vel BP60PA : A4 inkjet normaal papier, 250 vel
Data compressie	JPEG (kleur), MH, MR, MMR (mono)		
Automatisch herkiezen	Automatisch herkiezen als ontvangende fax in gesprek is		
Voorkeuzenummers	80 locaties		
Groepsnummers	Tot 6 groepen		
Fax / Tel Switch	Automatische herkenning van fax of telefoon ontvangst		
Unieke beltoon detectie	Ja: Enkel in GB & Denemarken		
Superfijn	Hoge kwaliteit verzenden en ontvangen		
Grijschaal	256 tinten		
Verzendgeheugen	Tot 170 pagina's (ITU-T Test Chart No 1)		
Papierloos ontvangst	Tot 200 pagina's (ITU-T Test Chart No 1)		
Verzendlocaties	Verzend eenzelfde fax naar 210 locaties		
Automatisch verkleinen	Verkleint automatisch een ontvangen fax zodat deze op een A4 past		
Foutcorrectie modus (ECM)	Indien beide machines gebruik maken van ECM worden fouten tijdens het verzenden opgemerkt waarbij lijnen met fouten opnieuw worden verzonden		
Fax doorzenden	Mono faxen kunnen doorgezonden worden naar een ander faxnummer		
Bediening op afstand	Middels een 'tone' telefoon is het toestel op afstand te bedienen		
Fax ophalen	Maakt het mogelijk om een fax op te halen met behulp van een andere 'tone' machine		
Dual Access Scan	Fax ter verzending terwijl u een fax ontvangt (enkel mono)		
Kleurencopier		Afmeting & gewichten	
Snelheid	Tot 22ppm mono & 20ppm kleur	Met doos	556(b) x 253(d) x 451(h)mm/12,4kg
Resolutie	Tot 600 x 1.200dpi (kleur), 1.200 x 1.200dpi (mono)	Zonder doos	468(b) x 370(d) x 180(h)mm/8,5kg
Meervoudig kopiëren	Tot 99 kopieën van elk origineel		
Vergroten / verkleinen ratio	25% - 400% in stappen van 1%		
N in 1	Verklein 2 of 4 pagina's tot 1 vel A4 (enkel in mono)		
Poster	Vergroot een afbeelding tot 3x3 pagina's A4 (alleen beschikbaar voor A4)		
Kleurens scanner		Direct foto's printen	
Resolutie	Optisch: max. 600x2.400dpi Geïnterpoleerd: max. 19.200x19.200dpi	PictBridge	Laat de gebruiker direct van een digitale camera met PictBridge printen
Snelheid	Van 4 seconden mono & van 6 seconden kleur (A4, 100x100dpi)	USB Direct Interface	Direct van USB Flash-geheugenstick
Grijswaarde	256 grijs tinten	PhotoCapture Centre™	Compact Flash® (alleen Type 1): 4MB - 2GB
Kleurdiepte	36bit intern	Geaccepteerde geheugenkaarten	Memory Stick®: 16MB - 128MB (Duo met Adapter) Memory Stick Pro™: 256MB - 1GB MultiMediaCard™: 16MB - 1GB Secure Digital™: 16MB - 1GB (Mini SD met Adapter) Secure Digital High Capacity™ (SDHC): 4GB - 32GB xD-Picture Card™: 16MB - 512MB xD-Picture Card™ Type M: 256MB - 1GB xD-Picture Card™ Type H: 256MB - 1GB
'Scan' knop	Scan naar e-mail/OCR/afbeelding/bestand/USB Flash-geheugenstick of geheugenkaart Ondersteuning: JPG, BMP, PDF, TIFF, PNG (USB Flash-geheugenstick ondersteund PDF Mono & kleur, JPEG, TIFF)	Geheugenkaart drive	Bewaren en lezen van bestanden vanaf bovenstaande kaarten
		Netwerk geheugenkaart drive	Bewaren en lezen van bestanden vanaf bovenstaande kaarten via het netwerk
		Media formaat	Foto print: JPEG Scan naar geheugenkaart: JPEG, TIFF, PDF(kleur & mono)
		Software	
		Driver Software meegeleverd	Brother MFL-Pro Suite
		Windows®	Brother ControlCentre3, ScanSoft® Paperport® 11 SE met OCR
		Macintosh®	Brother ControlCentre2, NewSoft® Presto!® PageManager7
		Reallusion®	FaceFilter Een eenvoudig te gebruiken foto editor waarmee het mogelijk is uw foto's fijn te stellen om perfecte, professionele foto's af te drukken met en zonder rand.



Contact:

At your side.
brother®

Brother International (Nederland) BV
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
Tel: +31 (0)20 – 545 12 51 Fax: +31 (0)20 – 643 64 95
Website: www.brother.nl

Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. Merke- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de betrokken bedrijven.