



Printer



Fax



Copier



Kleurens scanner



Duplex



De Brother MFC-8860DN

Een netwerkklare mono laser printer, laser fax, laser copier en kleurens scanner met automatische duplex functie – een capabele en betrouwbare partner.



TOT
28
PPM PRINT
SNELHEID

TOT
1.200
DPI PRINT
RESOLUTIE

TOT
250
VEL PAPIER
CAPACITEIT

TOT
50
VEL
ADF

TOT
336K
BPS FAX
MODEM

32MB
STANDAARD
GEHEUGEN



Brother MFC-8860DN

Standaard voorzien van een duplex functie en netwerk connectiviteit maakt de MFC-8860DN het over het netwerk printen, faxen, kopiëren en scannen van dubbelzijdige documenten wel heel eenvoudig. Met een printsnelheid van maximaal 28ppm is hij zowel snel als efficiënt. De 250 vel A4 papierlade van de MFC-8860DN kan een variëteit aan papierformaten aan, waaronder A5 en A6. U kunt aan beide zijden van het papier printen, zo houdt u ook de papierkosten laag.

U heeft de beschikking over 300 snelkies, 40 directkies en 20 groepsnummers, zo gaat het faxen naar uw veel gebruikte nummers snel en gemakkelijk. De Automatische Document Toevoer van 50 vel faxt of kopieert meervoudige en dubbelzijdige documenten en de flatbed scanner vereenvoudigt het faxen en kopiëren van gebonden documenten.



- Automatisch duplex printen, faxen, kopiëren en scannen
- 10/100 Base-TX Ethernet
- Parallel en Hi-speed USB2.0 interface
- Tot 28ppm
- Tot 1.200 x 1.200dpi print resolutie
- 33.600bps Super G3 modem

- Beveiligingsslot
- 40 direct, 300 snelkies en 20 groepsnummers
- Tot 500 pagina's ontvangst geheugen
- Dual access
- 32MB standaard geheugen, uitbreidbaar tot 544MB
- Beveiligd Printen

De MFC-8860DN is standaard voorzien van een groot geheugen, zo raakt u geen ingekomen faxen kwijt als het papier op is. Scannen gaat nu snel en eenvoudig. U kunt losse of meerdere A4 pagina's scannen met de flatbed of de Automatische Document Toevoer, en met de 'Scan naar' functionaliteit kunt u ervoor kiezen uw document automatisch als een bijlage aan een e-mail toe te voegen, op te slaan in een toegewezen map of te openen in een specifiek programma.

Document Security is verzekerd dankzij Brother's beveiligings slot waarmee u de toegang tot de machine kunt beheren.

De MFC-8860DN is voorzien van een gescheiden drum en toner, zo hoeft u alleen te vervangen wat nodig is.

Technische Specificaties MFC-8860DN

Algemeen	
Print Engine	Laser
LCD Display	5 regels van 22 karakters
Geheugen Capaciteit	32MB standaard / 544MB maximum
Papierformaten	A4, LTR, B5, A5, B6, A6, EXE
Papiersoorten	Normaal, Briefpapier, Recycled, Enveloppen, Labels, Transparanten
Papier Capaciteit	Standaard papier lade: Tot 250 vel Uitvoer papier capaciteit: Tot 150 vel Optionele tweede papierlade (LT-5300): Tot 250 vel Handmatige invoerlade: Tot 50 vel Automatische Document Toevoer: Tot 50 vel (Print/Fax) (Print/Scan) (Print/Copy) (Fax/Copy)
Gelijktijdige werking	
Printer	
Snelheid	Tot 28ppm Duplex: Tot 13ppm
Resolutie	1.200 x 1.200dpi
Eerste pagina	Minder dan 8,5 seconden
Standaard Print taal	Windows® GDI
Printer Driver	Windows® 98 (SE) / Me / NT®4.0 WS / 2000 / XP Mac OS® 9.1-9.2 / OS® X 10.2.4 of hoger
Emulaties	PCL®6, BR-Script 3, IBM® Pro-Printer, Epson® FX-850
Fax	
Modem	33.600bps Super G3 - verzendsnelheid ongeveer 2 seconden
Data Compression	Mono: MH / MR / MMR / JBIG
Automatic redial	Automatisch herkiezen indien de ontvangende fax bezet is
Duplex Faxen	Ja (verzenden & ontvangen)
Snelkiesnummers	300 locaties voor het kiezen van opgeslagen nummers
Groepskiezen	Tot 20 locaties
Fax / Tel schakelaar	Automatische herkenning van fax- en telefoonontvangst
Super fijn	Maakt kwalitatief hoogwaardige verzending/ontvangst van bijzonder kleine tekens en lijntekeningen mogelijk
Grijschaal	256 grijswaarden
Verzend geheugen	Tot 500 pagina's (ITU-T Test kaart No 1)
Ontvangst geheugen	Tot 500 pagina's (ITU-T Test kaart No 1)
Groepsverzending	Verstuur dezelfde fax naar maximaal 390 locaties
Automatische verkleining	Verkleint een ontvangen fax zodat deze op een A4-tje past
ECM (foutcorrectie modus)	Indien beide machines van ECM gebruik maken worden fouten tijdens het verzenden herkend en direct hersteld
Fax doorzenden	Stuurt een in het geheugen ontvangen fax door naar een van te voren opgeslagen nummer (alleen Mono)
Bediening op afstand	Hiermee kan de gebruiker met behulp van een toon telefoon toegang tot de machine krijgen
PC Fax	Verzend faxen van uw PC, verstuur naar max. 50 locaties (alleen Mono)
Dual Access	Scan een te verzenden fax terwijl u een fax ontvangt indien er genoeg ruimte in het geheugen is.

Copier	
Snelheid	Tot 28cpm
Resolutie	Tot 1.200 x 600dpi
Auto Duplex kopiëren	Ja
Meervoudig kopiëren	Tot 99 kopiëren van elk origineel
Vergroten/verkleinen ratio	25% - 400% in stappen van 1%
N in 1	Verklein 2 of 4 pagina's tot 1 vel A4
Poster Printen	Ver groot een afbeelding tot poster formaat
Kleurens scanner	
Resolutie	Optisch: Max. 600 x 2.400dpi Geïnterpoleerd: Max. 19.200 x 19.200dpi
Duplex Scannen	Ja
Grijswaarden	256 grijs tinten
Kleur diepte	48bit intern / 24bit extern
Interface(s)	
USB	Hi-Speed USB 2.0 connectie
Parallel	IEEE1284 Parallele poort
Netwerk interface	Ingebouwde 10/100 Base-TX netwerk interface
Netwerk	
Ingebouwd	Netwerk 10/100 Base-TX
Gebruikers Licentie	Voorzien van een licentie voor 5 gebruikers, uitbreidbaar tot maximaal 25 gebruikers met optionele licenties voor 5 gebruikers (NL-5)
Consumables	
Standaard Toner	TN-3130 - 3.500 A4 pagina's @ 5% dekking
Hoge Capaciteit Toner	TN-3170 - 7.000 A4 pagina's @ 5% dekking
Drum	DR-3100 - 25.000 A4 pagina's (1 pagina per printjob)
Netwerk Software	NL-5 (5 gebruikers)
Gebruikers licenties	
Afmetingen & Gewichten	
Afmeting / Gewicht	Met doos: 746 x 567 x 575mm / 23.7kg Zonder doos: 531 x 450 x 475mm / 16.7kg
Overige	
Stroomverbruik	Slaap / Standby / Piek - Gemiddeld 17W / 85W / 1104W
Geluidsniveau (geluidskracht)	Actief (Kopiëren) - LWAd = 7.0 Bell
Geluidsniveau (geluidsdruk)	Standby - LWAd = 4.6 Bell
Ecologie	Actief (Kopiëren) - LpAm = 55dBA
	Standby - LpAm = 30dBA
	Stroombesparing - Ja
	Tonerbesparing - Ja

Contact:

At your side.
brother®

Brother International (Nederland) BV

Telefoon 020 - 5451251, Fax 020 - 6436495

E-mail: info@brother.nl

Internet: <http://www.brother.nl> en <http://solutions.brother.com>

Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Alle andere merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke ondernemingen.