



Mobiele label- en bonprinters voor diverse toepassing in verschillende branches

RJ-3230BL en RJ-3250WBL

Printers voor het uitvoeren van dagelijkse taken onder zware omgevingsomstandigheden

De RJ-3200-printers bieden een professionele, snelle mobiele printoplossing die is ontworpen voor continue gebruik onder zware omstandigheden.

Dankzij de robuuste behuizing en het compacte formaat voldoen de mobiele printers aan de eisen voor het printen van labels, etiketten en bonnen in diverse branches.

Eigenschappen:

- Compact en robuust ontwerp: valbescherming tot 2 meter en IP54-classificatie
- Snel printen onderweg of op locatie: printsnelheden tot 5 ips (127 mm/sec)
- Verschillende verbindingsopties: USB-C, NFC, Bluetooth en Wi-Fi*
- Smart Li-ion batterij die de hele dienst meegaat
- AirPrint ondersteuning voor het printen vanaf Apple apparaten zonder printerdrivers te installeren*



Algemeen

Inhoud verpakking	Riemclip Rolhouder stop Li-ion smart batterij Rolhouders Documentatie
Taal ondersteuning	Deens, Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaan, Nederlands, Noors, Portugees, Fins, Zweeds

Afmeting en gewicht

Zonder verpakking (met batterij)	117 mm (B) x 180 mm (D) x 77 mm(H) 807 gram
---	--

Ingebouwde functies

Printtechnologie	Direct thermisch
Printsnelheid	Maximaal 5 ips (127mm/sec)
Maximale printbreedte	72 mm
Minimale printlengte	6 mm (voorgestanst) 12 mm (doorlopend) 12,7 mm (met zwarte markering)
Maximale printlengte	3000 mm
Printresolutie	203 dpi
Minimale papierbreedte	25,4 mm
Maximale papierbreedte	80 mm
Maximale roldiameter	66 mm
Aantal labels per batterij lading	Ongeveer 15.000 labels (76 mm x 29 mm) (** onder standaard Brother omstandigheden)
Interfaces	USB versie 2.0 (Full Speed) (Type C) Bluetooth versie 5.0 MFi RJ 3250WB: draadloze LAN IEEE802.11a/b/g/i/n/r ondersteuning 2.4GHz en 5GHz NFC (Passief)
Bluetooth profiel	SPP(Serial Port Profile), OPP, HCRP, GATT (lage energie) / iAP ondersteuning

WLAN beveiliging	Authenticatie methodes (encryptie schema) Infrastructure mode: <ul style="list-style-type: none"> • SSL/TLS1.0/1.1/1.2 (HTTPS, IPPS) • SNMPv3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) • WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Printer commando's	Raster ESC/P P-touch template ZPL II emulatie CPCL emulatie
Printer driver	Microsoft® Windows® 7 / 8.1 / 10 Microsoft® Windows Server® 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019
Mobile SDK	Android v6 of recenter iOS v10 of recenter (ondersteunt Bluetooth vanaf versie iOS v12.2) Vereist ontwikkeling van apps van derden met Brother SDK, meer informatie is beschikbaar op: https://support.brother.com/g/s/es/dev/en/index.html?c=eu
Software	P-touch Editor: barcode labelontwerpsoftware Brother Print Service Plugin: zonder drivers printen vanaf Android apparaten (versie 5.0 en recenter) Mobile Deploy App: printer instellen op afstand Brother Font Manager: applicatie om lettertypen te downloaden (alleen voor Windows® via USB)**** Printer Settings Tool: apparaat configuratie software (alleen voor Windows® via USB) BRAdmin Pro 4: apparaat management (alleen voor Windows®)

Interne lettertypen en grootte	<ESC/P> Bitmap font: Gothic 3 size<16,24,32dot>, Letter Gothic Bold, Helsinki 4 size<16,24,32,48dot>, Brussels, San Diego, Brougham 3 size<24,32,48dot> Outline font: Gothic, Letter Gothic, Helsinki, Brussel, Max size: 400dot
	<P-touch Template> Outline font: Gothic, Letter Gothic, Helsinki, Brussel, Max: 400dot
	<ZPL II emulatie> Bitmap font: Letter Gothic (A,B,C,D,F,G) 5 size<9, 11, 18, 26, 56dot>, BR-OCRB(E) 1 size<28dot>, BR-OCRA(H) 1 size<21dot>, Special Symbol 1 size<24dot> Outline font: Utah Condensed Bold (0)
Barcodes	<CPCL emulatie> Bitmap font: Standard (0) 1 size<16dot>, Script (1) 1 size<48dot>, OCR-A (2) 2 size<12, 24dot>, Unison (4) 3 size<45, 48, 90dot>, Manhattan (5) 2 size<25, 46dot>, MICR (6) 1 size<27dot>, Warwick (7) 1 size<25dot>
	1D: CODE39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128(UCC/EAN-128), POSTNET CODE93, UPC/EAN EXTENSION, MSI, Intelligent Mail Barcode, Industrial 2-of-5, Standard 2-of-5,
	2D: QR Code, PDF417, MaxiCode, Aztec, Micro QR Code, MicroPDF417, DataMatrix, GS1 DataBar
	Ondersteunde barcodes zijn afhankelijk van de printer commando's. Raadpleeg de commando informatie voor details.

Omgeving

Valbescherming	2 meter (zonder koffer) (in een standaard Brother omgeving)
IP-certificering	IP54 zonder koffer
Temperatuur (in werking)	-20°C tot 55°C
Luchtvochtigheid (in werking)	10% tot 90% zonder condensatie
Temperatuur (tijdens opladen)	0°C tot 40°C
Temperatuur (bij opslag)	-20°C tot 60° C

Optionele accessoires

Draagopties PA-SS-4000 Schouderband

Stroomvoorziening opties

PA-CR-005 Laadstation voor 1 printer met Ethernet verbinding***
 PA-4CR-003 Laadstation voor 4 printers met Ethernet verbinding***
 PA-BC-003 Lader voor 1 batterij***
 PA-AD-600AEU - AC Adapter (EU)
 PA-CD-600CG Auto adapter (sigarettenplug)
 PA-CD-600WR Auto adapter (permanente aansluiting)
 PA-BEK-001CG - batterij vervangingsset (sigarettenplug aansluiting)
 PA-BEK-001WR - batterij vervangingsset (permanente accu aansluiting)

Batterijen

Li-ion oplaadbare smart batterij (PA-BT-006): 7.2V 3000mAh
 Een lading staat gelijk voor het doorlopend printen van 15.000 labels (**in een standaard Brother omgeving)

Papier accessoires PA-LPR-004 linerless doorvoerrol
 PA-LP-007 labelstripper

Verbruiksartikelen

Label- en papierrollen

BDL-7J000076-066 papierrol: 76 mm x 42 meter
 BDE-1J044076-066 voorgestante labels: 76 mm x 44 mm, 400 labels

* Alleen voor de RJ-3250WBL
 ** Verbonden via USB met nieuwe batterij en volledige lading met door Brother gespecificeerde gegevens (9,9% dekking 76 mm x 29 mm) bij 23° C
 *** Werkt met PA-AD-600A - EU/UK adapter
 **** Licenties voor lettertypen zijn vereist