

Mobiele printers PJ



Algemeen	PJ-722	PJ-723	PJ-762	PJ-763	PJ-763MFi	PJ-773
Papier formaat	tot A4-formaat					
Technologie	direct thermisch					
Printsnelheid	tot 8 ppm ¹					
Printresolutie	203 x 200 dpi	300 x 300 dpi	203 x 200 dpi		300 x 300 dpi	
Geheugen	32 MB					
Afdruk breedte	204,2 mm	208,8 mm	204,2 mm		208,8 mm	
Papierinvoer methode	losse vellen of papierrol					
Ingebouwde lettertypen	Helsinki, Brussel, Letter Gothic					
ESC/P_P emulatie	Serif en Sans Serif, 10 cpi, 12 cpi, 15 cpi en proportioneel					
ESC/P_B emulatie	Helsinki, Brussel, Letter Gothic (bold) maximaal 400 punten					
ESC/P_B barcode typen	Linear: Code39, Code93, Code128, ITF, UPC-A/E, EAN-8/13, GS1-128 (UCC/EAN-128), GS1 DataBar (RSS), MSI, Industrial 2of5, Postnet 2D: PDF417/MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code/Micro QR Code, Aztec					
Aantal pagina's per acculading	via de oplaadbare Li-ion batterij: ongeveer 600 pagina's ²					
Stroomvoorziening (optioneel)	AC adapter, oplaadbare Li-ion batterij, auto adapter (sigarettenaansteker of permanente aansluiting)					
Afmeting (bxdxh) en gewicht	25,5 cm x 5,5 cm x 3 cm / 480 gram					
Interfaces						
USB	Full speed USB 2.0 van type A naar mini B (printer)					
Bluetooth	V2.1 + EDR SSP, BIP, OPP en HCRP					
WLAN	IEEE802.11 b/g/n (infrastructuur/adhoc)					
Wi-Fi direct	ja					
Mobiele verbindingen ³	Brother iPrint&Scan (Android)					
	Brother iPrint&Scan (Android/iOS), AirPrint, Google Cloud Print, Mopria					
Besturingssystemen						
Besturingssystemen ³	Windows®, Mac OS, Linux					
Mobiele SDK ⁴	Android			Android, iOS		
Citrix Ready	CitrixXen app/Xen desktop/Citrix Ready					
Accessoires						
Optionele accessoires	PA-BT-002 - oplaadbare Li-ion batterij PA-AD-600AEU - AC adapter PA-CD-600CG - 12V auto adapter (sigarettenaansteker) PA-CD-600WR - 12V auto adapter (permanente aansluiting) PA-RH-600 - Papierrolhouder			PA-RB-001 - beschermhoes PA-RC-001 - behuizing voor PJ en papierrol PA-CM-500 - auto montage kit PA-PG-001 - papiergeleiders PA-CC-500 - draagtas		
Website	PJ-722	PJ-723	PJ-762	PJ-763	PJ-763MFi	PJ-773

¹ Binnen een standaard Brother omgeving met de volgende kenmerken: A4-formaat met JAITA J1 patroon bij 23 graden Celsius via USB met gebruik van de AC adapter of Li-ion batterij. ² Bij 1,9% printenbelasting en een volledig opgeladen nieuwe batterij

³ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/ondersteuning ⁴ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/bdc

Mobiele printers RJ

58 mm



Algemeen	RJ-2035B	RJ-2055WB	RJ-2030	RJ-2050	RJ-2140	RJ-2150	
Label / papier breedte	tot 58 mm breed						
Technologie	direct thermisch						
Papierinvoer methode	papierrollen (optioneel linerless)		papierrollen (labelrollen ⁵)		papierrollen, labelrollen, tags		
Printsnelheid	maximaal 101,6 mm/sec (4 images per seconden) ¹		maximaal 152 mm/sec (6 images per seconden) ¹				
Printresolutie	203 dpi						
Geheugen	RAM 32 MB Flash 16 MB		RAM 32 MB Flash 32 MB				
Maximale afdruk breedte	48 mm		54 mm				
Maximale afdruk lengte	2794 mm		1000 mm				
Papier / label dikte	papier: 0,060 - 0,160 mm		papier: 0,058 - 0,090 mm labels: 0,080 - 0,170 mm ⁵		papier: 0,058 - 0,090 mm labels: 0,080 - 0,170 mm		
Maximale roldiameter	30 mm		40 mm		60 mm		
Stroomvoorziening	oplaadbare Li-ion batterij, AC adapter / optioneel: auto adapter (sigarettenplug aansluiting)						
Afmeting (bxhxd) en gewicht	79 mm (B) x 36,5 mm (D) x 116 mm (H) / 215 gram		122 mm (B) x 57 mm (D) x 100 mm (H) / 465 gram		151 mm (B) x 73 mm (D) x 100 mm (H) / 545 gram		
Interfaces							
USB	High speed USB 2.0 (Micro)		Full speed USB 2.0 (mini-B)				
Bluetooth	Bluetooth versie 5.0	Bluetooth versie 4.2	Bluetooth versie 2.1 + EDR		Bluetooth versie 2.1 + EDR		
WLAN	Wireless LAN IEEE802.11a/b/g/n		Wireless LAN IEEE802.11b/g/n		Wireless LAN IEEE802.11a/b/g/n		
Wi-Fi direct			Wireless direct mode 11b/g/n		Wireless direct mode g/n		
MFi	Apple MFi		Apple MFi		Apple MFi		
NFC	NFC ondersteuning (passief)						
Besturingssystemen							
Besturingssystemen ³	Windows®, Mac OS , Linux		Windows®				
Mobiele SDK ⁴	Android, iOS						
Accessoires							
Optionele accessoires	PA-CC-002 - beschermhoes IP54 PA-SS-001 - schouderband PA-4BC-001 - lader voor 4 batterijen PA-CR-003 - laadstation voor 1 printer PA-4CR-001 - laadstation voor 4 printers PA-CD-001CG - auto adapter (sigarettenplug) PA-LPR-002 - linerless doorvoerrol 2 PA-RS-001 - rolgeleider PA-BT-008 - li-ion oplaadbare batterij		PA-AD-600AEU - AC Adapter (EU) PA-CD-600CG - auto adapter (sigarettenplug) PA-CD-600WR - auto adapter (permanent) PA-BC-002 - lader voor 1 batterij PA-BT-003 - Li-ion oplaadbare batterij PA-SS-4000 - schouderband		PA-SS-4000 - schouderband A-AD-600AEU - AC Adapter (EU) PA-CD-600CG - auto adapter (sigarettenplug) PA-CD-600WR - auto adapter (permanent) PA-BC-002 - lader voor 1 batterij PA-BT-003 - Li-ion oplaadbare batterij		
Website	RJ-2035B	RJ-2055WB	RJ-2030	RJ-2050	RJ-2140	RJ-2150	

¹ Binnen een standaard Brother omgeving ² Kan uitsluitend geïnstalleerd worden door een van onze officiële Brother resellers ³ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/ondersteuning ⁴ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/bdc

⁵ Alleen geschikt voor labelrollen met zwarte markering op de achterzijde van het schutblad

Mobiele printers RJ

80 en 114 mm



Algemeen	RJ-3035B	RJ-3055WB	RJ-3230BL	RJ-3250WBL	RJ-4230B	RJ-4250WB	
Label / papier breedte	tot 80 mm breed			tot 114 mm breed			
Technologie	direct thermisch						
Papierinvoer methode	papierrollen (optioneel linerless)		papierrollen, labelrollen, tags (optioneel linerless)				
Printsnelheid	maximaal 101,6 mm/sec (4 images per seconden) ¹		maximaal 127 mm/sec (5 inches per seconden) ¹				
Printresolutie	203 dpi						
Geheugen	RAM 32 MB Flash 16 MB		RAM 256MB Flash 128 MB		RAM 256 MB Flash 64 MB		
Maximale afdruk breedte	72 mm			104 mm			
Maximale afdruk lengte	2794 mm			3000 mm			
Papier / label dikte	papier: 0,060 - 0,160 mm	papier: 0,058 - 0,090 mm	papier: 0,058 - 0,090 mm labels: 0,080 - 0,170 mm ⁵ tags: 0,090 mm - 0,140 mm ⁵		papier: 0,058 - 0,090 mm labels: 0,080 - 0,170 mm		
Maximale roldiameter	40 mm		66 mm		58 mm		
Stroomvoorziening	oplaadbare Li-ion batterij, AC adapter optioneel: auto adapter (sigarettenplug aansluiting)		oplaadbare Li-ion smart batterij optioneel: AC adapter, auto adapter (sigarettenplug of permanente aansluiting)		oplaadbare Li-ion batterij, AC adapter		
Afmeting (bxhxd) en gewicht	105 mm (B) x 49,5 mm (D) x 116 mm (H) / 375 gram		117 mm (B) x 180 mm (D) x 77 mm (H) / 807 gram		153 mm (B) x 68 mm (D) x 159 mm (H) / 850 gram		
Interfaces							
USB	High speed USB 2.0 (Micro)		Full speed USB 2.0 (type C)		Full speed USB 2.0 (mini-B)		
Bluetooth	Bluetooth versie 5.0	Bluetooth versie 4.2	Bluetooth versie 5.0		Bluetooth versie 4.2		
WLAN		Wireless LAN IEEE802.11b/g/n		2.4GHz / 5GHz Wireless LAN IEEE802.11a/b/g/i/n/r		Wireless LAN IEEE802.11a/b/g/n	
Wi-Fi direct				Wireless Direct mode g/n/d/i		Wireless direct mode g/n	
MFi	Apple MFi				Apple MFi		
NFC	NFC ondersteuning (passief)						
Besturingssystemen							
Besturingssystemen ³	Windows®, Mac OS , Linux			Windows®			
Mobiele SDK ⁴	Android, iOS						
Accessoires							
Optionele accessoires	PA-CC-003 - beschermhoes IP54 PA-SS-001 - schouderband PA-BC-005 - lader voor 1 batterij PA-4BC-002 - lader voor 4 batterijen PA-CR-004 - laadstation voor 1 printer PA-4CR-002 - laadstation voor 4 printers PA-CD-001CG - auto adapter (sigarettenplug) PA-LPR-003 - linerless doorvoerrol ² PA-RH-002 - rolhouder PA-RS-002 - rolgeleider PA-BT-009 - Li-ion oplaadbare batterij PA-BT-010 - Li-ion oplaadbare s-batterij		PA-SS-4000 - schouderband PA-AD-600AEU - AC Adapter (EU) PA-AD-600AUK - AC Adapter (UK) PA-CD-600CG - auto adapter (sigarettenplug) PA-CD-600WR - auto adapter (permanente accu aansluiting) PA-BEK-001CG - batterij vervangingsset (sigarettenplug aansluiting) PA-BEK-001WR - batterij vervangingsset (permanente accu aansluiting) PA-BC-003 - lader voor 1 batterij PA-BT-006 - oplaadbare Li-ion smart batterij PA-CR-005 - laadstation voor 1 printer met Ethernet PA-4CR-003 - laadstation voor 4 printers met Ethernet PA-LPR-004 - linerless doorvoerrol PA-LP-007 - labelstripper		PA-SS-4000 - schouderband PA-AD-600AEU - AC Adapter (EU) PA-CD-600CG - auto adapter (sigarettenplug) PA-CD-600WR - auto adapter (permanent) PA-BC-003 - lader voor 1 batterij PA-BT-006 - Li-ion oplaadbare batterij PA-LPR-001 - linerless doorvoerrol PA-BEK-001WR - autoadapter (permanent) PA-BEK-001CG - autoadapter (sigarettenplug) PA-CR-002A - auto montage kit		
Website	RJ-3035B	RJ-3055WB	RJ-3230BL	RJ-3250WBL	RJ-4230B	RJ-4250WB	

¹ Binnen een standaard Brother omgeving ² Kan uitsluitend geïnstalleerd worden door een van onze officiële Brother resellers ³ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/ondersteuning ⁴ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/bdc
⁵ Alleen geschikt voor labelrollen met zwarte markering op de achterzijde van het schutblad

Mobiele printers MW

A7 en A6



Mobiele printers	MW-145BT	MW-260A
Papier formaat	A7-formaat	A6-formaat
Technologie	direct thermisch	direct thermisch
Papierinvoer methode	Losse vellen	Losse vellen
Printsnelheid	gemiddeld 15 seconden/per pagina ¹	gemiddeld 15 seconden/per pagina ¹
Printresolutie	300 x 300 dpi	300 x 300 dpi
Geheugen	-	-
Maximale afdruk breedte	69 mm	97,5 mm
Maximale afdruk lengte	100 mm	140,6 mm
Maximaal papierformaat	74 x 105 mm	105 x 148 mm
Print commando's	Brother original, ESC/P	Brother original, ESC/P
Ingebouwde lettertypen	5 bitmap, lettergrootte 24/32/48, 3 outline	5 bitmap, lettergrootte 24/32/48, 3 outline
Ingebouwde barcodes	8x 1D barcodes, 3x 2D barcodes	8x 1D barcodes, 3x 2D barcodes
Aantal pagina's per acculading	100 pagina's of meer ²	50 pagina's of meer ²
Stroomvoorziening	AC adapter, oplaadbare Li-ion batterij	AC adapter, oplaadbare Li-ion batterij
Afmeting (bxdxh) en gewicht	100 x 163 x 17,53 mm / 300 gram	130 x 210 x 18,5 mm / 520 gram
Interfaces		
USB	Full speed USB 2.0	Full speed USB 2.0
Bluetooth	Bluetooth versie 2.1 + EDR klasse 2	Bluetooth versie 1.1 + klasse 2, IrDA versie 1.3
WLAN		
Wi-Fi direct		
Ondersteunde besturingsystemen		
Besturingssystemen ³	Windows®	Windows®
Mobiele SDK ⁴	Windows Mobile,® Blackberry®	Pocket PC2003, Windows Mobile,® Blackberry®
Website	MW-145BT	MW-260A

¹ Bij 7% dekking met C11/C211 papier bij 25 °C ² Bij continue printen met een opgeladen accu ³ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/ondersteuning ⁴ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/bdc