



Mobiele printers	PJ-722	PJ-723	PJ-762	PJ-763	PJ-763MFi	PJ-773
Papier formaat	tot A4-formaat					
Technologie	direct thermisch	direct thermisch	direct thermisch	direct thermisch	direct thermisch	direct thermisch
Printsnelheid	tot 8 ppm <sup>1</sup>	tot 8 ppm <sup>1</sup>	tot 8 ppm <sup>1</sup>	tot 8 ppm <sup>1</sup>	tot 8 ppm <sup>1</sup>	tot 8 ppm <sup>1</sup>
Printresolutie	203 x 200 dpi	300 x 300 dpi	203 x 200 dpi	300 x 300 dpi	300 x 300 dpi	300 x 300 dpi
Geheugen	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB
Afdruk breedte	204,2 mm	208,8 mm	204,2 mm	208,8 mm	208,8 mm	208,8 mm
Papierinvoer methode	Losse vellen of papierrol	Losse vellen of papierrol	Losse vellen of papierrol	Losse vellen of papierrol	Losse vellen of papierrol	Losse vellen of papierrol
Ingebouwde lettertypen	Helsinki, Brussel, Letter Gothic	Helsinki, Brussel, Letter Gothic	Helsinki, Brussel, Letter Gothic	Helsinki, Brussel, Letter Gothic	Helsinki, Brussel, Letter Gothic	Helsinki, Brussel, Letter Gothic
ESC/P_P emulatie	Serif en Sans Serif 10 cpi, 12 cpi, 15 cpi en proportioneel	Serif en Sans Serif 10 cpi, 12 cpi, 15 cpi en proportioneel	Serif en Sans Serif 10 cpi, 12 cpi, 15 cpi en proportioneel	Serif en Sans Serif 10 cpi, 12 cpi, 15 cpi en proportioneel	Serif en Sans Serif 10 cpi, 12 cpi, 15 cpi en proportioneel	Serif en Sans Serif 10 cpi, 12 cpi, 15 cpi en proportioneel
ESC/P_B emulatie	Helsinki, Brussel, Letter Gothic (bold) maximaal 400 punten	Helsinki, Brussel, Letter Gothic (bold) maximaal 400 punten	Helsinki, Brussel, Letter Gothic (bold) maximaal 400 punten	Helsinki, Brussel, Letter Gothic (bold) maximaal 400 punten	Helsinki, Brussel, Letter Gothic (bold) maximaal 400 punten	Helsinki, Brussel, Letter Gothic (bold) maximaal 400 punten
ESC/P_B barcode typen	Linear: Code39, Code93, Code128, ITF, UPC-A/E, EAN-8/13, GS1-128 (UCC/EAN-128), GS1 DataBar (RSS), MSI, Industrial 2of5, Postnet 2D: PDF417/MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code/Micro QR Code, Aztec	Linear: Code39, Code93, Code128, ITF, UPC-A/E, EAN-8/13, GS1-128 (UCC/EAN-128), GS1 DataBar (RSS), MSI, Industrial 2of5, Postnet 2D: PDF417/MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code/Micro QR Code, Aztec	Linear: Code39, Code93, Code128, ITF, UPC-A/E, EAN-8/13, GS1-128 (UCC/EAN-128), GS1 DataBar (RSS), MSI, Industrial 2of5, Postnet 2D: PDF417/MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code/Micro QR Code, Aztec	Linear: Code39, Code93, Code128, ITF, UPC-A/E, EAN-8/13, GS1-128 (UCC/EAN-128), GS1 DataBar (RSS), MSI, Industrial 2of5, Postnet 2D: PDF417/MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code/Micro QR Code, Aztec	Linear: Code39, Code93, Code128, ITF, UPC-A/E, EAN-8/13, GS1-128 (UCC/EAN-128), GS1 DataBar (RSS), MSI, Industrial 2of5, Postnet 2D: PDF417/MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code/Micro QR Code, Aztec	Linear: Code39, Code93, Code128, ITF, UPC-A/E, EAN-8/13, GS1-128 (UCC/EAN-128), GS1 DataBar (RSS), MSI, Industrial 2of5, Postnet 2D: PDF417/MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code/Micro QR Code, Aztec
Aantal pagina's per acculading	via de oplaadbare Li-ion batterij: ongeveer 600 pagina's <sup>2</sup>	via de oplaadbare Li-ion batterij: ongeveer 600 pagina's <sup>2</sup>	via de oplaadbare Li-ion batterij: ongeveer 600 pagina's <sup>2</sup>	via de oplaadbare Li-ion batterij: ongeveer 600 pagina's <sup>2</sup>	via de oplaadbare Li-ion batterij: ongeveer 600 pagina's <sup>2</sup>	via de oplaadbare Li-ion batterij: ongeveer 600 pagina's <sup>2</sup>
Stroomvoorziening (optioneel)	AC adapter, oplaadbare Li-ion batterij, auto adapter (sigarettenaansteker of permanente aansluiting)	AC adapter, oplaadbare Li-ion batterij, auto adapter (sigarettenaansteker of permanente aansluiting)	AC adapter, oplaadbare Li-ion batterij, auto adapter (sigarettenaansteker of permanente aansluiting)	AC adapter, oplaadbare Li-ion batterij, auto adapter (sigarettenaansteker of permanente aansluiting)	AC adapter, oplaadbare Li-ion batterij, auto adapter (sigarettenaansteker of permanente aansluiting)	AC adapter, oplaadbare Li-ion batterij, auto adapter (sigarettenaansteker of permanente aansluiting)
Afmeting (bx dxh) en gewicht	25,5 x 5,5 x 3 cm   480 gram	25,5 x 5,5 x 3 cm   480 gram	25,5 x 5,5 x 3 cm   480 gram	25,5 x 5,5 x 3 cm   480 gram	25,5 x 5,5 x 3 cm   480 gram	25,5 x 5,5 x 3 cm   480 gram
<b>Interfaces</b>						
USB	Full speed USB 2.0 van type A naar mini B (printer)	Full speed USB 2.0 van type A naar mini B (printer)	Full speed USB 2.0 van type A naar mini B (printer)	Full speed USB 2.0 van type A naar mini B (printer)	Full speed USB 2.0 van type A naar mini B (printer)	Full speed USB 2.0 van type A naar mini B (printer)
Bluetooth	-	-	V2.1 + EDR SSP, BIP, OPP en HCRP	V2.1 + EDR SSP, BIP, OPP en HCRP	V2.1 + EDR SPP, BIP, OPP, HCRP en iAP (MFi)	-
WLAN	-	-	-	-	-	IEEE802.11 b/g/n (infrastructuur/adhoc)
Wi-Fi direct	-	-	-	-	-	ja
Mobiele verbindingen <sup>3</sup>	-	-	Brother iPrint&Scan (Android)	Brother iPrint&Scan (Android)	Brother iPrint&Scan (Android/iOS)	Brother iPrint&Scan (Android/iOS), AirPrint, Google Cloud Print, Mopria
<b>Besturingssystemen</b>						
Besturingssystemen <sup>3</sup>	Windows® Vista/7/8/8.1/10 Windows® server 2008/2008 R2 Windows® server 2012/2012 R2 Mac OS X 10.8/10.9/10.10 Linux: Redhat, Debian	Windows® Vista/7/8/8.1/10 Windows® server 2008/2008 R2 Windows® server 2012/2012 R2 Mac OS X 10.8/10.9/10.10 Linux: Redhat, Debian	Windows® Vista/7/8/8.1/10 Windows® server 2008/2008 R2 Windows® server 2012/2012 R2 Mac OS X 10.8/10.9/10.10 Linux: Redhat, Debian	Windows® Vista/7/8/8.1/10 Windows® server 2008/2008 R2 Windows® server 2012/2012 R2 Mac OS X 10.8/10.9/10.10 Linux: Redhat, Debian	Windows® Vista/7/8/8.1/10 Windows® server 2008/2008 R2 Windows® server 2012/2012 R2 Mac OS X 10.8/10.9/10.10 Linux: Redhat, Debian	Windows® Vista/7/8/8.1/10 Windows® server 2008/2008 R2 Windows® server 2012/2012 R2 Mac OS X 10.8/10.9/10.10 Linux: Redhat, Debian
Mobiele SDK <sup>4</sup>	Android 3.1 of recenter	Android 3.1 of recenter	Android 3.1 (USB) Android 2.3 (Bluetooth) of recenter	Android 3.1 (USB) Android 2.3 (Bluetooth) of recenter	Android 3.1 (USB) 2.3 (Bluetooth) iOS 5 of recenter	Android 3.1 (USB) iOS 5 of recenter
Citrix Ready	CitrixXen app/Xen desktop/Citrix Ready	CitrixXen app/Xen desktop/Citrix Ready	CitrixXen app/Xen desktop/Citrix Ready	CitrixXen app/Xen desktop/Citrix Ready	CitrixXen app/Xen desktop/Citrix Ready	CitrixXen app/Xen desktop/Citrix Ready
Website	<a href="#">PJ-722</a>	<a href="#">PJ-723</a>	<a href="#">PJ-762</a>	<a href="#">PJ-763</a>	<a href="#">PJ-763MFi</a>	<a href="#">PJ-773</a>

<sup>1</sup> Binnen een standaard Brother omgeving met de volgende kenmerken: A4-formaat met JAITA J1 patroon bij 23 graden Celsius via USB met gebruik van de AC adapter of Li-ion batterij. <sup>2</sup> Bij 1,9% printenbelasting en een volledig opgeladen nieuwe batterij

<sup>3</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/ondersteuning](http://www.brother.nl/ondersteuning) <sup>4</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/bdc](http://www.brother.nl/bdc)

## Optionele accessoires

Oplaadbare Li-ion batterij PA-BT-002	AC adapter PA-AD-600AEU	12V auto adapter (sigarettenaansteker) PA-CD-600CG	12V auto adapter (permanente aansluiting) PA-CD-600WR	Papierrolhouder PA-RH-600	Beschermhoes PA-RB-001	Behuizing voor PJ en papierrol PA-RC-001	Draagtas PA-CC-500	Auto montage kit PA-CM-500	Papiergeleiders PA-PG-001	A4 papierrol PA-R-411	A4 papier PA-C-411
--------------------------------------	-------------------------	--	---	---------------------------	------------------------	--	--------------------	----------------------------	---------------------------	-----------------------	--------------------



Mobiele printers	RJ-2035B	RJ-2055WB	RJ-2030	RJ-2050	RJ-2140	RJ-2150
Label / papier breedte	tot 58 mm breed					
Technologie	direct thermisch	direct thermisch	direct thermisch	direct thermisch	direct thermisch	direct thermisch
Papierinvoer methode	papierrollen	papierrollen	label- of papierrollen	label- of papierrollen	label-, tag- of papierrollen	label-, tag- of papierrollen
Printsnelheid	max. 4 ips (101,6 mm/sec) <sup>1</sup>	max. 4 ips (101,6 mm/sec) <sup>1</sup>	max. 6 ips (152 mm/sec) <sup>1</sup>	max. 6 ips (152 mm/sec) <sup>1</sup>	max. 6 ips (152 mm/sec) <sup>1</sup>	max. 6 ips (152 mm/sec) <sup>1</sup>
Printresolutie	203 dpi	203 dpi	203 dpi	203 dpi	203 dpi	203 dpi
Geheugen	RAM 32 MB   Flash 16 MB	RAM 32 MB   Flash 16 MB	RAM 32 MB   Flash 32 MB	RAM 32 MB   Flash 32 MB	RAM 32 MB   Flash 32 MB	RAM 32 MB   Flash 32 MB
Maximale afdruk breedte	48 mm	48 mm	54 mm	54 mm	54 mm	54 mm
Maximale afdruk lengte	2794 mm	2794 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Papier / label dikte	papier: 0,06 - 0,10 mm	papier: 0,06 - 0,10 mm	papier: 0,058 - 0,090 mm	papier: 0,058 - 0,090 mm	papier: 0,058 - 0,090 mm labels: 0,080 - 0,170 mm	papier: 0,058 - 0,090 mm labels: 0,080 - 0,170 mm
Maximale roldiameter	30 mm	30 mm	40 mm	40 mm	60 mm	60 mm
Stroomvoorziening	oplaadbare Li-ion batterij, AC adapter optioneel: auto adapter (sigarettenplug aansluiting)	oplaadbare Li-ion batterij, AC adapter optioneel: auto adapter (sigarettenplug of permanente aansluiting)	oplaadbare Li-ion batterij optioneel: AC adapter, auto adapter (sigarettenplug of permanente aansluiting)	oplaadbare Li-ion batterij optioneel: AC adapter, auto adapter (sigarettenplug of permanente aansluiting)	oplaadbare Li-ion batterij optioneel: AC adapter, auto adapter (sigarettenplug of permanente aansluiting)	oplaadbare Li-ion batterij optioneel: AC adapter, auto adapter (sigarettenplug of permanente aansluiting)
Afmeting (bxhxd) en gewicht	79 x 36,5 x 116 mm   215 gram	79 x 36,5 x 116 mm   215 gram	122 x 57 x 100 mm   465 gram	122 x 57 x 100 mm   465 gram	151 x 73 x 100 mm   545 gram	151 x 73 x 100 mm   545 gram
<b>Interfaces</b>						
USB	High speed USB 2.0 (Micro)	High speed USB 2.0 (Micro)	Full speed USB 2.0 (mini-B)	Full speed USB 2.0 (mini-B)	Full speed USB 2.0 (mini-B)	Full speed USB 2.0 (mini-B)
Bluetooth	Bluetooth versie 5.0	Bluetooth versie 4.2	Bluetooth versie 2.1 + EDR	Bluetooth versie 2.1 + EDR	-	Bluetooth versie 2.1 + EDR
WLAN	-	Wireless LAN IEEE802.11a/b/g/n	-	Wireless LAN IEEE802.11b/g/n	Wireless LAN IEEE802.11b/g/n	Wireless LAN IEEE802.11a/b/g/n
Wi-Fi direct	-	-	-	Wireless direct mode b/g/n	Wireless direct mode b/g/n	Wireless direct mode g/n
MFi	Apple MFi	-	-	Apple MFi	-	Apple MFi ondersteuning
NFC	NFC ondersteuning (passief)	NFC ondersteuning (passief)	-	-	-	-
<b>Besturingssystemen</b>						
Besturingssystemen <sup>3</sup>	Windows® 7/8.1/10 Windows® Server 2012/2012 R2/2016/2019 Mac OS v10.11-11 Linux Ubuntu V11.04-16.04, Fedora 24 SUSE Linux Enterprise Server 12, CentOS Linux 7.2, Red Hat Enterprise 7.3	Windows® 7/8.1/10 Windows® Server 2012/2012 R2/2016/2019 Mac OS v10.11-11 Linux Ubuntu V11.04-16.04, Fedora 24 SUSE Linux Enterprise Server 12, CentOS Linux 7.2, Red Hat Enterprise 7.3	Windows® 7/8.1/10	Windows® 7/8.1/10	Windows® Vista®/7/8.1/10	Windows® 7/8.1/10
Mobiele SDK <sup>4</sup>	Android v5 - v10, iOS v9 - v13.2	Android v5 - v10, iOS v9 - v13.2	Android 4.0.3 of recenter, iOS 6 of recenter	Android 4.0.3 of recenter, iOS 6 of recenter	Android 4.0.3 of recenter, iOS 6 of recenter	Android 4.0.3 of recenter, iOS 6 of recenter
<b>Accessoires</b>						
Optionele accessoires	PA-CC-002 - beschermhoes IP54 PA-SS-001 - schouderband PA-4BC-001 - lader voor 4 batterijen PA-CR-003 - laadstation voor 1 printer PA-4CR-001 - laadstation voor 4 printers PA-CD-001CG - auto adapter (sigarettenplug) PA-LPR-002 - linerless doorvoerrol <sup>2</sup> PA-RS-001 - rolgeleider PA-BT-008 - li-ion oplaadbare batterij	PA-CC-002 - beschermhoes IP54 PA-SS-001 - schouderband PA-4BC-001 - lader voor 4 batterijen PA-CR-003 - laadstation voor 1 printer PA-4CR-001 - laadstation voor 4 printers PA-CD-001CG - auto adapter (sigarettenplug) PA-LPR-002 - linerless doorvoerrol <sup>2</sup> PA-RS-001 - rolgeleider PA-BT-008 - li-ion oplaadbare batterij	PA-AD-600AEU - AC Adapter (EU) PA-CD-600CG - auto adapter (sigarettenplug) PA-CD-600WR - auto adapter (permanent) PA-BC-002 - lader voor 1 batterij PA-4CR-001 - laadstation voor 4 printers PA-BT-003 - Li-ion oplaadbare batterij PA-SS-4000 - schouderband	PA-AD-600AEU - AC Adapter (EU) PA-CD-600CG - auto adapter (sigarettenplug) PA-CD-600WR - auto adapter (permanent) PA-BC-002 - lader voor 1 batterij PA-BT-003 - Li-ion oplaadbare batterij	PA-SS-4000 - schouderband A-AD-600AEU - AC Adapter (EU) PA-CD-600CG - auto adapter (sigarettenplug) PA-CD-600WR - auto adapter (permanent) PA-BC-002 - lader voor 1 batterij PA-BT-003 - Li-ion oplaadbare batterij	PA-SS-4000 - schouderband A-AD-600AEU - AC Adapter (EU) PA-CD-600CG - auto adapter (sigarettenplug) PA-CD-600WR - auto adapter (permanent) PA-BC-002 - lader voor 1 batterij PA-BT-003 - Li-ion oplaadbare batterij
Website	RJ-2035B	RJ-2055WB	RJ-2030	RJ-2050	RJ-2140	RJ-2150

<sup>1</sup> Binnen een standaard Brother omgeving <sup>2</sup> Kan uitsluitend geïnstalleerd worden door een van onze officiële Brother resellers <sup>3</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/ondersteuning](http://www.brother.nl/ondersteuning) <sup>4</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/bdc](http://www.brother.nl/bdc)



Mobiele printers	RJ-3035B	RJ-3055WB	RJ-3050	RJ-3150	RJ-4230B	RJ-4250WB	
Label / papier breedte	tot 80 mm breed					tot 114 mm breed	
Technologie	direct thermisch	direct thermisch	direct thermisch	direct thermisch	direct thermisch	direct thermisch	
Papierinvoer methode	papierrollen	label- of papierrollen	label-, tag- of papierrollen	label-, tag- of papierrollen	label-, tag- of papierrollen	label-, tag- of papierrollen	
Printsnelheid	max. 4 ips (101,6 mm/sec) <sup>1</sup>	max. 4 ips (101,6 mm/sec) <sup>1</sup>	max. 5 ips (127 mm/sec) <sup>1</sup>	max. 5 ips (127 mm/sec) <sup>1</sup>	max. 5 ips (127 mm/sec) <sup>1</sup>	max. 5 ips (127 mm/sec) <sup>1</sup>	
Printresolutie	203 dpi	203 dpi	203 dpi	203 dpi	203 dpi	203 dpi	
Geheugen	RAM 32 MB   Flash 16 MB	RAM 32 MB   Flash 16 MB	RAM 32 MB   Flash 32 MB	RAM 32 MB   Flash 32 MB	RAM 256 MB   Flash 64 MB	RAM 256 MB   Flash 64 MB	
Maximale afdruk breedte	72 mm	72 mm	72 mm	72 mm	104 mm	104 mm	
Maximale afdruk lengte	2794 mm	2794 mm	1000 mm	1000 mm	3000 mm	3000 mm	
Papier / label dikte	papier: 0,060 - 0,160 mm	papier: 0,058 - 0,090 mm	papier: 2,3 - 3,5 mils (0,058 - 0,090 mm)	papier: 0,058 - 0,090 mm labels: 0,080 - 0,170 mm	papier: 0,058 - 0,090 mm labels: 0,080 - 0,170 mm	papier: 0,058 - 0,090 mm labels: 0,080 - 0,170 mm	
Maximale roldiameter	40 mm	40 mm	66 mm	66 mm	58 mm	58 mm	
Stroomvoorziening	oplaadbare Li-ion batterij, AC adapter optioneel: auto adapter (sigarettenplug aansluiting)	oplaadbare Li-ion batterij, AC adapter optioneel: auto adapter (sigarettenplug of permanente aansluiting)	oplaadbare Li-ion batterij optioneel: AC adapter, auto adapter (sigarettenplug of permanente aansluiting)	oplaadbare Li-ion batterij optioneel: AC adapter, auto adapter (sigarettenplug of permanente aansluiting)	optioneel: oplaadbare Li-ion batterij, AC adapter	oplaadbare Li-ion batterij, AC adapter	
Afmeting (bxhxd) en gewicht	105 x 49,5 x 116 mm   375 gram	105 x 49,5 x 116 mm   375 gram	113 x 80 x 186 mm   610 gram	116 x 82 x 189 mm   680 gram	153 x 68 x 159 mm   850 gram	153 x 68 x 159 mm   850 gram	
<b>Interfaces</b>							
USB	High speed USB 2.0 (Micro)	High speed USB 2.0 (Micro)	Full speed USB 2.0 (mini-B)	Full speed USB 2.0 (mini-B)	Full speed USB 2.0 (mini-B)	Full speed USB 2.0 (mini-B)	
Bluetooth	Bluetooth versie 5.0	Bluetooth versie 4.2	Bluetooth versie 2.1 + EDR	Bluetooth versie 2.1 + EDR	Bluetooth versie 4.2	Bluetooth versie 4.2	
WLAN	-	Wireless LAN IEEE802.11a/b/g/n	Wireless LAN IEEE802.11b/g/n	Wireless LAN IEEE802.11b/g/n	-	Wireless LAN IEEE802.11a/b/g/n	
Wi-Fi direct	-	-	Wireless direct mode b/g/n	Wireless direct mode b/g/n	-	Wireless direct mode g/n	
MFi	Apple MFi	-	-	-	Apple MFi	Apple MFi	
NFC	NFC ondersteuning (passief)	NFC ondersteuning (passief)	-	-	NFC ondersteuning (passief)	NFC ondersteuning (passief)	
<b>Besturingssystemen</b>							
Besturingssystemen <sup>3</sup>	Windows® 7/8.1/10 Windows® Server 2012/2012 R2/2016/2019 Mac OS v10.11-11 Linux Ubuntu V11.04-16.04, Fedora 24 SUSE Linux Enterprise Server 12, CentOS Linux 7.2, Red Hat Enterprise 7.3	Windows® 7/8.1/10 Windows® Server 2012/2012 R2/2016/2019 Mac OS v10.11-11 Linux Ubuntu V11.04-16.04, Fedora 24 SUSE Linux Enterprise Server 12, CentOS Linux 7.2, Red Hat Enterprise 7.3	Windows® 7/8.1/10 Windows® Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 Mac OS v10.6-11 Linux	Windows® 7/8.1/10 Windows® Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 Mac OS v10.6-11 Linux	Windows® 7/8.1/10	Windows® 7/8.1/10 Windows Server® 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2	
Mobiele SDK <sup>4</sup>	Android v5 - v10, iOS v9 - v13	Android v5 - v10, iOS v9 - v13	Android 2.3 of recenter, iOS 5 of recenter	Android 2.3 of recenter, iOS 5 of recenter	Android 4.0.3 of recenter, iOS 7 of recenter	Android 4.0.3 of recenter, iOS 7 of recenter	
<b>Accessoires</b>							
Optionele accessoires	PA-CC-003 - beschermhoes IP54 PA-SS-001 - schouderband PA-BC-005 - lader voor 1 batterij PA-4BC-002 - lader voor 4 batterijen PA-CR-004 - laadstation voor 1 printer PA-4CR-002 - laadstation voor 4 printers PA-CD-001CG - auto adapter (sigarettenplug) PA-LPR-003 - linerless doorvoerrol <sup>2</sup> PA-RH-002 - rolhouder PA-RS-002 - rolgeleider PA-BT-009 - Li-ion oplaadbare batterij PA-BT-010 - Li-ion oplaadbare s-batterij	PA-CC-003 - beschermhoes IP54 PA-SS-001 - schouderband PA-BC-005 - lader voor 1 batterij PA-4BC-002 - lader voor 4 batterijen PA-CR-004 - laadstation voor 1 printer PA-4CR-002 - laadstation voor 4 printers PA-CD-001CG - auto adapter (sigarettenplug) PA-LPR-003 - linerless doorvoerrol <sup>2</sup> PA-RH-002 - rolhouder PA-RS-002 - rolgeleider PA-BT-009 - Li-ion oplaadbare batterij PA-BT-010 - Li-ion oplaadbare s-batterij	PA-SS-4000 - schouderband PA-AD-600EU - AC Adapter (EU) PA-CD-600CG - auto adapter (sigarettenplug) PA-CD-600WR - auto adapter (permanent) PA-BC-001 - lader voor 1 batterij PA-BT-001B - Li-ion oplaadbare batterij PA-CR-001 - Accu laadstation	PA-SS-4000 - schouderband PA-AD-600AEU - AC Adapter (EU) PA-CD-600CG - auto adapter (sigarettenplug) PA-CD-600WR - auto adapter (permanent) PA-BC-001 - lader voor 1 batterij PA-BT-001A - Li-ion oplaadbare batterij	PA-SS-4000 - schouderband PA-AD-600AEU - AC Adapter (EU) PA-CD-600CG - auto adapter (sigarettenplug) PA-CD-600WR - auto adapter (permanent) PA-BC-003 - lader voor 1 batterij PA-BT-006 - Li-ion oplaadbare batterij PA-LPR-001 - linerless doorvoerrol PA-BEK-001WR - autoadapter (permanent) PA-BEK-001CG - autoadapter (sigarettenplug) PA-CR-002A - auto montage kit	PA-SS-4000 - schouderband PA-AD-600AEU - AC Adapter (EU) PA-CD-600CG - auto adapter (sigarettenplug) PA-CD-600WR - auto adapter (permanent) PA-BC-003 - lader voor 1 batterij PA-BT-006 - Li-ion oplaadbare batterij PA-LPR-001 - linerless doorvoerrol PA-BEK-001WR - autoadapter (permanent) PA-BEK-001CG - autoadapter (sigarettenplug) PA-CR-002A - auto montage kit	
Website	<a href="#">RJ-3035B</a>	<a href="#">RJ-3055WB</a>	<a href="#">RJ-3050</a>	<a href="#">RJ-3150</a>	<a href="#">RJ-4230B</a>	<a href="#">RJ-4250WB</a>	

<sup>1</sup> Binnen een standaard Brother omgeving <sup>2</sup> Kan uitsluitend geïnstalleerd worden door een van onze officiële Brother resellers <sup>3</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/ondersteuning](http://www.brother.nl/ondersteuning) <sup>4</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/bdc](http://www.brother.nl/bdc)



Mobiele printers	MW-145BT	MW-260A
Papier formaat	A7-formaat	A6-formaat
Technologie	direct thermisch	direct thermisch
Papierinvoer methode	Losse vellen	Losse vellen
Printsnelheid	gemiddeld 15 seconden/per pagina <sup>1</sup>	gemiddeld 15 seconden/per pagina <sup>1</sup>
Printresolutie	300 x 300 dpi	300 x 300 dpi
Geheugen	-	-
Maximale afdruk breedte	69 mm	97,5 mm
Maximale afdruk lengte	100 mm	140,6 mm
Maximaal papierformaat	74 x 105 mm	105 x 148 mm
Print commando's	Brother original, ESC/P	Brother original, ESC/P
Ingebouwde lettertypen	5 bitmap, lettergrootte 24/32/48, 3 outline	5 bitmap, lettergrootte 24/32/48, 3 outline
Ingebouwde barcodes	8x 1D barcodes, 3x 2D barcodes	8x 1D barcodes, 3x 2D barcodes
Aantal pagina's per acculading	100 pagina's of meer <sup>2</sup>	50 pagina's of meer <sup>2</sup>
Stroomvoorziening	AC adapter, oplaadbare Li-ion batterij	AC adapter, oplaadbare Li-ion batterij
Afmeting (bxdxh) en gewicht	100 x 163 x 17,53 mm   300 gram	130 x 210 x 18,5 mm   520 gram
<b>Interfaces</b>		
USB	Full speed USB 2.0	Full speed USB 2.0
Bluetooth	Bluetooth versie 2.1 + EDR klasse 2	Bluetooth versie 1.1 + klasse 2, IrDA versie 1.3
WLAN	-	-
Wi-Fi direct	-	-
<b>Ondersteunde besturingssystemen</b>		
Besturingssystemen <sup>3</sup>	Windows 2000/XP/Vista	Windows 2000/XP/Vista
Mobiele SDK <sup>4</sup>	Windows Mobile® 5.0 / 6.x Blackberry®	Pocket PC2003 Windows Mobile® 5.0 Blackberry®
Website	MW-145BT	MW-260A

<sup>1</sup> Bij 7% dekking met C11/C211 papier bij 25 °C <sup>2</sup> Bij continue printen met een opgeladen accu <sup>3</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/ondersteuning](http://www.brother.nl/ondersteuning) <sup>4</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/bdc](http://www.brother.nl/bdc)