



Beletteringsystemen PT	PT-M95	PT-H110	PT-H500	PT-E110VP	PT-E300VP	PT-E550WVP
Model	draagbaar model bureaumodel	draagbaar model	draagbaar model	draagbaar model	draagbaar model	draagbaar model
Toepassing	compact beletteringsysteem voor thuis of kantoor	compact beletteringsysteem voor thuis of kantoor	draagbaar beletteringsysteem voor het kantoor met PC aansluiting	professioneel beletteringsysteem voor installateurs	professioneel en robuust beletteringsysteem voor installateurs	professioneel en robuust beletteringsysteem voor installateurs met PC aansluiting
Tape soort	M-tapes	TZe-tapes	TZe, HSe-tapes	TZe, HGe-tapes	TZe, HGe, HSe-tapes	TZe, HGe, HSe-tapes
Tape breedtes	9 en 12 mm	3.5, 6, 9 en 12 mm	3.5, 6, 9, 12, 18 en 24 mm	3.5, 6, 9 en 12 mm	3.5, 6, 9, 12 en 18 mm	3.5, 6, 9, 12, 18 en 24 mm
Snijmechanisme	handmatig	handmatig	handmatig	handmatig	handmatig	automatisch met ingebouwd mechanisme
Display	1 regel van 12 tekens	1 regel van 16 tekens	Verlicht LCD scherm 3 regel van 16 tekens	1 regel van 16 tekens	Verlicht LCD scherm 3 regels van 16 tekens	Verlicht LCD scherm 3 regels van 16 tekens
Toetsenbord	QWERTY	QWERTY	QWERTY	ABC en numeriek	QWERTY	QWERTY
Karakters en symbolen	146 karakters, 210 symbolen	253	618	147 karakters, 168 symbolen	147 karakters, 384 symbolen	147 karakters, 384 symbolen PT-Editor: alle karakters en symbolen
Lettertypes	1 lettertypes	3 lettertypes	14 lettertypes	1 lettertype	7 lettertypes	14 lettertypes PT-Editor: alle PC Truetype lettertypes
Letterafmetingen	2	3	8	5 van 6-24 pt	7 van 6-42 pt	9 van 6-48 pt
Afdrukstijlen	8	10	12	9	9	9
Afdrukhoogte	8 mm	9 mm	18 mm	9 mm	15,8 mm	18 mm
Afdruksnelheid	tot 7,5 mm/sec	tot 20 mm/sec	tot 30 mm/sec	tot 20 mm/sec	tot 20 mm/sec	tot 30 mm/sec
Max. aantal regels	tot 2 regels per label	tot 2 regels per label	tot 7 regels per label	tot 2 regels per label	tot 5 regels per label	tot 7 regels per label
Deco mode	8 ontwerpen	-	-	-	-	-
Stand-alone afdrukopties	verticaal printen, 9 kaders	verticaal printen, spiegelbeeld printen 15 kaders	verticaal printen, 99 kaders, datum- en tijd functie	verticaal printen, onderstrepen, 1 kader	verticaal printen, onderstrepen, 7 kaders	verticaal printen, onderstrepen, 7 kaders
Geheugen	240 tekens 3 locaties	80 tekens 15 locaties	280 tekens 50 locaties	720 tekens 9 locaties	2400 tekens 50 locaties	18.297 tekens 99 locaties
Barcodes	-	-	9 ingebouwde protocollen	-	9 ingebouwde protocollen	9 ingebouwde protocollen
PC-Interface	-	-	USB	-	-	USB, Wi-Fi, Wi-Fi direct
Besturingssystemen <sup>1</sup>	-	-	Windows / Macintosh	-	-	Windows / Macintosh
Software	-	-	PT-editor software	-	-	PT-editor software
Voeding	4x AAA /LR03 (niet meegeleverd) AD-24ES adapter (optioneel)	6x AAA /LR03 (niet meegeleverd) AD-24ES adapter (optioneel)	6x AA /LR03 (niet meegeleverd) AD-E001 AC adapter (optioneel)	6x AAA (niet meegeleverd) AD-24ES adapter (meegeleverd)	AD-E001 adapter (meegeleverd) Li-ion battery pack (meegeleverd) 6x AA (niet meegeleverd)	AD-E001 adapter (meegeleverd) Li-ion battery pack (meegeleverd) 6x AA (niet meegeleverd)
Meegeleverd	tapecassette	tapecassette	tapecassette, polsband en labeldesign-software	adapter, draagkoffer, tapecassette	adapter, Lithium Li-ion battery pack, draagkoffer, tapecassette en polsband	adapter, Lithium Li-ion battery pack, draagkoffer, 2 tapecassettes en polsband
Website	<a href="#">PT-M95</a>	<a href="#">PT-H110</a>	<a href="#">PT-H500</a>	<a href="#">PT-E100VP</a>	<a href="#">PT-E300VP</a>	<a href="#">PT-E550WVP</a>

<sup>1</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/bsc](http://www.brother.nl/bsc)



Beletteringsystemen PT	PT-D210VP	PT-D400VP	PT-D450VP	PT-D600VP	PT-D800W
Model	bureaumodel / draagbaarmodel	bureaumodel	PC bureaumodel	PC bureaumodel	PC model met afneembaar toetsenbord
Toepassing	beletteringsysteem voor thuis of kantoor	beletteringsysteem voor thuis of het kantoor	beletteringsysteem voor thuis of het kantoor met PC aansluiting	beletteringsysteem voor het kantoor met PC aansluiting	beletteringsysteem voor het kantoor met los toetsenbord en PC aansluiting
Tape soort	TZe-tapes	TZe, HSe-tapes	TZe, HSe-tapes	TZe, HSe-tapes	TZe, HSe, HGe, FLe-tapes
Tape breedtes	3.5, 6, 9 en 12mm	3.5 6, 9, 12 en 18mm	3.5 6, 9, 12 en 18mm	3.5, 6, 9, 12, 18 en 24 mm	3.5, 6, 9, 12, 18, 24 en 36 mm
Snijmechanisme	handmatig	handmatig	handmatig	automatisch	automatisch, multifunctioneel, half insnijden
Display	LCD scherm 1 regel van 15 tekens	LCD scherm 3 regels van 15 tekens	verlicht LCD scherm 3 regels van 20 tekens	verlicht LCD kleurenscherm 3 regels van 20 tekens	verlicht LCD scherm 4 regels van 17 tekens
Toetsenbord	QWERTY	QWERTY	QWERTY	QWERTY	QWERTY
Karakters en symbolen	617 symbolen	825 karakters, 617 symbolen	826 karakters, 617 symbolen, PT-Editor: alle karakters en symbolen	826 karakters, 617 symbolen, PT-Editor: alle karakters en symbolen	673 karakters, 465 symbolen, PT-Editor: alle karakters en symbolen
Lettertypes	14 lettertypes	14 lettertypes	14 lettertypes PT-Editor: alle PC Truetype lettertypes	14 lettertypes PT-Editor: alle PC Truetype lettertypes	14 lettertypes PT-Editor: alle PC Truetype lettertypes
Letterafmetingen	3	7 van 6-42 pt	7 van 6-42 pt	8 van 6-48 pt	26 van 4-90 pt
Afdrukstijlen	10	10	11	11	12
Afdrukhoogte	9 mm	15,8 mm	15,8 mm	18 mm	32 mm
Afdruksnelheid	tot 20 mm/sec	tot 20 mm/sec	tot 20 mm/sec	tot 30 mm/sec	tot 60 mm/sec
Max. aantal regels	2 regels per label	5 regels per label	5 regels per label	7 regels per label	17 regels per label
Stand-alone afdrukopties	horizontaal / verticaal, 97 kaders, onderstrepen, spiegelbeeld, 27 autoformaten	horizontaal / verticaal, 99 kaders, onderstrepen, spiegelbeeld, 10 autoformaten	horizontaal / verticaal, 99 kaders, onderstrepen, spiegelbeeld, 18 autoformaten	horizontaal / verticaal, 99 kaders, onderstrepen, spiegelbeeld, 30 autoformaten, tijd- en datumfunctie	horizontaal / verticaal, 99 kaders, onderstrepen, spiegelbeeld, verticaal geroteerd, tijd- en datumfunctie
Geheugen	2.400 karakters 30 locaties	1.100 tekens 50 locaties	2.800 tekens 50 locaties	2.800 tekens 99 locaties	7 mb, 99 locaties
Barcodes	-	9 ingebouwd	PT-Editor: 21 protocollen	PT-Editor: 21 protocollen	PT-Editor: 21 protocollen
PC-Interface	-	-	USB	USB	USB, WLAN
Besturingssystemen <sup>1</sup>	-	-	Windows / Macintosh	Windows / Macintosh	Windows / Macintosh
Software	-	-	PT-editor software	PT-editor software	PT-editor software
Voeding	adapter 24ES (meegeleverd) 6x AAA (niet meegeleverd)	adapter AD-E001 (niet meegeleverd) 6x AA batterijen (meegeleverd)	adapter AD-E001 (meegeleverd) 6x AA (niet meegeleverd)	adapter AD-E001 (meegeleverd) 6x AA (niet meegeleverd)	AD-9100ES Adapter (meegeleverd) optioneel lithium-ion oplaadbare batterij (PA-BT-4000LI)
Optionele accessoires	-	-	-	-	PA-BB-002 - batterij houder voor PA-BT-4000LI PA-BT-4000LI - lithium-ion oplaadbare batterij
Meegeleverd	Incl. draagkoffer, adapter en 1 tapecassettes van 12mm	incl. batterijen en 1 tapecassette van 18mm	incl. draagkoffer, adapter en 1 tapecassette van 18mm	incl. draagkoffer, adapter en 1 tapecassette van 24mm	incl. adapter, tapecassette van 36 mm en 2 x USB kabel
Website	<a href="http://www.brother.nl/bsc">PT-D210VP</a>	<a href="http://www.brother.nl/bsc">PT-D400</a>	<a href="http://www.brother.nl/bsc">PT-D450VP</a>	<a href="http://www.brother.nl/bsc">PT-D600VP</a>	<a href="http://www.brother.nl/bsc">PT-D800W</a>

<sup>1</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/bsc](http://www.brother.nl/bsc)



Beletteringsystemen PT	PT-P300BT	PT-P710BT	PT-P710BTH	PT-P750W	PT-P900W	PT-P950NW
Model	Printermodel voor smartphones en tablets	Printermodel voor PC, smartphones en tablets		PC printermodel	PC printermodel	PC printermodel
Toepassing	beletteringsysteem voor gebruik via app	beletteringsysteem voor gebruik via PC of app		PC beletteringsysteem voor het kantoor	PC beletteringsysteem voor het kantoor	PC beletteringsysteem voor het kantoor
Tape soort	TZe tapes	TZe tapes		TZe, HSe-tapes	TZe, HGe, HSe, FLe-tapes	TZe, HGe, HSe, FLe-tapes
Tape breedtes	3.5, 6, 9 en 12 mm	3.5, 6, 9, 12 en 24 mm		3.5, 6, 9, 12, 18 en 24 mm	3.5, 6, 9, 12, 18, 24 en 36 mm	3.5, 6, 9, 12, 18, 24 en 36 mm
Snijmechanisme	handmatig	automatisch		automatisch	automatisch, multifunctioneel, half insnijden	automatisch, multifunctioneel, half insnijden
Toetsenbord en display	-	-		-	-	optioneel touchpanel display (PA-TDU-003)
Karakters en symbolen	Design&Print: 1070 symbolen	Design&Print: 1070 symbolen PT-Editor: alle karakters en symbolen		PT-Editor: alle karakters en symbolen	PT-Editor: alle karakters en symbolen	PT-Editor: alle karakters en symbolen
Lettertypes	Design&Print: 23 lettertypes	Design&Print: 23 lettertypes PT-Editor: alle PC Truetype lettertypes		PT-Editor: alle PC Truetype lettertypes	PT-Editor: alle PC Truetype lettertypes	PT-Editor: alle PC Truetype lettertypes
Letterafmetingen	-	PT-Editor: afmetingen PC Truetypelettertypes		PT-Editor: afmetingen PC Truetype lettertypes	PT-Editor: afmetingen PC Truetype lettertypes	PT-Editor: afmetingen PC Truetype lettertypes
Afdrukstijlen	Design&Print: 2 letterstijlen	Design&Print: 2 letterstijlen PT-Editor: letterstijlen PC Truetype lettertypes		PT-Editor: letterstijlen PC Truetype lettertypes	PT-Editor: letterstijlen PC Truetype lettertypes	PT-Editor: letterstijlen PC Truetype lettertypes
Printheogte	max 9,0 mm	max 9,0 mm		max 18,1 mm	max 32 mm	max 32 mm
Printsnelheid	tot 20 mm/dec	tot 20 mm/dec		tot 30 mm/sec	tot 60 mm/sec	tot 60 mm/sec
Tijd- en datumfunctie	via app	via software en app		-	-	via optioneel touchpanel display (PA-TDU-003)
Geheugen	-	-		-	6 mb voor sjablonen	6 mb voor sjablonen
Barcodes	-	-		PT-Editor: 21 protocollen	PT-Editor: 21 protocollen / 18 ingebouwd	PT-Editor: 21 protocollen / 18 ingebouwd
Interface	Bluetooth interface voor Android / iOS	USB voor Windows / Macintosh Bluetooth interface voor Android / iOS		USB, WLAN, NFC	USB, WLAN optioneel RS-232C seriële kabel (PA-SCA-001)	USB, LAN, WLAN optioneel RS-232C seriële kabel (PA-SCA-001) optioneel Bluetooth interface (PA-BI-002)
Besturingssystemen <sup>1</sup>	Android / iOS	Android / iOS / Windows / Macintosh		Windows / Macintosh / Android / iOS	Windows / Macintosh / Android / iOS	Windows / Macintosh / Android / iOS
Software (Win/Mac)	-	PT-Editor software		PT-Editor Lite software PT-Editor software	PT-Editor software	PT-Editor software
Mobiele applicaties (Android/iOS)	Brother Design&Print app	Brother Design&Print app Brother iPrint&Label app		Brother iPrint&Label app	Brother iPrint&Label app	Brother iPrint&Label app
Voeding	AD-24ES AC adapter (niet meegeleverd) 6x AAA (niet meegeleverd)	Lithium-io batterij (batterij meegeleverd) USB van PC (kabel meegeleverd) USB adapter (adapter niet meegeleverd)		AD-24ES AC adapter (meegeleverd)	AD-9100ES adapter (meegeleverd) optioneel lithium-ion oplaadbare batterij (PA-BT-4000LI)	AD-9100ES adapter (meegeleverd) optioneel lithium-ion oplaadbare batterij (PA-BT-4000LI)
Meegeleverd	incl. tapecassette van 12 mm	incl. tapecassette van 24 mm Lithium-io batterij en USB kabel		incl. adapter, tapecassette van 24 mm en USB kabel	incl. adapter, tapecassette van 36 mm en USB kabel	incl. adapter, tapecassette van 36 mm en USB kabel
Optionele accessoires	-	-		-	PA-BB-002 - batterij houder voor PA-BT-4000LI PA-BT-4000LI - lithium-ion oplaadbare batterij PA-SCA-001 - seriële kabel van RJ25 naar DB9M PA-BI-002 - Bluetooth interface PA-TDU-003 - touchpanel display	PA-BB-002 - batterij houder voor PA-BT-4000LI PA-BT-4000LI - lithium-ion oplaadbare batterij PA-SCA-001 - seriële kabel van RJ25 naar DB9M PA-BI-002 - Bluetooth interface PA-TDU-003 - touchpanel display
Website	PT-P300BT	PT-P710BT	PT-P710BTH	PT-P750W	PT-P900W	PT-P950NW

<sup>1</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/bsc](http://www.brother.nl/bsc)