

# Labelprinters PT

3,5 - 24 mm



Labelprinters PT	PT-M95	PT-H110	PT-H500	PT-E110VP	PT-E300VP	PT-E550WVP
Model	draagbaar model / bureau model		draagbaar systeem			
Toepassing	compact beletteringssysteem voor thuis of kantoor		draagbaar beletteringssysteem voor het kantoor met PC aansluiting	professioneel beletteringssysteem voor installateurs	professioneel en robuust beletteringssysteem voor installateurs	professioneel en robuust beletteringssysteem voor installateurs met PC aansluiting
Tape soort	M-tapes	TZe-tapes	TZe, HGe-tapes		TZe, HGe, HSe-tapes	
Tape breedtes	9 en 12 mm	3.5, 6, 9 en 12 mm	3.5, 6, 9, 12, 18 en 24 mm	3.5, 6, 9 en 12 mm	3.5, 6, 9, 12 en 18 mm	3.5, 6, 9, 12, 18 en 24 mm
Snijmechanisme	handmatig					automatisch met ingebouwd mechanisme
Display	1 regel van 16 tekens		Verlicht LCD scherm, 3 regel van 16 tekens	1 regel van 16 tekens	Verlicht LCD scherm, 3 regels van 16 tekens	
Toetsenbord	QWERTY			ABC en numeriek	QWERTY	
Karakters en symbolen	146 karakters, 210 symbolen	253	618	147 karakters, 168 symbolen	147 karakters, 384 symbolen	147 karakters, 384 symbolen PT-Editor: alle karakters en symbolen
Lettertypes	1 lettertypes	3 lettertypes	14 lettertypes	1 lettertype	7 lettertypes	14 lettertypes PT-Editor: alle PC Truetype let-
Letterafmetingen	2	3	8	5 van 6-24 pt	7 van 6-42 pt	9 van 6-48 pt
Afdrukstijlen	8	10	12	9		
Afdrukhoogte	8 mm	9 mm	18 mm	9 mm	15,8 mm	18 mm
Afdruksnelheid	tot 7,5 mm/sec	tot 20 mm/sec	tot 30 mm/sec	tot 20 mm/sec		tot 30 mm/sec
Max. aantal regels	tot 2 regels per label		tot 7 regels per label	tot 2 regels per label	tot 5 regels per label	tot 7 regels per label
Deco mode	8 ontwerpen					
Stand-alone afdrukopties	verticaal printen, 9 kaders	verticaal printen, spiegelbeeld printen 15 kaders	verticaal printen, 99 kaders, datum- en tijdfunctie	verticaal printen, onderstrepen, 1 kader	verticaal printen, onderstrepen, 7 kaders	
Geheugen	240 tekens 3 locaties	80 tekens 15 locaties	280 tekens 50 locaties	720 tekens 9 locaties	2.400 tekens 50 locaties	18.297 tekens 99 locaties
Barcodes			9 ingebouwde protocollen	9 ingebouwde protocollen		
PC-Interface			USB			
Besturingssystemen <sup>1</sup>			Windows / Macintosh	USB, Wi-Fi, Wi-Fi direct		
Software			PT-editor software	Windows / Macintosh		
Voeding	4x AAA /LR03 (niet meegeleverd) AD-24ES adapter (optioneel)	6x AAA (niet meegeleverd) AD-24ES adapter (meegeleverd)		AD-E001 adapter (meegeleverd) Li-ion battery pack (meegeleverd) 6x AA (niet meegeleverd)		
Meegeleverd	tape cassette		tape cassette, polsband en labelontwerp-software	adapter, draagkoffer, tape cassette	adapter, Lithium Li-ion battery pack, draagkoffer, tape cassette en polsband	adapter, Lithium Li-ion battery pack, draagkoffer, 2 tape cassettes en polsband
Website	<a href="#">PT-M95</a>	<a href="#">PT-H110</a>	<a href="#">PT-H500</a>	<a href="#">PT-E100VP</a>	<a href="#">PT-E300VP</a>	<a href="#">PT-E550WVP</a>

<sup>1</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/bsc](http://www.brother.nl/bsc)

# Labelprinters PT

3,5 - 36 mm



Labelprinters PT	PT-D210VP	PT-D410VP	PT-D460BTV	PT-D610BTV	PT-D800W
Model	bureaumodel / draagbaarmodel	bureaumodel	PC bureaumodel		PC model met afneembaar toetsbord
Toepassing	beletteringsysteem voor thuis of kantoor	beletteringsysteem voor thuis of het kantoor met PC aansluiting	beletteringsysteem voor het kantoor met PC aansluiting en Bluetooth verbinding		beletteringsysteem voor het kantoor met los toetsbord, PC aansluiting en WLAN/Wi-Fi
Tape soort	TZe-tapes				TZe, HSe, HGe, FLe-tapes
Tape breedtes	3.5, 6, 9 en 12mm	3.5 6, 9, 12 en 18mm	3.5 6, 9, 12 en 18mm	3.5, 6, 9, 12, 18 en 24 mm	3.5, 6, 9, 12, 18, 24 en 36 mm
Snijmechanisme	handmatig		automatisch		automatisch, multifunctioneel, half insnijden
Display	LCD scherm, 1 regel van 15 tekens	LCD scherm, 2 regels van 16 tekens	verlicht LCD scherm, 2 regels van 20 tekens	verlicht LCD kleurenscherm, 2 regels van 20 tekens	verlicht LCD scherm, 4 regels van 17 tekens
Toetsbord	QWERTY				
Karakters en symbolen	617 symbolen	908 karakters, 700 symbolen PT-Editor: alle karakters en symbolen	1008 karakters, 800 symbolen PT-Editor: alle karakters en symbolen	1108 karakters, 900 symbolen PT-Editor: alle karakters en symbolen	673 karakters, 465 symbolen, PT-Editor: alle karakters en symbolen
Lettertypes	14 lettertypes	15 lettertypes PT-Editor: alle PC Truetype lettertypes	16 lettertypes PT-Editor: alle PC Truetype lettertypes	17 lettertypes PT-Editor: alle PC Truetype lettertypes	14 lettertypes PT-Editor: alle PC Truetype lettertypes
Lettergroottes	3	7 van 6-42 pt	5 van 6-42 pt	8 van 6-48 pt	26 van 4-90 pt
Letterstijlen	10	13	15	17	12
Afdrukhoogte	9 mm	15,8 mm		18 mm	32 mm
Afdruksnelheid	tot 20 mm/sec	tot 20 mm/sec	tot 30 mm/sec		tot 60 mm/sec
Max. aantal regels	2 regels per label	5 regels per label		7 regels per label	17 regels per label
Stand-alone afdrukopties	horizontaal / verticaal, 97 kaders, onderstrepen, spiegelbeeld, 27 autoformaten	horizontaal / verticaal, 120 kaders, onderstrepen, spiegelbeeld	verticaal, 140 kaders, onderstrepen, spiegelbeeld	verticaal, 160 kaders, onderstrepen, spiegelbeeld, roteren, roteren en herhalen, 175 autoformaten, tijd- en datumfunctie	horizontaal / verticaal, 99 kaders, onderstrepen, spiegelbeeld, verticaal geroteerd, tijd- en datumfunctie
Geheugen	2.400 karakters 30 opslaglocaties	280 tekens 50 opslaglocaties	280 tekens 70 opslaglocaties	280 tekens 99 opslaglocaties	7 mb, 99 opslaglocaties
Barcodes	PT-editor: 9 protocollen				PT-Editor: 21 protocollen
Interfaces	USB		USB, Bluetooth		USB, WLAN
Besturingssystemen <sup>1</sup>	Windows / Macintosh				
Software	Brother PT-editor software				
Mobiele app	Brother iPrint&Label app				
Voeding	adapter 24ES (meegeleverd) 6x AAA (niet meegeleverd)	adapter AD-E001AEU (meegeleverd), 6x AA batterijen (niet meegeleverd)			AD-9100ES Adapter (meegeleverd) optioneel lithium-ion oplaadbare batterij (PA-BT-4000LI)
Optionele accessoires					PA-BB-002 - batterij houder voor PA-BT-4000LI PA-BT-4000LI - lithium-ion oplaadbare batterij
Meegeleverd	Incl. draagkoffer, adapter en 1 tapecassettes van 12mm	incl. adapter, USB kabel, draagkoffer en 1 tapecassette van 18mm		incl. adapter, USB kabel, draagkoffer en 1 tapecassette van 24mm	incl. adapter, tapecassette van 36 mm en 2 x USB kabel
Website	<a href="#">PT-D210VP</a>	<a href="#">PT-D410VP</a>	<a href="#">PT-D460BTV</a>	<a href="#">PT-D610BTV</a>	<a href="#">PT-D800W</a>

<sup>1</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/bsc](http://www.brother.nl/bsc)

# Labelprinters PT

3,5 - 36 mm



Beletteringsystemen PT	PT-P300BT	PT-P710BT	PT-P710BTH	PT-P750W	PT-P900Wc	PT-P950NW
Model	Printermodel voor smartphones en tablets	Printermodel voor PC, smartphones en tablets		PC printermodel		
Toepassing	beletteringsysteem voor gebruik via app	beletteringsysteem voor gebruik via PC of app		PC beletteringsysteem voor het kantoor		
Tape soort	TZe tapes			TZe, HSe-tapes	TZe, HGe, HSe, FLe-tapes	
Tape breedtes	3,5, 6, 9 en 12 mm	3,5, 6, 9, 12, 18 en 24 mm			3,5, 6, 9, 12, 18, 24 en 36 mm	
Snijmechanisme	handmatig	automatisch			automatisch, multifunctioneel, half insnijden	
Toetsenbord en display						optioneel touchpanel display (PA-TDU-003)
Karakters en symbolen	Design&Print: 1070 symbolen	Design&Print: 1070 symbolen PT-Editor: alle karakters en symbolen		PT-Editor: alle karakters en symbolen		
Lettertypes	Design&Print: 23 lettertypes	Design&Print: 23 lettertypes PT-Editor: alle PC Truetype lettertypes		PT-Editor: alle PC Truetype lettertypes		
Letterafmetingen				PT-Editor: afmetingen PC Truetype lettertypes		
Afdrukstijlen	Design&Print: 2 letterstijlen	Design&Print: 2 letterstijlen PT-Editor: letterstijlen PC Truetype lettertypes		PT-Editor: letterstijlen PC Truetype lettertypes		
Printheogte	max 9,0 mm			max 18,1 mm	max 32 mm	
Printsnelheid	tot 20 mm/dec			tot 30 mm/sec	tot 60 mm/sec	
Tijd- en datumfunctie	via app	via software en app		via optioneel touchpanel display (PA-TDU-003)		
Geheugen				6 mb voor sjablonen		
Barcodes				PT-Editor: 21 protocollen	PT-Editor: 21 protocollen / 18 ingebouwd	
Interface	Bluetooth interface voor Android / iOS	USB voor Windows / Macintosh Bluetooth interface voor Android / iOS		USB, WLAN, NFC	USB, WLAN optioneel RS-232C seriële kabel (PA-SCA-001)	USB, LAN, WLAN optioneel RS-232C seriële kabel (PA-SCA-001) optioneel Bluetooth interface (PA-BI-002)
Besturingssystemen <sup>1</sup>	Android / iOS	Android / iOS / Windows / Macintosh		Windows / Macintosh / Android / iOS		
Software (Win/Mac)	PT-Editor software			PT-Editor Lite software PT-Editor software	PT-Editor software	
Mobiele applicaties (Android/iOS)	Brother Design&Print app	Brother Design&Print app Brother iPrint&Label app		Brother iPrint&Label app		
Voeding	AD-24ES AC adapter (niet meegeleverd) 6x AAA (niet meegeleverd)	Lithium-io batterij (batterij meegeleverd) USB van PC (kabel meegeleverd) USB adapter (adapter niet meegeleverd)		AD-24ES AC adapter (meegeleverd)	AD-9100ES adapter (meegeleverd) optioneel lithium-ion oplaadbare batterij (PA-BT-4000LI)	AD-9100ES adapter (meegeleverd) optioneel lithium-ion oplaadbare batterij (PA-BT-4000LI)
Meegeleverd	incl tapecassette van 12 mm	incl tapecassette van 24 mm Lithium-io batterij en USB kabel		incl adapter, tapecassette van 24 mm en USB kabel	incl. adapter, tapecassette van 36 mm en USB kabel	
Optionele accessoires				PA-BB-002 - batterij houder voor PA-BT-4000LI PA-BT-4000LI - lithium-ion oplaadbare batterij PA-SCA-001 - seriële kabel van RJ25 naar DB9M PA-BI-002 - Bluetooth interface PA-TDU-003 - touchpanel display		
Website	<a href="#">PT-P300BT</a>	<a href="#">PT-P710BT</a>	<a href="#">PT-P710BTH</a>	<a href="#">PT-P750W</a>	<a href="#">PT-P900Wc</a>	<a href="#">PT-P950NW</a>

<sup>1</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/bsc](http://www.brother.nl/bsc)