

Labelprinters QL

62 mm / 103,6 mm



| Labelprinter QL | QL-700 | QL-800 | QL-810Wc | QL-820NWBc | QL-820NWBcVM | QL-1100c | QL-1110NWBc |
|---|--|---|---|--|---|--|--|
| Lokale interface | USB 2.0 | | Full speed USB 2.0 | | | | |
| Netwerk interface bekabeld LAN | | | | LAN 10/100Base-TX | | LAN 10/100Base-TX | |
| Netwerk interface draadloos WLAN | | | | WLAN 802.11b/g/n | | WLAN 802.11b/g/n | |
| Overige interfaces | | | | Wi-Fi Direct | Bluetooth, Wi-Fi Direct, MFi | | Bluetooth, Wi-Fi Direct, MFi |
| Printsnelheid | tot 93 labels/min - 150 mm/sec | tot 93 labels/min - 148 mm/sec | tot 110 labels/min - 176 mm/sec | | | tot 69 labels/min - 110 mm/sec | |
| Printresolutie | 300 x 600 dpi | | | | | 300 x 300 dpi | |
| Printtechnologie | direct thermisch | direct thermisch/ 2 kleuren print | | | direct thermisch | | |
| Geheugen | | | 6 mb, 99 sjablonen | 6 mb, 255 sjablonen | | 7.8 mb, 99 sjablonen | 6 mb, 255 sjablonen |
| Stand-alone functie | | | | ja | | | |
| Bedieningspaneel | 4 knoppen | | 6 knoppen | LCD scherm, 7 knoppen | | 4 knoppen, 2 led's | 6 knoppen, 3 led's |
| Software | | | | | | | |
| Besturingssystemen ¹ | Windows / Macintosh / Linux | | | | | | |
| Software | P-touch editor 5.1 (win/mac) | P-touch editor 5.1 ² (win/mac) PT editor lite (win), Adress Book ² (win) | PT editor 5.1 ² (win/mac), PT editor lite (win), PT editor lite LAN ² (win), Adress Book ² (win) | P-touch editor 5.1 ² (win/mac), PT editor lite LAN ² (win), Adress Book ² (win) | | P-touch editor 5.2 ² (win/mac), PT editor lite LAN ² (win), Adress Book ² (win) | |
| Interne software | aansluiten en direct printen via PT Editor lite | | | | | aansluiten en direct printen via PT Editor lite (win) | |
| Stuurcodes | raster | | | (ZPL/ZPLII) raster, ESC/P, P-touch template | | | |
| Add-in ondersteuning | MS Word, Excel en Outlook | | | | | | |
| Mobiele oplossingen ¹ | | | | iPrint&Label app (android en iOS), AirPrint | | iPrint&Label app via USB (android4.4) | iPrint&Label app (android4.4 en iOS10), AirPrint |
| Tijd- en datumfunctie | softwarematig | | | softwarematig, stand-alone | | softwarematig | |
| SDK (software development kit) ² | | | | b-PAC SDK | | | |
| Labels | | | | | | | |
| Label soort | | | | DK-labels | | | |
| Label breedtes | 12 - 62 mm | | | | 12 - 103,6 mm | | |
| Snijmechanisme | | | | automatisch | | | |
| Barcodes via software / hardware | beschikbaar / - | | | beschikbaar / beschikbaar | | | |
| Meegeleverd | | | | | | | |
| USB kabel | meegeleverd | | | | | | |
| Labelrollen | 1x doorlopende tape 62mm (8 meter) 1x standaard adreslabels voorgestanst 29x90mm (100 labels) | 1x doorlopende tape zwart/rood 62mm (5 meter) 1x standaard adreslabels voorgestanst 29x90mm (100 labels) | QL-820NWB: 1x doorlopende tape zwart/rood 62mm (5 meter) 1x standaard adreslabels voorgestanst 29x90mm (100 labels) QL-820NWBVM: 3x DK-N55224 doorlopende tape niet-klevend (30,48 meter per rol) | | 1x doorlopende tape 62mm (8,1 meter) 1x verzendlabels voorgestanst 103x164mm (41 labels) | | |
| Website | QL-700 | QL-800 | QL-810Wc | QL-820NWBc | QL-820NWBcVM | QL-1100c | QL-1110NWBc |

¹ Kijk voor de meest recente ondersteuning op brother.nl/ondersteuning ² Kijk voor de meest recente SDK ondersteuning op brother.nl/bdc