

Opmærkningsløsninger til travle virksomheder

Brother TD-labelprintere

Brothers sortiment af professionelle TD-labelprintere byder på labelprint af høj kvalitet og bygger bro mellem stationære og mobile labelprintere.

Brothers professionelle TD-labelprintere har høj printhastighed og leverer labels af høj kvalitet, som kan imødekomme travle virksomheders behov. De printer labels i op til 4 tommers bredde og med direkte termisk samt termo transfer-printteknologi kan de imødekomme kravene fra en bred vifte af brancher.

TD-2000

Øg effektiviteten med TD-2000 serien, der kan printe strekkoder på labels, kvitteringer og armbånd i 2 tommers bredde.

Labelprinter til strekkoder



Direkte termisk print
Printbredde op til 56 mm
Printhatighed op til 152 mm/sek.
203 dpi printopløsning
Tilslutning via USB og seriel
Understøtter P-touch Template, ESC/P, Raster og ZPLII emulering

TD-2020

Labelprinter til strekkoder med mange tilslutningsmuligheder



Direkte termisk print
Printbredde op til 56 mm
Printhatighed op til 152 mm/sek.
203 dpi printopløsning
Tilslutning via USB, seriel, kablet netkort og wi-fi*
Understøtter P-touch Template, ESC/P, Raster og ZPLII emulering
Genopladelig batteribase og touchdisplay kan købes separat

TD-2120N

Labelprinter til strekkoder med høj printopløsning og mange tilslutningsmuligheder



Direkte termisk print
Printbredde op til 56 mm
Printhatighed op til 152 mm/sek.
300 dpi printopløsning
Tilslutning via USB, seriel, kablet netkort og wi-fi*
Understøtter P-touch Template, ESC/P, Raster og ZPLII emulering
Genopladelig batteribase og touchdisplay kan købes separat

TD-2130N

TD-4D

Alsidige labelprintere til virksomheder, der kan printe labels og kvitteringer i 4 tommers bredde.

Direkte termisk labelprinter



Direkte termisk print

Printbredde op til 104,1 mm

Printhastighed op til 127 mm/sek.

203 dpi printopløsning

Tilslutning via USB og seriel

Understøtter P-touch Template, ESC/P-, CPCL-, ZPLII-, EPL2- og DPL-emulering

TD-4210D

Direkte termisk labelprinter med høj printhastighed



Direkte termisk print

Printbredde op til 104,1 mm

Printhastighed op til 203 mm/sek.

203 dpi printopløsning

Tilslutning via USB og seriel

Understøtter P-touch Template, ESC/P-, CPCL-, ZPLII-, EPL2- og DPL-emulering

TD-4410D

Direkte termisk labelprinter med høj printhastighed og kablet netkort



Direkte termisk print

Printbredde op til 104,1 mm

Printhastighed op til 203 mm/sek.

203 dpi printopløsning

Tilslutning via USB, seriel og WLAN

Understøtter P-touch Template, ESC/P-, CPCL-, ZPLII-, EPL2- og DPL-emulering

TD-4420DN

Direkte termisk labelprinter med høj printopløsning og kablet netkort



Direkte termisk print

Printbredde op til 108,4 mm

Printhastighed op til 152 mm/sek.

300 dpi printopløsning

Tilslutning via USB, seriel og WLAN

Understøtter P-touch Template, ESC/P-, CPCL-, ZPLII-, EPL2- og DPL-emulering

TD-4520DN

Direkte termisk labelprinter med høj printhastighed, kablet netkort og flere tilslutningsmuligheder



Direkte termisk print

Printbredde op til 108,4 mm

Printhastighed op til 152 mm/sek.

300 dpi printopløsning

Tilslutning via USB, seriel, WLAN, Bluetooth og wi-fi

Baggrundsbelyst LCD-display
Understøtter P-touch Template, ESC/P-, CPCL-, ZPLII-, EPL2- og DPL-emulering

TD-4550DNWB

TD-4T

Effektive termiske labelprintere for maksimal produktivitet, der kan printe kvitteringer og labels op til 4 tommers bredde.

Termo transfer-labelprinter



Direkte termisk print og termo transfer-printteknologi

Printbredde op til 108 mm

Printhastighed op til 152 mm/sek.

203 dpi printopløsning

Tilslutning via USB, USB-vært, seriel og kablet netkort

FBPL-EZD- (EPL2, ZPL2, DPL) emulering understøttes

TD-4420TN

Termo transfer-labelprinter med høj printopløsning



Direkte termisk print og termo transfer-printteknologi

Printbredde op til 105,7 mm

Printhastighed op til 127 mm/sek.

300 dpi printopløsning

Tilslutning via USB, USB-vært, seriel og kablet netkort

FBPL-EZD- (EPL2, ZPL2, DPL) emulering understøttes

TD-4520TN

Termo transfer-labelprinter med høj printhastighed, Bluetooth og wi-fi



Direkte termisk print og termo transfer-printteknologi

Printbredde op til 108 mm

Printhastighed op til 203,2 mm/sek.

203 dpi printopløsning

Tilslutning via USB, USB-vært, seriel, kablet netkort, Bluetooth og wi-fi

LCD-display

FBPL-EZD- (EPL2, ZPL2, DPL) emulering understøttes

TD-4650TNWB

Termo transfer-labelprinter med Bluetooth og wi-fi



Direkte termisk print og termo transfer-printteknologi

Printbredde op til 105,7 mm

Printhastighed op til 152,4 mm/sek.

300 dpi printopløsning

Tilslutning via USB, USB-vært, seriel, kablet netkort, Bluetooth og wi-fi

LCD-display

FBPL-EZD- (EPL2, ZPL2, DPL) emulering understøttes

TD-4750TNWB

Termo transfer-labelprinter med høj printhastighed, Bluetooth og wi-fi, der kan printe RFID-labels



Direkte termisk print og termo transfer-printteknologi

Printbredde op til 108 mm

Printhastighed op til 203,2 mm/sek.

203 dpi printopløsning

Tilslutning via USB, USB-vært, seriel, kablet netkort, Bluetooth og wi-fi

LCD-display

FBPL-EZD- (EPL2, ZPL2, DPL) emulering understøttes
Kan printe RFID-labels

TD-4650TNWBR

Termo transfer-labelprinter med høj printopløsning, høj printhastighed, Bluetooth og wi-fi, der kan printe RFID-labels



Direkte termisk print og termo transfer-printteknologi

Printbredde op til 105,7 mm

Printhastighed op til 152,4 mm/sek.

300 dpi printopløsning

Tilslutning via USB, USB-vært, seriel, kablet netkort, Bluetooth og wi-fi

LCD-display

FBPL-EZD- (EPL2, ZPL2, DPL) emulering understøttes
Kan printe RFID-labels

TD-4750TNWB

Tilbehør

Tilbehør	Varenummer	Passer til
Batteribase	PA-BB-001**	TD-2120N, TD-2130N
Ekstern rulleholder	PA-RH-001	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
Batteribase	PA-BT-4000LI**	TD-2120N, TD-2130N
Enhed til labelaftagning	PA-LP-001	TD-2120N, TD-2130N
	PA-LP-002	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	PA-LP-004	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR*, TD-4750TNWBR*
Kniv	PA-CU-001	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	PA-CU-003	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR*, TD-4750TNWBR*

Tilbehør	Varenummer	Passer til
Fremføringsrulle (203 dpi)	PA-PR2-001	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN
Fremføringsrulle (300 dpi)	PA-PR3-001	TD-4520DN, TD-4550DNWB
Seriell adapter	PA-SCA-001	TD-2020, TD-2120N, TD-2130N
Termisk printhead (203 dpi)	PA-HU2-001	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN
Termisk printhead (300 dpi)	PA-HU3-001	TD-4520DN, TD-4550DNWB
Touchpaneldisplay	PA-TDU-001	TD-2120N, TD-2130N
WLAN interface (wi-fi-tilslutning)	PA-WI-001	TD-2120N, TD-2130N

* Anbefales ikke til brug med RFID-labels

** PA-BB-001 og PA-BT-4000LI skal købes samlet

Hvorfor vælge Brother?

3 års garanti

Vi synes, det er meget vigtigt at sikre at hjælpen står klar, når det går galt. Derfor tilbyder vi tre års garanti på alle vores termiske printere.

Læs mere på brother.dk/garanti

“At your side”

Vores supportteam står klar med råd og vejledning i forbindelse med integration af printerne.

Erfarne medarbejdere

Vi er stolte af vores mangeårige erfaring og har en løsning til ethvert printbehov. Fra vores alsidige sortiment af alt-i-én printere, scannere, og labelprintere til vores løsninger, der hjælper med at tilpasse teknologien til jeres virksomhed.

TD-2000 sortimentet

Oversigt

TD-2020

TD-2120N

TD-2130N

2"

Print

Printteknologi	Direkte termisk print		
Printhastighed	152 mm/sek.		
Opløsning	203 dpi		300 dpi
Maks. printbredde	56 mm		
Min. printlængde	6 mm		
Maks. printlængde	1000 mm		
Mediesensortype	Afstand (Transmissiv), Bar (Reflektiv)		
Mediesensorplacering	Afstand (Fast), Reflektiv (Justérbar)		
Afrivningstilstand	●	●	●

Tilslutningsmuligheder

USB-tilslutning	●	●	●
Seriell (via adapter)	●	●	●
Kablet netkort		●	●
USB-vært		●	●
Trådløst netkort (købes separat)		●	●

Generelt

Dimensioner (mm)	110 (b) x 215 (d) x 172 (h)		
Vægt	1,32 kg		1,34 kg
Kontrolpanel	3 knapper, 2 LED-indikatorer		
LCD-display*			●
Understøtter operativsystem	Windows XP/Vista 7/8/10/11, Linux	Windows XP/ Vista 7/8/10/11 Windows Server 2008/2008R2 Windows Server 2012/2012R2, Linux	
Understøtter printer-kommandoer	P-touch skabelon, ESC/P, Raster, ZPL II-emulering		

*Via touchpaneldisplay (købes separat)

TD-4D sortimentet

Oversigt

TD-4210D

TD-4410D

TD-4420DN

TD-4520DN

TD-4550DNWB

4"

Print

Printteknologi	Direkte termisk print			
Printhastighed	127 mm/sek.	203 mm/sek.		152 mm/sek.
Opløsning	203 dpi			300 dpi
Maks. printbredde	104,1 mm			108,4 mm
Min. printlængde	Endeløs bane: 6,4 mm, Enhed til labelaftagning: 12,7 mm, Kniv: 20 mm, Afrivning: 27 mm			
Maks. printlængde	3000 mm			
Mediesensortype	Afstand (Transmissiv), Bar (Reflektiv)			
Mediesensorplacering	Afstand (Fast), Reflektiv (Justérbar)			
Afrivningstilstand	Standard: Endeløs bane, Afrivning Valgfri: Enhed til labelaftagning, Kniv			

Tilslutningsmuligheder

USB-tilslutning	●	●	●	●	●
Seriell	●	●	●	●	●
Kablet netkort	—	—	●	●	●
USB-vært	—	—	—	—	●
Bluetooth	—	—	—	—	●
Trådløst netkort	—	—	—	—	●

Generelt

Dimensioner (mm)	180 (b) x 224 (d) x 155 (h)			
Vægt	2,08 kg			
Kontrolpanel	3 knapper, 3 LED-indikatorer			7 knapper, 3 LED-indikatorer
LCD-display	—			●
Understøtter operativsystem	Windows 7/8/8.1/10/11 Linux		Windows 7/8/8.1/10/11, Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016 Linux	
Understøtter printerkommandoer	P-touch skabelon, ESC/P, Raster, ZPL II, EPL2, DPL, CPCL-emulering			

TD-4T sortimentet

Oversigt

TD-4420TN	TD-4520TN	TD-4650TNWB	TD-4750TNWB	TD-4650TNWBR	TD-4750TNWBR
4"					

Print

Printteknologi	Termo transfer/Direkte termisk print					
Printhastighed	152 mm/sek.	127 mm/sek.	203,2 mm/sek.	152,4 mm/sek.	203,2 mm/sek.	152,4 mm/sek.
Opløsning	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
Maks. printbredde	108 mm	105,7 mm	108 mm	105,7 mm	108 mm	105,7 mm
Min. printlængde	Enhed til labelaftagning: 25,4 mm, Kniv: 25,4 mm Afrivning: 50 mm		Endeløs bane: 5 mm Afrivning: Medie der er mindre end 2": 25,4 mm Medie der er større end 2": 50 mm Enhed til labelaftagning: 25,4 mm Kniv: 25,4 mm			
Maks. printlængde	25.400 mm	11.430 mm	25.400 mm	11.430 mm	25.400 mm	11.430 mm
Mediesensortype	Afstand (Transmissiv), Bar (Reflektiv)					
Mediesensorplacering	Afstand (Fast), Reflektiv (Justérbar)					
Afrivningstilstand	Standard: Endeløs bane, Afrivning		Valgfri: Enhed til labelaftagning, Kniv		Standard: Endeløs bane, Afrivning	

Tilslutningsmuligheder

USB-tilslutning	●	●	●	●	●	●
Seriell	●	●	●	●	●	●
Kablet netkort	●	●	●	●	●	●
USB-vært	●	●	●	●	●	●
Bluetooth	—	—	●	●	●	●
Trådløst netkort	—	—	●	●	●	●

Generelt

Dimensioner (mm)	204 (b) x 280 (d) x 178 (h)	219 (b) x 284 (d) x 191 (h)
Vægt	2,5 kg	2,5 kg
Kontrolpanel	1 knap, 1 LED-indikator med 3 farver	1 LED-indikator med 3 farver, 6 knapper til navigation, MENU og FEED/PAUSE/VÆLG
LCD-display	—	● ● ● ●
Understøtter operativsystem	Windows 7/8/8.1/10/11, Windows Server 2008/2008R2/ 2012/2012R2/2016 OS X 10.10.x, 10.11.x macOS 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x, 11 Linux	Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10 Windows 11 Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Linux macOS v10.6-11
Understøtter printerkommandoer	FBPL-EZD (EPL2, ZPL II, DPL)-emulering	

Forbrugsstoffer



TD-2000

Forbrugsstofftype	Varenr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal	Ruller pr. kasse
Kvittering	BDL-7J000058-102	Kvitteringsrulle i endeløs bane	58 mm x 101,6 m	–	8
Labels	BDE-1J026051-102	Udstansede labels	51 mm x 26 mm	1.900 labels	16



TD-4D

Forbrugsstofftype	Varenr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal	Ruller pr. kasse
Kvittering	BDL-7J000102-058	Kvitteringsrulle i endeløs bane	101,6 mm x 32,2 m	–	20
	BDL-7J000076-066	Kvitteringsrulle i endeløs bane	76 mm x 42 m	–	8
	BDL-7J000058-102	Kvitteringsrulle i endeløs bane	58 mm x 101,6 m	–	8
	BDL-7J000058-040	Kvitteringsrulle i endeløs bane	58 mm x 13,8 m	–	24
Labels	BDE-1J000102-102	Label i endeløs bane	102 mm x 58 m	–	8
	BDE-1J050102-102	Udstansede labels	102 mm x 50 mm	1.050 labels	8
	BDE-1J152102-058	Udstansede labels	102 mm x 152 mm	85 labels	20
	BDE-1J152102-102	Udstansede labels	102 mm x 152 mm	350 labels	8
	BDE-1J026076-102	Udstansede labels	76 mm x 44 mm	1.900 labels	8
	BDE-1J044076-066	Udstansede labels	76 mm x 44 mm	400 labels	8
	BDE-1J026051-102	Udstansede labels	51 mm x 26 mm	1.900 labels	16
	BDE-1J026051-060	Udstansede labels	51 mm x 26 mm	500 labels	12





Forbrugsstofftype	Varenr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal	Ruller pr. kasse
Labels	BUS-1J074102-121	Uncoated udstanset labelrulle	102 mm x 74 mm	1.100 labels	6
	BUS-1J150102-121	Uncoated udstanset labelrulle	102 mm x 150 mm	550 labels	6
	BCS-1J074102-121	Coated udstanset labelrulle	102 mm x 74 mm	1.100 labels	6
	BCS-1J150102-121	Coated udstanset labelrulle	102 mm x 150 mm	550 labels	6
Farvebånd	BWS-1D300-060	Farvebånd i standard voks	60 mm x 300 m	–	12
	BWS-1D300-080	Farvebånd i standard voks	80 mm x 300 m	–	12
	BWS-1D300-110	Farvebånd i standard voks	110 mm x 300 m	–	12
	BWP-1D300-060	Farvebånd i premium voks	60 mm x 300 m	–	12
	BWP-1D300-080	Farvebånd i premium voks	80 mm x 300 m	–	12
	BWP-1D300-110	Farvebånd i premium voks	110 mm x 300 m	–	12
	BSS-1D300-060	Farvebånd i standard voks/resin	60 mm x 300 m	–	12
	BSS-1D300-080	Farvebånd i standard voks/resin	80 mm x 300 m	–	12
	BSS-1D300-110	Farvebånd i standard voks/resin	110 mm x 300 m	–	12
	BSP-1D300-060	Farvebånd i premium voks/resin	60 mm x 300 m	–	12
	BSP-1D300-080	Farvebånd i premium voks/resin	80 mm x 300 m	–	12
	BSP-1D300-110	Farvebånd i premium voks/resin	110 mm x 300 m	–	12
	BRS-1D300-060	Farvebånd i standard resin	60 mm x 300 m	–	12
	BRS-1D300-080	Farvebånd i standard resin	80 mm x 300 m	–	12
	BRS-1D300-110	Farvebånd i standard resin	110 mm x 300 m	–	12
	BRP-1D300-060	Farvebånd i premium resin	60 mm x 300 m	–	12
BRP-1D300-080	Farvebånd i premium resin	80 mm x 300 m	–	12	
BRP-1D300-110	Farvebånd i premium resin	110 mm x 300 m	–	12	

