

TJ-serien Robuste, industrielle labelprintere

Et hurtigt overblik over vores industrielle labelprintere

Vær på forkant med de øgede krav med Brothers serie af pålidelige 4- og 6-tommers industrielle labelprintere – udviklet til dig og udviklet til at holde.

Udskriv over 1.000 labels om dagen med TJ-serien, med to printopløsninger samt printhastigheder på op til 14 ips. Derudover har labelprinterne enten LCD-display, farvetouchdisplay eller LED-notifikationer, der er designet til at gøre dem brugervenlige.

Robust, industriel labelprinter
med LED-indikator



4"

Printerstatus, LED-notifikationer

203 dpi opløsning

Printhastighed op til 6 ips

Printbredde op til 107 mm

FBPL-EZD (EPL2, ZPL II, DPL) understøttet

USB, USB-vært, seriel, kablet tilslutning
og mulighed for wi-fi*

TJ-4005DN

Robust, industriel labelprinter
med LED-indikator



4"

Printerstatus, LED-notifikationer

203 dpi opløsning

Printhastighed op til 10 ips

Printbredde op til 107 mm

FBPL-EZD (EPL2, ZPL II, DPL) understøttet

450 m farvebåndskapacitet

USB, USB-vært, seriel, kablet tilslutning
og mulighed for wi-fi*

TJ-4020TN

Robust, industriel labelprinter med
høj opløsning og LED-notifikationer



4"

Printerstatus, LED-notifikationer

300 dpi opløsning

Printhastighed op til 7 ips

Printbredde op til 105,7 mm

FBPL-EZD (EPL2, ZPL II, DPL) understøttet

450 m farvebåndskapacitet

USB, USB-vært, seriel, kablet tilslutning
og mulighed for wi-fi*

TJ-4120TN

Robust, industriel labelprinter
med farvetouchdisplay



4"

Farvetouchdisplay

203 dpi opløsning

Printhastighed op til 10 ips

Printbredde op til 107 mm

FBPL-EZD (EPL2, ZPL II, DPL) understøttet

450 m farvebåndskapacitet

USB, USB-vært, seriel, kablet tilslutning
og mulighed for wi-fi*

TJ-4021TN

Robust, industriel labelprinter med høj opløsning og farvetouchdisplay



4"

Farvetouchdisplay
300 dpi opløsning
Printhastighed op til 7 ips
Printbredde op til 105,7 mm
FBPL-EZD (EPL2, ZPL II, DPL) understøttet
450 m farvebåndskapacitet
USB, USB-vært, seriel, kablet tilslutning og mulighed for wi-fi*

TJ-4121TN

Hurtig og robust, industriel labelprinter med LCD-display



4"

LCD-display
203 dpi opløsning
Printhastighed op til 14 ips
Printbredde op til 104 mm
FBPL-EZD (EPL2, ZPL II, DPL) understøttet
600 m farvebåndskapacitet
USB, USB-vært, seriel, kablet tilslutning og mulighed for wi-fi og Bluetooth*

TJ-4420TN

Hurtig og robust, industriel kvalitets-labelprinter med LCD-display



4"

LCD-display
300 dpi opløsning
Printhastighed op til 12 ips
Printbredde op til 104 mm
FBPL-EZD (EPL2, ZPL II, DPL) understøttet
600 m farvebåndskapacitet
USB, USB-vært, seriel, kablet tilslutning og mulighed for wi-fi og Bluetooth*

TJ-4520TN

Lynhurtig og robust, industriel labelprinter med farvetouchdisplay og indbygget opspoler



4"

Indbygget opspoler
Farvetouchdisplay
203 dpi opløsning
Printhastighed op til 14 ips
Printbredde op til 104 mm
FBPL-EZD (EPL2, ZPL II, DPL) understøttet
600 m farvebåndskapacitet
USB, USB-vært, seriel, kablet tilslutning og mulighed for wi-fi og Bluetooth*

TJ-4422TN

* Wi-fi- og Bluetooth-tilslutning købes separat

Hvorfor skal man som kunde vælge en indbygget opspoler?

Den indbyggede opspoler giver brugeren mulighed for at udskrive det ønskede antal labels til brug ved behov. Dine labels spoles tilbage, straks når de er printet, til en fin labelrulle inde i printerens. Det sikrer mod rod i dine labels, og den færdigprintede labelrulle kan udtages, når den skal bruges.

Hurtig og robust, industriel labelprinter med farvetouchdisplay og indbygget opspoler



4"

Indbygget opspoler

Farvetouchdisplay

300 dpi opløsning

Printhastighed op til 12 ips

Printbredde op til 104 mm

FBPL-EZD (EPL2, ZPL II, DPL) understøttet

450 m farvebåndskapacitet

USB, USB-vært, seriel, kablet tilslutning og mulighed for wi-fi og Bluetooth*

TJ-4522TN

Industrielle TJ-labelprintere.

Robuste og pålidelige labelprintere til brede 6-tommers labels



Pålidelig 6-tommers industriel labelprinter til hurtig udskrivning



6"

Farvetouchdisplay

203 dpi opløsning

Printhastighed op til 12 ips

Printbredde op til 168 mm

FBPL-EZD (EPL2, ZPL II, DPL) understøttet

450 m farvebåndskapacitet

USB, USB-vært, seriel, kablet tilslutning og mulighed for wi-fi og Bluetooth*

TJ-6421TN

Professionel industriel 6-tommers labelprint i den bedste printkvalitet



6"

Farvetouchdisplay

300 dpi opløsning

Printhastighed op til 10 ips

Printbredde op til 168 mm

FBPL-EZD (EPL2, ZPL II, DPL) understøttet

450 m farvebåndskapacitet

USB, USB-vært, seriel, kablet tilslutning og mulighed for wi-fi og Bluetooth*

TJ-6521TN

* Wi-fi- og Bluetooth-tilslutning købes separat

Brothers 6-tommers industrielle labelprintere øger den driftsmæssige effektivitet og er velegnede til SSCC-pallemærkning, store ID-koder til hyldeforkanter eller ved fremstilling af reservedele. Disse labelprintere har flere konfigurationsmuligheder, så de kan tilpasses til din virksomheds behov.

4"

Tilbehør


PA-CU-004*
KnivTJ-4005DN TJ-4020TN
TJ-4120TN TJ-4021TN
TJ-4121TN**PA-CU-005***
KnivTJ-4420TN
TJ-4520TN**PA-LP-005***
Enhed til
labelaftagningTJ-4005DN TJ-4020TN
TJ-4120TN TJ-4021TN
TJ-4121TN**PA-LP-006***
Enhed til
labelaftagning

TJ-4420TN TJ-4520TN

**PA-WI-002**
WLAN-interface
(Wi-fi)TJ-4005DN TJ-4020TN
TJ-4120TN TJ-4021TN
TJ-4121TN**PA-WB-001**
Dual Interface (Wi-fi-
og Bluetooth-interface)TJ-4420TN TJ-4520TN
TJ-4422TN TJ-4522TN**BPA-HA2L-004 ***
Termisk printhoved
(203 dpi)TJ-4005DN
TJ-4020TN
TJ-4021TN**BPA-HA2M-004 ***
Termisk printhoved
(203 dpi)TJ-4420TN
TJ-4422TN**BPA-HA3L-004 ***
Termisk printhoved
(300 dpi)TJ-4120TN
TJ-4121TN**BPA-HA3M-004 ***
Termisk printhoved
(300 dpi)TJ-4520TN
TJ-4522TN**BPA-PRL-004 ***
FremføringsrulleTJ-4005DN TJ-4020TN
TJ-4120TN TJ-4021TN
TJ-4121TN**BPA-PRM-004 ***
FremføringsrulleTJ-4420TN TJ-4520TN
TJ-4422TN TJ-4522TN

6"

Tilbehør

PA-CU-008 *
KnivTJ-6421TN
TJ-6521TN**PA-LP-009 ***
Enhed til
labelaftagningTJ-6421TN
TJ-6521TN**PA-RW-001 ***
Indbygget opspoler
5" ODTJ-6421TN
TJ-6521TN**PA-WB-001**
Dual Interface (Wi-fi-
og Bluetooth-interface)TJ-6421TN
TJ-6521TN**PA-GP-003 ***
GPIO-interfaceTJ-6421TN
TJ-6521TN

TJ-serien

oversigt

TJ-4420TN	TJ-4520TN	TJ-4422TN	TJ-4522TN	TJ-6421TN	TJ-6521TN
TJ-serien – 4"				6"	

Print

Printteknologi	Direkte termisk print og termo transfer-print					
Printopløsning	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
Printhastighed	14 ips (356 mm pr. sekund)	12 ips (305 mm pr. sekund)	14 ips (356 mm pr. sekund)	12 ips (305 mm pr. sekund)	12 ips (305 mm pr. sekund)	10 ips (254 mm pr. sekund)
Maks. printbredde	104 mm				168 mm	
Maks. printlængde	25,400 mm	11,430 mm	25,400 mm	11,430 mm	14,732 mm	6,604 mm
Min. printlængde	5 mm				10 mm	
Mediesensortype	Mellemrumssensor, transmissiv (justerbar position), black mark-sensor, reflekterende (justerbar position), åbent printhoved-sensor (transmissiv), koder til farvebånd-sensor (reflekterende), farvebånd slut-sensor (transmissiv)		Mellemrumssensor, transmissiv (justerbar position), black mark-sensor, reflekterende (justerbar position), åbent printhoved-sensor (transmissiv), koder til farvebånd-sensor (reflekterende), farvebånd slut-sensor (transmissiv), medie næsten opbrugt-sensor		Mellemrumssensor (transmissiv), black mark-sensor (reflekterende), åbent printhoved-sensor (transmissiv), koder til farvebånd-sensor (reflekterende), farvebånd slut-sensor (transmissiv)	
Mediesensorplacering	Justérbar: Mellemrum, black mark, fast: Båndkoder, Båndende, Åbent printhoved TJ-4005DN: Justérbar: Mellemrum, black mark, fast: Åben printhoved-sensor				Justérbar: Mellemrum, black mark, fast: Båndkoder, Båndende, Åbent printhoved	
Frigivelsestilstand	Standard: Kontinuerlig, afrivning (ekstraudstyr): Enhed til labelaftagning, kniv		Standard: Kontinuerlig, tilbagespoling		Standard: Kontinuerlig, afrivning (ekstraudstyr): Enhed til labelaftagning, kniv, opspoler	

Tilslutning

USB	●	●	●	●	●	●
USB-vært	●	●	●	●	●	●
Seriell	●	●	●	●	●	●
Bluetooth-interface (tilbehør)*	●	●	●	●	●	●
Kablet netkort	●	●	●	●	●	●
Wi-fi-interface (tilbehør)	●	●	●	●	●	●

Generelt

Dimensioner (mm)	276 mm (B) x 326 mm (H) x 502 mm (D)	276 mm (B) x 412 mm (H) x 502 mm (D)	357 mm (B) x 313 mm (H) x 510 mm (D)
Vægt	15,35 kg Enhed til labelaftagning: 16,4 kg Kniv: 16,9 kg	18,93 kg	17,9 kg
Kontrolpanel	LCD-display, 1 statusindikator, 6 navigationsknapper	Farvetouchdisplay, 1 statusindikator, 6 navigationsknapper	Farvetouchdisplay, 1 statusindikator, 6 navigationsknapper
Touchpanel	●	●	●
Afrivningsbar	●	●	●
Operativsystemer	Windows, Linux, MacOS, Android og iOS		
Understøttede kommandoer	FBPL-EZD (EPL2, ZPL II,DPL)		

*Wi-fi- og Bluetooth-interface er en del af samme modul.