

Kestäviä ja helposti integroitavia

Teollisuustarratulostimet lyhyesti

Brotherin luotettavat, teollisuuskäyttöön tarkoitetut tarratulostimet on suunniteltu vaatimaan käyttöön.

TJ-sarjan tulostimilla voit tulostaa yli 1000 tarraa päivässä. Tulostimet tarjoavat kaksi tulostustarkkuutta ja niiden tulostusnopeus on jopa 14 ips. Tulostimet ovat käyttäjäystävällisiä ja voit valita LED-, LCD- ja kosketusnäyttöisen vaihtoehdon.

Kestävä teollisuustarratulostin tulostimen tilan näyttävin LED-merkkivaloin



LED-merkkivalot ilmaisevat tarratulostimen tilan

Tulostustarkkuus 203 dpi

Tulostusnopeus jopa 6 ips

Tulostusleveys jopa 107 mm

Tukee FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL) -tulostuskieliä

USB, USB-isäntä, sarjaliitäntä, kiinteä verkkoliitäntä ja lisävarusteena Wi-Fi *

TJ-4005DN

Kestävä teollisuustarratulostin tulostimen tilan näyttävin LED-merkkivaloin



Kuten TJ-4005DN ja lisäksi

Tulostusnopeus jopa 10 ips

450 m värinauhakapasiteetti

TJ-4020TN

Kestävä teollisuustarratulostin kosketusnäytöllä



Kuten TJ-4020TN ja lisäksi

Kosketusnäyttö

TJ-4021TN

Kestävä ja tarkka teollisuustarratulostin tulostimen tilan näyttävin LED-merkkivaloin



LED-merkkivalot ilmaisevat tarratulostimen tilan

Tulostustarkkuus 300 dpi

Tulostusnopeus jopa 7 ips

Tulostusleveys jopa 107 mm

Tukee FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL) -tulostuskieliä

450 m värinauhakapasiteetti

USB, USB-isäntä, sarjaliitäntä, kiinteä verkkoliitäntä ja lisävarusteena Wi-Fi *

TJ-4120TN

Kestävä ja tarkka teollisuustarratulostin kosketusnäytöllä



Kuten TJ-4120TN ja lisäksi

Kosketusnäyttö

TJ-4121TN

Erittäin nopea ja kestävä teollisuustarratulostin LCD-näytöllä



LCD-näyttö
Tulostustarkkuus 203 dpi
Tulostusnopeus jopa 14 ips
Tulostusleveys jopa 104 mm
Tukee FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL) -tulostuskieliä
600 m värinauhakapasiteetti
USB, USB-isäntä, sarjaliitäntä, kiinteä verkkoliitäntä ja lisävarusteena Wi-Fi ja Bluetooth *

TJ-4420TN

Erittäin nopea ja kestävä teollisuustarratulostin kosketusnäytöllä ja sisäisellä kelaajalla



Kuten TJ-4420TN ja lisäksi
Sisäinen takaisinkelaus
Kosketusnäyttö

TJ-4422TN

Laadukas, nopea ja luotettava teollisuustarratulostin LCD-näytöllä



LCD-näyttö
Tulostustarkkuus 300 dpi
Tulostusnopeus jopa 12 ips
Tulostusleveys jopa 104 mm
Tukee FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL) -tulostuskieliä
600 m värinauhakapasiteetti
USB, USB-isäntä, sarjaliitäntä, kiinteä verkkoliitäntä ja lisävarusteena Wi-Fi ja Bluetooth *

TJ-4520TN

Laadukas, nopea ja kestävä teollisuustarratulostin kosketusnäytöllä ja sisäisellä kelaajalla



Kuten TJ-4520TN ja lisäksi
Sisäinen takaisinkelaus
Kosketusnäyttö

TJ-4522TN

Miksi sisäinen takaisinkelaus on hyödyllinen toiminto?

Sisäisen takaisinkelauksen ansiosta voit tulostaa juuri niin suuren määrän kuin haluat ja käyttää myöhemmin. Tarrat kelaautuvat tulostettaessa siistiksi rullaksi tulostimen sisään – ja tulostettu tarrarulla on käytettävissä milloin tahansa.

TJ-malliston lisävarusteet

PA-CU-004 *

Tarraleikkuri

TJ-4005DN
TJ-4020TN
TJ-4120TN
TJ-4021TN
TJ-4121TN



PA-CU-005 *

Tarraleikkuri

TJ-4420TN
TJ-4520TN



PA-LP-005 *

Taustapaperin
irrottaja

TJ-4005DN
TJ-4020TN
TJ-4120TN
TJ-4021TN
TJ-4121TN



PA-LP-006 *

Taustapaperin
irrottaja

TJ-4420TN
TJ-4520TN



PA-WI-002

Langaton
verkkoliitäntä
(Wi-Fi)

TJ-4005DN
TJ-4020TN
TJ-4120TN
TJ-4021TN
TJ-4121TN



PA-WB-001

Kaksoisliitäntä
(Wi-Fi ja
Bluetooth)

TJ-4420TN
TJ-4520TN
TJ-4422TN
TJ-4522TN



BPA-HA2L-004 *

Lämpötulostuspää
(203 dpi)

TJ-4005DN
TJ-4020TN
TJ-4021TN



BPA-HA2M-004 *

Lämpötulostuspää
(203 dpi)

TJ-4420TN
TJ-4422TN



BPA-HA3L-004 *

Lämpötulostuspää
(300 dpi)

TJ-4120TN
TJ-4121TN



BPA-HA3M-004 *

Lämpötulostuspää
(300 dpi)

TJ-4520TN
TJ-4522TN



BPA-PRL-004 *

Tausta-
paperittoman
tarran vetorulla

TJ-4005DN
TJ-4020TN
TJ-4120TN
TJ-4021TN
TJ-4121TN



BPA-PRM-004 *

Tausta-
paperittoman
tarran vetorulla

TJ-4420TN
TJ-4520TN
TJ-4422TN
TJ-4522TN



TJ-mallisto

lyhyt yhteenveto

TJ-4005DN	TJ-4020TN	TJ-4120TN	TJ-4021TN	TJ-4121TN	TJ-4420TN	TJ-4520TN	TJ-4422TN	TJ-4522TN
TJ-sarja								

Tulostus

Tulostustekniikka	Suora-lämpötulostus	Suoralämpö- ja lämpösiirtotulostus				Suoralämpö- ja lämpösiirtotulostus			
Tulostustarkkuus	203 dpi	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
Tulostusnopeus	6 ips (152 mm/s)	10 ips (254 mm/s)	7 ips (178 mm/s)	10 ips (254 mm/s)	7 ips (178 mm/s)	14 ips (356 mm/s)	12 ips (305 mm/s)	14 ips (356 mm/s)	12 ips (305 mm/s)
Maksimitulostusleveys	107 mm	107 mm	105,7 mm	107 mm	105,7 mm	104 mm			
Maksimitulostuspituus	25 400 mm	25 400 mm	11 430 mm	25 400 mm	11 430 mm	25 400 mm	11 430 mm	25 400 mm	11 430 mm
Minimitulostuspituus	5 mm				5 mm				
Materiaalianturin tyyppi	Väli (läpäisyyn perustuva), musta merkki (heijastava), värinauhakooderi (heijastava), värinauha lopussa (läpäisyyn perustuva), tulostuspää auki (läpäisyyn perustuva) TJ-4005DN: GVäli (läpäisyyn perustuva), musta merkki (heijastava), tulostuspää auki (läpäisyyn perustuva)					Väli, läpäisyyn perustuva (asento säädettävä), musta merkki, heijastava (asento säädettävä), tulostuspää auki, läpäisyyn perustuva, värinauhakooderi, heijastava, värinauha lopussa, läpäisyyn perustuva		Väli, läpäisyyn perustuva (asento säädettävä), musta merkki, heijastava (asento säädettävä), tulostuspää auki, läpäisyyn perustuva, värinauhakooderi, heijastava, värinauha lopussa, läpäisyyn perustuva, materiaali lähes loppu	
Materiaalianturin sijainti	Säädettävä: väli, musta merkki. Kiinteä: värinauhakooderi, värinauha lopussa, tulostuspää auki. TJ-4005DN: Säädettävä: väli, musta merkki. Kiinteä: tulostuspää auki					Säädettävä: väli, musta merkki. Kiinteä: värinauhakooderi, värinauha lopussa, tulostuspää auki			
Irrotus	Vakio: jatkuva, repäisy (lisävaruste), taustapaperin irrottaja, leikkuri					Vakio: jatkuva, repäisy (lisävaruste), taustapaperin irrottaja, leikkuri		Vakio: jatkuva, takaisinkelaus	

Liitännät

USB	●	●	●	●	●	●	●	●	●
USB-isäntä	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sarjaliitäntä	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bluetooth (lisävaruste)*						●	●	●	●
Kiinteä lähiverkko	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Langaton lähiverkko (lisävaruste)	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Yleistä

Mitat (mm)	248 (l) x 274 (k) x 436 (s) mm				276 (l) x 326 (k) x 502 (s) mm		276 (lL) x 412 (k) x 502 (s) mm	
Paino	9,2 kg Taustapaperin irrottajalla: 9,9 kg Leikkurilla: 9,6 kg Bruttopaino: 11,2 kg		9,4 kg Taustapaperin irrottajalla: 10,1 kg Leikkurilla: 9,8 kg Bruttopaino: 11,4 kg		15,35 kg Taustapaperin irrottajalla: 16,4 kg Leikkurilla: 16,9 kg		18,93 kg	
Ohjauspaneeli	4 intuitiivista kuvaketta, 1 tulostimen tilan merkkivalo, 2 painiketta (tautus, syöttö)		3,5 tuuman värikosketusnäyttö, 1 tulostimen tilan merkkivalo, 6 painiketta		LCD-näyttö, 1 tulostimen tilan merkkivalo, 6 painiketta		Värikosketusnäyttö, 1 tulostimen tilan merkkivalo, 6 painiketta	
Kosketusnäyttö			●	●			●	●
Repäisyreuna	●	●	●	●	●	●		
Tuetut käyttöjärjestelmät	Windows, Linux, MAC, Android ja iOS							
Tuetut komennot	FBPL-EZD (EPL2,ZPL2,DPL)				FBPL-EZD (EPL2,ZPL2,DPL)			

*Bluetooth-liitäntävaihtoehto kuuluu samaan moduuliin kuin langaton lähiverkko.