

DCP-8250DN

brother®
at your side

TUTUSTU ERITTÄIN
NOPEAAN
TUOTTAVUUTEEN



**AMMATTIKÄYTTÖÖN
SUUNNATTU ERITTÄIN NOPEA
BROTHER DCP-8250DN LISÄÄ
TYÖRYHMÄSI TUOTTAVUUTTA JA
TULOSTUSMAHDOLLISUUKSIA.**

Toiminnot, jotka optimoivat työnkulkusi:

- Erittäin nopea tulostus, jopa 40 sivua/min
- Supervärikaseteilla tulostat jopa 12000¹ sivua
- Intuitiivinen 12,6 cm leveä värillinen kosketusnäyttö
- Vakio paperikapasiteetti 550 arkkia
- Automaattinen 2-puoleistulostus, kopiointi ja skannaus
- Tulostustarkkuus 1200 x 1200 dpi
- Ensimmäinen sivu 8,5 sekunnissa



PRINT



COPY



SCAN

HUIPPU MONITOIMILAITE TYÖRYHMÄKÄYTTÖÖN

Me Brotherilla tiedämme, että tiedonvälitys on yrityksille erittäin tärkeää, yrityksen koosta riippumatta. Erittäin nopea DCP-8250DN monitoimilaite yhdistää tulostimen, skannerin ja kopiokoneen sekä sisältää tehokkaita toimintoja, jotka tekevät työnkulusta sujuvaa.

SUORITUSKYKYÄ

Ensimmäinen sivu tulostuu alle 8,5 sekunnissa ja jopa 40 sivun maksimitulostusnopeus takaa, että suuretkin tulostustyöt sujuvat vaivattomasti ja aikataulut pitävät. Intuiitiivinen 12,6 cm leveä kosketusnäyttö helpottaa käyttöä, joten käyttäjät saavat haluamansa tulostustyöt valmiiksi nopeasti ja helposti.

JOUSTAVUUTTA

Suurten tulostusmäärien tulostaminen edellyttää ammattimaista paperikapasiteettia. Laitteessa on vakiona 500 arkin tulostuspaprikasetti ja 50 arkin monikäyttöalusta. Valinnaisella 500 arkin lisäpaperikasetilla voidaan tarvittaessa kasvattaa paperikapasiteetti jopa 1050 arkiin. 50 arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite automatisoi erittäin nopean 2-puolisen skannauksen ja -kopiointin.

KUSTANNUSTEHOKAS

Kustannustehokaiden toimintojen, kuten värinsäästötoiminnon ja virransäästötilan käyttäminen alentaa merkittävästi käyttökustannuksia. Valinnaisten 12000¹ supervärikasettien käyttäminen sekä erillinen rumpu laskevat tulostuskustannuksia entisestään ja tiedät tulostavasi erittäin kustannustehokkaasti



AMMATTIKÄYTTÖÖN

Erittäin tarkka tulostus, 1200 x 1200 dpi, mahdollistaa korkealaatuiset tulosteet, joiden teksti on terävää ja pienetkin sivulla olevat yksityiskohdat selkeitä. Tulosta tärkeitä yritystulosteita käyttämällä automaattista 2-puoleistulostusta ja vihkotulostusta, niin asiakirjasi tulostuvat A5-vihkomuodossa ja lasket samalla paperinkulutustasi jopa 75 %.

INTEGROITU

Valikoima tehokkaita skannaustoimintoja, kuten skannaus verkkoon (vain Windows®) ja skannaus FTP-palvelimelle, mahdollistavat tehokkaan ja erittäin nopean tiedonsiirron sekä paikallisesti, että etänä. Kiinteä verkkoliitäntä ja yleisesti käytetyt tulostinemuoinnit, kuten PCL6 ja BR-Script3 (PostScript 3-emulaattori), takaavat helpon liitettävyyden toimistoympäristöihin.

LUOTETTAVUUTTA

DCP-8250DN tulostaa helposti jopa 5000 sivua kuukaudessa. Suorituskykyinen monitoimilaite tuottaa erittäin korkealaatuisia tulosteita ja vastaa vaativienkin toimistoympäristöjen vaatimuksiin.

“Intuiitiivinen ja monipuolinen DCP-8250DN on täydellinen työryhmätulostin.”

BROTHERIN LAITEHALLINTARATKAISUT



DCP-8250DN tukee useita laitehallinta- ja käyttöseurantaratkaisujamme:

- **BRAdmin Professional** – Ohjelma laitehallintaan ja asetusten määrittämiseen verkon kautta. Soveltuu myös suurelle ja hajautetulle laitekannalle. Voit seurata tulostusongelmia ja asettaa automaattisen sähköpostimuistutuksen, joka ilmoittaa mahdollisista ongelmista, ennen kuin ne ehtivät vaikuttaa tuottavuuteen.
- **WWW-pohjainen hallinta** – Voit ottaa yhteyttä laitteeseen tavallisella nettiselaimella ja ongelmatilanteissa määrittää asetuksia.
- **Yleinen tulostinohjain** – Helppokäyttöinen perustulostinohjain, joka tukee useita Brotherin tulostimia ja voidaan jakaa keskitetysti ja asentaa automaattisesti oikeilla asetuksilla.

TIETOTURVA



- **Pidä yhteyttä** – Luottamuksellinen tieto säilyy luottamuksellisena matkatessaan verkon yli tietokoneesta tulostimeen salattuna uusimmilla turvaprotokollilla, kuten 802.1x, LEAP ja Microsoft PEAP.
- **Kontrolloi kuluja** – Voit rajoittaa tiettyjen käyttäjien tulostus-, kopiointi- ja skannaustoimintoja, joko estämällä ne kokonaan tai määrittämällä tulostuskiintiön tai ylärajan tiettyä aikaa tulostettaville sivuille.

DCP-8250DN - Ympäristöystävällinen tulostusratkaisu

Sitoutumisemme ympäristöön näkyy esimerkiksi laitteillemme myönnettyissä ympäristömerkeissä ja laitteidemme ympäristöystävällisissä ominaisuuksissa:

- **Erilliset värikasetit ja rumpu:** Vähemmän hävikkiä ja alemmat tulostuskustannukset.
- **Värinsäästötoiminto:** Käyttää vähemmän väriä ja auttaa alentamaan tulostuskustannuksia.
- **2-puoleistulostus, N-sivua yhdelle arkille ja vihkotulostus:** Vähennät paperinkulutustasi jopa 75 %, kun tulostat useita sivuja samalle arkille.
- **Virransammutustila⁴:** Kun laitetta ei käytetä, tehonkulutus laskee keskimäärin 1,6 wattiin, joka on vain kuudesosa odotustilan kulutuksesta.
- **Hiljainen tila:** Tulostuksen melutasoa voidaan vähentää tiloissa, joissa tehdään keskittymistä vaativaa työtä, Blue Angel -ympäristömerkin suositusten mukaisesti.



YLEISTÄ

Toimintaperiaate Laserin turvallisuus Proessori Muisti Tietokoneiliitäntä Kiinteä verkkoliitäntä Näyttö	Mustavalkolaseritulostin Luokan 1 laserlaite (IEC 60825-1:2007) StarSapphire 400 MHz 128 Mt, laajennettavissa 384 Mt asti 144-jalkaisella 16 bit DDR2-DIMM-muistikortilla USB 2.0 ja USB-suoraliitäntä tulostusta ja skannausta varten muistikulle Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/ 1000Base-T) 12,6 cm leveä värillinen kosketusnäyttö
---	---

AUTOMAATTINEN KAKSIPUOLEISMUSTAVALKOTULOSTIN

Tulostusnopeus Duplextulostusnopeus Tulostustarkkuus Lämpenemisaika Ensimmäinen sivu Emuloinnit PCL-fontit PS-fontit Viivakooditulostus	Jopa 40 s/min (sivua minuutissa) Jopa 18 k/min (kuvaa minuutissa) 1200 x 1200 dpi, HQ1200 (2400 x 600 dpi), 600 x 600dpi Alle 3 s säästötilasta Alle 8,5 s odotustilasta PCL6, BR-Script3 (PostScript 3-emulaattori), IBM Proprinter XL, Epson FX-850 66 skaalattavaa, 12 bittikarttafonttia 66 PostScript-yhteensopivaa fonttia UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code 128 (set A, B, C), EAN 128 (set A, B, C)
---	--

AUTOMAATTINEN KAKSIPUOLEISMUSTAVALKOKOPIOKONE

Kopiointinopeus Kopiointitarkkuus Ensimmäinen kopio Kopioliaskuri Suurennsuurennus/pienennys N-sivua yhdelle arkille	Jopa 40 k/min (kopiota minuutissa) 1200 x 600 dpi Alle 10,5 sekuntia odotustilasta Jopa 99 kopiota, pinooa tai laittelee Suurentaa tai pienentää välillä 25 - 400 %, 1% välein Tiivistää 2 tai 4 sivua yhdelle A4-arkille
---	--

AUTOMAATTINEN KAKSIPUOLEISVÄRISKANNERI

Skannaustarkkuus Harmaasävyt Värien määrä Scan-näppäin Verkkoskannaus Ohjaimet	Optinen: 1200 x 1200 dpi Valotustaso, 1200 x 600 dpi Automaattinen dokumentinsyöttölaite, Interpoloitu: jopa 19200 x 19200 dpi 256 harmaasävyä 48 bit sisäiset, 24 bit ulkoiset värit Skannaus sähköpostiin, tekstintulostukseen, kuvaksi, tiedostoon ja hakukelpoiseksi PDF:ksi (vaatii mukana toimitetun ohjelman) Skannaus verkkokansioon (vain Windows), FTP:lle ja sähköpostiin. TWAIN, WIA, ICA, SANE ja ISIS ³
---	---



PAPERINKÄSITELY

Paperinsyöttö Ulostulotaso	Paperikasetti 500 arkkiä Monikäyttöalusta 50 arkkiä Automaattinen dokumentinsyöttölaite 50 arkkiä Lisäpaperikasetti 500 arkkiä Max 150 arkkiä, kuvapuoli alaspäin 1 arkki, kuvapuoli ylöspäin, suora paperirata
-------------------------------	--

TULOSTUSMATERIAALIT

Paperityypit ja -painot Paperikoko Kirjekuoret ja tarrat	Vakio- ja lisäpaperikasetti - tavallinen ja uusiopaperi 60 - 105 g/m ² Monikäyttöalusta - tavallinen, vesileima- ja uusiopaperi 60 - 163 g/m ² Automaattinen dokumentinsyöttölaite: 64 - 90 g/m ² Vakio- ja lisäpaperikasetti: A4, letter, B5 (ISO/JIS), A5 (pysty ja vaakana), B6 (ISO), A6, Exe, Legal, Folio. Kaksiipuolinen tulostus: Vain A4 Monikäyttöalusta: leveys 76,2 - 215,9 mm, pituus 127 - 355,6 mm Automaattinen dokumentinsyöttölaite: tavallinen ja uusiopaperi Monikäyttöalustalta (tulostuslaatu ja paperinsyöttö) luotettavuus riippuvat käytetyistä materiaaleista ja sen laadusta
--	---

KÄYTTÖJÄRJESTELMÄTIK

Windows® Mac Linux	Windows 7®, Vista® ja XP Professional® (32 ja 64 bit versiot), Windows XP Home®, Windows Server 2008® (32 ja 64 bit versiot), Windows Server 2008R2®, Windows Server 2003® (32 ja 64 bit versiot). Huom. Windows Server 2008® ja 2003® tukevat vain tulostusta. Mac OS-X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x ja uudemmat CUPS-ohjain ja LPD/LPR-ohjain (Intel x86/x64 ympäristöön)
--------------------------	---

TULOSTINOHJAINTOIMINNOT

N-sivua yhdelle arkille Julistetulostus Vesileima Makro Käyttäjän todennus Vihkotulostus Hiljainen tila Ohita tyhjä sivu Tulostuksen toisto	Tiivistää 2, 4, 9, 16 tai 25 sivua yhdelle A4-arkille (Windows ja Mac) Suurentaa A4-sivun julisteeksi käyttäen 4, 9, 16 tai 25 A4-arkkia Tulostaa haluamasi tekstin automaattisesti jokaisen sivun taustalle Tulostaa haluamasi kuvan, esim. yrityksesi logon, automaattisesti jokaiseen tulosteeseen Lisää jokaiseen tulosteeseen käyttäjäkohtaisen tekstin (päiväys, lyhyt viesti, käyttäjänimi) Tulostaa asiakirjan A5-vihkomuotoon Pienentää tulostuksen melutasoa (laskee samalla tulostusnopeutta) Poistaa tulostustyöstä tyhjat sivut Tulostaa viimeksi tulostetun sivun uudestaan
---	---

VERKKO

WWW-pohjainen hallinta Ohjattu ohjaimen käyttöönnotto BRAdmin Professional Tulostusloki Sähköpostitiedote	Voit ottaa yhteyttä tulostuspalvelimeen nettiselaimen kautta. Avustaa asennettaessa tulostinohjain yhtä aikaa useaan verkkoon koneeseen (vain Windows) Palvelintyyppinen ohjelma tulostinpalvelimen hallintaan ³ Tallettaa kunkin käyttäjän tulostustyömäärät verkkoon Ilmoittaa sähköpostilla tulostimen tilanteen, esim. väri vähissä
---	--

TIETOTURVA

Asetuslukko Toimintolukko SSL-suojattu tulostus IP Filter 802.1x-protokollat	Estää käyttäjä muuttamasta asetuksia Voit sulkea tietyt käyttäjät ryhmät haluttujen toimintojen kopeulle ja asettaa sivumääräkiintiöitä Tulostustyön siirto laitteeseen suojattu IPP-salauksella Laitteeseen saa yhteyden vain tietyistä IP-osoitteista (vain IPv4) EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS
--	--

TULOSTUSTARVIKKEET

IAloituskasetti: Normaali värikasetti: Suurvärikasetti: Supervärikasetti: Rumpuyksikkö Lisäpaperikasetti	Noin 8000 sivua ¹ TN-3330: Noin 3000 sivua ¹ TN-3380: Noin 8000 sivua ¹ TN-3390: Noin 12 000 sivua ¹ DR-3300: Jopa 30 000 sivua (sivu kerrallaan) LT-5400: Jopa 500 arkkiä
---	---



PAINO JA MITAT

Pakkaus Laite	594 (lev) x 533 (syv) x 636 (kor) mm, 21,9 kg 491 (lev) x 415 (syv) x 477 (kor) mm, 17,5 kg
------------------	--

YMPÄRISTÖ

Tyypillinen energiakulutus Tehonkulutus Melutaso (äänepaine) Melutaso (teho) Virransäästö Väriaineen säästö	2,57 kWh/viikko Tulostus: 694 W Odotus: 9,8 W Virransammutustila: 1,6 W Tulostus: 59 dB(A) Hiljainen tila: 54 dB(A) Odotus: 37 dB(A) Tulostus: 6,63 BA Hiljainen tila: 6,4 BA Odotus: 4,7 BA Vähentää energiakulutusta, kun laitetta ei käytetä. Vähentää väriaineen kulutusta.
--	--

KÄYTTÖSUOSITUS

Suosittelu tulostusmäärä kuukaudessa: Maksimi tulostusmäärä kuukaudessa:	1000 - 5000 sivua 100 000 sivua ²
---	---



¹ Kasetin keskimääräinen kesto on mitattu ISO/IEC 19752 mukaan. ² Käyttösuositusta käytetään vertailtaessa eri Brotherin malleja keskenään. Valitse malli, jonka käyttösuositus on suurempi kuin sinun tulostustarpeesi.

³ Ladattavissa osoitteesta <http://solutions.brother.com>

Jälleenmyyjä:

brother
at your side

BROTHER FINLAND Brother Nordic A/S Tanska, sivuliike Suomessa
Honkanummentie 2, 01260 VANTAA

puh. (09) 875 921, faksi (09) 875 1133 www.brother.fi, info@brother.fi

Tekniset tiedot painohetken tilanteen mukaan. Brother is a registered trademark of Brother Industries LTD. Brand productnames are registered trademarks of their respective companies