

Tarjota työntekijöillesi mahdollisuus mobiiliin tarra- ja kuittitulostukseen milloin tahansa.

Tutustu mobiilitulostinmallistoon.

RJ-mobiilitulostimien vakuuttava tulostusnopeus ja kestävä muotoilu vastaavat useiden eri alojen vaatimuksiin.

Mobiilitulostimilla on IP54-luokitus ja ne kestävät pudotuksen jopa 2,5 metristä. RJ-mallistomme tulostimet kestävät kosteutta ja erilaisia säätiloja sekä tulostavat ongelmitta sisätiloissa myös pölyisessä käyttöympäristössä.

Kompakti ja kevyt mobiilitulostin kaksi tuumaa leveään tulostukseen.



Tulostaa kuitteja
Paino 215 g
Tulostusleveys jopa 48 mm
Tulostusnopeus 101,6 mm/sekunti
USB-liitäntä ja Bluetooth
Kestää pudotuksen 2,5 metristä*
IP54-luokitus*
203 dpi tulostustarkkuus
FBPL-EZC (EPL2/ZPL2/CPCL) - tuki
FBPL-EZP (EPL2/ZPL2/ESC-POS) - ladattavissa

RJ-2035B

Kompakti ja kevyt mobiilitulostin Wi-Fi-yhteyksin kaksi tuumaa leveään tulostukseen.



Tulostaa kuitteja
Paino 215 g
Tulostusleveys jopa 48 mm
Tulostusnopeus 101,6 mm/sekunti
USB-liitäntä, Bluetooth ja Wi-Fi
Kestää pudotuksen 2,5 metristä*
IP54-luokitus*
203 dpi tulostustarkkuus
FBPL-EZC (EPL2/ZPL2/CPCL) - tuki
FBPL-EZP (EPL2/ZPL2/ESC-POS) - ladattavissa

RJ-2055WB

Kompakti ja kevyt mobiilitulostin kolme tuumaa leveään tulostukseen.



Tulostaa kuitteja
Paino 375 g
Tulostusleveys jopa 72 mm
Tulostusnopeus 101,6 mm/sekunti
USB-liitäntä ja Bluetooth
Kestää pudotuksen 2,5 metristä*
IP54-luokitus*
203 dpi tulostustarkkuus
FBPL-EZC (EPL2/ZPL2/CPCL) - tuki
FBPL-EZP (EPL2/ZPL2/ESC-POS) - ladattavissa

RJ-3035B

Kompakti ja kevyt mobiilitulostin Wi-Fi-yhteyksin kolme tuumaa leveään tulostukseen.



Tulostaa kuitteja
Paino 375 g
Tulostusleveys jopa 72 mm
Tulostusnopeus 101,6 mm/sekunti
USB-liitäntä, Bluetooth ja Wi-Fi
Kestää pudotuksen 2,5 metristä*
IP54-luokitus*
203 dpi tulostustarkkuus
FBPL-EZC (EPL2/ZPL2/CPCL) - tuki
FBPL-EZP (EPL2/ZPL2/ESC-POS) - ladattavissa

RJ-3055WB

IP54-luokitellut mobiilitulostimet ovat läpäisseet pudotustestin 2,5 metristä, joten voit huoletta kuljettaa tulostimia mukanasasi.

Kestävä ja kompakti mobiilitulostin Bluetooth-yhteydellä kaksi tuumaa leveään tulostukseen.



Tulostaa kuitteja

Paino 465 g

Tulostusleveys jopa 54 mm

Tulostusnopeus 152 mm/sekunti

USB-liitäntä ja Bluetooth

Kestää pudotuksen 2,5 metristä

IP54-luokitus

203 dpi tulostustarkkuus

Raster, ESC/P, P-Touch Template, ZPL2, CPCL - tuki

RJ-2030

Kestävä ja nopea mobiilitulostin Bluetooth- ja Wi-Fi-yhteyksin kaksi tuumaa leveään tulostukseen.



Tulostaa kuitteja

Paino 465 g

Tulostusleveys jopa 54 mm

Tulostusnopeus 152 mm/sekunti

USB-liitäntä, Bluetooth ja Wi-Fi

Kestää pudotuksen 2,5 metristä

IP54-luokitus

203 dpi tulostustarkkuus

Raster, ESC/P, P-Touch Template, ZPL2, CPCL - tuki

RJ-2050

Kestävä ja nopea mobiilitulostin Wi-Fi-yhteyksin kaksi tuumaa leveään tulostukseen.



Tulostaa kuitteja ja tarroja

Paino 545 g

Tulostusleveys jopa 54 mm

Tulostusnopeus 152 mm/sekunti

USB-liitäntä ja Wi-Fi

Kestää pudotuksen 2,5 metristä

IP54-luokitus

203 dpi tulostustarkkuus

Raster, ESC/P, P-Touch Template, ZPL2, CPCL - tuki

RJ-2140

Kestävä ja nopea mobiilitulostin Bluetooth- ja Wi-Fi-yhteyksin kaksi tuumaa leveään tulostukseen.



Tulostaa kuitteja ja tarroja

Paino 545 g

Tulostusleveys jopa 54 mm

Tulostusnopeus 152 mm/sekunti

USB-liitäntä, Bluetooth ja Wi-Fi

Kestää pudotuksen 2,5 metristä

IP54-luokitus

203 dpi tulostustarkkuus

Raster, ESC/P, P-Touch Template, ZPL2, CPCL - tuki

RJ-2150

Kestävä muotoilu ja monipuoliset liitännävaihtoehdot tekevät liikkuvasta työstä sujuvaa.

Kestävä mobiilitulostin Bluetooth-yhteydellä kolme tuumaa leveään tulostukseen.



Tulostaa kuitteja ja tarroja

Paino 807 g

Tulostusleveys jopa 72 mm

Tulostusnopeus 127 mm/sekunti

USB-liitäntä ja Bluetooth

Kestää pudotuksen 2 metristä

IP54-luokitus

203 dpi tulostustarkkuus

Raster, ESC/P, P-Touch Template, ZPL2, CPCL - tuki

RJ-3230BL

Kestävä mobiilitulostin Bluetooth- ja Wi-Fi-yhteyksin kolme tuumaa leveään tulostukseen.



Tulostaa kuitteja ja tarroja

Paino 807 g

Tulostusleveys jopa 72 mm

Tulostusnopeus 127 mm/sekunti

USB-liitäntä, Bluetooth ja Wi-Fi

Kestää pudotuksen 2 metristä

IP54-luokitus

203 dpi tulostustarkkuus

Raster, ESC/P, P-Touch Template, ZPL2, CPCL - tuki

RJ-3250WBL

Kestävä ruggeroitu mobiilitulostin Bluetooth-yhteydellä neljä tuumaa leveään tulostukseen.



Tulostaa kuitteja ja tarroja

Paino 850 g

Tulostusleveys jopa 104 mm

Tulostusnopeus 127 mm/sekunti

USB-liitäntä ja Bluetooth

Kestää pudotuksen 2,1 metristä

IP54-luokitus

203 dpi tulostustarkkuus

Raster, ESC/P, P-Touch Template, ZPL2, CPCL - tuki

RJ-4230B

Kestävä ruggeroitu mobiilitulostin Bluetooth- ja Wi-Fi-yhteyksin neljä tuumaa leveään tulostukseen.



Tulostaa kuitteja ja tarroja

Paino 850 g

Tulostusleveys jopa 104 mm

Tulostusnopeus 127 mm/sekunti

USB-liitäntä, Bluetooth ja Wi-Fi

Kestää pudotuksen 2,1 metristä

IP54-luokitus

203 dpi tulostustarkkuus

Raster, ESC/P, P-Touch Template, ZPL2, CPCL - tuki

RJ-4250WB

Lisävarusteet

Brotherilta löydät laajan valikoiman lisävarusteita, joilla voit räätälöidä mobiilitulostimesi käyttötarkoituksesi mukaan.



Lisävaruste	Tuotekoodi	Laiteyhteensopivuus
Verkkolaite	PA-AD-600AEU	RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3230BL, RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB
Akun ohitussarja (tupakansyttimeen)	PA-BEK-001CG	RJ-3230BL, RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB
Akun ohitussarja (kiinteä asennus)	PA-BEK-001WR	RJ-3230BL, RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB
Ladattava litiumioniakku	PA-BT-003	RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150
	PA-BT-008	RJ-2035B, RJ-2055WB
	PA-BT-009	RJ-3035B, RJ-3055WB
Ladattava litiumioniakku (Smart)	PA-BT-006	RJ-3230BL, RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB
	PA-BT-010	RJ-3035B, RJ-3055WB
Latauslaite yhdelle akulle	PA-BC-002	RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150
	PA-BC-003	RJ-3230BL, RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB
	PA-BC-005	RJ-3035B, RJ-3055WB
Latauslaite neljälle akulle	PA-4BC-001	RJ-2035B, RJ-2055WB
	PA-4BC-002	RJ-3035B, RJ-3055WB
Lataava telakka yhdelle tulostimelle	PA-CR-003	RJ-2035B, RJ-2055WB
	PA-CR-004	RJ-3035B, RJ-3055WB
	PA-CR-005*	RJ-3230BL, RJ-3250WBL
Lataava telakka (ajoneuvoon)	PA-CR-002A	RJ-4230B, RJ-4250WB

* Ethernet-portilla

Lisävaruste	Tuotekoodi	Laiteyhteensopivuus
Lataava telakka neljälle tulostimelle	PA-4CR-001	RJ-2035B, RJ-2055WB
	PA-4CR-002	RJ-3035B, RJ-3055WB
	PA-4CR-003*	RJ-3230BL, RJ-3250WBL
Autolaturi (tupakansyttimeen)	PA-CD-001CG	RJ-2035B, RJ-2055WB, RJ-3035B, RJ-3055WB
	PA-CD-600CG	RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3230BL, RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB
Autolaturi (kiinteä asennus)	PA-CD-600WR	RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3230BL, RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB
Olkahihna	PA-SS-001	RJ-2035B, RJ-2055WB, RJ-3035B, RJ-3055WB
	PA-SS-4000	RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3230BL, RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB
Taustapaperin irrottaja	PA-LP-007	RJ-3230BL, RJ-3250WBL
Taustapaperittoman tarran vetorulla	PA-LPR-001	RJ-4230B, RJ-4250WB
	PA-LPR-002	RJ-2035B, RJ-2055WB
	PA-LPR-003	RJ-3035B, RJ-3055WB
	PA-LPR-004	RJ-3230BL, RJ-3250WBL
Paperirullanpidin	PA-RH-002	RJ-3035B, RJ-3055WB
Välikappale paperirullaan	PA-RS-001	RJ-2035B, RJ-2055WB
	PA-RS-002	RJ-3035B, RJ-3055WB

Tulostusmateriaalit

BDL-7J000058-040

Jatkuva kuittirulla

RJ-2030 | RJ-2050
RJ-2140 | RJ-2150
RJ-3230BL | RJ-3250WBL
RJ-4230B | RJ-4250WB

Rullan koko:
58 mm x 13,8 m

Väri: valkoinen



BDL-7J000076-066

Jatkuva kuittirulla

RJ-3230BL
RJ-3250WBL

Rullan koko:
76 mm x 42 m

Väri: valkoinen



BDL-7J000102-058

Jatkuva kuittirulla

RJ-4230B | RJ-4250WB

Rullan koko:
101,6 mm x 32,2 m

Väri: valkoinen



BDE-1J026051-060


Muotoiltu tarrarulla

RJ-2140 | RJ-2150

Tarrakoko:
51 mm x 26 mm

Väri: valkoinen

Kpl: 500 tarraa/rulla



BDE-1J044076-066


Muotoiltu tarrarulla

RJ-3230B | RJ-3250WB

Tarrakoko:
76 mm x 44 mm

Väri: valkoinen

Kpl: 400 tarraa/rulla



BDE-1J152102-058

Muotoiltu tarrarulla

RJ-4230B | RJ-4250WB

Tarrakoko:
102 mm x 152 mm

Väri: valkoinen

Kpl: 85 tarraa/rulla



BDE-1J000057-030

Jatkuva kuittirulla

RJ-2035B | RJ-2055WB

Rullan koko:
57 mm x 6,6 m

Väri: valkoinen



BDE-1J000079-040

Jatkuva kuittirulla

RJ-3035B | RJ-3055WB

Rullan koko:
79 mm x 14 m

Väri: valkoinen



BDE-1J044076-040

Muotoiltu tarrarulla

RJ-3055WB

Tarrakoko:
76 mm x 44 mm

Väri: valkoinen

Kpl: 70 tarraa/rulla



Miksi valita Brother?

3 vuoden takuu

Meille on erittäin tärkeää, että teknistä tukea on saatavillasi silloin kun ongelmia ilmenee. Siksi tarjoamme kolmen vuoden takuun vakiona kaikkiin lämpösiirtotulostimiin.

At your side

Ammattitaitoinen tukitiimimme auttaa sinua mielellään tulostimesi integroinnissa. Brotherilla on myös myyntiedustajia ympäri maailmaa, joihin on helppo olla yhteydessä ja jotka auttavat sinua mielellään.

Tulostuksen asiantuntija

Brother tarjoaa laajan valikoiman monitoimilaitteita, skannereita ja tarratulostimia sekä yritysratkaisuja, jotka ovat räätälöitävissä juuri sinun yrityksellesi. Tulostuksen asiantuntijoina löydämme varmasti oikean tulostusratkaisun yrityksesi käyttötarkoitukseen.

RJ-mallisto lyhyesti

RJ-2035B	RJ-2055WB	RJ-2030	RJ-2050	RJ-2140	RJ-2150
2 tuumaa					

Tulostus

Tulostustekniikka	Suoralämpötulostus				
Tulostusnopeus	101,6 mm/sekunti	152 mm/sekunti			
Tarkkuus	203 dpi				
Maksimi tulostusleveys	48 mm (kuitti)	54 mm (kuitti)	54 mm (kuitti) 51 mm (tarra)		

Tulostusmateriaalit

Kuitit	●	●	●	●	●	●
Tarrat					●	●

Liitännät

USB	●	●	●	●	●	●
Langaton verkko		●		●	●	●
Bluetooth	●	●	●	●		●
AirPrint				●	●	●
MFi	●			●		●

Yleistä

IP-luokitus	IP42 (IP54 laukulla, lisävaruste)	IP54			
Pudotuksen kesto (metriä)	1,8 (2,5 laukulla, lisävaruste)	2,5			
Paino (sisältää akun)	215 g	465 g	545 g		
Mitat (mm)	79 (l) 36,5 (k) 116 (s)	122 (l) 57 (k) 100 (s)	151 (l) 73 (k) 100 (s)		
Käyttöjärjestelmätuki	Microsoft® Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Linux Mac OS v10.11-10.15	Microsoft® Windows® 7 Windows® 8 Windows® 8.1 Windows® 10	Microsoft® Windows® 7 Windows® 8 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019		
Mobiilituki	Android/iOS	Android	Android/iOS		
Tuetut komennot	FBPL-EZC (EPL2/ZPL2/CPCL) FBPL-EZP (EPL2/ZPL2/ESC-POS) - ladattavissa	P-touch Template, ESC/P, Raster, ZPL II emulointi, CPCL emulointi			

RJ-mallisto lyhyesti

RJ-3035B	RJ-3055WB	RJ-3230BL	RJ-3250WBL	RJ-4230B	RJ-4250WB
3 tuumaa				4 tuumaa	

Tulostus

Tulostustekniikka	Suoralämpötulostus			Suoralämpötulostus	
Tulostusnopeus	101,6 mm/sekunti	127 mm/sekunti		127 mm/sekunti	
Tarkkuus	203 dpi			203 dpi	
Maksimi tulostusleveys	72 mm			104 mm	

Tulostusmateriaalit

Kuitit	●	●	●	●	●	●
Tarrat		●	●	●	●	●

Liitännät

USB	●	●	●	●	●	●
Langaton verkko		●		●		●
Bluetooth	●	●	●	●	●	●
AirPrint				●		●
MFi	●		●	●	●	●

Yleistä

IP-luokitus	IP42 (IP54 laukulla, lisävaruste)		IP54		IP54
Pudotuksen kesto (metriä)	1,8 (2,5 laukulla lisävaruste)		2,0		2,1
Paino (sisältää akun)	375 g	375 g	802 g	802 g	850 g
Mitat (mm)	105 (l) 49,5 (k) 116 (s)	105 (l) 49,5 (k) 116 (s)	117 (l) 77 (k) 180 (s)	117 (l) 77 (k) 180 (s)	153 (l) 68 (k) 159 (s)
Käyttöjärjestelmätuki	Microsoft® Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Linux Mac OS v10.11-10.15		Microsoft® Windows® 7, 8.1, 10 Windows® Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019		Microsoft® Windows® 7 Windows® 8 Windows® 8.1 Windows® 10 RJ-4250WB, myös: Microsoft® Windows Server® 2008 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016
Mobiilituki	Android/iOS				Android/iOS
Tuetut komennot	FBPL-EZC (EPL2/ZPL2/CPCL) FBPL-EZP (EPL2/ZPL2/ESC-POS) - ladattavissa		Raster, ESC/P, P-touch Template, ZPL II emulointi, CPCL emulointi		P-touch Template, ESC/P, Raster, ZPL II emulointi, CPCL emulointi