

# Robuste og enkle å integrere

Oversikt over serien av industrielle etikettskrivere

Hold tritt med økte krav, ved hjelp av serien av pålitelige, industrielle etikettskrivere fra Brother – bygd for deg og bygd for å vare.

Skriv ut over 1000 etiketter per dag med TJ-serien, som tilbyr to utskriftsoppløsninger og utskriftshastigheter på opptil 14 ips. I tillegg har du et utvalg av LED-, LCD- og berøringsdisplayer å velge blant, alle designet med brukeren i tankene.

Robust industriell etikettskriver med LED-indikator



LED-indikator for skriverstatus  
Oppløsning på 203 dpi  
Utskriftshastighet på opptil 6ips  
Utskriftsbredde på opptil 107 mm  
FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL) støttet  
USB, USB Host, Serial, Ethernet og valgfri wi-fi\*

**TJ-4005DN**

Robust industriell etikettskriver med LED-indikator



Samme som TJ-4005DN pluss  
Utskriftshastighet på opptil 10 ips  
450 m båndkapasitet

**TJ-4020TN**

Robust industriell etikettskriver med berøringsdisplay



Samme som TJ-4020TN pluss  
Berøringsdisplay

**TJ-4021TN**

Robust industriell etikettskriver med høy oppløsning og LED-indikator



LED-indikator for skriverstatus  
Oppløsning på 300 dpi  
Utskriftshastighet på opptil 7 ips  
Utskriftsbredde på opptil 105,7 mm  
FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL) støttet  
450 m båndkapasitet  
USB, USB Host, Serial, Ethernet og valgfri wi-fi\*

**TJ-4120TN**

Robust industriell etikettskriver med høy oppløsning og berøringsdisplay



Samme som TJ-4120TN pluss  
Berøringsdisplay

**TJ-4121TN**

Superrask og robust industriell etikettskriver med LCD-display



LCD-display

Oppløsning på 203 dpi

Utskriftshastighet på opptil 14 ips

Utskriftsbredde på opptil 104 mm

FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL) støttet

600 m båndkapasitet

USB, USB Host, Serial, Ethernet og valgfri wi-fi og Bluetooth\*

**TJ-4420TN**

Superrask og robust industriell etikettskriver med berøringsdisplay og intern spolefunksjon



Samme som TJ-4420TN pluss

Intern spolefunksjon

Berøringsdisplay

**TJ-4422TN**

Rask og robust industriell etikettskriver med høy kvalitet og LCD-display



LCD-display

Oppløsning på 300 dpi

Utskriftshastighet på opptil 12 ips

Utskriftsbredde på opptil 104 mm

FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL) støttet

600 m båndkapasitet

USB, USB Host, Serial, Ethernet og valgfri wi-fi og Bluetooth\*

**TJ-4520TN**

Rask og robust industriell etikettskriver med høy kvalitet og med berøringsdisplay og intern spolefunksjon



Samme som TJ-4520TN pluss

Intern spolefunksjon

Berøringsdisplay

**TJ-4522TN**

### Hva skal en kunde med en intern spolefunksjon?

Med den interne spolefunksjonen kan brukerne skrive ut så mange etiketter de trenger, når de trenger det. Etikettene spoles umiddelbart tilbake i en pen rull inne i skriveren etter hvert som de skrives ut. Det blir ikke noe rot, og den utskrevne etikettrollen er klar for henting når den trengs.

## TJ-tilbehør

### PA-CU-004 \*

Kutter

TJ-4005DN  
TJ-4020TN  
TJ-4120TN  
TJ-4021TN  
TJ-4121TN



### PA-CU-005 \*

Kutter

TJ-4420TN  
TJ-4520TN



### PA-LP-005 \*

Etikettavtager

TJ-4005DN  
TJ-4020TN  
TJ-4120TN  
TJ-4021TN  
TJ-4121TN



### PA-LP-006 \*

Etikettavtager

TJ-4420TN  
TJ-4520TN



### PA-WI-002

WLAN-grensesnitt  
(wi-fi)

TJ-4005DN  
TJ-4020TN  
TJ-4120TN  
TJ-4021TN  
TJ-4121TN



### PA-WB-001

Dobbelt grensesnitt  
(wi-fi og Bluetooth)

TJ-4420TN  
TJ-4520TN  
TJ-4422TN  
TJ-4522TN



### BPA-HA2L-004 \*

Termisk skrivehode  
(203 dpi)

TJ-4005DN  
TJ-4020TN  
TJ-4021TN



### BPA-HA2M-004 \*

Termisk skrivehode  
(203 dpi)

TJ-4420TN  
TJ-4422TN



### BPA-HA3L-004 \*

Termisk skrivehode  
(300 dpi)

TJ-4120TN  
TJ-4121TN



### BPA-HA3M-004 \*

Termisk skrivehode  
(300 dpi)

TJ-4520TN  
TJ-4522TN



### BPA-PRL-004 \*

Valse

TJ-4005DN  
TJ-4020TN  
TJ-4120TN  
TJ-4021TN  
TJ-4121TN



### BPA-PRM-004 \*

Valse

TJ-4420TN  
TJ-4520TN  
TJ-4422TN  
TJ-4522TN



# TJ-serien

## kort oppsummering

TJ-4005DN	TJ-4020TN	TJ-4120TN	TJ-4021TN	TJ-4121TN	TJ-4420TN	TJ-4520TN	TJ-4422TN	TJ-4522TN
<b>TJ-serien</b>								

### Utskrift

Utskriftsteknologi	Direkte termisk overføring	Direkte termisk overføring og termisk overføring				Direkte termisk overføring og termisk overføring			
Utskriftsoppløsning	203 dpi	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
Utskriftshastighet	6 ips (152 mm/sek)	10 ips (254 mm/sek)	7 ips (178 mm/sek)	10 ips (254 mm/sek)	7 ips (178 mm/sek)	14 ips (356 mm/sek)	12 ips (305 mm/sek)	14 ips (356 mm/sek)	12 ips (305 mm/sek)
Maks. utskriftsbredde	107 mm	107 mm	105,7 mm	107 mm	105,7 mm	104 mm			
Maks. utskriftslengde	25 400 mm	25 400 mm	11 430 mm	25 400 mm	11 430 mm	25 400 mm	11 430 mm	25 400 mm	11 430 mm
Min. utskriftslengde	5 mm				5 mm				
Mediesensortype	Mellomrom (transmissiv), svart merke (reflekerende), båndkoder (reflekerende), båndslutt (transmissiv), åpent hode (transmissiv). TJ-4005DN: Mellomrom (transmissiv), svart merke (reflekerende), åpent hode (transmissiv)					Mellomrom; transmissiv (posisjonsjusterbar), svart merke; reflekerende (posisjonsjusterbar), åpent hode; transmissiv, båndkoder; reflekerende, båndslutt; transmissiv		Mellomrom; transmissiv (posisjonsjusterbar) Svart merke; reflekerende (posisjonsjusterbar), åpent hode; transmissiv, båndkoder; reflekerende, båndslutt; transmissiv, mediet nær båndslutt	
Mediesensorkalitet	Justerbar: Mellomrom, svart merke. Fast: Båndkoder, båndslutt, åpent hode TJ-4005DN: Justerbar: Mellomrom, svart merke. Fast: Åpent hode					Justerbar: Mellomrom, svart merke. Fast: Båndkoder, båndslutt, åpent hode			
Frigivelsesmodus	Standard: Kontinuerlig, avriving. Tilleggsvalg: Skrelt, kuttet					Standard: Kontinuerlig, avriving. Tilleggsvalg: Skrelt, kuttet		Standard: Continuous, rewinding	

### Tilkobling

USB	●	●	●	●	●	●	●	●	●
USB-vert	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Serie	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bluetooth (tilleggsvalg)*						●	●	●	●
Trådbundet LAN	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Trådløst LAN (tilleggsvalg)	●	●	●	●	●	●	●	●	●

### Generelt

Mål (mm)	248 mm (B) x 274 mm (H) x 436 mm (D)				276 mm (B) x 326 mm (H) x 502 mm (D)		276 mm (B) x 412 mm (H) x 502 mm (D)	
Vekt	9,2 kg Skrellermodus: 9,9 kg Kuttermodus: 9,6 kg Bruttovekt: 11,2 kg		9,4 kg Skrellermodus: 10,1 kg Kuttermodus: 9,8 kg Bruttovekt: 11,4 kg		15,35 kg Skrellermodus: 16,4 kg Kuttermodus: 16,9 kg		18,93 kg	
Betjeningspanel	4 intuitive ikonindikatorer, 1 statusindikator, 2 knapper (pause, mating)		3,5-tommers berøringsdisplay i farger, 1 statusindikator, 6 navigeringsknapper		LCD-display, 1 statusindikator, 6 navigeringsknapper		Berøringsdisplay i farger, 1 statusindikator, 6 navigeringsknapper	
Berøringspanel			●	●			●	●
Avrivingslinje	●	●	●	●	●	●		
Operativsystemstøtte	Windows, Linux, MAC, Android og iOS							
Støttede kommandoer	FBPL-EZD (EPL2,ZPL2,DPL)				FBPL-EZD (EPL2,ZPL2,DPL)			

\*Muligheten for Bluetooth-tilkobling inngår i samme modul som trådløst LAN.