

DCP-7055W

brother®
at your side

FORBEDRET ALLSIDIGHET PÅ KONTORET



**DCP-7055W ER EN KOMPAKT
ALT-I-ETT MASKIN SOM GIR DEG
FORBEDREDE TILKOBLINGSMULIGHETER
FOR Å IMØTEKOMME KONTORETS KRAV.**



UTSKRIFT KOPI SKANNING

Egenskaper som optimaliserer arbeidsflyten

- Høyhastighet utskrift med inntil 20 sider per minutt
- Wi-Fi tilkobling
- 2 linjers LCD-skjerm
- Første utskrift på under 10 sekunder
- Standard papirkapasitet på 250 ark
- 2.400 x 600dpi oppløsning

DCP-7055W miljøvennlig utskrift

Vårt engasjement til miljøet vises med et bredt utvalg av miljøvennlige egenskaper og at vi har mottatt en rekke miljømerker og priser:

- **Separate toner og tromler:** Mindre svinn og dermed lavere kostnader.
- **Sparer toner:** Miljøvennlige egenskaper bruker mindre toner som gjør at du får lavere utskriftskostnader.
- **N-i-1:** Reduserer papirforbruket ved å trykke flere sider på 1 ark.
- **Hvilemodus:** Bruker mindre enn 1 Watt når den ikke er i bruk, den bruker altså 5,5 ganger mindre energi enn i standard klar modus.



GENERELT

Teknologi	Elektrofotografisk sort/hvit laserskriver
Laser klassifisering	Klasse 1 laser produkt (IEC 60825-1:2007)
Utskriftshastighet A4	Inntil 20 sider pr. minutt
Opplysning	HQ1200 (2.400 x 600dpi), 600dpi
Prossessor	200MHz (ARM9)
Oppvarmingstid	Mindre enn 7 sekunder (fra hvilemodus)
Første utskrift	Mindre enn 10 sekunder (fra klarmodus)
Emulering	GDI (vertsbasert)
Minne	32MB
Lokal tilkobling	Hi-Speed USB2.0
Trådløst nettverk	Trådløst LAN IEEE 802.11b/g (Infrastructure Mode/Adhoc Mode)
Display	16 tegn x 2 linjers LCD-skjerm

SORT/HVIT KOPIERING

Kopihastighet A4	Inntil 20 sider pr. minutt
Opplysning	Inntil 600 x 600dpi
Første kopi	Mindre enn 12 sekunder (fra klarmodus)
Antall kopier	Produserer inntil 99 kopier av hver original
Forstørrelse/forminske	25% - 400% i trinn på 1%
N i 1	Redusere 2 eller 4 sider til et enkelt ark

FARGESKANNER

Opplysning	Inntil 600 x 2.400dpi
Opplysning (forbedret)	Inntil 19.200 x 19.200dpi
Gråskala	256 gråtoner er tilgjengelig for kopiering og skanning
Fargedybde	48 bit internt, 24 bit eksternt
Skanntast	Skann dokumenter til e-post, bilde, OCR eller fil (alt tilgjengelig med medfølgende programvare)

PAPIRSPESIFIKASJONER

Papirtyper	Standard papirmagasin - vanlig og resirkulert papir Manuell papirmater - vanlig papir, resirkulert papir, bankpost, etiketter og konvolutter
Kapasitet og papirvekter	250 ark standard papirmagasin - 60 - 105 g/m ² 1 ark manuell papirmater - 60 - 163 g/m ²
Papirstørrelser	Standard papirmagasin - A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5(breddeformat), B6(ISO), A6 og Executive Manuell papirmater - bredde 76.2 til 216 mm, lengde 116 til 406.4 mm
Papirmottak	100 ark (tekst ned), 1 ark (tekst opp) rett papirbane

STØTTER OPERATIVSYSTEMER

Windows®	Windows 7® (32 & 64 bit editions), Windows Vista® (32 & 64 bit editions), Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions), Windows® XP Home Edition, Windows® 2000 Professional, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions), Windows® Server 2003 (32 & 64 bit editions). Merk at Windows® Server 2003 og 2008 kun er for utskrift.
Macintosh	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x
Linux ²	CUPS og LPD/LPRng skrivervsystem (x86, x64 environment)

SKRIVERDRIVER (KUN WINDOWS®)

N-opp utskrift (Windows® og Mac)	Spar papir ved å redusere 2, 4, 9, 16 eller 25 A4 sider til 1 A4 side (Mac, opp til 2, 4, 6, 9, eller 16)
Plakatutskrift	Forstør 1 A4 side til plakat ved å bruke 4, 9, 16 eller 25 A4 sider
Vannmerkeutskrift	Legg til tekst eller brukerdefinerte meldinger som et vannmerke
Hefteutskrift	Skriv ut dokumenter i A5 hefteformat
Hode og fot på papiret	Skriv ut tid, dato, bruker-ID eller brukerdefinerte beskjeder

NETTVERK PROTOKOLLER OG TRÅDLØS SIKKERHET

Nettbasert styring	Nettleserbasert programvare
Driver distribusjon	Raskt og enkelt distribuerer du Brothers skriverdriver til en nettbasert Windows® PC
BRAdmin Light	Skriverstyring for Windows® og Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x
BRAdmin Professional 3 ²	For LAN/WAN styring av alle dine skrivere
Protokoller	TCP/IP (IPv4 & IPv6)
IPv4 støttede protokoller	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client og Server, SMTP Client, ICMP, LLTD responder, Web Service
IPv6 støttede protokoller	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client og Server, SMTP Client, ICMPv6, LLTD responder, Web Services (Print)
Trådløs nettverksikkerhet	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH
Enkelt trådløst oppsett	Intel My WiFi Technology, Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS), Wi-Fi Certification Mark License

REKVISITA

Innboks toner	Inntil 700 sider ¹
Standard toner (TN-2010)	Inntil 1.000 sider ¹
Trommel (DR-2200)	Inntil 12.000 sider (1 side pr. job)



MÅL OG VEKT

Med emballasje	527(b) x 510(d) x 440(h) mm [12.9 kg]
Uten emballasje	405(b) x 398.5(d) x 268(h) mm [9.8 kg]

MILJØ

Strømforbruk	445 W kopi og utskrift, 55 W klar, 1 W hvile (2.8 W når trådløst er aktivert)
Typisk elektrisk forbruk	0.968 kWh / uke
Lydtrykk	Mindre enn 53 dBA under utskrift, mindre enn 30 dBA i klar modus
Lydstyrke	Mindre enn 6.60 B under utskrift, mindre enn 4.30 B i klar modus
Økologi	Strømsparer - bruker mindre energi når ikke i bruk Toner sparer - reduserer toner forbruk
Anbefalt månedlig antall utskrifter	250 til 1.600 sider



¹Angitt kapasitet i samsvar med ISO/IEC19752. ² Valgfri nedlasting fra <http://solutions.brother.com>. ³ Bare tilgjengelig når trådløst er deaktivert.

Forhandler:

brother
at your side

Brother Norge, filial til Brother Nordic A/S

Oluf Onsumsvei 11, Oslo

Telefon: +47 22 57 75 00 Faks: +47 22 57 75 09

www.brother.no

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Brother er et registrert varemerke hos Brother Industries LTD. Eieidomsretten til alle varemerker og produktnavn tilhører de respektive opphavsmenn.