

DCP-8110DN

brother®  
at your side

FORBEDRE DIN  
**PRODUKTIVITET**  
MED EN HØYHASTIGHET KONTORMASKIN



**DCP-8110DN ER EN HØYHASTIGHET  
ALT-I-ETT MASKIN SOM GIR DEG  
PRODUKTIVITET OG ALLSIDIGHET PÅ  
KONTORET.**



**Egenskaper som optimaliserer arbeidsflyten**

- Høyhastighet utskrift med inntil 36 sider per minutt
- Første utskrift på under 8,5 sekunder
- Inntil 8.000<sup>1</sup> høykapasitet tonerkassett
- 5 linjers LCD-skjerm
- Standard papirkapasitet på 300 ark
- Automatisk 2-sidig utskrift
- 1.200 x 1.200 dpi oppløsning

# DCP-8110DN miljøvennlig utskrift

Vårt engasjement til miljøet vises med et bredt utvalg av miljøvennlige egenskaper og at vi har mottatt en rekke miljømerker og priser:

- **Separate toner og tromler:** Mindre svinn og dermed lavere kostnader.
- **Sparer toner:** Miljøvennlige egenskaper bruker mindre toner som gjør at du får lavere utskriftskostnader.
- **2-sidig, N-i1 og hefteutskrift:** Reduserer papirforbruket med inntil 75% ved å trykke flere sider på 1 ark.
- **Hvilemodus:** Bruker mindre enn 1,2 watt når den ikke er i bruk, den bruker altså 6 ganger mindre energi enn i standard klar modus.
- **Stille modus:** Reduserer støynivået slik at skriveren kan brukes på steder som krever lite støy, anbefalt av Blue Angel.



## GENERELT

Teknologi	Elektrofotografisk sort/hvit laserskriver
Laser klassifisering	Klasse 1 laser produkt (IEC 60825-1:2007)
Prosessorer	StarSapphire 400MHz
Minne	64MB (kan utvides til 320MB ved bruk av 1 x 144 pin, 16bit DDR2 DIMM)
Grensesnitt	Hi-Speed USB 2.0 & USB vert for direkte utskrift og skanning fra en USB Flash Drive
Kablet nettverk	Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
Display	5 linjers hvit bakgrunnsbelyst LCD-skjerm

## AUTOMATISK 2-SIDIG SORT/HVIT UTSKRIFT

Standard utskriftshastighet	Inntil 36 sider per minutt
2-sidig utskriftshastighet	Inntil 18 sider per minutt
Opplysning	1.200 x 1.200dpi, HQ1200 (2.400 x 600dpi), 600 x 600dpi
Oppvarmingstid	Mindre enn 3 sekunder (fra hvilemodus)
Første utskrift	Mindre enn 8,5 sekunder (fra klar modus)
Utskriftsspråk	PCL6, BR-Script3 Postscript <sup>3</sup> ™ Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850
Innebygde fonter (PCL)	66 skalerbare fonter, 12 bitmap fonter
Innebygde fonter (PS)	66 kompatible fonter
Innebygde strekkoder (PCL)	UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), Code128(set A, set B, set C), EAN128(set A, set B, set C)

## SORT/HVIT KOPIERING

Standard kopihastighet	Inntil 36 kopier per minutt
Opplysning	1.200 x 600dpi
Tid for første kopi	Mindre enn 10,5 sekunder (fra klar modus)
Antall kopier/stablet/sortert	Produserer inntil 99 kopier av hver original (stablet eller sortert)
Forstørrelse/forminske	25% - 400% i trinn på 1%
N i 1	Redusere 2 eller 4 sider til et enkelt ark

## FARGESKANNER

Opplysning	1.200 x 1.200dpi (fra glassplate), 1.200 x 600dpi (fra ADF), 19.200 x 19.200dpi (forbedret)
Gråskala	256 gråtoner
Fargedybde	48 bit internt, 24 bit eksternt
Skannetast	Skann til e-post, bilde, OCR, fill og søkbar PDF (tilgjengelig med den medfølgende programvaren)
Skannetast ved nettverket	Skann til nettkmappe (kun Windows <sup>®</sup> ), FTP og e-post server (tilgjengelig når du er koblet til et nettverk)
Drivere	TWAIN, WIA, ICA, SANE <sup>2</sup> og ISIS <sup>3</sup>



## PAPIRBEHANDLING

Papirmagasin	250 ark papirmagasin 50 ark flerbruksmagasin 35 ark automatisk dokumentmater (ADF) 500 ark valgfritt ekstra papirmagasin
Papir ut	150 ark (tekst ned) 1 ark (tekst opp) rett papirbane

## PAPIRSPESIFIKASJONER

Papirvekker	Standard/ekstra magasin - vanlig og resirkulert papir (mellom 60 - 105 g/m <sup>2</sup> ) Flerbruksmagasin - vanlig og resirkulert papir (mellom 60 - 163 g/m <sup>2</sup> ) ADF (automatisk arkmater) 64 - 90 g/m <sup>2</sup>
Papirtyper	Standard/ekstra magasin - A4, letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (breddeformat), B6 (ISO), A6, folio (i automatisk 2-sidig utskrift kun A4) Flerbruksmagasin - bredde: 76,2mm til 215,9mm x lengde: 127mm til 355,6mm ADF (automatisk arkmater) - vanlig og resirkulert papir
Konvolutter og etiketter	Ja, fra flerbruksmagasin (nøyaktighet og pålitelighet avhenger av papirkvaliteten)

## STØTTER OPERATIVSYSTEMER

Windows <sup>®</sup>	Windows 7 <sup>®</sup> (32 & 64 bit editions), Windows Vista <sup>®</sup> (32 & 64 bit editions), Windows <sup>®</sup> XP Professional (32 & 64 bit editions), Windows <sup>®</sup> XP Home Edition, Windows <sup>®</sup> Server 2008R2, Windows <sup>®</sup> Server 2008 (32 & 64 bit editions), Windows <sup>®</sup> Server 2003 (32 & 64 bit editions). Merk at Windows <sup>®</sup> Server 2003 & 2008 kun er for utskrift.
Mac	Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x eller senere
Linux	CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)

## WINDOWS SKRIVERDRIVER FUNKSJONER

N-opp utskrift	Spar papir ved å redusere 2, 4, 9, 16 eller 25 A4 sider til 1 A4 side (støttes også av Mac)
Plakatutskrift	Forstør 1 A4 side til plakat ved å bruke 4, 9, 16 eller 25 A4 sider
Vannmerkeutskrift	Legg til tekst eller brukedefinerte meldinger som et vannmerke
Makro utskrift	Lag og bygg maler, som automatisk skrives ut på alle trykte dokumenter
ID utskrift	Legg identifikasjon til trykte dokumenter
Hefteutskrift	Skriv ut dokumenter i A5 hefteformat
Stillemodus	Reduserer støy under utskrift (dette gir en liten reduksjon i hastigheten)
Ignorerer blanke sider	Hopper over blanke sider i dokumentet
Reprint	Skriver ut det siste dokumentet

## VERKTØY TIL NETTVERKET

Nettbasert styring	Nettleserbasert programvare
Driver distribusjon	Raskt og enkelt distribuerer du Brothers skriverdriver til en nettbasert Windows <sup>®</sup> PC
BRAdmin Professional	For LAN / WAN styring <sup>4</sup>
Utskriftslogg til nettverk	Lager utskrift fra forskjellige brukere
E-post melding	Automatisk alarm via e-post når maskinen trenger tilsyn

## EGENSKAPER FOR SIKKERHET

Låseinnstilling	Låser kontrollpanelet for å hindre uøsket tilgang
Sikker funksjonslås v2	Begrenser utskrift, faksing, kopiering og skanning ved å tildele valgfri tilgang
Sikker utskrift med SSL	IPP basert kryptering for utskrift
IP filter	IP basert adgangsbegrensning (kun Pv4)
802.1x (kablet nettverkstilgang)	Støtter protokollene - EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS

## REKVISITA

Innbokstøner	Inntil 2.000 sider <sup>1</sup>
Standard toner	TN-3330 - Inntil 3.000 sider <sup>1</sup>
Høykapasitet toner	TN-3380 - Inntil 8.000 sider <sup>1</sup>
Trommel	DR-3300 - Inntil 30.000 sider (1 jobb per side)
Valgfri nedre papirkassett	LT-5400 - Inntil 500 ark



## MÅL OG VEKT

Med emballasje	533(b) x 515(d) x 601(h) mm / 19,7 kg
Uten emballasje	405(b) x 415(d) x 423(h) mm / 15,6 kg

## MILJØ

Typisk elektrisk forbruk	2,28 kWh / uke
Strømforbruk	615W i bruk, 8,1W klar, 1,2W deep sleep
Lydtrykk	59dBA i bruk, 54dBA stille modus, 37dBA klar
Lydstyrke	6,64BA i bruk, 6,4BA stille modus, 4,62BA klar
Økologi	Strømsparer - bruker mindre energi når ikke i bruk
Toner sparer	Reduserer toner forbruk

## DRIFTSSYKLUS

Anbefalt månedlig antall utskrift	500 til 3.500 sider
Maksimum månedlig antall utskrift	50.000 sider <sup>2</sup>



<sup>1</sup>Angitt kapasitet i samsvar med ISO/IEC19752. <sup>2</sup>Maksimum antall sider per måned og kan brukes til å sammenligne Brother-produkter. For å få maksimalt utbytte av skriveren, er det best å velge en skriver med en driftssyklus som overgår dine krav. <sup>3</sup>Nedlastes fra <http://solutions.brother.com>.

Forhandler:

**brother**  
at your side

**Brother Norge, filial til Brother Nordic A/S**

Oluf Onsumsvei 11, Oslo

Telefon: +47 22 57 75 00 Faks: +47 22 57 75 09

[www.brother.no](http://www.brother.no)

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Brother er et registrert varemerke hos Brother Industries LTD. Eieidsretten til alle varemerker og produktnavn tilhører de respektive opphavsmenn.