

MFC-8950DWT

brother
at your side

SKAFF DEG

FORBINDELSE

**MED DEN ROBUSTE OG PÅLITELIGE
ALT-I-ETT**



**MFC-8950DWT ER DEN ULTIMATE SKRIVEREN
I EN ARBEIDSGRUPPE SOM GIR DEG
HØYHASTIGHET UTSKRIFT OG ROBUST
PÅLITELIGHET FOR Å IMØTEKOMME DE MEST
KREVENDE OPPGAVER**

Egenskaper som optimaliserer arbeidsflyten

- Høyhastighet utskrift med inntil 40 sider per minutt
- Inntil 12,000¹ sider med høykapasitet tonerkassett
- Standard papirkapasitet på 1.050 ark
- 12,6 cm farge berøringsskjerm
- 1.200 x 1.200 dpi oppløsning
- Automatisk 2-sidig utskrift, faks, kopi og skanning
- Første utskrift på under 8.5 sekunder



UTSKRIFT



FAKS



KOPI



SKANNING

MFC-8950DWT miljøvennlig utskrift

Vårt engasjement til miljøet vises med et bredt utvalg av miljøvennlige egenskaper og at vi har mottatt en rekke miljømerker og priser:

- **Separate toner og tromler:** Mindre svinn og dermed lavere kostnader.
- **Sparer toner:** Miljøvennlige egenskaper bruker mindre toner som gjør at du får lavere utskriftskostnader.
- **2-sidig, N-i1 og hefteutskrift:** Reduserer papirforbruket med inntil 75% ved å trykke flere sider på 1 ark.
- **Hvilemodus:** Bruker mindre enn 1,6 watt når den ikke er i bruk, den bruker altså 6 ganger mindre energi enn i standard klar modus.
- **Stille modus:** Reduserer støynivået slik at skriveren kan brukes på steder som krever lite støy, anbefalt av Blue Angel.



GENERELT

Teknologi	Elektrofotografisk sort/hvit laserskriver
Laser klassifisering	Klasse 1 laser produkt (IEC 60825-1:2007)
Prossessor	StarSapphire 400MHz
Minne	128MB (kan utvides til 384MB ved bruk av 1 x 144 pin, 16bit DDR2 DIMM)
Grensesnitt	Hi-Speed USB 2.0 & USB vert for direkte utskrift og skanning fra en USB Flash Drive
Kablet nettverk	Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
Trådløst nettverk	IEEE 802.11b/g/n
Wi-Fi Direct™	Skriver trådløst uten å bruke et trådløst tilgangspunkt
Enkelt trådløst oppsett	Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) & AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)
Display	12,6cm TFT farge berøringsskjerm

AUTOMATISK 2-SIDIG SORT/HVIT UTSKRIFT

Standard utskriftshastighet	Inntil 40 sider per minutt
2-sidig utskriftshastighet	Inntil 18 sider per minutt
Oppløsning	1.200 x 1.200dpi, HQ1200 (2.400 x 600dpi), 600 x 600dpi
Oppvarmingstid	Mindre enn 3 sekunder (fra hvilemodus)
Første utskrift	Mindre enn 8,5 sekunder (fra klar modus)
Utskriftsspråk	PCL6, BR-Script3 Postscript®3™ Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850
Innebygde fonter (PCL)	66 skalerbare fonter, 12 bitmap fonter
Innebygde fonter (PS)	66 kompatible fonter
Innebygde strekkoder (PCL)	UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), Code128(set A, set B, set C), EAN128(set A, set B, set C)

AUTOMATISK 2-SIDIG SORT/HVIT KOPIERING

Standard kopihastighet	Inntil 40 kopier per minutt
Oppløsning	1.200 x 600dpi
Tid for første kopi	Mindre enn 10,5 sekunder (fra klar modus)
Antall kopier/stablet/sortert	Produserer inntil 99 kopier av hver original (stablet eller sortert)
Første utskrift	25% - 400% i trinn på 1%
N i 1	Reduserer 2 eller 4 sider til et enkelt ark

AUTOMATISK 2-SIDIG SORT/HVIT FAKS

Hastighet på modem	33.600 bps (super G3)
Internett faks (iFax)	Faks dokumenter til/fra hele verden over internett
PC-faks	Sender og mottar faks fra din PC med bruk av telefonlinjen (Mottak kun for Windows®)
Videresending/henting av faks	Videresender og henter faks fra et annet sted
Minne for sending og mottak	Inntil 500 sider (ITU-T Test Chart, standard oppløsning, JBIG)
Feilkorrigerende (ECM)	Sende på nytt dokumenter med feil hvor maskiner deler ECM. Feilene rettes automatisk

AUTOMATISK 2-SIDIG FARGESKANNER

Oppløsning	1.200 x 1.200dpi (fra glassplate), 1.200 x 600dpi (fra ADF), 19.200 x 19.200dpi (forbedret)
Gråskala	256 gråtoner
Fargegybde	48 bit internt, 24 bit eksternt
Skannetast	Skann til e-post, bilde, OCR, fil og skalerbar PDF (tilgjengelig med den medfølgende programvare)
Skannetast ved nettverket	Skann til nettverksmappe (kun Windows®), FTP og e-post server (tilgjengelig når du er koblet til et nettverk)
Drive	TWAIN, WIA, ICA, SANE ³ og ISIS ⁴



PAPIRBEHANDLING

Papirmagasin	2 x 500 ark papirmagasin 50 ark flerbruksmagasin 50 ark automatisk dokumentmater (ADF)
Papir ut	150 ark (tekst ned) 1 ark (tekst opp) rett papirbane

PAPIRSPESIFIKASJONER

Papirvekker	Standard papirmagasin - vanlig og resirkulert papir (melom 60 - 105 g/m ²) Flerbruksmagasin - vanlig og resirkulert papir (melom 60 - 163 g/m ²) ADF (automatisk arkmater) 64 - 90 g/m ²
Papirtyper	Standard papirmagasin - A4, letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (breddeformat), B6 (ISO), A6, folio (i automatisk 2-sidig utskrift kun A4) Flerbruksmagasin - bredde: 76,2mm til 215,9mm x lengde: 127mm til 355,6mm ADF (automatisk arkmater) - vanlig og resirkulert papir
Konvolutter og etiketter	Ja, fra flerbruksmagasin (nøyaktighet og pålitelighet avhenger av papirkvaliteten)

WINDOWS SKRIVERDRIVER FUNKSJONER

N-opp utskrift	Spar papir ved å redusere 2, 4, 9, 16 eller 25 A4 sider til 1 A4 side (støttes også av Mac)
Plakatusskrift	Forstør 1 A4 side til plakat ved å bruke 4, 9, 16 eller 25 A4 sider
Vannmerkeutskrift	Legg til tekst eller brukedefinerte meldinger som et vannmerke
Makro utskrift	Lag og bygg maler, som automatisk skrives ut på alle trykte dokumenter
ID utskrift	Legg identifikasjon til trykte dokumenter
Hefteutskrift	Skriv ut dokumenter i A5 hefteformat
Stillemodus	Reduserer støy under utskrift (dette gir en liten reduksjon i hastigheten)
Ignorer blanke sider	Hopper over blanke sider i dokumentet
Reprint	Skriver ut det siste dokumentet

VERKTØY TIL NETTVERKET

Nettbasert styring	Nettleserbasert programvare
Driver distribusjon	Raskt og enkelt distribuerer du Brothers skriverdriver til en nettbasert Windows® PC
BRAdmin Professional	For LAN / WAN styring ⁵
Utskriftslogg til nettverk	Lager utskriftslog for forskjellige brukere
E-post melding	Automatisk alarm via e-post når maskinen trenger tilsyn

STØTTER OPERATIVSYSTEMER

Windows®	Windows 7® (32 & 64 bit editions), Windows Vista® (32 & 64 bit editions), Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions), Windows® XP Home Edition, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions), Windows® Server 2003 (32 & 64 bit editions). Merk at Windows® Server 2003 & 2008 kun er for utskrift.
Mac	Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x eller senere
Linux	UPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)

EGENSKAPER FOR SIKKERHET

Låseinnstilling	Låser kontrollpanelet for å hindre uøsket tilgang
Sikker funksjonslås v2	Begrenser utskrift, faksing, kopiering og skanning ved å tildele valgfri tilgang
Sikker utskrift med SSL	IPP basert kryptering for utskrift
IP filter	IP basert adgangsbegrensning (Ikun Pv4)
802.1x (Kablet nettverkstilgang)	Støtter protokollene - EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS
802.1x (Trådløs nettverkstilgang)	Støtter protokollene - LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS
Trådløst nettverksikkerhet	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

REKVISITA

Innbokstøner	Inntil 8.000 sider ¹
Standard toner	TN-3330 - Inntil 3.000 sider ¹
Høykapasitet toner	TN-3380 - Inntil 8.000 sider ¹
Super høykapasitet toner	TN-3390 - Inntil 12.000 sider ¹
Trommel	DR-3300 - Inntil 30.000 sider (1 jobb per side)



MÅL OG VEKT

Med emballasje	764(b) x 563(d) x 924(h) mm / 32,5 kg
Uten emballasje	491(b) x 415(d) x 607(h) mm / 20,8 kg

MILJØ

Typisk elektrisk forbruk	2,57 kWh / uke
Strømforbruk	694 W i bruk, 9,8 W klar, 1,6 W hvile (6,8 W når trådløst er aktivert)
Lydtrykk	59 dBA i bruk, 54 dBA stille modus, 37 dBA klar
Lydstyrke	6,78 BA i bruk, 6,4 BA stille modus, 4,58 BA klar
Økologi	Strømsparer - bruker mindre energi når ikke i bruk
Toner sparer	Reduserer toner forbruk

DRIFTSSYKLUS

Anbefalt månedlig antall utskrift	1.000 til 5.000 sider
Maksimum månedlig antall utskrift	100.000 sider ²



¹Angitt kapasitet i samsvar med ISO/IEC17972. ² Maksimum antall sider per måned og kan brukes til å sammenligne Brother-produkter. For å få maksimalt utbytte av skriveren, er det best å velge en skriver med en driftssyklus som overgår dine krav.. ³Nedlastes fra <http://solutions.brother.com>. ⁴Bare tilgjengelig når trådløst er deaktivert.

Forhandler:

brother
at your side

Brother Norge, filial til Brother Nordic A/S

Oluf Onsumsvei 11, Oslo

Telefon: + 47 22 57 75 00 Faks: +47 22 57 75 09

www.brother.no

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Brother er et registrert varemerke hos Brother Industries LTD. Eiendomsretten til alle varemerker og produktnavn tilhører de respektive opphavsmenn.