

TD-2D-serien

Märkningslösningar för verkliga utmaningar

Brothers professionella etikettskrivare i TD-serien gör det möjligt att skriva ut etiketter i hög kvalitet efter behov, och ger dig alla fördelar från både stationära och mobila skrivare.

Brothers professionella etikettskrivare i TD-serien gör det möjligt att skriva ut etiketter i hög kvalitet för alla behov och krav. Maskinerna skriver ut upp till fyra tum breda etiketter med direkttermo- och termotransfertechnik och är lämpliga för en lång rad användningsområden på vertikala marknader.

En snabbtitt på våra skrivare av bordsmodell...

2-tums skrivare av bordsmodell



Direkttermoteknik

Utskriftsbredd upp till 59 mm

Utskriftshastighet upp till 152 mm/s (6 ips)

Utskriftsupplösning 203 dpi

USB- (Type C) och seriell* anslutning

Stöd för P-touch Mall, ESC/P, Raster samt ZPL 2-, EPL 2-, DPL- och CPCL-emulering

TD-2310D203

2-tums skrivare av bordsmodell med anpassningsmöjligheter



Direkttermoteknik

Utskriftsbredd upp till 59 mm

Utskriftshastighet upp till 152 mm/s (6 ips)

Utskriftsupplösning 203 dpi

USB- (Type C), USB-värd-, seriell* och trådbunden LAN-anslutning

Stöd för P-touch Mall, ESC/P, Raster samt ZPL 2-, EPL 2-, DPL- och CPCL-emulering

Basenhet med uppladdningsbart batteri tillgänglig

TD-2320D203

2-tums skrivare av bordsmodell med hög upplösning och anpassningsmöjligheter



Direkttermoteknik

Utskriftsbredd upp till 59 mm

Utskriftshastighet upp till 152 mm/s (6 ips)

Utskriftsupplösning 300 dpi

USB- (Type C), USB-värd-, seriell* och trådbunden LAN-anslutning

Stöd för P-touch Mall, ESC/P, Raster samt ZPL 2-, EPL 2-, DPL- och CPCL-emulering

Basenhet med uppladdningsbart batteri tillgänglig

TD-2320D300

2-tums skrivare av bordsmodell fullständiga anslutnings- och anpassningsmöjligheter



Direkttermoteknik

Utskriftsbredd upp till 59 mm

Utskriftshastighet upp till 152 mm/s (6 ips)

Utskriftsupplösning 203 dpi

USB- (Type C), USB-värd-, seriell* Bluetooth-, trådbunden LAN- och WiFi-anslutning

Stöd för P-touch Mall, ESC/P, Raster samt ZPL 2-, EPL 2-, DPL- och CPCL-emulering

Basenhet med uppladdningsbart batteri tillgänglig

TD-2350D203

TD-2D-serien

fortsättning

2-tums etikettskrivare av bordsmodell med hög upplösning fullständiga anslutnings- och anpassningsmöjligheter



Direkttermoteknik

Utskriftsbredd upp till 59 mm

Utskriftshastighet upp till 152 mm/s (6 ips)

Utskriftsupplösning 300 dpi

USB- (Type C), USB-värd-, seriell* Bluetooth-, trådbunden LAN- och WiFi-anslutning

Stöd för P-touch Mall, ESC/P, Raster samt ZPL 2-, EPL 2-, DPL- och CPCL-emulering

Basenhet med uppladdningsbart batteri tillgänglig

TD-2350D300

2-tums etikettskrivare av bordsmodell med pekskärm



Direkttermoteknik

Utskriftsbredd upp till 59 mm

Utskriftshastighet upp till 152 mm/s (6 ips)

Utskriftsupplösning 203 dpi

USB- (Type C), USB-värd-, seriell* och trådbunden LAN-anslutning

Stöd för P-touch Mall, ESC/P, Raster samt ZPL 2-, EPL 2-, DPL- och CPCL-emulering

Basenhet med uppladdningsbart batteri tillgänglig

TD-2320DSA203

2-tums etikettskrivare av bordsmodell med hög upplösning och pekskärm



Direkttermoteknik

Utskriftsbredd upp till 59 mm

Utskriftshastighet upp till 152 mm/s (6 ips)

Utskriftsupplösning 300 dpi

USB- (Type C), USB-värd-, seriell* och trådbunden LAN-anslutning

Stöd för P-touch Mall, ESC/P, Raster samt ZPL 2-, EPL 2-, DPL- och CPCL-emulering

Basenhet med uppladdningsbart batteri tillgänglig

TD-2320DSA300

2-tums etikettskrivare av bordsmodell med pekskärm och fullständiga anslutnings- möjligheter



Direkttermoteknik

Utskriftsbredd upp till 59 mm

Utskriftshastighet upp till 152 mm/s (6 ips)

Utskriftsupplösning 203 dpi

USB- (Type C), USB-värd-, seriell* Bluetooth-, trådbunden LAN- och WiFi-anslutning

Stöd för P-touch Mall, ESC/P, Raster samt ZPL 2-, EPL 2-, DPL- och CPCL-emulering

Basenhet med uppladdningsbart batteri tillgänglig

TD-2350DSA203

2-tums etikettskrivare av bordsmodell med hög upplösning och pekskärm, handtag och fullständiga anslutningsmöjligheter



Direkttermoteknik

Utskriftsbredd upp till 59 mm

Utskriftshastighet upp till 152 mm/s (6 ips)

Utskriftsupplösning 300 dpi

USB- (Type C), USB-värd-, seriell* Bluetooth-, trådbunden LAN- och WiFi-anslutning

Stöd för P-touch Mall, ESC/P, Raster samt ZPL 2-, EPL 2-, DPL- och CPCL-emulering

Basenhet med uppladdningsbart batteri tillgänglig

TD-2350DSAH300

TD-4D-serien

Mångsidiga etikettskrivare av bordsmodell med hög upplösning för professionell etikettutskrift.

4-tums direkttermoskrivare
av bordsmodell



Direkttermoteknik

Utskriftsbredd upp till 104,1 mm

Utskrifter upp till 127 mm/s (5 ips)

Utskriftsupplösning 203 dpi

USB- och serieanslutning

Stöd för P-touch Mall, ESC/P samt CPCL-,
ZPL 2-, EPL 2- och DPL-emulering

TD-4210D

4-tums direkttermoskrivare
av bordsmodell med snabb
utskriftshastighet



Direkttermoteknik

Utskriftsbredd upp till 104,1 mm

Utskrifter upp till 203,2 mm/s (8 ips)

Utskriftsupplösning 203 dpi

USB- och serieanslutning

Stöd för P-touch Mall, ESC/P samt CPCL-,
ZPL 2-, EPL 2- och DPL-emulering

TD-4410D

4-tums direkttermoskrivare av
bordsmodell med snabb utskrifts-
hastighet och trådbundet LAN



Direkttermoteknik

Utskriftsbredd upp till 104,1 mm

Utskrifter upp till 203,2 mm/s (8 ips)

Utskriftsupplösning 203 dpi

USB-, serie- och trådbunden LAN-
anslutning

Stöd för P-touch Mall, ESC/P samt CPCL-,
ZPL 2-, EPL 2- och DPL-emulering

TD-4420DN

4-tums direkttermoskrivare av
bordsmodell med hög upplösning
och trådbundet LAN



Direkttermoteknik

Utskriftsbredd upp till 108,4 mm

Utskrifter upp till 152 mm/s (6 ips)

Utskriftsupplösning 300 dpi

USB-, serie- och trådbunden LAN-
anslutning

Stöd för P-touch Mall, ESC/P samt CPCL-,
ZPL 2-, EPL 2- och DPL-emulering

TD-4520DN

4-tums direkttermoskrivare
av bordsmodell med hög
upplösning och fullständiga
anslutningsmöjligheter



Direkttermoteknik

Utskriftsbredd upp till 108,4 mm

Utskrifterupp till 152 mm/s (6 ips)

Utskriftsupplösning 300 dpi

USB-, serie-, trådbunden LAN-, Bluetooth-
och WiFi-anslutning

Svartvit bakgrundsbelyst LCD-display

Stöd för P-touch Mall, ESC/P samt CPCL-,
ZPL 2-, EPL 2- och DPL-emulering

TD-4550DNWB

TD-4D linerless

Optimerade för effektivitet med fokus på hållbarhet – linerless etikettskrivare.

4-tums linerless direkttermoskrivare av bordsmodell med kniv



Direkttermoteknik

Utskriftsbredd upp till 104,1 mm

Utskriftshastigheter upp till 203,2 mm/s (8 ips)

Utskriftsupplösning 203 dpi

USB-, serie- och trådbunden LAN-anslutning

Stöd för P-touch Mall, ESC/P, Raster samt ZPL 2-, EPL 2-, CPCL- och DPL-emulering

Förinstallerad kniv med LTS (Label Taken Sensor)

TD-4420DNFC

4-tums linerless direkttermoskrivare av bordsmodell med kniv och fullständiga anslutningsmöjligheter



Direkttermoteknik

Utskriftsbredd upp till 108,4 mm

Utskriftshastigheter upp till 152,4 mm/s (6 ips)

Utskriftsupplösning 300 dpi

USB- (Type C), USB-värd-, serie-, Bluetooth-, trådbunden LAN- och WiFi-anslutning

Stöd för P-touch Mall, ESC/P, Raster samt ZPL 2-, EPL 2-, CPCL- och DPL-emulering

Förinstallerad kniv med LTS (Label Taken Sensor)

TD-4550DNWBFC



TD-4T-serien

Högrepresterande termoskrivare av bordsmodell för maximal produktivitet.

4-tums termotransfer-skrivare av bordsmodell



Direkttermo- och termotransferteknik

Utskriftsbredd upp till 108 mm

Utskrifter upp till 152 mm/s

Utskriftsupplösning 203 dpi

USB-, USB-värd-, serie- och trådbunden LAN-anslutning

Stöd för FBPL-EZD (EPL 2, ZPL 2, DPL)-emulering

TD-4420TN

4-tums termotransfer-skrivare med hög upplösning av bordsmodell



Direkttermo- och termotransferteknik

Utskriftsbredd upp till 105,7 mm

Utskrifter upp till 127 mm/s

Utskriftsupplösning 300 dpi

USB-, USB-värd-, serie- och trådbunden LAN-anslutning

Stöd för FBPL-EZD (EPL 2, ZPL 2, DPL)-emulering

TD-4520TN

4-tums termotransfer-skrivare av bordsmodell med snabb utskriftshastighet, Bluetooth och WiFi



Direkttermo- och termotransferteknik

Utskriftsbredd upp till 108 mm

Utskrifter upp till 203,2 mm/s

Utskriftsupplösning 203 dpi

USB-, USB-värd-, serie-, trådbunden LAN-, Bluetooth- och WiFi-anslutning

LCD-display

Stöd för FBPL-EZD (EPL 2, ZPL 2, DPL)-emulering

TD-4650TNWB

4-tums termotransfer-skrivare av bordsmodell med hög upplösning och Bluetooth och WiFi



Direkttermo- och termotransferteknik

Utskriftsbredd upp till 105,7 mm

Utskrifter upp till 152,4 mm/s

Utskriftsupplösning 300 dpi

USB-, USB-värd-, serie-, trådbunden LAN-, Bluetooth- och WiFi-anslutning

LCD-display

Stöd för FBPL-EZD (EPL 2, ZPL 2, DPL)-emulering

TD-4750TNWB

4-tums termotransfer-skrivare av bordsmodell med snabb utskriftshastighet, Bluetooth, WiFi och RFID-stöd



Direkttermo- och termotransferteknik

Utskriftsbredd upp till 108 mm

Utskrifter upp till 203,2 mm/s

Utskriftsupplösning 203 dpi

USB-, USB-värd-, serie-, trådbunden LAN-, Bluetooth- och WiFi-anslutning

LCD-display

Stöd för FBPL-EZD (EPL 2, ZPL 2, DPL)-emulering

Stöd för RFID-media

TD-4650TNWBR

4-tums termotransfer-skrivare av bordsmodell med hög upplösning samt Bluetooth, WiFi och RFID-stöd



Direkttermo- och termotransferteknik

Utskriftsbredd upp till 105,7 mm

Utskrifter upp till 152,4 mm/s

Utskriftsupplösning 300 dpi

USB-, USB-värd-, serie-, trådbunden LAN-, Bluetooth- och WiFi-anslutning

LCD-display

Stöd för FBPL-EZD (EPL 2, ZPL 2, DPL)-emulering

Stöd för RFID-media

TD-4750TNWBR

TD-2D tillbehör

Strömförsörjning och ytterligare tillval

PA-LP-008 Etikettavskalare

TD-2320D203
TD-2320D300
TD-2350D203
TD-2350D300
TD-2320DSA203
TD-2320DSA300
TD-2350DSA203
TD-2350DSAH300



PA-CU-007 Kniv

TD-2320D203
TD-2320D300
TD-2350D203
TD-2350D300
TD-2320DSA203
TD-2320DSA300
TD-2350DSA203
TD-2350DSAH300



PA-KU-001 Tangentbordsenhet

TD-2320DSA203
TD-2320DSA300
TD-2350DSA203
TD-2350DSAH300



PA-BB-004 Batteribas*

TD-2320D203
TD-2320D300
TD-2350D203
TD-2350D300
TD-2320DSA203
TD-2320DSA300
TD-2350DSA203
TD-2350DSAH300

* Kräver PA-BT-004



PA-HU2-002 Termoskrivhuvud (203 dpi)

TD-2310D203
TD-2320D203
TD-2320D300
TD-2350D203
TD-2350D300
TD-2320DSA203
TD-2320DSA300
TD-2350DSA203
TD-2350DSAH300



PA-HU3-002 Termoskrivhuvud (300 dpi)

TD-2310D203
TD-2320D203
TD-2320D300
TD-2350D203
TD-2350D300
TD-2320DSA203
TD-2320DSA300
TD-2350DSA203
TD-2350DSAH300



PA-PR2-002 Valsrulle (203 dpi)

TD-2310D203
TD-2320D203
TD-2320D300
TD-2350D203
TD-2350D300
TD-2320DSA203
TD-2320DSA300
TD-2350DSA203
TD-2350DSAH300



PA-PR3-002 Valsrulle (300 dpi)

TD-2310D203
TD-2320D203
TD-2320D300
TD-2350D203
TD-2350D300
TD-2320DSA203
TD-2320DSA300
TD-2350DSA203
TD-2350DSAH300



PA-BC-004 Batteriladdare

TD-2320D203
TD-2320D300
TD-2350D203
TD-2350D300
TD-2320DSA203
TD-2320DSA300
TD-2350DSA203
TD-2350DSAH300



PA-SCA-002 Seriekabel

TD-2310D203
TD-2320D203
TD-2320D300
TD-2350D203
TD-2350D300
TD-2320DSA203
TD-2320DSA300
TD-2350DSA203
TD-2350DSAH300



PA-BT-004 Uppladdningsbart Li-ion-batteri*

TD-2310D203
TD-2320D203
TD-2320D300
TD-2350D203
TD-2350D300
TD-2320DSA203
TD-2320DSA300
TD-2350DSA203
TD-2350DSAH300



* Kräver PA-BB-004

PA-AD-005(EU) Standard- nätadapter

TD-2310D203
TD-2320D203
TD-2320D300
TD-2350D203
TD-2350D300
TD-2320DSA203
TD-2320DSA300
TD-2350DSA203
TD-2350DSAH300



PA-AD-006(EU) Sjukvårds- nätadapter

TD-2310D203
TD-2320D203
TD-2320D300
TD-2350D203
TD-2350D300
TD-2320DSA203
TD-2320DSA300
TD-2350DSA203
TD-2350DSAH300



Tillbehör till TD-4D

Ytterligare tillval till TD-4D

PA-LP-002 Etikettavskalare

TD-4210D
TD-4410D
TD-4420DN
TD-4520DN
TD-4550DNWB



PA-CU-001 Kniv

TD-4210D
TD-4410D
TD-4420DN
TD-4520DN
TD-4550DNWB



PA-HU2-001 Termoskrivhuvud (203 dpi)

TD-4210D
TD-4410D
TD-4420DN



PA-HU3-001 Termoskrivhuvud (300 dpi)

TD-4520DN
TD-4550DNWB



PA-PR2-001 Valsrulle (203 dpi)

TD-4210D
TD-4410D
TD-4420DN



PA-PR3-001 Valsrulle (300 dpi)

TD-4520DN
TD-4550DNWB



PA-LCU-002 Linerless kniv

TD-4420DNFC
TD-4550DNWBFC



PA-LPR2-002 Linerless valsrulle (203 dpi)

TD-4420DNFC



PA-LPR3-002 Linerless valsrulle (300 dpi)

TD-4550DNWBFC



PA-AD-006 (EU) Sjukvårds- nätadapter

TD-4210D
TD-4410D
TD-4420DN
TD-4520DN
TD-4550DNWB
TD-4420DNFC
TD-4550DNWBFC



Varför välja Brother?

Tre års inskicksgaranti

För oss är det enormt viktigt att kompetent stöd finns tillgängligt om något går fel. Därför erbjuder vi tre års inskicksgaranti som standard för alla våra termoskrivare.

”At your side”

Vårt prisbelönta team av specialister finns alltid vid din sida med stöd och råd för alla integrationsbehov. Brother har dessutom försäljningsrepresentanter i hela Europa och övriga världen som är lätta att nå och som gärna bistår med hjälp.

Utskriftsexperterna

Vi är utskriftsexperter som kan erbjuda utskriftslösningar inom alla användningsområden med vårt omfattande sortiment av multifunktionsskrivare, skannrar och etikettskrivare, liksom företagslösningar som hjälper dig att anpassa tekniken efter dina affärsbehov.

TD-2D-serien

kort sammanfattning

	TD-2310D203	TD-2320D203	TD-2320D300	TD-2350D203	TD-2350D300
	2 tum				

Utskrift

Utskriftsteknik	Direkttermo				
Utskriftsupplösning	203 dpi	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
Utskriftshastighet	152,4 mm/s (6 ips)				
Max. utskriftsbredd	59 mm				
Min. utskriftslängd	6,4 mm				
Max. utskriftslängd	3 000 mm				
Typ av mediesensor	Mellanrum (genomskinlig), svart markering (reflekterande)				
Mediesensorns placering	Mellanrum (fast), reflekterande (justerbar)				
Frigivning	Fortlöpande, avrivning	Fortlöpande, avrivning. Tillval: avskalare, kniv			

Anslutningsmöjligheter

USB	USB ver. 2.0 (Full Speed) (Type C)			
USB-värdport	-	Ja		
Seriell	Originalseriekabel (tillval: PA-SCA-002)			
Bluetooth	-	-	-	Ja. Bluetooth ver. 5.2 (BR/EDR: Klass 1, BLE: Klass 1,5) / MFi
Trådlöst LAN	-	-	-	IEEE802.11 a/b/g/n (infrastrukturläge) IEEE802.11 g/n (Wireless Direct-läge)
Trådbundet LAN	-	10/100BASE-TX		

Allmänt

Mått (mm)	119 (b) x 224 (d) x 158 (h)				
Vikt	1,46 kg	1,50 kg	1,50 kg	1,53 kg	1,53 kg
Kontrollpanel	3 knappar / 3 lysdioder			7 knappar / 3 lysdioder / svartvit LCD-display	
Operativsystem som stöds	Microsoft Windows 10,11 Microsoft Windows Server 2016,2019,2022 Linux				
Kommandon som stöds	Raster ESC/P P-touch Mall / ZPL 2-emulering CPCL-emulering / EPL 2-emulering / DPL-emulering				
Mobile OS	Android 9 eller senare			Android 9 eller senare, iOS 15 eller senare	

TD-2D-serien

kort sammanfattning

	TD-2320DSA203	TD-2320DSA300	TD-2350DSA203	TD-2350DSAH300
	2 tum			

Utskrift

Utskriftsteknik	Direkttermo			
Utskriftsupplösning	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
Utskriftshastighet	152,4 mm/s (6 ips)			
Max. utskriftsbredd	59 mm			
Min. utskriftslängd	6,4 mm			
Max. utskriftslängd	3 000 mm			
Typ av mediesensor	Mellanrum (genomskinlig), svart markering (reflekterande)			
Mediesensorsorns placering	Mellanrum (fast), reflekterande (justerbar)			
Frigivning	Fortlöpande, avrivning. Tillval: avskalare, kniv			

Anslutningsmöjligheter

USB	USB ver. 2.0 (Full Speed) (Type C)		
USB-värdport	Ja		
Seriell	Originalseriekabel (tillval: PA-SCA-002)		
Bluetooth	-	-	Ja. Bluetooth ver. 5.2 (BR/EDR: Klass 1, BLE: Klass 1,5) / MFi
Trådlöst LAN	-	-	IEEE802.11 a/b/g/n (infrastrukturläge) IEEE802.11 g/n (Wireless Direct-läge)
Trådbundet LAN	10/100BASE-TX		

Allmänt

Mått (mm)	119 (b) x 224 (d) x 176 (h)			153 (b) x 280 (d) x 176 (h)
Vikt	1,77 kg	1,77 kg	1,77 kg	1,94 kg
Kontrollpanel	24 knappar / 3,5" färgpekskärm			
Operativsystem som stöds	Microsoft Windows 10,11 Microsoft Windows Server 2016,2019,2022 Linux			
Kommandon som stöds	Raster ESC/P P-touch Mall / ZPL 2-emulering CPCL-emulering / EPL 2-emulering / DPL-emulering			
Mobile OS	Android 9 eller senare		Android 9 eller senare, iOS 15 eller senare	

kort sammanfattning

Utskrift

Anslutningsmöjligheter

Allmänt

Mått (mm)	180 (b) x 224 (d) x 155 (h)		180 (b) x 255 (d) x 155 (h)	
Vikt	2,08 kg		2,49 kg	
Kontrollpanel	3 knappar 3 lysdioder		7 knappar 3 lysdioder	3 knappar 3 lysdioder
Operativsystem som stöds	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux	Windows 7/8/8.1/10/11, Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016/2019/2022, Linux		Microsoft Windows10,11 Microsoft Windows Server 2016/2019/2022, Linux
Kommandon som stöds	Raster ESC/P P-touch Mall ZPL 2-emulering CPCL-emulering EPL 2-emulering DPL-emulering			

TD-4T-serien

kort sammanfattning

TD-4420TN	TD-4520TN	TD-4650TNWB	TD-4750TNWB	TD-4650TNWBR	TD-4750TNWBR
4 tum					

Utskrift

Utskriftsteknik	Termotransfer/direkttermo					
Utskriftshastighet	152 mm/s	127 mm/s	203,2 mm/s	152,4 mm/s	203,2 mm/s	152,4 mm/s
Upplösning	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
Max. utskriftsbredd	108 mm	105,7 mm	108 mm	105,7 mm	108 mm	105,7 mm
Min. utskriftslängd	Avskalare: 25,4 mm, Kniv: 25,4 mm Avrivning: 50 mm		Fortlöpande: 5mm Rivläge: Mediebredd mindre än 2 tum: 25,4 mm Mediebredd större än 2 tum: 50 mm Avskalningsläge: 25,4 mm Knivläge: 25,4 mm			
Max. utskriftslängd	25 400 mm	11 430 mm	25 400 mm	11 430 mm	25 400 mm	11 430 mm
Typ av mediesensor	Mellanrum (transmissiv), streck (reflekterande)					
Mediesensors placering	Mellanrum (fast), reflekterande (justerbar)					
Frigivning för avrivning	Standard: fortlöpande, avrivning Tillval: avskalare, kniv				Standard: fortlöpande, avrivning	

Anslutningsmöjligheter

USB	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Seriell	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Trådbundet LAN	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
USB-värdport	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bluetooth	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Trådlöst LAN	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja

Anslutningsmöjligheter

Mått (mm)	204 (b) x 280 (d) x 164 (h)	219 (b) x 284 (d) x 191 (h)			
Vikt	2,5 kg	2,5 kg			
Kontrollpanel	1 knapp 1 lysdiod med 3 färger	1 LED med 3 färger. 6 knappar för navigering			
LCD-display	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Operativsystem som stöds	Windows 7/8/8.1/10/11 Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016 OS X 10.10.x,10.11.x macOS 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x, 11 Linux	Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10 Windows 11 Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Linux Mac OS v10.6-11			
Kommandon som stöds	FBPL-EZD (EPL 2, ZPL 2, DPL)-emulering				



Förbrukningsmaterial till TD-2D

Typ av artikel	Produktkod	Beskrivning	Storlek	Antal	Rullar/förpackningar
Kvitto	BDL-7J000058-102	Fortlöpande kvittorulle	58 mm x 101,6 m	Ej tillämpligt	8
Etiketter	BDE-1J026051-102	Rulle med formklippta etiketter	51 x 26 mm	1 900 etiketter	16

Förbrukningsmaterial till TD-4D

Typ av artikel	Produktkod	Beskrivning	Storlek	Antal	Rullar/förpackningar
Kvitto	BDL-7J000102-058	Fortlöpande kvittorulle	101,6 mm x 32,2 m	Ej tillämpligt	20
	BDL-7J000076-066	Fortlöpande kvittorulle	76 mm x 42 m	Ej tillämpligt	8
	BDL-7J000058-102	Fortlöpande kvittorulle	58 mm x 101,6 m	Ej tillämpligt	8
	BDL-7J000058-040	Fortlöpande kvittorulle	58 mm x 13,8 m	Ej tillämpligt	24
Etiketter	BDE-1J000102-102	Fortlöpande etikettrulle	102 mm x 58 m	Ej tillämpligt	8
	BDE-1J050102-102	Rulle med formklippta etiketter	102 x 50 mm	1 050 etiketter	8
	BDE-1J152102-058	Rulle med formklippta etiketter	102 x 152 mm	85 etiketter	20
	BDE-1J152102-102	Rulle med formklippta etiketter	102 x 152 mm	350 etiketter	8
	BDE-1J026076-102	Rulle med formklippta etiketter	76 x 26 mm	1 900 etiketter	8
	BDE-1J044076-066	Rulle med formklippta etiketter	76 x 44 mm	400 etiketter	8
	BDE-1J026051-102	Rulle med formklippta etiketter	51 x 26 mm	1 900 etiketter	16
	BDE-1J026051-060	Rulle med formklippta etiketter	51 x 26 mm	500 etiketter	12
	BFA-274039-102	Kontinuerlig linerless rulle	39 x 82,3 m	Ej tillämpligt	12
Linerless etiketter*	BFA-274058-080	Kontinuerlig linerless rulle	58 x 51,8 m	Ej tillämpligt	32
	BFA-274080-080	Kontinuerlig linerless rulle	80 x 51,8 m	Ej tillämpligt	32
	BFA-274106-080	Kontinuerlig linerless rulle	106 x 51,8 m	Ej tillämpligt	9

* Linerless etiketter endast kompatibla med TD-4420DNFC och TD-4550DNWBFC

Förbrukningsmaterial till TD-4T

Typ av artikel	Produktkod	Beskrivning	Storlek	Antal	Rullar/förpackningar
Etiketter	BUS-1J074102-121	Formklippta termotransferetiketter utan beläggning	102 x 74 mm	1 100 etiketter	6
	BUS-1J150102-121	Formklippta termotransferetiketter utan beläggning	102 x 150 mm	550 etiketter	6
	BCS-1J074102-121	Formklippta termotransferetiketter med beläggning	102 x 74 mm	1 100 etiketter	6
	BCS-1J150102-121	Formklippta termotransferetiketter med beläggning	102 x 150 mm	550 etiketter	6
Band	BWS-1D300-060	Band i standardvax	60 mm x 300 m	Ej tillämpligt	12
	BWS-1D300-080	Band i standardvax	80 mm x 300 m	Ej tillämpligt	12
	BWS-1D300-110	Band i standardvax	110 mm x 300 m	Ej tillämpligt	12
	BWP-1D300-060	Band i premiumvax	60 mm x 300 m	Ej tillämpligt	12
	BWP-1D300-080	Band i premiumvax	80 mm x 300 m	Ej tillämpligt	12
	BWP-1D300-110	Band i premiumvax	110 mm x 300 m	Ej tillämpligt	12
	BSS-1D300-060	Band i standardvax/-harts	60 mm x 300 m	Ej tillämpligt	12
	BSS-1D300-080	Band i standardvax/-harts	80 mm x 300 m	Ej tillämpligt	12
	BSS-1D300-110	Band i standardvax/-harts	110 mm x 300 m	Ej tillämpligt	12
	BSP-1D300-060	Band i premiumvax/-harts	60 mm x 300 m	Ej tillämpligt	12
	BSP-1D300-080	Band i premiumvax/-harts	80 mm x 300 m	Ej tillämpligt	12
	BSP-1D300-110	Band i premiumvax/-harts	110 mm x 300 m	Ej tillämpligt	12
	BRS-1D300-060	Band i standardharts	60 mm x 300 m	Ej tillämpligt	12
	BRS-1D300-080	Band i standardharts	80 mm x 300 m	Ej tillämpligt	12
	BRS-1D300-110	Band i standardharts	110 mm x 300 m	Ej tillämpligt	12
	BRP-1D300-060	Band i premiumharts	60 mm x 300 m	Ej tillämpligt	12
	BRP-1D300-080	Band i premiumharts	80 mm x 300 m	Ej tillämpligt	12
	BRP-1D300-110	Band i premiumharts	110 mm x 300 m	Ej tillämpligt	12

För ytterligare förbrukningsmaterial, kontakta närmaste Brother-representant.

