

TJ-serien Hållbara industriella etikettskrivare

Specifikationer för industriella etikettskrivare

Håll jämna steg med den ökande efterfrågan med Brothers sortiment av pålitliga industriella etikettskrivare med 4 och 6 tums bredd – byggda för dig och byggda för att hålla.

Skriv ut mer än 1 000 etiketter om dagen med TJ-serien som har två utskriftsupplösningar och utskriftshastigheter upp till 14 ips. Du kan även välja mellan flera LED-skärmar, LCD-skärmar och pekskrärmar som underlättar användningen.

Hållbar industriell etikettskrivare
med LED-indikator



4 tum

LED-indikator för skrivarstatus
203 dpi upplösning
Utskriftshastighet upp till 6 ips
Utskriftsbredd upp till 107 mm
Stöd för FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL)
USB, USB-värd, seriell, Ethernet och Wi-Fi*
(tillval)

TJ-4005DN

Hållbar industriell etikettskrivare
med LED-indikator



4 tum

LED-indikator för skrivarstatus
203 dpi upplösning
Utskriftshastighet upp till 10 ips
Utskriftsbredd upp till 107 mm
Stöd för FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL)
450 m bandkapacitet
USB, USB-värd, seriell, Ethernet och Wi-Fi*
(tillval)

TJ-4020TN

Hållbar industriell etikettskrivare
med hög upplösning och LED-indikator



4 tum

LED-indikator för skrivarstatus
300 dpi upplösning
Utskriftshastighet upp till 7 ips
Utskriftsbredd upp till 105,7 mm
Stöd för FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL)
450 m bandkapacitet
USB, USB-värd, seriell, Ethernet och Wi-Fi*
(tillval)

TJ-4120TN

Hållbar industriell etikettskrivare
med pekskärm



4 tum

Pekskärm
203 dpi upplösning
Utskriftshastighet upp till 10 ips
Utskriftsbredd upp till 107 mm
Stöd för FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL)
450 m bandkapacitet
USB, USB-värd, seriell, Ethernet och Wi-Fi*
(tillval)

TJ-4021TN

Hållbar industriell etikettskrivare med hög upplösning och pekskärm



4 tum

Pekskärm
300 dpi upplösning
Utskriftshastighet upp till 7 ips
Utskriftsbredd upp till 105,7 mm
Stöd för FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL)
450 m bandkapacitet
USB, USB-värd, seriell, Ethernet och Wi-Fi* (tillval)

TJ-4121TN

Supersnabb och hållbar industriell etikettskrivare med LCD-skärm



4 tum

LCD-display
203 dpi upplösning
Utskriftshastighet upp till 14 ips
Utskriftsbredd upp till 104 mm
Stöd för FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL)
600 m bandkapacitet
USB, USB-värd, seriell, Ethernet samt Wi-Fi och Bluetooth* (tillval)

TJ-4420TN

Snabb och hållbar industriell etikettskrivare i hög kvalitet med LCD-skärm



4 tum

LCD-display
300 dpi upplösning
Utskriftshastighet upp till 12 ips
Utskriftsbredd upp till 104 mm
Stöd för FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL)
600 m bandkapacitet
USB, USB-värd, seriell, Ethernet samt Wi-Fi och Bluetooth* (tillval)

TJ-4520TN

Supersnabb och hållbar industriell etikettskrivare med pekskärm och inbyggd upprullare



4 tum

Inbyggd upprullare
Pekskärm
203 dpi upplösning
Utskriftshastighet upp till 14 ips
Utskriftsbredd upp till 104 mm
Stöd för FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL)
600 m bandkapacitet
USB, USB-värd, seriell, Ethernet samt Wi-Fi och Bluetooth* (tillval)

TJ-4422TN

* Wi-Fi- och Bluetooth-anslutningsmöjligheter köps separat

Varför välja en inbyggd upprullare?

Med den inbyggda upprullaren kan användaren skriva ut så många etiketter som behövs och använda dem vid valfri tidpunkt. Etiketterna rullas upp snyggt och prydligt på en rulle inne i skrivaren direkt efter utskrift. Rullen med de utskrivna etiketterna kan sedan plockas ut när den behövs.

Högkvalitativ, snabb och hållbar industriell etikettskrivare med pekskärm och inbyggd upprullare



4 tum

Inbyggd upprullare

Pekskärm

300 dpi upplösning

Utskriftshastighet upp till 12 ips

Utskriftsbredd upp till 104 mm

Stöd för FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL)

450 m bandkapacitet

USB, USB-värd, seriell, Ethernet och Wi-Fi och Bluetooth* (tillval)

TJ-4522TN

TJ industriella etikettskrivare

Starka och pålitliga etikettskrivare för bredare 6-tums etiketter



Pålitlig 6-tums industriell etikettskrivare för snabb utskrift



6 tum

Pekskärm

203 dpi upplösning

Utskriftshastighet upp till 12 ips

Utskriftsbredd upp till 168 mm

Stöd för FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL)

450 m bandkapacitet

USB, USB-värd, seriell, Ethernet samt Wi-Fi och Bluetooth* (tillval)

TJ-6421TN

Professionell industriell 6-tums etikett-utskrift med bästa utskriftskvalitet



6 tum

Pekskärm

300 dpi upplösning

Utskriftshastighet upp till 10 ips

Utskriftsbredd upp till 168 mm

Stöd för FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL)

450 m bandkapacitet

USB, USB-värd, seriell, Ethernet samt Wi-Fi och Bluetooth* (tillval)

TJ-6521TN

* Wi-Fi- och Bluetooth-anslutningsmöjligheter köps separat

Brothers 6-tums industriella etikettskrivare är etikettskrivare som ökar driftseffektiviteten och lämpar sig för SSCC-pallmärkning, stora hyllkants-ID-koder eller vid tillverkning av reservdelar. Dessa etikettskrivare kan konfigureras med flera alternativ för att möta dina affärsbehov.

4 tum

Tillbehör

PA-CU-004 *

Kniv

TJ-4005DN TJ-4020TN
TJ-4120TN TJ-4021TN
TJ-4121TN



PA-CU-005 *

Kniv

TJ-4420TN
TJ-4520TN



PA-LP-005 *

Avskalare

TJ-4005DN TJ-4020TN
TJ-4120TN TJ-4021TN
TJ-4121TN



PA-LP-006 *

Avskalare

TJ-4420TN TJ-4520TN



PA-WI-002

WLAN-gränssnitt
(Wi-Fi)

TJ-4005DN TJ-4020TN
TJ-4120TN TJ-4021TN
TJ-4121TN



PA-WB-001

Dubbla gränssnitt
(Wi-Fi och Bluetooth)

TJ-4420TN
TJ-4520TN
TJ-4422TN
TJ-4522TN



BPA-HA2L-004 *

Termoskrivhuvud
(203 dpi)

TJ-4005DN
TJ-4020TN
TJ-4021TN



BPA-HA2M-004 *

Termoskrivhuvud
(203 dpi)

TJ-4420TN
TJ-4422TN



BPA-HA3L-004 *

Termoskrivhuvud
(300 dpi)

TJ-4120TN
TJ-4121TN



BPA-HA3M-004 *

Termoskrivhuvud
(300 dpi)

TJ-4520TN
TJ-4522TN



BPA-PRL-004 *

Valsrulle

TJ-4005DN TJ-4020TN
TJ-4120TN TJ-4021TN
TJ-4121TN



BPA-PRM-004 *

Valsrulle

TJ-4420TN TJ-4520TN
TJ-4422TN TJ-4522TN



6 tum

Tillbehör

PA-CU-008 *

Kniv

TJ-6421TN
TJ-6521TN



PA-LP-009 *

Avskalare

TJ-6421TN
TJ-6521TN



PA-RW-001 *

Inbyggd upprullare
5 tum ytterdiameter

TJ-6421TN
TJ-6521TN



PA-WB-001

Dubbla gränssnitt
(Wi-Fi och Bluetooth)


TJ-6421TN
TJ-6521TN



PA-GP-003 *

GPIO-gränssnitt

TJ-6421TN
TJ-6521TN



* Kan endast installeras
av återförsäljaren

TJ-serien

kort sammanfattning

TJ-4420TN	TJ-4520TN	TJ-4422TN	TJ-4522TN	TJ-6421TN	TJ-6521TN
TJ-serien – 4 tum				6 tum	

Utskrift

Utskriftsteknik	Direkt termoteknik och termotransfertechnik					
Utskriftsupplösning	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
Utskriftshastighet	14 ips (356 mm/sek)	12 ips (305 mm/sek)	14 ips (356 mm/s)	12 ips (305 mm/sek)	12 ips (305 mm/sek)	10 ips (254 mm/sek)
Max. utskriftsbredd	104 mm				168 mm	
Max. utskriftslängd	25 400 mm	11 430 mm	25 400 mm	11 430 mm	14 732 mm	6 604 mm
Min. utskriftslängd	5 mm				10 mm	
Typ av mediesensor	Mellanrum (transmissiv, justerbar), svart markering (reflekerande, justerbar), öppen printhuvud-sensor (transmissiv), kodare för färgband (reflekerande), sensor för färgbandets slut (transmissiv)		Mellanrum (transmissiv, justerbar), Svart markering (reflekerande, justerbar), öppen printhuvud-sensor (transmissiv), Kodare för färgband (reflekerande), Sensor för färgbandets slut (transmissiv), Media nästan uttömt		Mellanrum (transmissiv), Svart markering (reflekerande), Öppen printhuvud-sensor (transmissiv), Kodare för färgband (reflekerande), Sensor för färgbandets slut (transmissiv)	
Mediesensorns placering	Justerbar: Mellanrum, black mark. Fast: Färgbandkodare, färgband slut, huvud öppet TJ-4005DN: Justerbar: Mellanrum, black mark. Fast: Öppen printhuvud-sensor				Justerbar: Mellanrum, black mark. Fast: Färgbandkodare, färgband slut, huvud öppet	
Frigivning	Standard: Fortlöpande, avrivning. Tillval: Avskalad, klippt		Standard: Fortlöpande, upprullning		Standard: Fortlöpande, avrivning. Tillval: Avskalad, klippt, upprullning	

Anslutningsmöjligheter

USB	●	●	●	●	●	●
USB-värd	●	●	●	●	●	●
Seriell	●	●	●	●	●	●
Bluetooth (tillval)*	●	●	●	●	●	●
Trådbundet LAN	●	●	●	●	●	●
Trådlöst LAN (tillval)	●	●	●	●	●	●

Allmänt

Mått (mm)	276 mm (b) x 326 mm (h) x 502 mm (d)	276 mm (b) x 412 mm (h) x 502 mm (d)	357 mm (B) x 313 mm (H) x 510 mm (D)
Vikt	15,35 kg Avskalningsläge: 16,4 kg Knivläge: 16,9 kg	18,93 kg	17,9 kg
Kontrollpanel	LCD-skärm, 1 statusindikator, 6 knappar för navigering	Färgpekskärm, 1 statusindikator, 6 knappar för navigering	Färgpekskärm, 1 statusindikator, 6 knappar för navigering
Pekpanel		●	●
Avrivningsskena	●	●	●
Operativsystem som stöds	Windows, Linux, MacOS, Android och iOS		
Kommando som stöds	FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL)		

* Tillvalet Bluetooth-anslutning ingår i samma modul som trådlöst LAN.